

Xerox® 4112™/4127™
Copiatrice/Stampante
Caratteristiche



Copiatrice/stampante

Xerox® 4112™/4127™

La scelta ideale per fare
di più e finire prima!



Introduzione

Rapida, flessibile e facile. La copiatrice/stampante 4112™/4127™ è qui per aiutarvi ad espandere la vostra azienda. Utilizzatela per ampliare le vostre offerte, accrescere la vostra base di clienti e incrementare le entrate. Avrete a disposizione un'ampia gamma di straordinarie funzioni e capacità, tutte in grado di offrirvi nuove opportunità di produrre stampe innovative, più complesse, originali e professionali in modo rapido, flessibile e in volumi ancora maggiori, comprese le applicazioni orientate ai clienti in settori specifici.

Direttamente nella vostra sede, la copiatrice/stampante offre:

- Elevate velocità di stampa, fino a 125 ppm – fra le più elevate della categoria – e 110 ppm per una velocità altamente produttiva.
- Copia/scansione ad alte prestazioni alla velocità massima di 100 immagini al minuto (ipm) solo fronte e fronte/retro.
- Possibilità di scelta fra tre potenti server progettati per soddisfare le vostre specifiche esigenze, fra cui l'avanzato server di copia/stampa integrato ricco di funzioni.
- Eccezionale produttività per fare di più in tempi più brevi.
- Facilità di utilizzo – chiunque può utilizzare questa copiatrice/stampante senza problemi.
- Straordinaria qualità delle immagini e di

stampa con un eccellente registro.

- Ricca dotazione di opzioni di finitura in linea per una maggiore capacità applicativa.
- Varie opzioni di alimentazione e gestione della carta per incrementare la produttività e la capacità di attirare l'attenzione con il risultato prodotto.
- Affidabilità comprovata.
- Ingombro ridotto e prezzo di grande convenienza.

Soluzioni di produzione innovative per garantire oggi e domani un mondo più verde.

Per maggiori informazioni sul nostro impegno in materia di sostenibilità ambientale, visitate www.xerox.com/environment

L'innovativa tecnologia del toner EA

gioca un ruolo chiave nell'elevata qualità delle immagini della nostra copiatrice/stampante:

- Il processo Emulsion Aggregation (EA) produce particelle di toner EA piccole e uniformi, aggregate chimicamente.
- Consente linee più sottili garantendo livelli di dettaglio ancora più elevati, testo nitido, mezzitoni e un nero molto carico.
- Il toner EA è in grado di rendere nitido e preciso anche il lavoro più difficile ed elaborato.
- L'alta produttività del toner consente di realizzare tirature di stampa di volume maggiore con meno interventi da parte dell'operatore.
- La lunga durata del fotoconduttore e i bassi requisiti per pagina del toner contribuiscono al rispetto dell'ambiente.



Velocità e produttività, qualità delle immagini e facilità di utilizzo



Rispettate anche le scadenze più impegnative. Accettate più lavori e consegnateli più rapidamente. Create facilmente stampe di alta qualità. Sfruttate al meglio il vostro investimento. Grazie alle sue eccezionali doti di velocità, produttività, qualità delle immagini e facilità di utilizzo, la copiatrice/stampante 4112™/4127™ vi consentirà di realizzare facilmente questi e altri obiettivi.

Velocità e produttività

La copiatrice/stampante lavora velocemente e voi potete prendervela comoda

I vantaggi offerti dalle eccezionali caratteristiche di velocità e produttività consentono di sfruttare al meglio ogni singolo minuto per garantire un eccellente ritorno sul vostro investimento:

- I motori di stampa ad alta velocità stampano fino a 125 e 110 pagine al minuto.
- Lo scanner a doppia testina e a passaggio singolo scansisce fino a 100 immagini al minuto per documenti solo fronte e fronte/retro, riducendo i tempi di attesa presso la copiatrice.
- L'elaborazione simultanea di scansione/ ricezione, RIP e stampa consente la massima produttività.

- L'alimentatore originali da 250 fogli garantisce maggiore rapidità e semplicità di esecuzione per i lavori complessi o di grandi dimensioni.
- Completate i lavori complessi senza fascicolazione manuale, grazie alla pratica funzione Creazione lavoro.
- Convertite le pagine di documenti cartacei in file elettronici in formato TIFF, JPEG e PDF, che è possibile archiviare in cartelle per una rapida ristampa o per l'invio diretto a un percorso FTP o a un elenco di distribuzione e-mail.
- Le funzionalità di scansione a colori opzionali consentono di comunicare a colori tramite e-mail o distribuzione di file digitali (JPEG, TIFF, PDF) per una comunicazione veloce ed economica.

Qualità delle immagini

Migliora la qualità delle vostre stampe

Sappiamo che pretendete un'eccellente qualità delle immagini per tutte le vostre stampe, che siano per uso aziendale interno o destinate alla vostra clientela. La copiatrice/stampante offre la riproduzione ad alta qualità di testi, aree piene e immagini e un'eccezionale registro per stampe curate e professionali con:

- Risoluzione di stampa di 2400 x 2400 dpi.
- Risoluzione di scansione di 600 x 600 dpi a 8 bit di grigio (256 ombreggiature).

Facilità d'uso

Così semplice da usare

Tutti gli utenti, da quelli occasionali ai più esperti, potranno utilizzare la copiatrice/ stampante senza problemi:

- La semplice interfaccia utente grafica è ricca di funzioni facilmente accessibili.
 - Lo schermo sensibile a colori consente di effettuare rapidamente le proprie selezioni con pulsanti posizionati in modo intuitivo.
 - Le funzioni di uso più comune sono visualizzate sulla schermata principale.
 - L'aspetto e la funzionalità sono identici a quelli delle altre copiatrici e stampanti Xerox, riducendo in tal modo la curva di apprendimento.
 - Supporta più lingue.
 - Facile programmazione di lavori complessi.
- Le funzionalità di caricamento, scaricamento e sostituzione durante la stampa consentono di caricare la carta, scaricare documenti rifiniti o sostituire le cartucce del toner durante il funzionamento della copiatrice/stampante. Ciò assicura un funzionamento più continuativo e una produttività più elevata.
- Grazie alle molteplici opzioni di destinazione delle scansioni, è possibile scansionare e salvare o scansionare ed inviare i documenti in un unico, semplice passaggio, in quanto il sistema usa i fogli di flusso di lavoro per inviare automaticamente tramite e-mail o distribuire i lavori nelle posizioni predefinite.
- Le unità sostituibili (ERU, Engineering Replaceable Unit) semplificano per i tecnici dell'assistenza la sostituzione di componenti chiave come i fotoricettori, per una manutenzione efficiente e un maggior tempo di attività.
- Accetta in qualunque momento qualsiasi flusso di dati, tra cui Adobe® PostScript®, PDF, PCL, LCDS, IPDS, VIPP® e PPML.
- Le dimensioni ridotte permettono di collocare la copiatrice/stampante in una posizione comodamente accessibile agli utenti.

Alimentazione e finitura

Flessibile e potente

Con la copiatrice/stampante, è possibile creare applicazioni che soddisfano i requisiti di molti settori. Grazie a potenti supporti e funzionalità di alimentazione e finitura, avrete la possibilità di produrre applicazioni dinamiche, direttamente nella vostra sede, in grado di soddisfare i vostri requisiti interni, compiacere i vostri clienti e generare nuove entrate e opportunità di business.

Sarà possibile scegliere all'interno di un'ampia gamma di supporti cartacei e un vasto assortimento di grammature e formati, tra cui i supporti patinati approvati.

Le principali caratteristiche di alimentazione e gestione della carta consentono di:

- Accrescere la produttività grazie a tirature elevate senza interruzioni aggiungendo un alimentatore ad alta capacità o una scelta di due alimentatori ad alta capacità oversized per ospitare supporti standard, oversized e personalizzati.
- Attirare l'attenzione e massimizzare la forza d'impatto dei vostri documenti importanti aggiungendo copertine o inserti a colori (fino a 200 fogli) mediante il modulo di inserimento post-elaborazione standard.
- Elaborare diversi formati e grammature (fino a un massimo di 250 fogli) con il vassoio bypass.

Le opzioni di finitura in linea espandono le vostre capacità di produrre applicazioni in-house:

- La fascicolazione consente di organizzare rapidamente i vostri lavori.
- Pinzatura a lunghezza variabile (fino a 100 fogli) – 24 opzioni di pinzatura producono fascicoli pinzati di qualità senza uguali.
- La perforazione a 2 e a 4 fori consente di risparmiare tempo e costi.



Carta e supporti speciali Xerox

Produciamo carte e supporti speciali ottimizzati con tecnologia digitale e specificamente progettati in concerto con la copiatrice-stampante Xerox 4112™ e 4127™ per garantirvi massima produttività, affidabilità e flessibilità. La vasta scelta di tipi di carta e supporti speciali, in una gamma completa di formati e grammature, vi consentirà di creare una varietà di applicazioni di stampa e documenti rifiniti.

- GBC® AdvancedPunch™ offre una gamma versatile di stili di perforazione, in modo da creare internamente documenti pronti per una fascicolazione professionale. Combina facilmente stampa, fascicolazione e perforazione per risparmiare tempo, incrementare al massimo la produttività e ridurre i costi.
- La piegatura doppia, tripla a C, a Z e a Z ridotta (A3 con piegatura adeguata ai fascicoli di documenti A4) consentono di risparmiare tempo e migliorare la vostra produttività.
- Le opzioni di finitura libretto sono l'ideale per grandi opuscoli e calendari – fino a 25 fogli (100 lati impaginati):
 - La stazione di finitura libretto consente un'eccellente gestione dei supporti patinati approvati. Offre funzionalità di pinzatura centrale e piegatura doppia.
 - Il Modulo taglierina SquareFold® esegue la cordonatura delle copertine e il ritaglio anteriore per una finitura professionale. Controlla il ritaglio e il grado di piegatura a squadra, creando opuscoli squadriati che possono essere aperti e appiattiti e sono facili da gestire, impilare e conservare.
- Il modulo di interfaccia funge da “hub di comunicazione” ogni qual volta si decide di collegare più stazioni di finitura alla copiatrice/stampante. Consente di eseguire funzioni di base quali il raffreddamento, l'antiarricciatura dei supporti nonché le comunicazioni con il modulo di finitura.
- L'impilatore ad alta capacità fascicola perfettamente fino a 5.000 fogli in formato A4. Un carrello rimovibile incluso facilita le operazioni di trasporto e scaricamento. Gestisce anche i lavori più voluminosi.

Configurazioni



- 1** Alimentatore ad alta capacità per grandi formati
- 2** Vassoio bypass da 250 fogli
- 3** Scanner dual-bar da 100 ipm
- 4** Risoluzione di stampa: fino a 2400 x 2400 dpi
- 5** Vassoio A4 da 1.100 fogli
- 6** Vassoio A4 da 1.600 fogli
- 7** Vassoi da 2-550 fogli per formati standard e personalizzati fino a 330 x 488 mm
- 8**
- 9** GBC AdvancedPunch
- 10** Impilatore ad alta capacità
- 11** Piegatura opzionale a C, a Z e piegatura a Z ridotta
- 12** Modulo di inserimento post-processo standard da 200 fogli
- 13** Stazione di finitura libretto Perforazione Vassoio superiore da 500 fogli
- 14** Modulo taglierina Xerox SquareFold

Molteplici opzioni di configurazione che consentono maggiori funzionalità e flessibilità

Opzioni di alimentazione



Alimentatore ad alta capacità per supporti oversize (2.000 fogli fino a 330 x 488 mm)



Alimentatore ad alta capacità a 2 vassoi (2.000 fogli di dimensione A4 o 4.000 fogli in totale)



Alimentatore ad alta capacità oversize a 2 vassoi (4.000 fogli fino a 330 mm x 488 mm)

Opzioni di finitura personalizzate in base alle vostre esigenze aziendali



Modulo interfaccia e GBC Advanced Punch



Modulo interfaccia e impilatore ad alta capacità



Stazione di finitura standard con piegatura opzionale a C e Z (da 2 a 100 fogli, pinzatura a lunghezza variabile a 3 posizioni)



Stazione di finitura libretto con piegatura opzionale a C e Z (25 fogli o libretti da 100 pagine)



Modulo taglierina Xerox SquareFold
Si collega alla Stazione di finitura a libretto opzionale

Scelta di server di stampa

Server di copia/stampa integrato standard

Otterrete un semplice flusso di lavoro grazie a uno schermo sensibile facile da usare, integrazione FreeFlow®, eccellenti funzioni e dimensioni ridotte:

- **Modalità di Copia, Salva/Stampa ed Elimina.** Selezionando “Copia e salva” sullo schermo sensibile, durante la copia, le immagini e le impostazioni del documento vengono salvate nella mailbox/cartella sul server interno. Opzione “stampa ed elimina” in un solo passaggio per la stampa su mailbox.
- **Anteprima.** Consente di visualizzare un'anteprima del lavoro di copia/scansione sullo schermo sensibile. È utile per unire i lavori ed eliminare le pagine indesiderate.
- **Bates Stamping.** La funzione Bates Stamping incorporata genera copie con descrittori alfanumerici personalizzati su ciascuna pagina.
- **Extensible Interface Platform® (EIP).** Questa piattaforma software consente di adeguare la nostra copiatrice/stampante alla vostra metodologia di lavoro. Utilizzando gli strumenti standard basati su Web, gli sviluppatori potranno rapidamente creare e utilizzare applicazioni personalizzabili per l'interfaccia utente come Xerox Secure Access Unified ID System™.
- **Programmazione di pagine speciali.** Facile programmazione dei lavori mediante il driver di stampa del vostro PC o Mac®, ad esempio copertine e inserti a colori, schede e piegature a Z.
- **Gruppi di copie multiple con separatori.** Realizza molteplici serie fascicolate e non, separate da divisori per una distribuzione efficiente.
- **Sicurezza.** Un'ampia gamma di funzioni di protezione in un unico dispositivo compatto, con capacità di crittografia/sovrascrittura dati e dischi rigidi rimovibili.



Server di copia/stampa integrato

Server di stampa Xerox FreeFlow opzionale

Otterrete potenza e sinergia senza pari per l'intero portafoglio in bianco e nero, a colori e colore evidenziatore, oltre a un insieme di funzioni di qualità superiore:

- **Velocità di elaborazione e capacità.** Ricezione, RIP e stampa simultanee di diversi lavori oppure di un lungo lavoro in sequenza.
- **Invio lavori da qualunque posizione.** Ad esempio, invio da applicazioni desktop, connessioni TCP/IP basati su host, il Web, CD-ROM, dispositivi USB portatili e componenti di FreeFlow Suite opzionali.
- **Scalabilità.** Potrete cominciare con una potenza produttiva e un flusso di lavoro familiare a un prezzo straordinario e aggiungere solo le licenze relative alle funzioni necessarie a soddisfare le vostre esigenze in termini di applicazioni.
- **Classificazione dei lavori automatizzata e flussi di lavoro personalizzati.** Le code e le cartelle attive consentono di ottimizzare il flusso di lavoro con intervento minimo da parte dell'operatore.
- **Stampate ciò che desiderate, quando e dove volete.** Accettazione nativa della maggior parte dei flussi di dati transazionali, inclusi IPDS, LCDS e VIPP.
- **Resa eccellente dei mezzitoni nelle fotografie.** La capacità potenziata di riproduzione delle fotografie nei mezzitoni consente di creare documenti di marketing professionali con immagini in bianco e nero eccellenti.
- **Aggiunta rapida di pagine speciali.** Risparmiate tempo e accrescete la produttività specificando molteplici intervalli di pagine speciali – non è necessario separare le pagine speciali per ciascun intervallo.
- **Elevato livello di sicurezza.** Fornito mediante piattaforma basata su UNIX e controllo flessibile per definire le impostazioni relative a utenti e gruppi.



Server di stampa Xerox FreeFlow

Server di stampa Xerox EX con tecnologia Fiery® opzionale

Grazie al flusso di lavoro Fiery, quando sono necessari tempi di esecuzione stretti, preparazioni flessibili e stampe di alta qualità, la produttività risulterà impareggiabile

- **Velocità e produttività.** La tecnologia hardware e di base avanzate ottimizzano il rendimento per continuare a far funzionare la nostra copiatrice/stampante alla massima velocità.
- **Funzioni Fiery familiari.** Facile accesso a tutte le funzionalità della nostra copiatrice/stampante in un'interfaccia familiare.
- **Gestione di una o tutte le stampanti basate su Fiery su scala aziendale.** Stampa a colori e in bianco e nero, mediante EFI Fiery Command WorkStation™.
- **Produttività migliorata.** Le funzioni avanzate di gestione delle code evitano i colli di bottiglia e riducono al minimo i tempi di inattività.
- **Abilitazione FreeFlow, Inizio lavori automatico.** Riduzione dei costi di transazione e del tempo di impostazione dei lavori per gli utenti PC e Mac®.
- **Capacità di informazioni variabili** con strumenti di flusso di lavoro aperti e variabili, dal livello di base a quello avanzato, con supporto di FreeForm™, VIPP e PPML.
- **EFI Impose Fiery Edition opzionale.** Funzioni di impostazione avanzate in un'interfaccia visiva.
- **Pacchetto EFI Compose opzionale.** Attività di preparazione dei lavori a vista, layout e composizione.
- **Campione di stampa.** Comandi operatore flessibili per eseguire controlli di qualità sulle stampe in corso per ridurre errori e scarti.



Server di stampa Xerox EX, con tecnologia Fiery

Applicazioni e ambienti



Fascicolazione



Schede



Squarefold
Trim Booklet



Piegatura doppia,
a C e a Z



Perforazione stampi



Inseri a colori, pinzatura
e piegatura a Z ridotta

La copiatrice/stampante consente di fare di più: Sviluppo di applicazioni innovative e redditizie per oggi e per domani.

Centri di stampa rapida, in franchising aziendali/interni

Le applicazioni includono lavori complessi, manuali, materiali promozionali, calendari, cataloghi, newsletter e moduli.

- Realizzazione di documenti all'altezza delle aspettative dei vostri clienti.
- Rispetto delle scadenze in presenza di tempi di lavorazione impegnativi.
- Offerta di ulteriori applicazioni e servizi (kit di abilitazione alla scansione completa a colori opzionale), compresa la rilegatura professionale, documenti layflat e libretti con piegatura a squadra.
- Offerta di personalizzazione usando software opzionali individuali.
- Gestione di supporti patinati extra-pesanti.

Settore legale, assicurativo e sanitario

Tra le applicazioni relative a questo settore vi sono documenti probatori, presentazioni e sentenze, pianificazioni e newsletter.

- La funzione Bates Stamping incorporata consente di generare copie con descrittori alfanumerici a 16 cifre personalizzati su ciascuna pagina.
- La funzione Riduci e adatta consente la copia da bordo a bordo.

- Alta produttività costante grazie all'elevata velocità.
- Aumento della produttività quando si utilizzano software di elaborazione documenti, archiviazione e stampigliatura, come RSA, iPro, Law e Ribstone.
- La flessibilità degli stili di perforazione in linea semplifica la creazione interna di documenti rilegati professionalmente.
- Comunicazioni più veloci ed efficaci tramite la scansione su e-mail.
- Creazione di pubblicazioni per l'ufficio e documenti di stampa transazionale.

Istruzione

Tra le applicazioni relative a questo settore vi sono il materiale didattico degli insegnanti, i libri di esercizi, gli elenchi degli studenti, il materiale dei corsi e gli annuali.

- Docenti e altri utenti possono creare serie fascicolate e non con fogli divisori da distribuire in classe; è possibile rifinire tali serie con perforazione o pinzatura.
- La rilegatura layflat consente una rotazione di 360 gradi.
- La straordinaria velocità di stampa e l'ampia capacità di gestione dei supporti consentono a docenti e assistenti di sfruttare al meglio il proprio tempo in classe.
- L'unità di piegatura consente di creare corrispondenza pronta da imbustare.
- Comunicazioni migliori e più efficaci grazie alle funzionalità di scansione a colori e scansione su email.

Service Bureau o Centro dati

Tra le applicazioni relative a questo settore vi sono rendiconti, fatture e pianificazioni.

- Il server di stampa FreeFlow® opzionale fornisce supporto di stampa per i flussi di dati per l'editoria (IPDS/ LCDS) e personalizzati.
- L'elevata affidabilità assicura il rispetto anche delle scadenze più impegnative.
- Creazione immediata di applicazioni di grande valore e forte impatto utilizzando le funzioni di inserimento del colore, personalizzazione e finitura in linea.

Gruppi di lavoro d'ufficio

Tra le applicazioni relative a questo settore vi sono newsletter, volantini, presentazioni, rapporti e corrispondenza.

- La facilità d'uso consente di realizzare lavori di copia, scansione e stampa in modo estremamente semplice.
- L'eccezionale capacità di gestione dei supporti, i molteplici punti di raccolta e le opzioni di perforatura, pinzatura e creazione libretto in linea consentono di ridurre il lavoro manuale garantendo risultati costanti.
- GBC AdvancedPunch consente di effettuare modifiche al volo a presentazioni e report e di produrre rapidamente documenti pronti per la rilegatura.
- Possibilità di crittografare o sovrascrivere i dati di copia, stampa e scansione per soddisfare i requisiti aziendali di sicurezza.

Caratteristiche tecniche della copiatrice/stampante Xerox 4112™/4127™

Server di stampa

Server di copia/stampa integrato

Specifiche hardware

- Unità disco rigido da 40 GB, 1 GB RAM
- Monitor a colori a schermo piatto sensibile da 10,4"
- Interfaccia Ethernet (10 MBTX/sec e 100 MBTX/sec)

Ambienti client supportati

- Windows® 2000, XP e Vista
- Macintosh® OS 10.3, 10.4.8
- IntelMac 10.4.4 – 10.4.8, 10.5

PDL e formati dati

- Adobe® PostScript® Livello 3
- PDF
- Emulazioni PCL 5e e 6
- TIFF
- HPGL, HPGL2

Connettività

Ambienti di rete nativi

- TCP/IP, SNMP, SMB, Novell® IPX, AppleTalk®, IPP
- Copia e salvataggio in mailbox/cartelle
- Anteprima di stampa dei documenti nella mailbox
- Backup e ripristino mailbox
- Compatibile con iPV6

Motori di stampa

- Motore xerografico
- Velocità di stampa
 - 110/125 ppm (A4)
 - 69/78 ppm (B4)
 - 55/62 ppm (A3)
 - 34/34 ppm (SRA3)
- Tempo di uscita prima copia: 3,5 secondi
- Stampa solo fronte o fronte/retro
- Risoluzione RIP massima di 1200 x 1200 dpi e risoluzione di stampa massima di 2400 x 2400 dpi con retinatura mezzitoni a 106 lpi (default) o 150 lpi (modo alta qualità)
- Registro fronte-retro di +/- 0,7 mm
- Lettura contatori automatica

Archiviazione documenti

- Unità disco rigido da 40 GB con 14,6 GB per l'archiviazione documenti

Scanner/alimentatore originali

- Scanner a doppia testina
 - Scansione di 100 ipm solo fronte o fronte/retro in bianco e nero
 - Kit di abilitazione di scansione a colori opzionale
- Risoluzione di scansione ottica di 600 x 600 dpi a 8 bit di grigio (256 ombreggiature)
- Scansione nel formato standard PDF, JPEG, TIFF o TIFF multipagina, supporto LDAP
- Scansione su email con notifica via email
- Scansione su server file di rete
- Alimentatore automatico originali fronte/retro da 250 fogli
- Formati carta: Da A5 a A3
- Grammature carta:
 - Solo fronte o fronte/retro: da 52 a 200 g/m²
- Kit di scansione PDF opzionale

Server di stampa Xerox FreeFlow® opzionale

Specifiche hardware

- Piattaforma SUN®
- 2 GB di memoria
- Disco rigido SATA da 160 GB (minimo)
- Masterizzatore DVD/CD
- Monitor a colori a schermo piatto, tastiera e mouse

Ambienti client supportati

- Windows® 2000 SP4/XP SP2/Server 2003, Vista e Server 2008 32 bit e 64 bit
- Macintosh® OS X versione 10.3.9 o successiva

Opzioni

- Piedistallo per server di stampa FreeFlow
- FreeFlow VI Interpreter (VIIP®)
- Licenza di imposizione (di serie)
- Productivity Pack: fornisce code multiple, libreria supporti e molto altro
- Abilitazione LCDS e IPDS
- Kit CUP (Channel-to-Universal PCI) online per la connettività di canale online
- Unità disco rigido rimovibile
- Sovrascrittura disco

Connettività

Ambienti di rete nativi

- TCP/IP, SNMP, Novell® IPX, AppleTalk®, IPP
- Compatibile con iPV6

Gestione carta

Grammature e capacità supporti:

- **Vassoio 1***: 1.100 fogli (A4)
- **Vassoio 2***: 1.600 fogli (A4)
- **Vassoio 3-4***: 550 fogli ciascuno (da 140 mm x 182 mm a 330 mm x 488 mm/ da A5 a SRA3); *Capacità basata su grammature da 52 g/m² a 216 g/m²
- **Vassoio 5 – Vassoio bypass**: 250 fogli (da 102 mm x 152 mm a 330 mm x 488 mm); da 52 g/m² a 253 g/m²
- **Modulo di inserimento post-processo standard**: Inserisce documenti offset o a colori digitali prestampati con un sistema post-fusione; 200 fogli (da A4 a A3); da 52 a 220 g/m²
- **Alimentatore ad alta capacità opzionale**: 2 vassoi, 2.000 fogli ciascuno (A4); da 52 a 216 g/m²
- **Moduli a 1 o 2 vassoi**: 2.000 fogli in ciascun vassoio (da B5 a SRA3); da 64 g/m² a 253 g/m²
- **Supporti patinati**: Consultare il Customer Expectation Setting Document per i supporti patinati approvati da Xerox

Stazione di finitura standard

- Pinzatura a lunghezza variabile singola o doppia di 100 fogli multiposizione
- Perforatura a 2 e 4 fori europea; perforatura a 4 fori svedese
- Impilatore con capacità di 3.000 fogli (80 g/m²); vassoio superiore da 500 fogli (80 g/m²)

Stazione di finitura libretto opzionale

Comprende le funzioni della stazione di finitura standard e in aggiunta:

- Crea automaticamente libretti da 25 pagine (100 pagine con pinzatura centrale) da SRA3, A3 o A4

Server di stampa Xerox EX con tecnologia Fiery® opzionale

Specifiche hardware

- CPU: Celeron® D 2,8 GHz
- 1 GB di memoria
- Due dischi rigidi SATA da 80 GB
- Unità DVD/CD-RW

Ambienti client supportati

- Windows® 2000 SP4/XP SP2/Server 2003, Vista 32 bit e 64 bit
- Macintosh® OS X 10.3 o successiva
- Stampa Sun™/Linux/SGI UNIX mediante LPD

Hardware/software Fiery opzionale

- Fiery Compose, pacchetto Fiery Impose
- Kit FACI (monitor a schermo piatto, tastiera, mouse)
- FACI Furniture
- Kit di protezione per unità disco rigido esterno
- FreeFlow VI Interpreter (VIIP®)

Connettività

Ambienti di rete nativi

- TCP/IP, AppleTalk®, SNMP, SMB, IPP, NDPS, NetWare, certificato Novell®, supporto Bonjour
- Certificazione ENERGY STAR®
- Compatibile con iPV6

Impilatore ad alta capacità opzionale con carrello rimovibile

- Vassoio impilatore di sfalsamento da 5.000 fogli; da B5 alimentazione lato lungo a SRA3
- Vassoio superiore da 500 fogli, comprendente un carrello rimovibile; ulteriori carrelli disponibili

Piegatrice opzionale

- Piegatura tripla a C e piegatura a Z nel formato A4
- Stampa all'interno o all'esterno della carta piegata
- Consente di piegare a Z i formati A3 per l'inserimento in gruppi di documenti A4 (piegatura a Z ridotta)

Modulo taglierina SquareFold®

- Si collega alla Stazione di finitura a libretto opzionale
- Da 60 a 220 g/m²
- Formati carta accettati: 216 mm x 279 mm minimo; 330 mm x 457 mm massimo

GBC® AdvancedPunch™

- Carta supportata: A4 alimentazione lato lungo
- Da 75 a 216 g/m²
- Stampi sostituibili dall'utente disponibili

Protezione dati

- Stampa protetta
- Sovrascrittura immagini fino a 3 volte
- Crittografia dati (SSL/TLS)

Requisiti elettrici**

- Motore di stampa:
 - 208-240 VCA, 50 Hz, 15/13 A in servizio
 - Potenza nominale KVA: Assorbimento massimo: Da 2,8 a 3,1 KVA
 - Certificazioni di agenzia: ENERGY STAR®, CSA, Europa: conformità CE, NEMKO, RAEE
- Alimentazione/finitura opzionale:
 - Ogni modulo richiede un'alimentazione a 240 VCA, 60/50 Hz

** Fare riferimento all'Install Planning Document per le istruzioni di installazione.