

Phaser® 1235

CARATTERISTICHE TECNICHE
DELLA STAMPANTE
A COLORI




Configurazioni

	1235N	1235DT	1235DX
Modello	1235V_MN	1235V_MDT	1235V_MDX
Velocità di stampa A colori / In monocromia	12 pagine al minuto / 20 pagine al minuto	12 pagine al minuto / 20 pagine al minuto	12 pagine al minuto / 20 pagine al minuto
Tempo uscita prima copia A colori / In monocromia	18 secondi / 13 secondi	18 secondi / 13 secondi	18 secondi / 13 secondi
Elaborazione delle immagini	Processore Intel™ a 366 MHz	Processore Intel™ a 366 MHz	Processore Intel™ a 366 MHz
Capacità di memoria Standard / Max	64 MB / 512 MB	128 MB / 512 MB	256 MB / 512 MB
Risoluzione massima	1200 x 600 dpi	1200 x 600 dpi	1200 x 600 dpi
Connessione di rete	Ethernet 10/100BaseT Parallela bidirezionale Token Ring opzionale	Ethernet 10/100BaseT Parallela bidirezionale Token Ring opzionale	Ethernet 10/100BaseT Parallela bidirezionale Token Ring opzionale
Stampa automatica fronte/retro	Opzionale	Standard	Standard
Capacità alimentazione carta	Vassoio inferiore da 530 fogli Vassoio bypass da 100 fogli	Vassoio inferiore da 530 fogli Vassoio bypass da 100 fogli Alimentatore da 530 fogli	Vassoio inferiore da 530 fogli Vassoio bypass da 100 fogli (2) alimentatori da 530 fogli
Volume mensile	Fino a 60.000 pagine al mese	Fino a 60.000 pagine al mese	Fino a 60.000 pagine al mese
Caratteristiche standard		Stampa automatica fronte/retro Disco rigido interno da 5 GB Alimentatore da 530 fogli	Stampa automatica fronte/retro Disco rigido interno da 5 GB Due alimentatori da 530 fogli Stazione stampante (carrello)
Garanzia	Un anno "On-Site"	Un anno "On-Site"	Un anno "On-Site"

Tutti i modelli Phaser 1235 comprendono:

Rete / Software



Gestione stampante Xerox PrinterMap, Xerox PrintXchange, Xerox CentreWare DP, Xerox CentreWare IS, OS/Solaris Services, Internet Services, HP/UX Service, Novell ManageWise, HP Openview, CA Unicenter, IBM Tivoli, SAP/R3, Microsoft Management Console (MMC)

Disponibilità font 136 font PS residenti e 45 PCL

Driver stampante Windows 9x (Peer-to-peer PhaserPort), Windows ME, Windows NT 4.0, Windows 2000, Mac OS 8.x, Mac OS 9.x, Linux 5.2+, Sun OS 4.x Sun Solaris 2.4+, DEC, HP/UX 11.x, IBM AIX 4.2+, SGI, SCO, Novell NetWare 3.1x, NetWare 4.1x, NetWare 5.x, NDPS

Linguaggi Adobe® PostScript® 3™ originale, emulazione a colori PCL 5C con rilevamento e commutazione automatici

Gestione carta



Tipi di supporti Carta comune e carta pesante compresa tra 60 e 203 g/m², carta patinata o lucida, buste. Le offerte di supporti di stampa professionali Xerox comprendono: carta Premium per stampe a colori, carta Premium per copertine, carta lucida patinata, etichette per stampe laser a colori, biglietti da visita Dye-Cut, pellicola trasparente Standard e Premium

Dimensioni carta A4, US letter, executive, US legal, statement, US folio, SP folio, A5, A6, JIS B5
Margini di stampa: entro 5 mm da ogni lato

Funzioni speciali



La funzione **Printing Scout** visualizza istantaneamente l'Help menu se dovesse rendersi necessaria una maggiore attenzione nella stampa dei documenti

La funzione di **installazione automatica** Vi consente di essere già operativi con la stampa, con soli 3 click del mouse

Strumenti di produttività per l'utente: Stampa di prova*, Secure Print*, RIP-While-Printing, Stampa con fascicolazione, Stampa in Remote Printing, Ottimizzazione delle immagini, Nero per fax, Separator carta, Stampa PDF e TIF.

*Richiesto disco rigido

Strumenti di produttività per l'IT Manager:

Internet Printer Management, MailLinX, E-mail Alerts, PrinterMap


Controlli del colore



Standard del colore Simulazioni di colori solidi certificate da PANTONE**, Adobe PostScript device-independent colour, standard internazionali del colore CIE e supporto per i sistemi di gestione del colore ICC e Apple ColourSync

Le modalità di **correzione del colore** sono selezionabili dal driver SnapColour, Scala di grigi, Nero per fax, Correzione automatica delle immagini (Image Fix), Correzioni ICC e ICM

Caratteristiche



Dimensioni larghezza: 435 mm, altezza: 430 mm, profondità: 620 mm, peso: 42 kg

Temperatura ambiente: a riposo: tra -10° e 40° C, in funzione: tra 10° e 32° C. Umidità relativa: a riposo: tra 10% e 90%, in funzione: tra 15% e 85%. Livello di rumorosità: 47 dBA in standby, 54 dBA in funzione

Consumo elettrico Modello: 110-130 Vca, 50/60 Hz, Consumo: 300 W medio/1000 W max. Modello: 200-260 Vca, 50/60 Hz, Consumo: 300 W medio/1000 W max. Conforme allo standard Energy Star

Conformità normativa FCC Parte 15, Sottoparte B, UL elencato a UL 1950, CSA certificato a CSA-C22.2 No. 950, marchio CE applicabile alle direttive 73/23/EEC e 89/336/EEC CDRH, EN 55022, Blue Angel

Assistenza clienti



1 anno di garanzia "On-Site", assistenza tecnica online su Web, assistenza telefonica gratuita e newsletter sulla stampa a colori. Le offerte di assistenza innovative comprendono l'estensione opzionale dei contratti di assistenza

Italia Tel: (02) 69682 053 Svizzera Tel: 0224 177 028

www.xerox.com/officeprinting



Copyright © 2000 XEROX CORPORATION. Tutti i diritti riservati. È espressamente vietato riprodurre in qualsiasi forma il contenuto della presente pubblicazione senza l'autorizzazione di XEROX CORPORATION. Phaser®, PhaserShare® e l'icona TekColor® sono marchi registrati di XEROX CORPORATION. PhaserLink™, PhaserPort™, PhaserPrint™ e il nome TekColor™ sono marchi di XEROX CORPORATION. Total Satisfaction Services è un marchio di servizio di XEROX CORPORATION. Tektronix® è un marchio registrato di Tektronix, Inc. concesso su licenza a XEROX CORPORATION. Gli altri nomi di prodotto qui utilizzati sono marchi dei rispettivi proprietari. I colori PANTONE® generati dalla stampante Phaser 1235 sono simulazioni di processi di quadricromia e/o tricromia e potrebbero non corrispondere agli standard dei colori solidi identificati da PANTONE. Utilizzare i più aggiornati manuali di riferimento PANTONE per ottenere i colori precisi. Le simulazioni di colori PANTONE possono essere ottenute su questi prodotti solo con l'utilizzo di pacchetti software con regolare licenza Pantone. Contattare Pantone, Inc. per richiedere un elenco aggiornato dei produttori con regolare licenza Pantone. Le informazioni contenute in questa brochure sono soggette a modifica senza preavviso. 10/00 BT 125m 123BR-01A

DIGITAL
THE DOCUMENT COMPANY
XEROX

PHASER® 1235

STAMPANTE A COLORI

Stampa a colori, alla massima velocità



Tektronix
COLOUR PRINTERS BY
XEROX

XEROX
NETWORK PRINTERS



STAMPANTE A COLORI PHASER® 1235

La nuova stampante a colori Phaser 1235 di Xerox produce stampe a colori di eccezionale qualità alla velocità richiesta dall'odierno mondo degli affari.



La nostra tecnologia avanzata a passaggio singolo offre colori pieni a 1200 dpi alla straordinaria velocità di 12 pagine al minuto. Le rapide funzioni di connessione alla rete e alle altre periferiche consentono al vostro gruppo di lavoro di stampare immediatamente a colori. La gestione della carta, e della stampante, è semplice ed efficace e le funzioni, di facile uso, rendono le vostre stampe sempre più affidabili, pagina dopo pagina.

Scoprite il colore straordinario che Xerox mette a vostra disposizione.

se desiderate ulteriori informazioni, visitate il sito www.xerox.com/officeprinting

Osservate la 1235 in azione. Recatevi presso il punto vendita Xerox più vicino o visitate il nostro sito Web per una dimostrazione virtuale: www.xerox.com/officeprinting/1235demo

Pronta per il collegamento in rete. Scoprite perché le stampanti a colori Tektronix di Xerox sono più veloci per la rete di altre stampanti: www.xerox.com/officeprinting/networking

Assistenza e supporto tecnico. Scoprite i vantaggi dei programmi di assistenza e del supporto tecnico di Xerox di grandissimo livello: www.xerox.com/officeprinting/services

LA TECNOLOGIA AVANZATA A PASSAGGIO SINGOLO VI OFFRE:

velocità di stampa eccezionale

12 pagine al minuto a colori (20 pagine in bianco e nero) con una risoluzione di 1200 dpi.

La tecnologia a colori a passaggio singolo fa registrare tempi di uscita della prima copia in 18 secondi per le stampe a colori e in 13 secondi per le stampe in bianco e nero.

Il potente processore a 366 MHz offre prestazioni ineguagliabili con risultati rapidi.

La connessione Ethernet 10/100 BaseT presente in ogni modello conferisce potenza e velocità alla stampante.

connessione e gestione semplici

Pronta per il collegamento in rete. È sufficiente avviare la routine di installazione automatica e il gruppo di lavoro stampa già a colori.

Le cartucce toner ad alta capacità rendono la Phaser 1235 sempre pronta alla stampa, in qualsiasi momento.

Il design ergonomico consente il facile ricambio della carta e degli altri materiali di consumo.

La funzione Printing Scout offre soluzioni immediate ai problemi, per una stampa senza interruzioni.



una stampante dalla quale poter dipendere

Il notevole carico di lavoro fino a 60.000 pagine al mese consente alla Phaser 1235 di poter gestire facilmente grandi lavori di stampa.

Un numero minore di parti in movimento significa meno interruzioni e più stampe senza problemi.

Il percorso carta semplificato riduce gli inceppamenti, migliora l'affidabilità e aumenta la produttività.

Un anno di garanzia "On-Site".

qualità superiore del colore

Con una risoluzione di 1200 dpi, potete stampare documenti e opuscoli di grande impatto visivo.

Colore costante e accurato per tutti i documenti. Con gli strumenti integrati per la regolazione del colore e la tecnologia di riproduzione Xerox, potete conferire alle vostre immagini la nitidezza e la chiarezza richieste.



strumenti avanzati per la produttività

L'interfaccia utente avanzata, la gestione basata sul browser e numerosi altri strumenti standard per la produttività consentono di svolgere ogni lavoro più velocemente e facilmente.

strumenti selezionati per l'utente:

La **stampa con fascicolazione** offre copie fascicolate di documenti di più pagine.

La funzione **RIP-While-Printing** consente di elaborare più lavori contemporaneamente.

La **stampa in Remote Printing** consente agli utenti di stampare direttamente su qualsiasi stampante Phaser su una rete TCP/IP.

strumenti selezionati per il responsabile IT:

Il **software CentreWare Printer Management** consente di gestire le stampanti da qualsiasi postazione attraverso il browser Web.

L'**email alerts** vengono inviate automaticamente agli amministratori del sistema, che sono in grado di correggere i problemi prima che possano influire sulla produttività, o ai rivenditori perché provvedano alla fornitura dei materiali di consumo ai propri clienti.

La funzione **PrinterMap** consente una gestione proattiva, il controllo dell'utilizzo e la creazione automatica di report sulle stampanti, indipendentemente dal fornitore. Le impostazioni, i raggruppamenti e i messaggi di avviso lanciati dalla stampante possono essere facilmente personalizzati.

gestione flessibile della carta

La flessibilità ineguagliabile dei supporti di stampa vi consente di stampare intestazioni, copertine di report, etichette, biglietti da visita, buste, lucidi in tutti i colori. Grammatura compresa tra 60 e 203 g/m².

L'opzione di stampa fronte/retro è automatica, veloce e in grado di risparmiare sui costi della carta.

L'opzione carrello, unica nel suo genere, offre ulteriore spazio per la carta e consente una regolazione adeguata in altezza anche in presenza di uno o due cassette aggiuntive.

Configurate la Phaser 1235 in base alle vostre esigenze di stampa. Aggiungete fino a due ulteriori vassoi da 530 fogli, per una capacità totale di 1.690 fogli.



La configurazione della **Phaser 1235DX** comprende 256 MB di memoria RAM, stampa automatica fronte/retro, disco rigido interno da 5 GB, due alimentatori aggiuntivi da 530 fogli e un carrello regolabile in altezza.

Tektronix

COLOUR PRINTERS BY

XEROX