

Phaser®
3600
A4
Stampante Laser
in Bianco e Nero



Xerox Phaser® 3600

Stampante laser

Prestazioni ad alta efficienza



Stampante Laser Phaser® 3600

La stampa nella sua massima espressione. Una combinazione perfetta di funzioni incredibilmente efficienti e un'ineguagliabile affidabilità: il tutto in un dispositivo estremamente compatto progettato per accrescere la produttività e ridurre i costi.

La capacità di soddisfare ogni esigenza

La stampante laser Phaser 3600 offre la garanzia Xerox di qualità e prestazioni superiori a singoli utenti e piccoli gruppi di lavoro con esigenze di alta produttività.

- **Prestazioni di stampa eccezionali.** Velocità di stampa fino a 38 ppm per stare sempre al passo con i vostri carichi di lavoro.
- **Tempo di uscita prima pagina di soli nove secondi.** Ciò significa meno tempo sprecato nell'attesa dei lavori di stampa e più tempo sfruttato in attività produttive.
- **Gestione perfetta di lavori complessi.** Un potente processore da 400 MHz gestisce agevolmente qualunque tipo di lavoro: anche lavori multipagina con tantissime figure.
- **Stampa di rete.** La stampa di rete (standard sulle configurazioni N e EDN) fa della stampante laser Phaser 3600 un'alleata dell'ufficio ancora più potente, aiutando un maggior numero di utenti a lavorare in modo più efficiente.
- **Aggiungete operazioni ancora più utili.** Funzioni come Stampa protetta, che blocca un lavoro riservato nella coda di stampa finché non viene rilasciato dal suo titolare, e Fascicolazione RAM, che accelera il completamento dei lavori più voluminosi elaborando in modo rapido più fascicoli di documenti multipagina.

Valore imbattibile

Con funzioni avanzate solitamente in dotazione solo su stampanti laser di fascia superiore, la Phaser 3600 offre prestazioni superiori a un prezzo inferiore.

- **Più velocità, funzioni migliori e un design pratico e robusto.** Nessun'altra stampante di pari categoria può eguagliare il valore complessivo della stampante laser Phaser 3600.
- **Stampate più a lungo senza interruzioni.** Due vassoi standard consentono di gestire un totale di 600 fogli. Vi occorre una capacità maggiore? E' disponibile un ulteriore vassoio da 500 fogli.
- **Massima affidabilità fornita di serie.** Il basso costo per pagina e utili funzioni come le modalità risparmio toner e risparmio energetico, più la stampa fronte/retro* e la stampa N in 1 si traducono in un utilizzo più efficiente della carta.
- **La cartuccia di stampa è facile da sostituire.** Potete scegliere tra la cartuccia a capacità standard per risparmiare o quella ad alta capacità per accrescere i volumi di stampa e ridurre il costo totale di proprietà.
- **Manteniamo le nostre promesse.** L'assoluta affidabilità e le prestazioni eccezionali della Phaser 3600 sono supportate da una garanzia di un anno on-site standard.

*standard sulla configurazione EDN



Semplicità Xerox

Utili strumenti di gestione come il server web integrato CentreWare IS consentono di gestire in modo semplice e rapido l'utilizzo quotidiano. Avrete un accesso rapido e conveniente a una ricca gamma di funzioni quali stato della stampante e dei lavori e aggiornamenti sui volumi di toner, disponibilità dei supporti, informazioni di accounting dettagliate, installazione della stampante e amministrazione di rete semplificate e molto altro.

Tutta la sicurezza che il vostro business richiede

Documenti protetti


- La funzione Stampa protetta trattiene i lavori in coda finché non vengono rilasciati previa immissione di un PIN.
- La funzione filigrane personalizza i documenti con parole quali "Riservato".

Un buon cittadino della rete


- Il protocollo IEEE 802.1x garantisce che le stampanti collegate dispongano dell'appropriata autorizzazione.
- HTTP abilita l'amministrazione sicura del dispositivo.
- SNMP v3.0 fornisce la gestione di rete crittografata.

Phaser® 3600 – Caratteristiche generali

- Velocità di stampa fino a 38 ppm
- 600 x 600 dpi (fino a 1200 interpolato)
- Processore da 400 MHz
- Ciclo di funzionamento di 200.000 pagine al mese
- Capacità di 600 fogli, espandibile a 1.100 fogli



399 x 478 x 383 mm



Il potere di fare di più

La stampante Phaser 3600 offre funzioni di stampa superiori per aziende dinamiche ma attente al budget. Un'ampia scelta di configurazioni per soddisfare le esigenze di un singolo utente o di un piccolo gruppo di lavoro e disponibilità di opzioni aggiuntive per espandere ulteriormente le capacità della vostra stampante.

L'interfaccia utente con display frontale

a due righe, semplice e di facile lettura mostra lo stato della stampante, i messaggi di errore e i lavori in corso di stampa.



- 1 Stampa fronte/retro automatica.** Standard sulla Phaser 3600EDN e opzionale sui modelli Phaser 3600B e 3600N.
- 2 Vassoio multiuso da 100 fogli.** Gestisce una varietà di supporti con grammatura da 60 a 163 g/m², quali buste, etichette, biglietti da visita e altri supporti speciali.
- 3 Vassoio di alimentazione da 500 fogli.** Gestisce carta con grammatura da 60 a 105 g/m².
- 4 Aggiungete un ulteriore vassoio di alimentazione da 500 fogli.** Porta la capacità di alimentazione totale a 1.100 fogli.



Configurazioni della stampante Phaser® 3600

Phaser 3600B	Phaser 3600N	Phaser 3600EDN	Opzioni
<ul style="list-style-type: none"> • 2 vassoi, capacità 600 fogli • 64 MB di memoria (espandibile a 512 MB) 	<ul style="list-style-type: none"> • 2 vassoi, capacità 600 fogli • Ethernet 10/100Base-TX • 128 MB di memoria (espandibile a 512 MB) 	<ul style="list-style-type: none"> • 2 vassoi, capacità 600 fogli • Stampa fronte/retro automatica • Ethernet 10/100Base-TX • 128 MB di memoria (espandibile a 512 MB) 	<ul style="list-style-type: none"> • Stampa fronte/retro automatica (standard sulla 3600EDN) • Un vassoio di alimentazione aggiuntivo da 500 fogli • Memoria aggiuntiva • Adattatore di rete wireless

Phaser® 3600

Stampante laser in bianco e nero



	3600B	3600N	3600EDN
Velocità	Fino a 38 ppm		
Ciclo di funzionamento	200.000 pagine al mese		
Gestione della carta	Vassoio 1 (MPT): 100 fogli; Formati personalizzati: da 76 x 127 mm a 216 x 356 mm Vassoio 2: 500 fogli; Formati selezionabili da A5 ad A4 Vassoio 3: 500 fogli; Formati selezionabili da A5 ad A4 (capacità totale di 1.100 fogli)		
Alimentazione carta	Standard		
	Opzionale		
Uscita carta	250 fogli con lato di stampa rivolto verso il basso, 100 fogli con lato di stampa rivolto verso l'alto		
Stampa fronte/retro automatica:	Opzionale		Standard
Stampa			
Tempo di uscita prima pagina	9 secondi		
Risoluzione (max)	600 x 600 dpi (fino a 1200 interpolato)		
Processore	400 MHz		
Memoria (std/max)	64 MB / 512 MB	128 MB / 512 MB	
Connettività	Parallela, USB 2.0	Ethernet 10/100Base-TX, Parallela, USB 2.0	
Linguaggi PDL	Compatibilità PostScript® 3*, emulazione PCL®6, PCL®5e		
Funzioni di stampa	Standard Vassoi Smart, Stampa di opuscoli, Scalatura, Adattamento alla pagina, Filigrane, Overlay, Poster, Formati pagina personalizzati, Copertine, N in 1, modalità Risparmio toner, Stampa protetta*, Fascicolazione*		
Garanzia	Garanzia di un anno 'on-site'		

*Standard sulle configurazioni N/EDN, Opzionale sulla configurazione B

Gestione dispositivi

Programma di installazione Phaser, Server web incorporato CentreWare® IS*, CentreWare® Web*, Utilità di gestione font*
*3600N e 3600EDN

Driver di stampa

Windows® 2000/XP/7/Server 2003/2008/Vista, Mac OS® 10.2 e superiore, Novell Netware® 4.x/5.x/6, Various Linux OS compreso Red Hat® 8-9, Fedora™ Core 1-4, Mandrake 9.2-10.1, SuSE 8.2-9.2, Unix HP-UX, Sun Solaris, Driver di stampa Xerox Walk-Up®

Capacità font

4 MB di memoria Flash per caratteri e macro
136 font PostScript®: 68 font PCL®

Gestione supporti

Vassoio 1: 60-163 g/m²
Vassoio 2 e Vassoio 3 (opzionale): 60-105 g/m²
Output fronte/retro: 75-90 g/m²

Tipi di supporti

Carta comune, buste, etichette, lucidi, cartoncino

Ambiente operativo

Temperatura: 10° - 32°C
Umidità: dal 20% all'80%
Pressione sonora: In stampa: 56,0 dB(A),
In standby: 35,0 dB(A)
Tempo di riscaldamento (dalla modalità risparmio energetico): 31 secondi o meno,
FPOT dalla modalità risparmio energetico: 40 secondi

Specifiche elettriche

Alimentazione: 220-240 V CA, 50/60 Hz
Consumo: In stampa: 700 W,
In Standby: 130 W, Modalità attiva: 13 W

Dimensioni (LxPxX)

399 x 478 x 383 mm
Peso: 17,9 kg

Certificazioni

Elencato UL 60950-1/CSA 60950-1-03, 1st Edition, FDA/CDRH - Prodotto laser Classe 1, FCC Part 15, Class B, Canada ICES-003, Classe B, Marchio CE, Direttiva sulle basse emissioni 2006/95/CE, EN 60950-1, 1st Edition, EN 60825-1 - Prodotto laser Classe 1, Direttiva EMC 2004/108/CE, EN 55022, Classe B, EN 55022, Classe B, Direttiva RoHS 2002/95/CE, Direttiva WEEE 2002/96/CE

Contenuto della confezione

- Stampante Phaser 3600
- Cartuccia di stampa (capacità 7.000 stampe)
- World Kit (comprende CD del software e della documentazione, scheda di registrazione, documento di garanzia)
- Cavo USB
- Cavo di alimentazione

Programma di riciclaggio materiali di consumo

I materiali di consumo della Phaser 3600 fanno parte del Programma di riciclaggio dei materiali di consumo Green World Alliance di Xerox. Per ulteriori informazioni, visitare il sito di Green World Alliance all'indirizzo www.xerox.com/gwa

Materiali di consumo

Cartuccia di stampa: 7.000 pagine¹ 106R01370
Cartuccia di stampa: 14.000 pagine¹ 106R01371

Opzioni

Modulo fronte/retro 097503756
Alimentatore da 500 fogli 097N01673
Memoria da 64 MB 097503759
Memoria da 128 MB 097503760
Memoria da 256 MB 097503761
Adattatore di rete wireless (non disponibile sulla 3600B)
- Convertitore di corrente Europa² 097503741

¹ Rendimento medio pagine standard. Rendimento dichiarato in conformità allo standard ISO/IEC 19752. Il rendimento può variare in base all'immagine, all'area di copertura e alla modalità di stampa.

² Non disponibile in Svizzera e Danimarca.

