


Phaser®
5550
A3
stampante laser
in bianco e nero



Phaser® 5550

Stampante laser

Pura potenza di stampa



Stampante Laser Phaser® 5550

Stampate di più, più velocemente. Produttiva, affidabile e ricca di funzioni, la stampante laser Xerox Phaser 5550 soddisfa nel migliore dei modi gli uffici con molteplici esigenze di stampa e ad alti volumi.

Massima produttività

Accelerate il passo con la Phaser 5550 – la stampante laser che offre un'esclusiva combinazione di prestazioni al top e una qualità di stampa eccezionale.

50
ppm

- **Stampa veloce fino a 50 ppm.** Gestisce velocemente anche i carichi di lavoro più impegnativi con stampa sia fronte che fronte/retro.
- **1200 x 1200 dpi reali.** L'elevata risoluzione di stampa e l'esclusiva tecnologia toner EA-HG di Xerox regalano una qualità di stampa eccezionale senza compromettere le straordinarie prestazioni della stampante.
- **Stampa di lavori complessi con la massima semplicità.** Gestisce lavori multipagina con immagini, grafici e tabelle grazie al potente processore da 500 MHz.
- **Tempo di uscita prima pagina di soli 6,5 secondi.** Significa niente attese, anche su una rete molto trafficata.
- **Supporti personalizzati più funzioni di stampa avanzate.** Fascicolazione, creazione libretto e stampa bordo a bordo sono funzioni standard per aiutarvi a soddisfare le vostre complesse esigenze di stampa. Aggiungete una stazione di finitura per la pinzatura e la perforatura.

Funzionamento efficiente ed affidabile

La stampante laser Phaser 5550 è dotata di funzioni intelligenti d'avanguardia che ne semplificano l'installazione e l'utilizzo quotidiano. Equipaggiata con componenti solidi e duraturi, garantisce ogni giorno massima affidabilità e produttività.

- **Facile gestione di elevati volumi di stampa.** Un robusto ciclo di funzionamento di 300.000 pagine al mese consente di gestire agevolmente il carico di lavoro.
- **Xerox Installer.** Installa e configura automaticamente la stampante per una semplice connessione in rete, rendendovi perfettamente operativi in pochi minuti.
- **Totale protezione dei dati riservati.** Grazie ai protocolli di sicurezza di rete 802,1x e IPv6.
- **Gestire la stampa in rete non è mai stato così facile.** Utili funzioni quali il server web integrato CentreWare IS consentono la gestione direttamente dal proprio computer, mentre Avvisi email notifica agli amministratori eventi comuni, quali un basso livello del toner, prima che possano compromettere la produttività.
- **Risoluzione dei problemi online PhaserSMART®.** Fornisce accesso 24/7 alla Xerox Knowledge Base online, fornendo soluzioni rapide che vi consentono di tornare operativi in pochissimo tempo. In più, in caso di problemi di stampa la funzione PrintingScout® notifica messaggi istantanei direttamente sul vostro desktop.


Convenienza assoluta

È semplice: la stampante laser Phaser 5550 ha un rapporto qualità/prezzo superiore a qualunque altra stampante della sua classe, e i suoi costi di esercizio costantemente bassi esaltano ulteriormente la sua convenienza economica.


- **Costo di gestione competitivo.** Grazie a un prezzo d'acquisto accessibile e a un basso costo per pagina.
- **Materiali di consumo di lunga durata.** Tempi operativi più lunghi e cartucce separate per il toner e il tamburo di stampa consentono un utilizzo ottimizzato di ciascun componente.
- **Garanzia di prestazioni sempre affidabili.** Si stima che, mediamente, questa stampante abbia un guasto una volta ogni 500.000 stampe.
- **Convenienza a 360 gradi.** Disponibile con strumenti avanzati di gestione della stampante, fino a 1 GB di memoria, Adobe® PostScript® 3™ e molto altro ancora.
- **Strumento di analisi su utilizzo e contabilità dei lavori.** Questa funzione vi consente di raccogliere, organizzare e analizzare i dati sull'utilizzo per un controllo dei costi ancora maggiore.
- **Garanzia di un anno standard.** La prova che manteniamo la nostra promessa di affidabilità e prestazioni eccezionali.

Phaser® 5550 – Caratteristiche generali

- Stampa fino a 50 ppm
- 1200 x 1200 dpi reali
- Potente processore da 500 MHz
- Robusto ciclo di funzionamento da 300.000 pagine al mese
- 256 MB di memoria, espandibile a 1 GB
- Tempo di uscita prima pagina di 6,5 secondi



5550B, N, DN:
640 x 525 x 498 mm
5550DT:
640 x 525 x 778 mm



Phaser 5550 DT
con alimentatore da 1.000 fogli



Monitoraggio dell'utilizzo semplificato

Ideali per la gestione del budget, le utili funzioni di contabilità del server web integrato CentreWare IS consentono di monitorare in modo semplice e rapido l'utilizzo della stampante e di programmare in anticipo i rifornimenti dei materiali di consumo.

Funzioni avanzate di finitura e gestione della carta

Svariate opzioni di alimentazione e di uscita per alti volumi di stampa. Stampa su una gamma completa di supporti – dalle cartoline al formato A3, da 60 a 215 g/m²; buste, etichette, cartoncino e lucidi.



Alimentazione carta

- 1 Vassoio 1 da 100 fogli (vassoio universale) per lavori speciali
- 2 Modulo di stampa fronte/retro automatica (standard sulle configurazioni DN/DT/DX)
- 3 Due vassoi da 500 fogli (regolabili fino al formato 297 x 432 mm)
- 4 L'alimentatore da 1.000 fogli fornisce due ulteriori vassoi A3 (standard sulla configurazione DT/DX)
- 5 Alimentatore da 2.000 fogli opzionale (A4) (richiede l'installazione dell'alimentatore da 1000 fogli)*
- 6 Vassoio buste opzionale (non mostrato nell'immagine)

Connettività

- 7 Connettività Ethernet 10/100/1000 (standard sulle configurazioni N/DN/DT/DX)
- 8 Il Kit di produttività opzionale (comprende un disco rigido da 40 GB) offre ulteriori funzioni di stampa*
- 9 Adattatore di rete wireless opzionale

Uscita carta

- 10 Vassoio di uscita da 500 fogli faccia in giù
- 11 Stazione di finitura da 3.500 fogli opzionale per pinzatura/perforatura (è disponibile anche un impilatore da 3.500 fogli)*



* Standard sul modello DX



Configurazioni della stampante Phaser® 5550

Configurazioni della stampante Phaser® 5550					Opzioni
Phaser 5550B <ul style="list-style-type: none"> 3 vassoi, capacità 1.100 fogli Connettività USB e parallela 	Phaser 5550N Modello 5550B con in più: <ul style="list-style-type: none"> Ethernet 10/100/1000 	Phaser 5550DN Modello 5550B con in più: <ul style="list-style-type: none"> Ethernet 10/100/1000 Stampa fronte/retro automatica: 	Phaser 5550DT Modello 5550B con in più: <ul style="list-style-type: none"> Ethernet 10/100/1000 Stampa fronte/retro automatica: Alimentatore da 1.000 fogli (capacità totale 2.100 fogli) 	Phaser 5550DX Modello 5550B più: <ul style="list-style-type: none"> Ethernet 10/100/1000 Stampa fronte/retro automatica: Alimentatore da 1.000 fogli Kit di produttività (comprende disco rigido da 40 GB) Alimentatore da 2.000 fogli (capacità totale 4.100 fogli) Stazione di finitura da 3.500 fogli 	<ul style="list-style-type: none"> Vassoio buste Kit di produttività Alimentatore da 1.000 e 2.000 fogli Impilatore da 3.500 fogli Stazione di finitura da 3.500 fogli con pinzatura e perforatore Adattatore di rete wireless

Phaser® 5550



	5550B	5550N	5550DN	5550DT	5550DX
Velocità	Fino a 50 ppm (A4)			Fino a 50 ppm solo fronte, 50 ipm fronte/retro (A4)	
Ciclo di funzionamento	Fino a 300.000 pagine al mese				
Gestione della carta	Vassoio 1 (MPT): 100 fogli; Formati personalizzati: da 89 x 98 mm a 297 x 432 mm				
Alimentazione carta	Standard				
Opzionale	Vassoio 2: 500 fogli; Formati personalizzati: da 140 x 182 mm a 297 x 432 mm				
	Vassoio 3: 500 fogli; Formati personalizzati: da 140 x 182 mm a 297 x 432 mm				
	Vassoio 4-5: Alimentatore da 1.000 fogli; Formati personalizzati: da 140 x 182 mm a 297 x 432 mm			Standard	
	Vassoio 6: Alimentatore da 2.000 fogli; Formati: A4				Standard
	Vassoio buste: Formati personalizzati: da 98 x 148 mm a 162 x 241 mm				
Uscita carta	Standard	500 fogli			
	Opzionale	Impilatore: Impilatore da 3.000 fogli con vassoio superiore da 500 fogli			N/D
		Stazione di finitura: Impilatore da 3.000 fogli con vassoio superiore da 500 fogli, pinzatura multiposizione da 50 fogli e perforatura a 2/4 fori			Standard
Stampa fronte/retro automatica:	Opzionale			Standard	
Stampa					
Tempo di uscita prima pagina	6,5 secondi				
Risoluzione (max)	1200 x 1200 dpi reali				
Processore	500 Mhz				
Memoria (std/max)	256 MB / 1 GB				
Connettività	Parallela, USB 2.0		Ethernet 10/100/1000 Base-T, Parallela, USB 2.0		
Linguaggi PDL	Adobe® PostScript® 3™, emulazioni PCL® 6 / PCL® 5e, PDF diretto (con 512 MB di memoria e disco rigido opzionale)				
Funzioni di stampa	Standard	Vassoi Smart, Stampa di opuscoli, Stampa bordo a bordo, Immagine negativa, Immagine speculare, Scalatura, Filigrane, Adattamento automatico, Formati pagina personalizzati, Copertine, Pagine di separazione, Fascicolazione RAM, N-in-1, Notifica lavori completati			
		NA	Stampa remota, Contabilità lavori		
Opzionale	Il kit di produttività (comprende un disco rigido da 40 GB) abilita: Stampa protetta/di prova/personale/salvata, Fascicolazione su disco rigido, Stampa con, stampa diretta su PDF, Archiviazione font/moduli ampliata				Standard
Garanzia	Garanzia di un anno *on-site**				

* I prodotti acquistati con contratto di assistenza "PagePack" non sono coperti da garanzia. Fare riferimento al proprio contratto di assistenza per informazioni dettagliate sul proprio pacchetto di servizi avanzato.

Gestione dispositivo*

Server Web integrato CentreWare® IS, CentreWare® Web, Gateway NDPS Xerox, Strumento di analisi sull'utilizzo Xerox, Avvisi email MailInX, Notifica avvisi PrintingScout®, PhaserSMART®

(* non disponibile sul modello 5550B)

Driver di stampa

Windows® 2000/XP/2003 Server, Vista, Mac OS® X versione 10.3 o superiore, Novell Netware® 5.x/6.5 (solo NDPS), Linux Red Hat®, Fedora™ Core 5, SUSE 10.0, Unix: Sun Microsystems Solaris® 9/10, IBM AIX® 5.1, HP-UX 11.0/11i, Driver di stampa Xerox Walk-Up® con Windows 2000 o versione superiore

Capacità font

139 font PostScript®: 83 font PCL®

Gestione supporti

Vassoi 1, 3-6: 60-215 g/m²
Output fronte/retro: 60-163 g/m²
Vassoio 2: 60-105 g/m²
Tipi di supporto: carta comune, buste, etichette, lucidi, cartoncino

Ambiente operativo

Temperatura: da 5° a 32°C
Umidità: dal 15% all'85%
Pressione sonora: In stampa: 54 dB(A), In standby: 22 dB(A)
Potenza sonora:
In stampa: 7,19 B,
In standby: 5,0 B
Tempo di riscaldamento (dalla modalità risparmio energetico):
Velocità massima di 37 secondi
FPOT dalla modalità risparmio energetico: 45 secondi

Specifiche elettriche

Alimentazione: 220-240 V CA, 50/60 Hz
Consumo: In stampa: 900 W,
In Standby: 105 W, Modalità risparmio energetico: 11 W,
5550DN/DT: certificazione ENERGY STAR®

Dimensioni (LxPxA)

5550B/N/DN: 640 x 525 x 498 mm
Peso: 44,1 kg
5550DT: 640 x 525 x 778 mm
Peso: 64 kg

Certificazioni

Elencato UL 60950-1/CSA 60950-1-03, 1st Edition, FDA/CDRH - Prodotto laser Classe 1, FCC Part 15, Classe A, Canada ICES-003, Classe A, Marchio CE, Direttiva sulle basse emissioni 2006/95/CE, EN 60950-1, 1st Edition, EN 60825-1 - Prodotto laser Classe 1, Direttiva EMC 2004/108/CE, EN 55022, Classe A, EN 55024, Direttiva RoHS 2002/95/CE, Direttiva WEEE 2002/96/CE

Contenuto della confezione

- Stampante Phaser 5550
- Cartuccia toner (capacità 35.000 stampe)
- Cartuccia fotoricettore (capacità 60.000 stampe)
- World kit (comprende il CD software e documentazione, scheda di registrazione e documento di garanzia)
- Cavo di alimentazione

Programma di riciclaggio materiali di consumo

I materiali di consumo per la Phaser 5550 fanno parte del Programma di riciclaggio dei materiali di consumo Xerox Green World Alliance

Materiali di consumo

Cartuccia toner: 35.000 pagine¹ 106R01294
Cartuccia fotoricettore:
60.000 pagine¹ 113R00670
Confezione punti metallici (15.000) 008R12941

Elementi di manutenzione ordinaria

Kit di manutenzione, 220V:
300.000 pagine² 109R00732

Opzioni

Kit di produttività (comprende un disco rigido da 40 GB) 097503878
Da 5550B a N Kit di aggiornamento 097503879
Modulo fronte/retro 097503220
Alimentatore da 1.000 fogli 097503716
Alimentatore da 2.000 fogli 097503717
Impilatore 3.500 fogli con sfalsamento lavori 097503719
Stazione di finitura da 3.500 fogli 097503720
Vassoio buste 097503286
Memoria Phaser da 256 MB 097503743
Memoria Phaser da 512 MB 097503635
32 MB di memoria Flash 097503880
Adattatore di rete wireless³:
- Convertitore di corrente Europa 097503741



¹ Rendimento medio pagine standard. Rendimento dichiarato in conformità allo standard ISO/IEC 19752. Il rendimento può variare in base all'immagine, all'area di copertura e alla modalità di stampa.

² Numero pagine approssimativo. Rendimento dichiarato basato su un lavoro di dimensioni medie di 3 pagine formato A4. Il rendimento può variare in base alla tiratura del lavoro, al formato dei supporti e all'orientamento pagina.

³ Non disponibile sulla 5550B



Chiama oggi. Per ulteriori informazioni, visitate il sito Web all'indirizzo www.xerox.com/office