

Phaser® 6000 / 6010 e

WorkCentre™ 6015

A4

Stampante a colori e

Stampante multifunzione a colori



Stampante a colori Xerox® Phaser® 6000 / 6010 e Stampante multifunzione a colori WorkCentre™ 6015

Colore vibrante ed alte prestazioni in un
design compatto



Stampante a colori Phaser® 6000 / 6010 e stampante multifunzione a colori WorkCentre™ 6015

Con la Phaser 6000 / 6010 e la WorkCentre 6015 Xerox rende il colore di alta qualità una scelta facile e conveniente. La stampante multifunzione a colori¹ più piccola della nostra gamma e le stampanti di dimensioni ancora più compatte sono prodotti potenti e facili da usare che soddisfano al meglio le esigenze di gestione dei documenti del vostro team.

Colore straordinario

- **Tecnologia di stampa di fascia alta.**
Il rinomato motore di stampa Hi-Q LED vanta la stessa tecnologia rivoluzionaria presente in alcuni dei nostri dispositivi di livello superiore utilizzati dai professionisti delle arti grafiche.
- **Profondità di colore impressionante.**
Tutti i dispositivi garantiscono colori eccezionali e qualità delle immagini impressionante per produrre grafici aziendali dall'aspetto professionale.
- **Esclusiva tecnologia Toner EA di Xerox.**
Progettata per offrire testo e immagini perfettamente nitidi con un livello superiore di lucentezza, e accuratezza dei dettagli. Inoltre, una bassa temperatura di fusione contribuisce a risparmiare elettricità. È lo stesso toner di alta qualità utilizzato nei nostri prodotti per il settore arti grafiche.

Prestazioni di produzione

- **Produttività multifunzione.** La compatta stampante multifunzione WorkCentre 6015 fa risparmiare sui costi di energia e materiali di consumo combinando in un unico dispositivo le funzionalità di copiatrice, stampante, scanner e fax².
- **Stampa di immagini in tutta tranquillità.** Dotate di processori velocissimi e di tantissima memoria standard, gestiscono agevolmente i carichi di lavoro quotidiani, anche pagine con figure, foto e grafici.
- **Massima convenienza.** Che scegliate la connettività USB o di rete, questi dispositivi garantiscono una produttività eccezionale e una ricca gamma di funzioni integrate.
- **Prestazioni superiori.** I lavori vengono completati in tempi brevissimi grazie a velocità di stampa fino a 12 ppm a colori e 15 ppm in bianco e nero.

Semplice in ufficio e sulla rete

- **Configurazione semplice.** La facilità di installazione e le cartucce di toner precaricate rendono queste macchine praticamente plug-and-play.
- **Libertà wireless.** La WorkCentre 6015NI può essere collocata in qualsiasi punto dell'ufficio, grazie alla sua connettività wireless fornita di serie.
- **Facile gestione in remoto.**³ Con la connessione alla rete attivata, il server web interno CentreWare® IS consente di controllare lo stato di un lavoro di stampa o di gestire il dispositivo senza allontanarsi dal proprio PC.
- **Funzionamento super-silenzioso.** Consente di collocare la stampante al vostro fianco senza che crei alcun disturbo.
- **Materiali di consumo pratici e convenienti.** Risparmiate tempo e spazio di magazzino con le cartucce toner ultrasottili e facili da caricare presenti sia sulla stampante che sulla multifunzione.
- **Flessibile gestione della carta.** Il vassoio di alimentazione principale supporta un'ampia gamma di formati e supporti personalizzati quali etichette, cartoncini e buste. Un pratico vano slot di alimentazione manuale da 10 fogli consente di inserire agevolmente supporti e buste.⁴



¹ In stato chiuso rispetto a stampanti multifunzione a colori A4 con tecnologia di stampa basata su toner alla data di Giugno 2011.

² WorkCentre 6015N e NI

³ Phaser 6010 e WorkCentre 6015N e NI

⁴ Phaser 6010 e WorkCentre 6015

Colore brillante e straordinaria efficienza a portata di mano. La stampante multifunzione a colori WorkCentre 6015 aggiunge potenti funzioni di produttività alla stampante per ufficio Phaser 6000 / 6010. Produce materiali professionali e libera spazio in ufficio riunendo svariati dispositivi in un'unica, conveniente stampante multifunzione a colori.

1

La connettività wireless è di serie sulla 6015NI, regalando così la libertà di collocare il dispositivo in un qualsiasi punto dell'ufficio.

2

Facile configurazione delle impostazioni con l'intuitiva struttura a menu dello schermo LCD retroilluminato ed i pratici pulsanti del pannello anteriore.

3

L'alimentatore automatico da 15 fogli aiuta ad elaborare documenti multipagina su formati da A5 a 216 x 356 mm (6015N e NI).

4

La porta USB sul lato anteriore consente di scansionare i documenti direttamente su qualsiasi dispositivo di memoria USB portatile standard.

5

Le potenti funzioni di scansione includono Scansione su rete, email o unità di memoria USB con risoluzione fino a 1200 x 1200 dpi, colori a 24 bit/scala di grigi a 8 bit (6015N e NI).

6

Le funzioni di copia includono Riduzione/Ingrandimento dal 25% al 400%, Eliminazione sfondo automatica, Copia documento identità e molte altre.

7

Le più comuni capacità fax fornite di serie a una velocità di 33,6 Kbps (6015N e NI).



WorkCentre™ 6015 - Caratteristiche generali

- Velocità di stampa fino a 12 ppm a colori e 15 ppm in bianco e nero.
- Connettività wireless (6015NI)
- 1200 x 2400 dpi
- ADF da 15 fogli (6015N e NI)
- Potente processore da 295 MHz
- Simulazione colori solidi approvate da PANTONE® Colour



Copia / Stampa / Scansione / Fax* / Email*

A4

12
15 ppm a colori/
bianco e nero

LxPxA:
410 x 389 x 337 mm

Peso:
15 kg



Phaser® 6000 / 6010 - Caratteristiche generali

- Stampa fino a 10/12 ppm a colori e 12/15 ppm in bianco e nero
- 1200 x 2400 dpi
- Potente processore da 192/384 MHz
- Simulazione colori solidi approvate da PANTONE® Colour



Stampa

A4

10
12 ppm a colori
12
15 ppm in bianco
e nero

LxPxA (chiusa):
394 x 304 x 233 mm

Peso:
10,7 kg

	Phaser 6000B	Phaser 6010N	WorkCentre 6015B	WorkCentre 6015N	WorkCentre 6015NI
Velocità	Fino a 10 ppm a colori / 12 ppm in bianco e nero		Fino a 12 ppm a colori / 15 ppm in bianco e nero		
Ciclo di funzionamento	Fino a 30.000 pagine al mese ¹				
Gestione della carta Alimentazione carta	NA		Copilastra	Lastra / Alimentatore automatico: 15 fogli; Formati personalizzati: da A5 a 216 x 356 mm	
	Vassoio principale: 150 fogli; Formati personalizzati: da 76,2 x 127 mm a 215,9 x 355,6 mm				
	NA	Vassoio bypass: 10 fogli; Formati personalizzati: da 76,2 x 127 mm a 215,9 x 355,6 mm			
Uscita carta	100 fogli				
Stampa fronte/retro	Manuale				
Stampa Tempo di uscita prima pagina	Velocità massima di 17 secondi a colori / 14 secondi in bianco e nero				
Risoluzione (max)	1200 x 2400 dpi				
Processore	192 MHz	384 MHz	295 MHz		
Memoria	64 MB	128 MB			
Connettività	USB 2.0	Ethernet 10/100Base-T, USB 2.0	USB 2.0	Ethernet 10/100Base-T, USB 2.0	Ethernet 10/100Base-T, USB 2.0, Wi-Fi
Linguaggi PDL	Host-Based				
Funzioni di stampa	Simulazioni dei colori solidi approvate da PANTONE®, Filigrane, Stampa poster, N-in-1, Formati pagina personalizzati, Adattamento alla pagina, Proporzioni, Link di supporto integrati, Run Black, Modalità di stampa solo in bianco e nero, Modalità bozza, Fascicolazione, Ignora pagine vuote ²				
Copia Tempo uscita prima copia	NA		Velocità massima di 37 secondi a colori / 20 secondi in bianco e nero		
Risoluzione di copia			600 x 600 dpi		
Funzioni di copia			Fascicolazione, Riduzione/Ingrandimento, Eliminazione sfondo automatica, Controllo oscurità, Copia di libri, Cancellazione bordi, Modalità Foto, N-in-1, Copia documento identità		
Fax Funzioni fax	NA	NA	NA	33,6 Kbps con compressione MH/MR/MMR/JBIG, Rilezione automatica, Riduzione automatica, Rubrica (fino a 8 composizioni rapide, fino a 99 voci di rubrica), Invio differito, Ricezione remota (con telefono esterno), Filtro fax indesiderati, Ricomposizione ultimo numero, Ricezione in memoria, Interrogazione	
Scansione Destinazioni di scansione	NA		Scansione su USB	Scansione su network, email, USB	
Funzioni di scansione	Risoluzione fino a 1200 x 1200 dpi, colori a 24 bit/scala di grigi a 8 bit, PDF/JPEG/TIFF				
Sicurezza	Filtro IP	IPv6, SNMPv2, Filtro IP	IPv6		
Garanzia	Garanzia di un anno on-site				

¹ Capacità di volume massima prevista in un mese. Capacità non necessariamente sostenuta su base regolare.

² Solo Phaser 6000 / 6010

Gestione dispositivo

Phaser 6000: PrintingScout®, Printer Setting Utility; Phaser 6010 e WorkCentre 6015: Avviso email toner scarso, Printing Scout®; Phaser 6010 e WorkCentre 6015N e NI: Xerox CentreWare® Internet Services, CentreWare Web, Apple® Bonjour

Driver di stampa

Windows® XP, Server 2003, Server 2008, Vista, 7; Mac OS® versione 10.5 e superiore; Linux® (32 bit): Red Hat® Enterprise Linux 4 WS, 5 Client, SUSE® Linux Enterprise Desktop 10, 11, Ubuntu® 8.04, 10.04 LTS (Server e Desktop)

Gestione supporti

Alimentatore automatico: 60–105 g/m²; Vassoio bypass: 60–163 g/m²; Vassoio 1: 60–163 g/m²; Tipi di supporto: comune, comune-spessa, riciclata, etichette, copertine, patinata, buste

Ambiente operativo

Temperatura: In funzione: da 5° a 32° C; Umidità relativa: In funzione: da 10% a 85%; Livelli di pressione sonora: Phaser 6000: In stampa: 47 dB(A), In standby: 20 dB(A); Phaser 6010: In stampa: 49 dB(A), In standby: 21 dB(A); WorkCentre 6015: In stampa: 50 dB(A), In standby: 23 dB(A)

Specifiche elettriche

230V: 220-240V, 50Hz, 5A; Assorbimento: Phaser 6000: In stampa: 158 W; In standby: 31 W; Modalità Sleep: 8 W; Deep Sleep: 3 W; Phaser 6010: In stampa: 173 W; In standby: 32 W; Modalità Sleep: 10 W; Deep Sleep: 4 W; WorkCentre 6015: In stampa: 220 W; In standby: 34 W; Modalità Sleep: 13 W; Deep Sleep: 7 W

Dimensioni (LxPxA)

Vassoio aperti: Phaser 6000 / 6010: 394 x 429,5 x 293 mm; Peso: 10,7 kg; WorkCentre 6015: 410 x 389 x 337 mm; Peso: 15 kg

Contenuto della confezione

- Stampante a colori Phaser 6000 / 6010 o Stampante multifunzione a colori WorkCentre 6015
- Software e documentazione (Guida rapida all'installazione, Guida rapida all'utilizzo, Manuale dell'utente)
- Cartuccia toner di avviamento: 500 pagine*
- Cavo di alimentazione
- Cavo USB (Phaser 6000 e WorkCentre 6015B)

Certificazioni

Certificata per UL 60950-1/CSA 60950-1-07, 2nd Edition; Direttiva sulla bassa tensione 2006/95/EC; EN 60950-1, 2nd Edition; FCC Parte 15 Classe B; Direttiva EMC 2004/108/EC; EN 55022 Classe B; EN 55024; Direttiva ROHS 2002/95/EC; Marchio GS; Sezione 508; Qualifica ENERGY STAR®

Materiali di consumo

Cartucce toner*:
Nero: 2.000 pagine std. 106R01630
Ciano: 1.000 pagine std. 106R01627
Magenta: 1.000 pagine std. 106R01628
Giallo: 1.000 pagine std. 106R01629

(Il prodotto viene distribuito con cartucce toner nero e a colori da 500 pagine*)

* Media di pagine standard. Rendimento dichiarato in conformità allo standard ISO/IEC 19798. Il rendimento può variare in base all'immagine, all'area di copertura e alla modalità di stampa.



Per ulteriori informazioni, visitate il sito web www.xerox.com/office

