

Stampante a colori Xerox® Phaser® 6020/6022 e Stampante multifunzione a colori Xerox® WorkCentre® 6025/6027



Caratteristiche tecniche del dispositivo	Phaser 6020	Phaser 6022	WorkCentre 6025	WorkCentre 6027
Velocità di stampa				
A colori A4 / 210 x 297 mm	Fino a 10 ppm	Fino a 18 ppm	Fino a 10 ppm	Fino a 18 ppm
Bianco e nero A4 / 210 x 297 mm	Fino a 12 ppm	Fino a 18 ppm	Fino a 12 ppm	Fino a 18 ppm
Ciclo di funzionamento mensile¹	Fino a 30.000 pagine al mese			
Volume di stampa mensile raccomandato²	Fino a 1.500 pagine			
Memoria	128 MB	256 MB		512 MB
Processore	525 MHz			
Connettività	Wi-Fi b/g/n Wi-Fi Direct USB 2.0 High speed	Ethernet 10/100Base-TX Wi-Fi b/g/n Wi-Fi Direct USB 2.0 High speed	Wi-Fi b/g/n Wi-Fi Direct USB 2.0 High speed	Ethernet 10/100Base-TX Wi-Fi b/g/n Wi-Fi Direct USB 2.0 High speed
Gestione della carta				
Alimentatore automatico degli originali (ADF)				
Capacità³	N/D		COPRILASTRA	15 fogli
Formati			Fino a 216 x 297 mm	Formati personalizzati: da 148 x 210 mm a 216 x 356 mm
Grammature			N/D	Da 60 a 105 g/m ²
Vassoio bypass				
Capacità³	N/D		10 fogli	N/D
Formati			Formati personalizzati: da 76 x 127 mm a 216 x 356 mm	
Grammature			Da 60 a 163 g/m ²	
Tipi di supporti			Carta comune Carta di qualità Cartoncino leggero Cartoncino lucido leggero Buste Etichette Carta riciclata Carta comune ricaricata Carta di qualità ricaricata Cartoncino leggero ricaricato Cartoncino lucido leggero ricaricato Carta riciclata ricaricata	

Stampante a colori Xerox® Phaser® 6020/6022 e Stampante multifunzione a colori Xerox® WorkCentre® 6025/6027

Vassoio principale				
Capacità ²	150 fogli			
Formati	Formati: da 76 x 127 mm a 216 x 356 mm			
Grammature	Da 60 a 163 g/m ²			
Tipi di supporti	Carta comune Carta di qualità Cartoncino leggero Cartoncino lucido leggero Buste Etichette Carta riciclata Carta comune ricaricata Carta di qualità ricaricata Cartoncino leggero ricaricato Cartoncino lucido leggero ricaricato Carta riciclata ricaricata			
Uscita carta				
Capacità di uscita ³	100 fogli (faccia in giù)			
Stampa	Phaser 6020	Phaser 6022	WorkCentre 6025	WorkCentre 6027
Tempo di uscita prima pagina	Velocità massima di 19 secondi a colori / 19 secondi in bianco e nero	Velocità massima di 13 secondi a colori / 12 secondi in bianco e nero	Velocità massima di 19 secondi a colori / 19 secondi in bianco e nero	Velocità massima di 13 secondi a colori / 12 secondi in bianco e nero
Risoluzione	Qualità delle immagini migliorata fino a 1200 x 2400 dpi			
Area di stampa massima	4,0 mm da tutti i bordi			
Linguaggi di descrizione pagina	GDI, PDF Direct, TIFF, JPEG	Compatibilità PostScript 3 PCL® 5c, 6, PDF Direct, TIFF, JPEG	GDI, PDF Direct, TIFF, JPEG	Compatibilità PostScript 3 PCL® 5c, 6, PDF Direct, TIFF, JPEG
Funzioni di stampa	Opzioni di immagine (Standard, Foto, Presentazione, Design, POP) Regolazione del bilanciamento colore Simulazioni tinte unite con calibrazione PANTONE® Colour Screening automatico (Standard, Sottigliezza, Gradazione) Fronte/retro manuale N-in-1 Filigrana Formati pagina personalizzati Adattamento alla pagina Proporzioni Riduzione/Ingrandimento Modalità Bozza Fascicolazione Driver di stampa bidirezionali Monitoraggio lavori			
Stampa mobile	Apple® AirPrint™ Xerox® PrintBack Mopria® Print Service Plug-in ⁴	Apple® AirPrint™ Xerox® PrintBack Google Cloud Print Mopria® Print Service Plug-in ⁴	Apple® AirPrint™ Xerox® PrintBack Mopria® Print Service Plug-in ⁴	Apple® AirPrint™ Xerox® PrintBack Google Cloud Print Mopria® Print Service Plug-in ⁴
Sistemi operativi	Microsoft® Windows® 7 (32/64 bit), 8 (32/64 bit), 8.1 (32/64 bit), XP (32/64 bit solo tramite driver Windows v3), 2003 Server (32/64 bit), Windows Server 2008 (32/64 bit), Windows Server 2008 R2 (64 bit), Windows server 2012 (64 bit), Windows server 2012 R2 (64 bit), Vista (32/64 bit) Mac OS® 10.5.8, 10.6.x, 10.7.x, 10.8.x, 10.9.x Red Hat® Enterprise Linux 6 Desktop (32/64 bit) SUSE® Linux Enterprise Desktop 11 (32/64 bit) Ubuntu® 12.04 (32/64 bit)			
Protocolli di rete	N/D	N/D	Scansione su email, Scansione su SMB (client SMB/SMB2), Scansione su FTP (client FTP), LDAP per rubrica	
		Cablata: 10/100 BaseT TCP/IP: IPsec, IPsec (IKE) / Chiave precondivisa SNMPv3	N/D	Cablata: 10/100 BaseT TCP/IP: IPsec, IPsec (IKE) / Chiave precondivisa SNMPv3, Kerberos
	WPA, WPA2 (personale), WPS, IPv4 (comprende DHCP/BOOTP/RARP/AutoIP), Filtro IPv4, IPv6 (comprende DHCPv6), IPv6:Bonjour, LPD, Port9100, IPP, IPPS, SNMPv1, SNMPv2, SNMP/UDP, SMTP/POP3, Avviso email, HTTP, HTTPS, EWS, Bonjour (mDNS), DNS, WDS (Print/Scan), SSL/TLS (con autocertificazione)			
Capacità font	N/D	81 font PostScript 81 font PCL 16 font PDF	N/D	81 font PostScript 81 font PCL 16 font PDF

Stampante a colori Xerox® Phaser® 6020/6022 e Stampante multifunzione a colori Xerox® WorkCentre® 6025/6027

Copia	Phaser 6020	Phaser 6022	WorkCentre 6025	WorkCentre 6027
Velocità a colori A4 / 210 x 297 mm	N/D		Fino a 10 ppm	Fino a 18 ppm
Velocità bianco e nero A4 / 210 x 297 mm	N/D		Fino a 12 ppm	Fino a 18 ppm
Scanner di documenti	N/D		COPRILASTRA	Alimentatore automatico con capacità 15 fogli
Formato per lo scanner di documenti	N/D		Fino a 216 x 297 mm	Fino a 216 x 356 mm
Lati (ingresso:uscita)	N/D		1:1	
Quantità	N/D		Da 1 a 99	
Risoluzione	N/D		Fino a 600 x 600 dpi	
Tempo di uscita prima copia	N/D		Velocità massima di 40 secondi a colori / 24 secondi in bianco e nero	Velocità massima di 30 secondi a colori / 20 secondi in bianco e nero
Funzioni di copia	N/D		Riduzione/Ingrandimento (25%–400%) Regolazione luminosità Definizione Bilanciamento colore Esposizione automatica Copia documento identità Cancellazione bordo Fascicolazione	
Scansione	Phaser 6020	Phaser 6022	WorkCentre 6025	WorkCentre 6027
Capacità	N/D		Scansione a colori, in scala di grigi e in bianco e nero	
Velocità di alimentazione – Bianco e nero	N/D		Solo lastra	Scansione fino a 14 ipm – A4
Velocità di alimentazione - A colori	N/D		Solo lastra	Scansione fino a 9 ipm – A4
Risoluzione (massima)	N/D		200 dpi 300 dpi 600 dpi 1200 dpi (solo TWAIN)	200 dpi 300 dpi 600 dpi 1200 dpi (solo TWAIN)
Profondità bit	N/D		24 bit a colori, 8 bit in scala di grigi, 1 bit per grafica	24 bit a colori, 8 bit in scala di grigi, 1 bit per grafica
Area di scansione massima	N/D		Lastra: fino a 216 x 297 mm	ADF: fino a 216 x 356 mm
Protocollo di archiviazione di rete	N/D		FTP SMB/SMB2 SMTP/POP3	
Formati file	N/D		PDF solo immagine TIFF JPEG	
Destinazioni di scansione supportate	N/D		Scansione su computer di rete (SMB/ FTP) Scansione su email (SMTP/POP3) WSD Applicazione (TWAIN USB/ReteWIA (scansione USB/WSD) Mac 10.6 o versioni successive (USB/Rete/Mac ICA) USB	

Stampante a colori Xerox® Phaser® 6020/6022 e Stampante multifunzione a colori Xerox® WorkCentre® 6025/6027

Fax	Phaser 6020	Phaser 6022	WorkCentre 6025	WorkCentre 6027
Walk-up Fax⁵				
Velocità fax	N/D			33,6 Kbps
Memoria				2 MB
Risoluzione				Fino a 406 x 392 dpi (Super-High) Fino a 203 x 392 dpi (Super Fine) Fino a 203 x 196 dpi (High) Fino a 203 x 98 dpi (Standard)
Compressione				MH/MR/MMR/JBIG/ 1 bit
Funzioni fax walk-up				Riselezione automatica Reinvio automatico Riduzione automatica Selezione one-touch (fino a 8) Rubrica indirizzi (fino a 99 voci) Fax di gruppo (fino a 6) Inizio differito Pagina di copertina Filtro fax indesiderati Inoltra fax (Inoltra, Stampa e inoltra, Email, Email e stampa, Inoltra a server, Inoltra a server e stampa)
Sicurezza				
Funzioni di sicurezza	<ul style="list-style-type: none"> • HTTPS protetto (SSL/TLS) • IPP protetto • SSL • Filtro IP • IPv6 • WEP (64/128 bit) • WPA2-PSK (AES) e WPA/WPA2-PSK (Modalità mista) 	<ul style="list-style-type: none"> • HTTPS protetto (SSL/TLS) • IPP protetto • SSL • Filtro IP • IPv6 • SNMP v3 • IPsec • WEP (64/128 bit) • WPA2-PSK (AES) e WPA/WPA2-PSK (Modalità mista) 	<ul style="list-style-type: none"> • HTTPS protetto (SSL/TLS) • IPP protetto • SSL • Filtro IP • IPv6 • WEP (64/128 bit) • WPA2-PSK (AES) e WPA/WPA2-PSK (Modalità mista) • Autenticazione rubrica indirizzi di rete (LDAP, Windows Kerberos) 	<ul style="list-style-type: none"> • HTTPS protetto (SSL/TLS) • IPP protetto • SSL • Filtro IP • IPv6 • SNMP v3 • IPsec • WEP (64/128 bit) • WPA2-PSK (AES) e WPA/WPA2-PSK (Modalità mista) • Autenticazione rubrica indirizzi di rete (LDAP, Windows Kerberos)
Sicurezza Wi-Fi				
	<ul style="list-style-type: none"> • WEP (64/128 bit) • WPA2-PSK (AES) • WPA/WPA2-PSK (Modalità mista) 			
Gestione dispositivo				
Xerox® CentreWare® Internet Services				
Stato dispositivo	Server Web integrato <ul style="list-style-type: none"> • Stato/contenuto dei vassoi • Stato dei materiali di consumo 			
Visualizzazione delle code di stampa	Visibilità dei lavori in corso e completati			
Invio lavori	File pronti per la stampa (PDF, TIFF, JPEG)		File pronti per la stampa (PS, PCL® 5c/6, PDF, TIFF, JPEG)	
Gestione dispositivo	Consente installazione, impostazione delle opzioni di configurazione e gestione del dispositivo in remoto			
Browser	Possibilità di accedere al server web integrato della macchina utilizzando un browser web generico.			
Soluzioni Xerox® Mobile				
Xerox® PrintBack	PrintBack acquisisce le capacità della stampante che usate solitamente e le estende al vostro dispositivo mobile con sistema operativo Apple® iOS® o Android™. Quando lavorate fuori sede o non siete alla vostra scrivania e ricevete un documento importante tramite il vostro dispositivo mobile, basta usare PrintBack per stamparlo sulla stampante del vostro ufficio. Inoltre, supporta i più comuni tipi di file per ufficio (documenti Microsoft® Office, PDF, ecc.) con una qualità di stampa senza compromessi.			
Consumo				
220-240 V CA, 50/60 Hz, 5A				
Stampa continua (media)	220 W	340 W	220 W	330 W
Modalità standby	45 W o meno			
Modalità ad alimentazione ridotta	10 W meno			
Modalità autospegnimento	3,5 W o meno			

Stampante a colori Xerox® Phaser® 6020/6022 e Stampante multifunzione a colori Xerox® WorkCentre® 6025/6027

Ambiente operativo				
Temperatura	Da 10°C a 32°C			
Umidità	10%–85%			
Pressione sonora	In stampa 49,1 dB(A) o meno In standby 21,9 dB(A) o meno			
Tempo di riscaldamento (dalla modalità risparmio energetico)	Meno di 35 secondi			
Dimensioni e peso (senza imballaggio)	Larghezza	Profondità	Altezza	Peso
Phaser 6020	394 mm	304 mm	234 mm	10,9 kg
Phaser 6022	397 mm	398 mm	246 mm	12,4 kg
WorkCentre 6025	410 mm	389 mm	318 mm	14,5 kg
WorkCentre 6027	410 mm	439 mm	388 mm	16,9 kg
Dimensioni e peso (con imballaggio)	Larghezza	Profondità	Altezza	Peso
Phaser 6020	481 mm	393 mm	388 mm	12,6 kg
Phaser 6022	508 mm	505 mm	391 mm	13,8 kg
WorkCentre 6025	542 mm	511 mm	468 mm	17,9 kg
WorkCentre 6027	567 mm	541 mm	533 mm	19,9 kg

Conformità normativa/ Certificazioni	<p>Conformità normativa EN 60950-1:2006 2nd Edition / IEC 60950-1:2005 2nd Edition Marchio CE Direttiva sulla bassa tensione 2006/95/EC Direttiva EMC 2004/108/EC EN 55022, Classe B EN 55024 Direttiva REACH 1907/2006 Direttiva R&TTE 1995/5/EC Direttiva RoHS 2011/65/EU Direttiva WEEE 2012/19/EU Regolamentazione della Commissione europea 1275/2008 come emendata da (EU) No 801/2013 (ErP Lot 26) EN 300328 / 301893 (WiFi per l'Europa)</p> <p>Certificazioni ENERGY STAR® Microsoft WHQL Contrassegno GS Mopria® Print Service USB 2.0 Hi-Speed Certificazione Wi-Fi Apple® AirPrint Apple Universal Binaries Apple Bonjour® Google Cloud Print™ IPv6 Ready</p> <p>L'elenco aggiornato delle certificazioni è disponibile su www.xerox.com/OfficeCertifications.</p>			
---	--	--	--	--

Contenuto della confezione	
	<ul style="list-style-type: none"> Stampante a colori Phaser 6020 o Stampante a colori Phaser 6022 o Stampante multifunzione a colori WorkCentre 6025 o Stampante multifunzione a colori WorkCentre 6027 Cartuccia toner (capacità 500 pagine²) Guida di installazione rapida, Guida rapida per l'utente, Disco con software e documentazione Cavo di alimentazione Cavo USB

Materiali di consumo e opzioni		
Cartucce toner	Descrizione	Numero parte
	Nero: 2.000 pagine standard ⁶	106R02759
	Ciano: 1.000 pagine standard ⁶	106R02756
	Magenta: 1.000 pagine standard ⁶	106R02757
	Giallo: 1.000 pagine standard ⁶	106R02758

¹ Capacità di volume massima prevista in un mese. Capacità non necessariamente sostenuta su base regolare.

² Produzione mensile stimata su base regolare.

³ Capacità carta basate su supporti da 75 g/m²; le capacità variano con formati di grammatura diversa.

⁴ Potrebbe essere necessario un aggiornamento del firmware.

⁵ È richiesta una linea telefonica analogica.

⁶ Media di pagine standard. Rendimento dichiarato in conformità allo standard ISO/IEC 19798. Il rendimento può variare in base all'immagine, all'area di copertura e alla modalità di stampa.