

Stampante a colori Xerox® ColorQube® 8570



La stampante a colori ColorQube 8570 è una soluzione di stampa potente e rispettosa dell'ambiente. In più è semplice da usare, estremamente produttiva ed offre risultati a colori di qualità superiore.

Prestazioni a colori superiori a un prezzo inferiore

- **Incredibile accuratezza dei dettagli e dei mezzitoni.** La risoluzione di stampa 2400 FinePoint™ garantisce una qualità di stampa eccezionale.
- **Colore di qualità sempre superiore.** L'inchiostro solido dona ai vostri documenti colori densi e brillanti su ogni tipo di supporto, compresa la carta riciclata.
- **Ampia gamma di supporti.** Possibilità di stampare su ogni tipo di supporto: carta comune, etichette, buste, cartoncino, biglietti da visita e supporti lucidi.
- **I colori che vi aspettate.** Le simulazioni dei colori solidi approvate da PANTONE® e la tecnologia di correzione del colore Xerox offrono risultati sempre all'altezza delle vostre aspettative.
- **Niente perdite di tempo per il colore.** La ColorQube 8570 stampa in bianco e nero e a colori alla stessa eccezionale velocità.

La soluzione ideale per qualsiasi ambiente

- **Eccezionale velocità di stampa.** Completate i vostri lavori rapidamente, grazie a una velocità di stampa di 40 ppm a colori e in bianco e nero.
- **Sempre pronta a stampare.** Grazie ad un tempo di uscita prima pagina di soli 5 secondi.
- **Facile espandibilità.** Aggiungete memoria per acquisire altre funzioni di produttività ed espandere la capacità carta a 2.200 fogli.
- **Intuitiva correzione del colore.** La funzione Colour By Words consente di selezionare le modifiche ai colori desiderate da un semplice elenco a discesa.
- **Ridotto spazio d'ingombro.** La ColorQube 8570 trova facilmente posto in qualunque punto del vostro spazio di lavoro, si tratti della vostra scrivania o di una comoda posizione centrale per un utilizzo condiviso.
- **Risparmiate sui costi di spedizione e immagazzinaggio.** Rispetto alle cartucce toner, le molto più piccole confezioni di inchiostro richiedono costi di spedizione più bassi, e in più sono così piccole che possono essere agevolmente conservate nel cassetto di una scrivania.

Rendete il vostro ufficio più "verde"

- **Meno rifiuti, minore impatto ambientale.** L'imballaggio della stampante e gli stick di inchiostro solido vi aiutano a produrre fino al 90% in meno di rifiuti, a ridurre il consumo di energia lungo tutto il ciclo di vita della stampante ed a produrre meno emissioni di anidride carbonica rispetto alle stampanti laser comparabili.
- **Impostazioni del driver di stampa Earth Smart.** Il pratico controllo del driver di stampa consente di scegliere le impostazioni di stampa più ecologiche.
- **Funzionamento intelligente.** La funzione Intelligent Ready memorizza le vostre abitudini di lavoro per ottimizzare produttività e consumo energetico.
- **Software in bundle GreenPrint.** Utilizzate lo strumento GreenPrint fornito di serie, che vi aiuta a stampare solo le pagine che volete realmente e a ridurre in tal modo il consumo di carta e inchiostro.
- **Qualifica ENERGY STAR®.** La ColorQube 8570 soddisfa i rigorosi requisiti di ENERGY STAR per il consumo energetico. (solo le configurazioni DN e DT)

ColorQube® 8570

Stampante a colori



	ColorQube 8570N	ColorQube 8570DN	ColorQube 8570DT
Velocità	Fino a 40 ppm a colori / 40 ppm in bianco e nero		
Ciclo di funzionamento	85.000 pagine al mese		
Gestione della carta			
Ingresso carta	Standard		
	Vassoio 1 (MPT): 100 fogli; Formati personalizzati: da 76 x 127 mm a 216 x 356 mm		
	Vassoio 2: 525 fogli, Formati selezionabili: da 99 x 211 mm a 216 x 356 mm		
Vassoio 3: 525 fogli	Opzionale		Standard
Vassoio 4: 525 fogli	Opzionale		
Vassoio 5: 525 fogli	Opzionale		
Uscita carta	350 fogli		
Stampa fronte/retro automatica	Opzionale	Standard	
Stampa			
Tempo di uscita prima pagina	Velocità massima di 5 secondi a colori		
Risoluzione (max)	Fino a 2400 FinePoint™		
Memoria (std/max)	512 MB / 2 GB		
Processore	1 GHz		
Connettività	Ethernet 10/100/1000 Base-TX, USB 2.0, IPv6		
Linguaggi PDL	True Adobe® PostScript® 3™, emulazione PCL® 5, PDF		
Funzioni di stampa	Standard	Fascicolazione RAM, Fronte/retro intelligente*, Impostazioni driver Earth Smart, Driver bidirezionali, stampa booklet*, filigrana, stampa N in 1, indicatore grafico di inchiostro, Run black	
	Opzionale	Kit di produttività (aggiunge: Disco rigido, Stampa personale/personale salvata/protetta/di prova/salvata, Stampa con, Archiviazione font/moduli ampliata, Sovrascrittura disco rigido)	
Garanzia	Garanzia di un anno on-site**		

* Solo configurazioni DN e DT.

** I prodotti acquistati con contratto "PagePack" non sono provvisti di garanzia, ma fare riferimento al proprio contratto di assistenza per informazioni dettagliate sul vostro pacchetto di servizi avanzato.

Gestione dispositivo

Xerox CentreWare® Internet Services, CentreWare Web, WebJet Admin Interface, Tivoli, Bonjour, PhaserSMART®, PrintingScout®

Driver di stampa

Windows® XP/2003/2008 Server, Vista, 7; Mac OS® versione 10.5 e superiore, Sun Microsystems Solaris 9,10, Novell NetWare® 5.x/6.x Open Enterprise Server, UNIX, Linux Red Hat Enterprise 4, Fedora Core 1, 5, SUSE 10.x, 11.x; IBM AIX 5, HP-UX 11.0/11i, Xerox Global Print Driver®, Xerox Mobile Express Driver™, Driver di stampa Walk-Up®

Sicurezza

SSLv3, IPsec, 802.1x, HTTPS, IPPS, Autenticazione SMTP, Filtro IP, Sovrascrittura disco rigido, Sovrascrittura immagini, Registro di controllo; Wireless opzionale: 802.11 b, g

Gestione supporti

Vassoio 1: 60–220 g/m²; Vassoi 2–5: 60–220 g/m²; Tipi di supporti: carta comune, trasparenti, buste, etichette, carta lucida, formato pagina personalizzato, perforata, cartoncino

Ambiente operativo

Temperatura: In funzione: da 10° a 32° C; Umidità relativa: In funzione: 10% - 80%; Livelli di potenza sonora: In stampa: meno di 59 dBA, In standby: meno di 31 dBA

Specifiche elettriche

Alimentazione: 100–240 V, 50–60 Hz; Assorbimento: Medio: 252 W; In standby: 104 W; In modalità autospegnimento: 45 W

Dimensioni (LxPxX)

8570N, DN: 406 x 521 x 368 mm; Peso: 27,4 kg;
8570DT: 406 x 521 x 495 mm; Peso: 32,6 kg; Alimentatore da 525 fogli: 394 x 508 x 127 mm; Peso: 5,2 kg; Carrello di sistema con cassetto: 502 x 686 x 356 mm; Peso: 28,8 kg

Dimensioni della confezione (LxPxX)

8570N, DN: 559 x 673 x 540 mm; Peso: 34 kg;
8570DT: 606 x 730 x 940 mm; Peso: 58 kg; Alimentatore da 525 fogli: 508 x 616 x 267 mm; Peso: 5,2 kg; Carrello di sistema con cassetto: 650 x 854 x 508 mm; Peso: 34,9 kg

Contenuto della confezione

- Stampante a colori ColorQube 8570
- Pacchetto Solid Ink Rainbow più uno stick di avvio precaricato di ciascun colore (capacità totale: 3.000 pagine per colore¹)
- CD del software e della documentazione (con Guida di installazione rapida, Guida rapida per l'utente, Manuale per l'utente, Guida per l'amministratore del sistema)
- Cavo di alimentazione

Certificazioni

Certificata fino a UL 60950-1/CSA 60950-1-07, 2a edizione, FCC Parte 15 Classe A, Direttiva sulla bassa tensione 2006/95/EC, EN 60950-1, 2a edizione, Direttiva EMC 2004/108/EC, EN 55024, Conformità alla Direttiva ROHS 2002/95/EC, 508, Certificazione ENERGY STAR®, GOST EN55022 Classe A, Conformità TAA (configurazione Y)

Materiali di consumo

Inchiostro solido Xerox originale		
2 stick ciano:	4.400 pagine ¹	108R00931
2 stick magenta:	4.400 pagine ¹	108R00932
2 stick giallo:	4.400 pagine ¹	108R00933
2 stick nero:	4.300 pagine ¹	108R00934
4 stick nero:	8.600 pagine ¹	108R00935

Elementi di manutenzione ordinaria

Kit di manutenzione:	< 10.000 pagine ²	109R00784
Kit di manutenzione:	< 30.000 pagine ²	109R00783
Vassoio di raccolta rifiuti		109R00754

Opzioni

Aggiornamento da N a DN		097S04144
Kit di produttività con disco rigido		097S04141
512 MB di memoria		097S03635
Vassoio carta da 525 fogli		097S04142
Carrello di sistema con cassetto		097S03636
Adattatore di rete wireless		
– Convertitore di alimentazione per l'Europa ³		097S03741
– Convertitore di alimentazione per il Regno Unito		097S03742

¹ Media di pagine standard. Rendimento dichiarato in conformità allo standard ISO/IEC 24711. Il rendimento può variare in base all'immagine, all'area di copertura e alla modalità di stampa.

² Stima approssimativa. Rendimento dichiarato in base a un lavoro di formato A4 da 75 g/m². Il rendimento può variare in base al tipo, formato, peso, orientamento e modelli di utilizzo dei supporti.

³ Per Danimarca e Svizzera è richiesto un adattatore locale.



Solo 8570 DN e DT

Per ulteriori informazioni, visitate il sito web www.xerox.com/office

© 2011 Xerox Corporation. Tutti i diritti riservati. È espressamente vietato riprodurre il contenuto della presente pubblicazione senza l'autorizzazione di Xerox Corporation, XEROX®, XEROX and Design™, ColorQube®, PhaserSMART®, CentreWare®, PrintingScout® e Walk-Up® sono marchi di Xerox Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi produttori. I colori PANTONE generati potrebbero non corrispondere agli standard identificati da Pantone. Consultare le pubblicazioni PANTONE più aggiornate per ottenere i colori precisi. PANTONE e altri marchi Pantone, Inc. sono proprietà di Pantone, Inc. PCL® è un marchio registrato di Hewlett-Packard. In qualità di partner ENERGY STAR, Xerox Corporation ha stabilito che questi prodotti soddisfano le linee guida di ENERGY STAR per l'efficienza energetica. ENERGY STAR e il marchio ENERGY STAR sono marchi registrati negli Stati Uniti. Le informazioni riportate in questa pubblicazione sono soggette a modifica senza preavviso. 11/11 857DS-021D

