

Xerox® ColorQube® 9303

Sistema multifunzione a colori

La stampante multifunzione a colori Xerox® ColorQube® 9303 è dotata della tecnologia Xerox® ConnectKey®. Ulteriori informazioni sono disponibili su www.connectkey.com.



Caratteristiche del sistema	ColorQube 9303
Velocità (A4) A colori	Modalità Alta risoluzione: 38 ppm Modalità Avanzata (Predefinita): 55 ppm Modalità Standard ¹ : 70 ppm Modalità Colore veloce ¹ : 85 ppm
Bianco e nero	Modalità Alta risoluzione: 38 ppm Modalità Avanzata (Predefinita): 60 ppm Modalità Standard ¹ : 70 ppm Modalità Colore veloce ¹ : 95 ppm
Velocità di stampa flessibili A colori/in bianco e nero	Da 38–85 / 38–95 ppm
Ciclo di funzionamento mensile²	Fino a 300.000 pagine
Volume di stampa mensile medio consigliato³	Da 15.000 a 75.000 pagine
Disco rigido / Processore / Memoria	Minimo 160 GB / Dual-core 1.5 GHz / 1 GB di memoria di sistema più 1 GB di memoria pagina
Connettività	Connettività Ethernet 10/100/1000Base-T, Stampa diretta via USB 2.0 High-Speed, Wi-Fi opzionale (con kit di connettività wireless)
Funzionalità del controller	Rubrica indirizzi unificata, Pannello di controllo remoto, Supporto online (tramite interfaccia utente e driver di stampa), Clonazione della configurazione
Copia e stampa	
Tempo di stampa prima pagina (velocità massima)	7,2 secondi a colori
Risoluzione di copia e stampa	Fino a 600 x 600 dpi
Linguaggi di descrizione pagina	Adobe® PostScript® 3™, PDF, PCL® 5c / PCL 6, XML Paper Specification (XPS®)
Funzioni di stampa	Stampa da USB, Impostazioni driver Earth Smart, Identificazione lavoro, Creazione libretto, Archiviazione e richiamo impostazioni driver, Stato bidirezionale, Proporzioni, Monitoraggio lavori, Color By Words
Stampa mobile	Apple® AirPrint, Xerox® Mobile Print Solution (opzionale), Xerox® Mobile Print Cloud (opzionale), Xerox® PrintBack, Certificazione Mopria™
Scansione	
Standard	Destinazioni: Scansione su mailbox; Scansione su USB, Scansione su email, Scansione su rete; Formati file: PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF; Funzioni avanzate: Scansione su home, Scansione single-touch, PDF con testo ricercabile, PDF/XPS/TIFF a singola pagina/multipagina, PDF crittografato/protetto da password, PDF / PDF/A linearizzato
Opzionale	Pacchetti software: ConnectKey® for SharePoint®, ConnectKey® for DocuShare®, ConnectKey® Share to Cloud, Xerox® Scan to PC Desktop® SE e Professional, altre soluzioni disponibili tramite vari Xerox® Alliance Partner

Fax	
Caratteristiche standard	Internet Fax, Creazione lavoro fax, Abilitazione fax server di rete
Funzioni opzionali	Inoltro fax a e-mail o SMB, Fax walk-up (opzioni a una e due linee, comprende LAN Fax), altre soluzioni disponibili tramite vari Xerox® Alliance Partner
Sicurezza	
Caratteristiche standard	McAfee® integrato, McAfee ePolicy (ePO) compatibile, Sovrascrittura immagini del disco rigido, Crittografia a 256 bit (conforme a FIPS 140-2), Certificazione Common Criteria (ISO 15408), Stampa protetta, Fax protetto, Scansione protetta, Email protetta, Integrazione Cisco® TrustSec, Autenticazione di rete, SSL, SNMPv3, Registro di controllo, Controlli sull'accesso, Autorizzazioni utente
Funzioni opzionali	Controllo di integrità McAfee, Xerox® Secure Access Unified ID System®, Kit per abilitazione smart card (CAC/PIV/.NET)
Gestione account	
Caratteristiche standard	Contabilità standard Xerox® (Copia, Stampa, Scansione, Fax, Email), Abilitazione contabilità di rete
Funzioni opzionali	Equitrac Express®, Equitrac Office®, Equitrac Professional®, YSoft® SafeQ®, altre soluzioni disponibili tramite vari Xerox® Alliance Partner
Caratteristiche tecniche del dispositivo	
Linguaggi pannello di controllo	Inglese internazionale, Francese internazionale, Italiano, Tedesco, Spagnolo internazionale, Olandese, Portoghese brasiliano, Svedese, Norvegese, Danese, Finlandese, Turco, Greco, Russo, Ceco, Polacco, Ungherese, Rumeno, Catalano
Accessori	
Opzionale	Alimentatore ad alta capacità (HCF) Kit per HCF (A4 SEF) (HCF richiesto) Kit per HCF (A3 SEF) (HCF richiesto) Vassoio di raccolta a sfalsamento Stazione di finitura per ufficio Stazione di finitura per grandi volumi (HVF) Stazione di finitura per grandi volumi con unità di finitura a libretto Unità di piegatura a Z/a C con HVF con unità di finitura a libretto Inserter post-elaborazione con HVF e HVF con unità di finitura libretto Pinzatrice esterna Kit per abilitazione smart card Xerox® Secure Access Unified ID System® Fax walk up (opzioni a una o due linee, comprende LAN Fax) Kit per connettività wireless Kit di abilitazione controllo integrità McAfee
Interfaccia dispositivo esterno (FDI) (opzionale)	Nota anche come Dispositivo di accesso ausiliare, è un'interfaccia a dispositivi di controllo accessi di terze parti, quali macchine a moneta e lettori schede.
Requisiti elettrici	
	Tensione: 220-240 V CA, -10% / +6% (198-254 V CA) Frequenza: 50 Hz, +/- 3, 10 A
Consumo	
In funzione (Max)	230V: 2300 W (10A)
In funzione (media)	750 W
Modalità standby	350 W
Modalità ad alimentazione ridotta	185 W
Modalità autospegnimento	105 W
Riscaldamento (Pronta per la stampa)	Dalla modalità Alimentazione ridotta: velocità massima 47 sec. (a seconda del numero di servizi registrati) Dalla modalità Autospegnimento: velocità massima 3 min 30 sec. (a seconda del numero di servizi registrati) La funzione di gestione dell'alimentazione Intelligent Ready apprende le abitudini di utilizzo in un ufficio di modo che il dispositivo è pronto quando necessario e passa automaticamente in modalità consumo ridotto quando non ne viene richiesto l'utilizzo. Questa funzione massimizza l'efficienza energetica e permette di creare pagine alla velocità di soli 7,2 secondi
Ambiente operativo	
Gamma di temperature	Da 10° a 32° C
Umidità relativa	Dal 5% all'85%

Livello sonoro	Operatività ininterrotta	Impulso	In standby	
Livelli di potenza sonora	7,8 B(A)	8,6 B(A)	5,5 B(A)	
Livelli di pressione sonora	63 dB(A)	71 dB(A)	40 dB(A)	
Dimensioni e peso	Larghezza	Profondità	Altezza	Peso
IOT con vassoio di raccolta a sfalsamento (OCT)	1.398 mm	722 mm	1.156 mm	227 kg
IOT con stazione di finitura per ufficio	1.651 mm	722 mm	1.156 mm	255 kg
IOT con stazione di finitura per grandi volumi	2.075 mm	722 mm	1.156 mm	311,5 kg
IOT con stazione di finitura per grandi volumi e unità di finitura a libretto, inseritore post-elaborazione e unità di piegatura a Z/C	2.443 mm	722 mm	1.156 mm	368,8 kg
IOT con OCT e alimentatore ad alta capacità	1.607 mm	722 mm	1.156 mm	257 kg

Certificazioni	
	<p>Conforme a FCC Classe A (U.S.A.), conforme a DOC Classe A (Canada) Certificazione CB (IEC 60950/EN 60950) 2004/108/EC 2006/95/EC 99/5/EC Certificazione Common Criteria (ISO 15408) del sistema completo ENERGY STAR® ECOLOGO® Certificazione Citrix® Cerner MEDITECH Per vedere l'elenco aggiornato delle certificazioni, andare su www.xerox.com/OfficeCertifications.</p>

Gestione carta	
Alimentatore automatico fronte/retro	
Capacità ⁴	100 fogli
Velocità	84 immagini al minuto (ipm) in bianco e nero, 60 ipm a colori
Formati carta rilevati	Da A5/148 x 210 mm ad A3/297 x 420 mm SEF oppure da A5/148 x 210 mm ad A4/210 x 297 mm LEF
Grammature	Da 50 a 160 g/m ²
Vassoio bypass	
Capacità ⁴	100 fogli da 75 g/m ²
Formati	Da A5 a SRA3 SEF
Grammature	Da 60 a 220 g/m ²
Tipi	Comune Pesante Extrapesante Etichette Trasparenti (paperback non supportati) Buste Perforata Carta riciclata

Tre vassoi carta a caricamento frontale – Vassoi carta 1, 2 e 3	
Capacità⁴	Vassoi 1-2: 550 fogli da 75 g/m ² in ciascun vassoio Vassoio 3: 2.100 fogli da 75 g/m ²
Formati	Vassoi 1-2: da A5/148 x 210 mm ad A3/ 297 x 420 mm Vassoio 3: A4/210 x 297 mm LEF
Grammature	Da 60 a 220 g/m ²
Tipi	Comune Etichette (solo vassoi 1-2) Perforata (solo vassoi 1-2)
Alimentatore ad alta capacità (opzionale)	
Capacità⁴	Fino a 4.000 fogli di 75 g/m ²
Formati	A4/210 x 297 mm LEF Kit per alimentazione lato corto A4 opzionale – A4/210 x 297 mm SEF con capacità 2.000 fogli Kit per alimentazione lato corto A3 opzionale – A3/ 297 x 420 mm) SEF con capacità carta 2.000 fogli
Grammature	Da 60 a 220 g/m ²
Capacità complessiva	
Capacità standard⁴	3.300 fogli
Capacità complessiva del dispositivo⁴	7.300 fogli
Uscita carta/Finitura	
Vassoio di raccolta a sfalsamento (OCT) (opzionale)	
Capacità⁴	500 fogli da 75 g/m ²
Stazione di finitura per ufficio (opzionale)	
Capacità⁴	Vassoio superiore – 250 fogli Vassoio per fascicolazione – 2.000 fogli
Formati	Da A5 / 148 x 210 mm ad A3 / 297 x 420 mm
Grammature	Da 60 a 220 g/m ²
Pinzatura⁴	50 fogli Singola e doppia
Perforatura (opzionale)	Perforatura a 2 fori, perforatura a 4 fori, perforatura “svedese” a 4 fori
Stazione di finitura per grandi volumi (opzionale)	
Capacità⁴	Vassoio superiore – 250 fogli Vassoio per fascicolazione – 3.000 fogli
Formati	Da A5 / 148 x 210 mm ad A3 / 297 x 420 mm
Grammature	Da 60 a 220 g/m ²
Pinzatura⁴	100 fogli Singola anteriore (orizzontale), singola posteriore (verticale), doppia pinzatura, pinzatura multipla
Perforatura (opzionale)	Perforatura a 2 fori, perforatura a 4 fori e perforatura “svedese” a 4 fori
Stazione di finitura per grandi volumi con unità di finitura a libretto (opzionale)	
Capacità⁴	Vassoio superiore – 250 fogli Vassoio per fascicolazione – 3.000 fogli (2.000 fogli con piegatura a Z/C)
Formati	Da A5 / 148 x 210 mm ad A3 / 297 x 420 mm
Grammature	Da 60 a 220 g/m ²
Pinzatura⁴	100 fogli Singola anteriore (orizzontale), singola posteriore (verticale), doppia pinzatura, pinzatura multipla
Perforatura (opzionale)	Perforatura a 2 fori, perforatura a 4 fori e perforatura “svedese” a 4 fori
Capacità dell'unità di finitura a libretto⁴	Fermo carta alzato: 25 libretti (da 1 a 15 fogli per libretto) Fermo carta abbassato: nessun limite

Formati	A4/210 x 297 mm 216 x 356 mm A3/297 x 420 mm
Grammature	Da 60 a 220 g/m ²
Pinzatura⁴	Pinzatura centrale (2-15 fogli/libretto da 8-60 pagine)
Piegatura	Piegatura a V (1-5 fogli/senza pinzatura)
Unità di piegatura a Z/C con HVF con unità di finitura a libretto (opzionale)	
Capacità⁴	50 fogli o capacità illimitata con il fermo vassoio in posizione abbassata
Formati	A4 / 210 x 297 mm
Grammature	Da 60 a 120 g/m ²
Inserter post-elaborazione (opzionale con HVF e HVF con unità di finitura a libretto)	
Capacità⁴	250 fogli Fermo vassoio abbassato: nessun limite
Formati	A4/210 x 297 mm 216 x 356 mm A3/297 x 420 mm
Grammature	Da 60 a 220 g/m ²
Pinzatrice esterna (opzionale)	
Capacità⁴	50 fogli 5.000 punti metallici Richiede un attacco separato
Copia	
Tempo uscita prima copia (A4, dalla lastra al vassoio centrale)	Velocità massima di 8,2 secondi a colori
Lati (ingresso:uscita)	1-1, 1-2, 2-2, 2-1
Quantità	Da 1 a 9.999
Risoluzione (max)	Fino a 600 x 600 dpi
Riduzione/ingrandimento	Zoom variabile dal 25% al 400% con incrementi dell'1%
Simultaneità	Programmazione anticipata per consentire l'avvio di un lavoro durante l'elaborazione del lavoro iniziale (Copia, Stampa, Fax e Scansione)
Funzioni di copia	Annotazione e stampigliatura Bates™ (con capacità colore e regolazione della dimensione font) Autenticazione per i servizi (Copia a colori) Selezione automatica della carta Riduzione/ingrandimento automatici per l'adattamento al formato carta selezionato Scambio automatico dei vassoi Fronte/retro automatico Creazione libretto Creazione lavoro: (consente la programmazione a livello di pagina; consente inoltre di creare bozze di ciascuna sezione o di eliminare l'ultima sezione durante la creazione del lavoro) Fascicolazione Copertine (solo fronte, fronte e retro, solo retro, stampate all'interno e all'esterno: bianche o stampate) Divisori (vuoti) Cancellazione bordo Guida (Intuitive descrizioni con testo e grafica) Copia documento identità Regolazioni della qualità immagini Spostamento margine (con l'opzione Centratura automatica) Inversione immagine (immagine negativa o speculare) Interruzioni lavori voluminosi Immagini multiple (fino a 15 colonne per 15 righe) Fascicolo di prova Salva impostazioni lavoro Nero o singolo colore Pinzatura Trasparenti

Xerox® Copier Assistant®	Il software Xerox® Copier Assistant® (XCA) offre un'alternativa per PC allo schermo sensibile dell'interfaccia utente. Utilizzato in combinazione a un PC fornito dal cliente collegato tramite la porta USB, questo software supporta la sintesi vocale da testo (text-to-speech), l'ingrandimento schermo e un accesso facilitato alla tastiera del PC per le funzioni di copia standard e avanzate. Conformità alla Section 508 Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.xerox.com
Stampa	
Risoluzione di stampa	Colore veloce: 225 x 450 dpi Standard: 300 x 500 dpi Avanzata: 450 x 567 dpi Alta risoluzione: 600 x 600 dpi
Funzioni di stampa	Funzioni predefinite delle applicazioni Attivazione/disattivazione foglio intestazione Stato bidirezionale Opzioni di colore personalizzato (Colour By Words) Selezione copertina Stampa differita (ad un orario definito) Autorizzazioni utente Opzioni immagine (Colore veloce, Risoluzione (Standard, Alta, Avanzata)) Identificazione lavoro (Banner o ID di stampa, ID di stampa ai margini solo sulla prima pagina o su tutte le pagine) Layout/Filigrana (N in 1 (fino a 16 pagine per foglio), Pagine multiple, Layout/finitura libretto, Adatta a nuovo formato carta) Overlay Selezione carta per tipologia LAN Fax (richiede il Kit per fax opzionale) Fascicolo di prova Lavoro salvato (i lavori a colori possono essere stampati in bianco e nero) Stampa protetta con eliminazione temporizzata Pagine speciali (programmazione pagine speciali, copertine, inserti, pagine speciali) Memorizzazione e richiamo delle impostazioni del driver Funzioni di sostenibilità (Impostazioni Xerox® Earth Smart, Fronte/retro, N-in-1, Disattiva banner e ID stampa, Fascicolo di prova intelligente, Trattieni tutti i lavori)
Stampa da USB	Consente la stampa walk-up dalla porta USB Tipo A sul pannello anteriore Supporta la stampa diretta dal computer tramite porta USB Tipo B Formati file supportati: PDF, JPEG, TIFF, PS, XPS, PCL I lavori a colori possono essere stampati in bianco e nero
Sistemi operativi	Microsoft® Windows® XP SP3 (32 e 64 bit) Windows Server 2003 (32 e 64 bit) Windows Server 2008 e R2 (32 e 64 bit) Windows Server 2012 e R2 Windows Vista SP2 (32 e 64 bit) Windows 7 (32 e 64 bit) Windows 8 (32 e 64 bit) Windows 8.1 (32 e 64 bit) Mac OS 10.7, 10.8, 10.9 Linux Redhat Fedora Core 19 X86 Ubuntu 13.10 X64 openSUSE 13.1 X64
Protocolli di rete	TCP/IP: HTTP/HTTPS, Internet Printing Protocol, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD NetWare: Bindery e NDS IPX/SPX, NDPS®/NEPS (con Server Gateway) AppleTalk®: EtherTalk® Microsoft Windows Networking su IP Apple Bonjour® IPv6 FTP protetto Quasi tutti i protocolli non in uso possono essere disabilitati
Protocolli di gestione	DHCP, BOOTP, SNMP, WINS, SLP® v2, HTTP/HTTPS, DHCP Autonet, SSL, NTP, DNS, SSDP
Font	PCL: 93 font scalabili, font per stampante a linee e in formato bitmap (comprende il supporto per font cirillici) Postscript 3: 173 font Type 1, 2 font Multiple Master

Xerox® Mobile Express Driver®	Rende facile per gli utenti mobili trovare, usare e gestire dispositivi Xerox® e non Xerox in qualunque nuova sede. Basta collegarsi a una nuova rete e Mobile Express Driver rileva automaticamente le stampanti disponibili e fornisce informazioni sullo stato e la capacità. Salvataggio di un elenco di stampanti "preferite" per ciascuna località, archiviazione delle impostazioni di stampa delle applicazioni per poterle utilizzare su qualunque stampante in qualunque rete; significativa riduzione delle chiamate di assistenza mobile al reparto IT.
Xerox® Global Print Driver®	Un driver di stampa autenticamente universale consente agli amministratori IT di installare, aggiornare e gestire dispositivi Xerox® e non Xerox da un unico driver. Offre un'interfaccia omogenea e di facile utilizzo agli utenti finali, riducendo il numero di chiamate di assistenza e semplificando la gestione dei servizi di stampa.
Xerox® Pull Print Driver®	Consente ai responsabili IT di qualificare, installare e gestire agevolmente tutti i dispositivi di stampa utilizzando un solo driver in un ambiente Pull Print. Utilizza una singola coda e un singolo driver. Xerox® Pull Print Driver facilita e migliora la gestione di una vasta gamma di risorse di stampa. Gli amministratori IT non dovranno più gestire e configurare molteplici driver. Utilizzato in combinazione con Xerox Secure Access Unified ID System®, Equitrac Office®, Ysoft® SafeQ®, Pharos® e altre soluzioni.

Soluzioni di stampa

Xerox® Mobile Print Cloud (opzionale)	Xerox® Mobile Print Cloud soddisfa le esigenze delle aziende con una forza lavoro mobile e vi consente di gestire al meglio ogni esigenza di stampa mobile senza alcun problema in termini di personale, budget o infrastruttura. Iniziare richiede solo pochi minuti tramite il cloud. Stampa da qualsiasi dispositivo mobile su quasi ogni marca di stampante; stampa accurata con il rendering Microsoft® Office® originale e molte altre capacità. Stampate solo ciò che serve, quando, dove e come volete.
Xerox® Mobile Print Solution (opzionale)	Xerox® Mobile Print Solution è la scelta ideale per gli ambienti che hanno particolari esigenze di sicurezza e controllo e dotati di un server on-site. Xerox® Mobile Print Solution consente di stampare da gran parte dei dispositivi mobili su quasi qualunque marca di stampante o stampante multifunzione senza dover installare driver o eseguire operazioni complicate. Basta immettere un codice di rilascio (PIN) presso il dispositivo e otterrete stampe eccezionali con rendering Microsoft Office e molto altro ancora, da utilizzare con il vostro server per distribuzioni private interne.

Rubrica unificata per Fax, Internet Fax, Email e Scansione su...

Caratteristiche	Servizi supportati: Fax, Internet Fax, Email, Scansione su N. massimo di contatti: 5.000 Contatti: Supporta 1 o più destinazioni Preferiti per un rapido accesso a numeri fax, email, ecc.
------------------------	--

Ulteriori informazioni sulla scansione

Simultaneità	Scansione mentre il sistema è in fase di stampa, copia o trasferimento di lavori di scansione su rete o su fax (priorità per restituzione degli originali scansionati e stampa di lavori simultanei)
Velocità di ingresso	Scansione fino a 60 ipm a colori, fino a 84 ipm in bianco e nero – A4 LEF
Risoluzione	Da 72 x 72 dpi a 600 x 600 dpi Profondità di bit: 1 bit (bianco e nero), 8 bit (scala di grigi), 24 bit (a colori)
Area di scansione massima	A3
Gestione modelli di scansione	Supporto di 250 modelli di scansione Creazione di modelli di scansione Xerox® CentreWare® IS e loro condivisione tramite clonazione del dispositivo su altre stampanti multifunzione Opzioni foglio di conferma
Protocolli di rete	sFTP, FTP, SMB, NetWare, HTTP, HTTPS
Compressione file	TIFF a colori (TIFF 6.0 o TTN2 con JPEG, LZW) TIFF in bianco e nero (compressione G3MH, G4 MMR – pagina singola o più pagine) PDF e PDF/A con funzione di ricerca (MRC, JPEG, G3 MH, G4 MMR, JBIG 2 Huffman, Compressione aritmetica JBIG, Deflate (per B/N e all'interno di MRC)) PDF / PDF/A linearizzato
Campi per la gestione dei documenti (metadati)	Funzioni disponibili solo nei modelli di scansione su file in rete: <ul style="list-style-type: none"> • Da 1 a 6 campi metadati programmabili dall'utente per modello di scansione su file in rete e campi illimitati all'interno del modello – I campi metadati consistono di nome campo, valore predefinito e altre configurazioni • Campi personalizzati visualizzati sull'interfaccia utente per input con dati variabili

Funzioni di scansione	<p>Originali in formati misti Scansione/Creazione lavoro Controllo della qualità di compressione/formato file Tipo di originale (foto e testo, foto, testo, mappe, giornale/rivista) Eliminazione sfondo e ombre automatica Formato per formato (per originali in formati misti) Supporto di TWAIN Originali rilegati Cancellazione bordo Riduzione/ingrandimento Pulsanti di scansione single-touch (fino a 10)</p>
Scansione su email (standard)	
Funzioni di scansione	<ul style="list-style-type: none"> • Firme email (6 righe ciascuna di 128 caratteri max.), corpo messaggio email (configurabile dall'utente), opzioni di foglio di conferma CWIS email • Scansione su email con crittografia S/MIME • Firma di email (richiede l'opzione Smart Card) • Scansione automatica su sé stesso
Accesso agli elenchi di indirizzi	<p>Elenco di indirizzi tramite LDAP (Windows Active Directory, Exchange, Notes, Domino) Elenco degli indirizzi scaricati (formato file separato da virgole)</p>
Scansione su... (Standard)	
Caratteristiche	<p>Scansione su USB Scansione su cartella di rete (utilizza le voci della Rubrica unificata)</p>
Scansione di rete – Soluzioni software	
Xerox® Scan to PC Desktop® Professional (opzionale)	<p>Un'offerta per desktop che offre strumenti avanzati di imaging di documenti, archiviazione, modifica e gestione.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Software di visualizzazione immagini e gestione file PaperPort Professional <ul style="list-style-type: none"> – Completa funzionalità PDF – Flusso di lavoro PDF protetto di tutte le applicazioni di scansione • OmniPage Pro Office (per installazione desktop/client) – Software Professional OCR per archiviazione digitale e conversione documenti • Image Retriever – offre il richiamo totalmente automatizzato delle immagini scansionate direttamente da una Xerox® ColorQube abilitata alla scansione sui singoli desktop. Comprende anche la capacità di interrogazione e-mail in arrivo
Xerox® ConnectKey® for SharePoint® (opzionale)	<p>Xerox® ConnectKey for SharePoint semplifica e ottimizza il modo di scansione, acquisire e archiviare i vostri documenti cartacei. Utilizzando la vostra stampante multifunzione Xerox®, potete inviare i documenti direttamente nella cartella di archiviazione desiderata, esattamente come fareste dal vostro PC. Sulla stampante multifunzione, potete andare alla cartella, denominare il documento e aggiungere importanti informazioni di indicizzazione prima di scansionarlo. Con la sua capacità di acquisizione e instradamento sia su SharePoint che su cartelle Windows, ConnectKey è la soluzione ideale per tutti gli uffici che hanno l'esigenza di archiviare e distribuire documenti cartacei.</p>
Xerox® ConnectKey® Share to Cloud (opzionale)	<p>ConnectKey Share to Cloud offre alle aziende capacità di scansione documenti potenti, semplici e sicure che collegano la vostra stampante multifunzione Xerox® a diffusi servizi su cloud e programmi email, quali Google Docs, Salesforce.com, Office 365 e Dropbox™, e consente ai dipendenti di accedere in qualunque momento e ovunque si trovino ai loro documenti più importanti utilizzando dispositivi mobili.</p>
Xerox® ConnectKey for DocuShare® (opzionale)	<p>Xerox® ConnectKey for DocuShare, una pratica soluzione di scansione su flusso di lavoro, semplifica il processo di integrazione dei contenuti cartacei nei flussi dei documenti aziendali. Gli utenti possono facilmente scansionare i documenti direttamente in una raccolta DocuShare o in una cartella Windows tramite una stampante multifunzione.</p>

Sicurezza	
Caratteristiche	<ul style="list-style-type: none"> • Autenticazione estesa <ul style="list-style-type: none"> – Autenticazione di rete per accedere al dispositivo e/o ai servizi del dispositivo tramite Kerberos (UNIX / Windows Server 2003 / Windows Server 2008), SMB (Windows 2003 / Windows Server 2008), NDS, LDAP – Xerox Secure Access Unified ID System® – Autenticazione locale (database interno) – Autenticazione Smart Card - Supporto schede CAC/PIV 144k (chiave di certificato a 2048 bit)/.NET • Protezione dati <ul style="list-style-type: none"> – PDF con firma digitale quando si utilizza la soluzione di autenticazione Smart Card – Scansione su email crittografata – PDF crittografato/protetto da password (solo per modelli di scansione su email e su rete) – Stampa protetta (PIN fino a 10 cifre o Autenticazione di rete) – Sovrascrittura immagini immediata – Sovrascrittura immagini su richiesta (Programmata, Manuale), comprende la pulizia dell'area del disco non utilizzata – Crittografia disco rigido a 256 bit FIPS 140-2 • Autorizzazione estesa <ul style="list-style-type: none"> – Accesso SA basato su credenziali di rete – Autorizzazione per utente per servizio – Le autorizzazioni utente richieste per accedere alla stampa e alle funzioni di stampa (ad es., accesso al colore o restrizioni sul tempo) si applicano anche al driver di stampa • Accesso alla rete protetto • Filtro IP, IPsec, IPv6, SSL, SNMPv3, HTTPs, 802.1X, Integrazione di Cisco® TrustSec Identity Services Engine ISE, Sicurezza del dispositivo <ul style="list-style-type: none"> – Sicurezza incorporata McAfee®, Disabilitazione porte, incluse porte USB, Registro di controllo, Nascondi nomi dei lavori di stampa, Controllo integrità McAfee (opzionale) • Certificazione Common Criteria ISO 15408
Xerox® Secure Access Unified ID System® (opzionale)	<p>Xerox® Secure Access Unified ID System integra i vostri sistemi multifunzione Xerox® nel vostro sistema esistente di badge o tesserini identificativi per studenti/dipendenti per offrire uno strumento di autenticazione flessibile e conveniente. Consentite ai vostri collaboratori, dipendenti o studenti di inviare documenti su un server di stampa centralizzato. Essi potranno quindi collegarsi a qualsiasi stampante multifunzione presente in rete utilizzando la loro carta magnetica o di prossimità o il loro PIN per stampare in tutta sicurezza il loro lavoro.</p> <p>Per ulteriori informazioni, visitateci all'indirizzo www.office.xerox.com/software-solutions.</p>
Fax	
Caratteristiche del fax server di rete	
Compatibilità	ITU (CCITT) gruppo 3 Varie soluzioni Xerox® Alliance Partner
Area di scansione massima	A3
Funzioni di invio fax	Scansione solo fronte o fronte/retro (fino al formato A3) Aggiunta a elenco di invii (massimo 50 numeri) Creazione lavoro, Composizione rapida, Invio differito (ora specifica) Tipo originale (foto, testo o foto e testo)
Funzioni di stampa fax	Stampa solo fronte o fronte/retro, pinzatura, Stampa protetta
Risoluzione di trasmissione	Superfine: 400 x 200 dpi (scansione a 600 x 600 dpi) Fine: 200 x 200 dpi Standard: 200 x 100 dpi
Funzioni Internet Fax	
Capacità	Trasmissione diretta dei documenti a macchine Internet Fax remote o client di email (SMTP) Ricezione e stampa automatica dei documenti inviati per e-mail dalle macchine Internet Fax remote o i client di e-mail
Accesso agli elenchi di indirizzi	Utilizza la Rubrica unificata
Invio/Ricezione	TIFF multipagina, PDF solo immagine
Risoluzione	Da 72 x 72 dpi a 600 x 600 dpi Profondità di bit: 1 bit (bianco e nero)
Protocolli di rete	SMTP (invio), POP3 (ricezione)
Conformità	Conformità ITU-T T.37

Funzioni fax walk-up (opzionali (installabili dal cliente) – a 1 e 2 linee)	
Compatibilità	ITU (CCITT) Gruppo 3
Velocità/modem	1 o 2 modem V.34: 33.600 bps. Tempo di trasmissione inferiore a 4 secondi a pagina Adattatore per terminale analogico ATA con utilizzo di T38
Compressione/velocità	MH/G3, MMR/SG3
Risoluzione	Invio walkup: Standard: 200 x 100 dpi Fine: 200 x 200 dpi Superfine: 600 x 600 dpi Ricezione: Accetta tutti i formati
Funzioni di invio fax	LAN Fax (fax dal driver di stampa) Riduzione della trasmissione fax automatica Stato lavoro pagina per pagina sulla macchina Avvio differito, Creazione lavoro, Preferiti Ripetizione automatica invio fax in memoria Copertine automatiche Fax PSTN Invio a gruppi (fino a capacità memoria)
Funzioni di ricezione fax	Stampa fronte o fronte/retro Con o senza pinzatura Modalità di ricezione stampa -manuale (dimensione, margine, supporto, intestazione)/automatica Selezione vassoio di uscita Fino a 200 mailbox protette da password Ricezione protetta Data/ora di ricezione Risposta automatica differita
Inoltro fax	Inoltro a email o destinazione SMB Inoltro fax solo su ricezione
Rapporti fax	Attività, Rubrica selezioni, Rubrica gruppi, Conferma trasmissione, Fax in attesa, Rapporto opzioni, Rapporto sovrascritture su richiesta, Rapporto mailbox, Rapporto trasmissioni
Accesso agli elenchi di indirizzi	Utilizza la Rubrica unificata Fax di gruppo disponibile
Riselezione automatica	Fino a 14 tentativi (in base ai requisiti dei singoli paesi) • Intervalli da 1 a 25 minuti
Reinvio automatico	Fino a 5 tentativi
Gestione dispositivi	
Supporto per la gestione	SNMP Versione 1. Trap SNMP Versione 2c, SNMP Versione 3 su TCP/IP e IP Accesso MIB (IETF-MIB II RFC 1213), risorse host MIB RFC 2790, stampante MIB RFC 1759 v.2
Xerox® CentreWare® Web	Un'applicazione server basata su Web per amministratori di rete che consente la gestione del dispositivo tramite browser Web da qualsiasi stazione di lavoro con Windows, UNIX o qualsiasi altro sistema operativo: <ul style="list-style-type: none"> • Compatibile con tutte le stampanti gestite tramite SNMP di qualsiasi produttore • Risulta utile nelle operazioni di rilevamento e installazione dei dispositivi, controllo delle condizioni del sistema, risoluzione dei problemi, aggiornamento dei dispositivi, gestione account di base e gestione delle risorse. • Richiede Windows XP, Vista o Windows 7 ed Internet Explorer 6.0 o versione successiva. • Integrazione CentreWare disponibile per Tivoli® NetView®, Unicentre TNG®, Microsoft Management Console (MMC), HP® OpenView®
Novell NDPS/NEPS	Applicazione gateway server: strumento di gestione centralizzata.
Xerox® Device Manager	Xerox® Device Manager raccoglie e gestisce i dati che sostanziano le decisioni da prendere per il vostro ambiente di gestione dei dispositivi. È un singolo strumento che consente di installare code di stampa e configurare, gestire, monitorare e creare rapporti su dispositivi collegati sia in rete che localmente - indipendentemente dal fornitore - a livello di tutta l'azienda. Xerox® Device Manager fornisce: <ul style="list-style-type: none"> • Monitoraggio e risoluzione dei problemi del dispositivo • Funzioni avanzate di creazione rapporti e rilevamento di nuovi dispositivi • Capacità di raccolta dati sull'utilizzo, addebito e fatturazione

Tipi di dispositivi Xerox® per ambiente SAP	Xerox, insieme con SAP tramite la nostra iscrizione al livello Gold nel SAP Printer Vendor Programme, fornisce una perfetta connettività tra i sistemi SAP e le vostre stampanti e stampanti multifunzione Xerox®. E in qualità di cliente SAP potete godere del vantaggio di avere i tipi di dispositivo Xerox® certificati SAP disponibili direttamente dal modello di distribuzione online di SAP. I tipi di dispositivo certificati SAP per le stampanti e le stampanti multifunzione Xerox® sono disponibili per il download. www.office.xerox.com/software-solutions .
Tipi di dispositivo Xerox® per SAP R/3 Intelligent Barcode Utility (opzionale)	Grazie a un sistema incorporato di elaborazione intelligente, consente di stampare codici a barre su qualsiasi stampante PostScript configurata in modo appropriato per specifiche versioni di ambiente SAP e soltanto all'interno delle pagine codice del sistema Latin-1 (ISO8859-1) SAP. Viene utilizzata insieme ai tipi di dispositivi PostScript Xerox® per ambiente SAP e ai font per codici a barre di Xerox® Font Centre. Informazioni disponibili all'indirizzo www.office.xerox.com/software-solutions
Xerox® Barcode Pro PS (opzionale)	Consente la stampa intelligente PostScript su stampanti multifunzione Xerox® memorizzando sul disco rigido della stampante il software Xerox® nonché i font dei codici a barre. Consente la stampa dei codici a barre da qualsiasi applicazione (SAP client o mainframe) che supporta la stampa PostScript. Informazioni disponibili all'indirizzo www.office.xerox.com/software-solutions
CentreWare Internet Services – Pagine Web integrate fornite dal dispositivo	
Stato dispositivo	Server Web integrato nel controller di rete: <ul style="list-style-type: none"> • Stato/contenuto dei vassoi • Stato dei materiali di consumo • Avvisi Pannello di controllo remoto
Invio lavori	File pronti per la stampa: PS, PCL, TIFF, PDF, JPG, XPS, TXT, PRN Selezione funzioni di uscita (fronte/retro, colore di uscita, fascicolazione, orientamento, pinzatura, perforazione, piegatura, destinazione di uscita) Opzioni di emissione (Immediata, set di prova, rinviata e protetta)
Gestione dispositivo	Consente di eseguire facilmente in remoto le operazioni di installazione, l'impostazione delle opzioni di configurazione e la gestione del dispositivo
Browser	Internet Explorer 7.x, 8.x, 9.x Safari 5.x Mozilla Firefox 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x Opera 11.x Chrome 12
Supporto	Installazione driver di stampa/scansione e supporto online disponibile tramite la pagina web
Linguaggi supportati	Inglese internazionale, Francese internazionale, Italiano, Tedesco, Spagnolo internazionale, Olandese, Portoghese brasiliano, Svedese, Norvegese, Danese, Finlandese, Russo, Cinese semplificato, Coreano, Giapponese
Servizi di stampa in remoto	
Lecture contatori automatizzate (AMR - Automated Meter Reads)	Automatizza il processo di raccolta e invio delle letture contatori per il monitoraggio dell'utilizzo dei dispositivi Xerox® e relativa fatturazione. Risparmia agli utenti tale incombenza e assicura sempre un tempestivo invio dei dati a Xerox.
Rifornimento automatico dei materiali di consumo (ASR - Automatic Supplies Replenishment)	Ordina automaticamente i materiali di consumo per i dispositivi di output Xerox® in base all'utilizzo effettivo, eliminando la necessità di gestire manualmente le scorte dei materiali di consumo.
Gestione account	
Xerox® Standard Accounting (Standard)	
Monitoraggio	Utilizzo delle funzioni di copia, stampa, fax, scansione ed email, 3 livelli
Gestione account	Fino a 2.497 account utente (ID utente) Fino a 500 account generali (client) Fino a 499 account gruppo (dipartimento)
Caratteristiche	<ul style="list-style-type: none"> • L'amministratore può gestire la funzione tramite l'interfaccia utente sul web o il pannello di controllo del dispositivo negli strumenti • L'amministratore può importare o esportare gli account utente, gli account gruppo, gli account generali e i limiti utente tramite un file CSV

Piano colore ibrido		
	<ul style="list-style-type: none"> • Colore utile/colore livello 1 e pagine in bianco e nero vengono considerate come pagine in bianco e nero. • Colore utile/Colore livello 2 e Colore espressivo/colore livello 3 verranno combinati per le finalità di Xerox® Standard Accounting. 	
Opzioni di contabilità – Contabilità di rete – Abilitazione di terze parti		
	<ul style="list-style-type: none"> • Contabilità di rete migliorata con dati in tempo reale sulle modalità di utilizzo del sistema • Gestione completa e monitoraggio e reporting a livello aziendale dell'utilizzo delle funzioni di copia, stampa, scansione e fax server del dispositivo • Sono disponibili numerose soluzioni tramite gli Xerox® Alliance Partner. Per ulteriori informazioni, visitate il sito www.xerox.com • Miglioramenti alla sicurezza con l'aggiunta del supporto protocollo HTTPS • WorkCentre richiede l'autenticazione da un server di terze parti che abiliti database più grandi di utenti e account • Accettazione login di autenticazione sul pannello di controllo e trasmissione a contabilità di rete di terze parti • Interfaccia con terminale di accounting di terze parti per UI di accounting 	
Materiali di consumo		
Stick di inchiostro solido senza cartuccia⁵	4 stick Nero (Venduto)	108R00832
	4 stick Ciano (Venduto)	108R00829
	4 stick Magenta (Venduto)	108R00830
	4 stick Giallo (Venduto)	108R00831
	4 stick Nero (con rilevazione dati)	108R00836
	4 stick Ciano (con rilevazione dati)	108R00833
	4 stick Magenta (con rilevazione dati)	108R00834
	4 stick Giallo (con rilevazione dati)	108R00835
Ricarica per cartuccia punti metallici	Stazione di finitura Office	008R12964 008R12941
Ricarica per cartuccia punti metallici da 50 fogli	Stazione di finitura per grandi volumi	008R12919 008R12920
Ricarica per cartuccia punti metallici da 100 fogli	Stazione di finitura per grandi volumi	008R12912 008R12898
Ricarica punti metallici	Unità di finitura a libretto (per HVF)	008R12897
Ricarica punti metallici	Pinzatrice esterna	008R12941
Componenti Smart Kit®		
Unità di pulizia		108R00989

¹ Le velocità Standard e Colore veloce sono disponibili solo per la stampa in PostScript. Le impostazioni di copia sono limitate alle velocità delle modalità Alta risoluzione/Foto e Avanzata.

² Volume di stampe massimo previsto in un singolo mese. Capacità non necessariamente sostenuta su base regolare.

³ Produzione mensile di output stimata su base regolare

⁴ Capacità carta basate su supporti da 75 g/m²; le capacità variano con formati di grammatura diversa.

⁵ Media di pagine standard. Rendimento dichiarato in conformità allo standard ISO/IEC 24711. Il rendimento può variare in base all'immagine, all'area di copertura e alla modalità di stampa.

Restituite i materiali di consumo esauriti tramite il programma di raccolta/riutilizzo/riciclaggio Xerox® Green World Alliance. Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.xerox.com/about-xerox/recycling.

Per ulteriori informazioni, visitate il sito www.xerox.com/office

