

WorkCentre™ 3550

Stampante multifunzione in bianco e nero



WorkCentre 3550X
Comprende un vassoio da 500 fogli



WorkCentre 3550XT
Comprende due vassoi da 500 fogli



WorkCentre 3550XTS
Comprende due vassoi da 500 fogli e base di supporto

	WorkCentre 3550X	WorkCentre 3550XT	WorkCentre 3550XTS
Velocità Di Emissione			
Solo fronte	Fino a 33 ppm A4 (210 x 297 mm)		
Fronte/retro automatico	Fino a 16 ppm A4 (210 x 297 mm)		
Gestione carta – Alimentazione			
Alimentatore automatico fronte/retro			
Capacità ¹	60 fogli		
Formati	Formati personalizzati: da 69,9 x 145 mm a 216 x 356 mm		
Grammature	50 – 120 g/m ²		
Vassoio multiuso			
Capacità ¹	50 fogli		
Formati	Formati personalizzati: da 76 x 127 mm a 216 x 356 mm		
Grammature	Da 60 a 163 g/m ²		
Tipi di supporti	Carta comune Carta intestata Carta tipo "Bond" Carta pesante Leggera Carta riciclata Schede per archivi Etichette Perforata Cartoline Lucidi Buste Personalizzata 1-7		
Vassoio principale:			
Capacità ¹	500 fogli		
Formati	Formati personalizzati: da 148 x 210 mm a 216 x 356 mm		
Grammature	Da 60 a 105 g/m ²		

¹ Le capacità della carta sono basate su supporti da 75 g/m² e variano con grammature diverse.

WorkCentre 3550

Tipi di supporti	Carta comune Carta pesante Leggera Carta riciclata Schede per archivi Carta intestata Perforata
Vassoio aggiuntivo (opzionale con la WorkCentre 3550X, standard con la WorkCentre 3550XT e 3550XTS)	
Capacità¹	500 fogli
Formati	Formati personalizzati: da 148 x 210 mm a 216 x 356 mm
Grammature	Da 60 a 105 g/m ²
Tipi di supporti	Carta comune Carta pesante Leggera Carta riciclata Schede per archivi Carta intestata Perforata
Gestione carta – Uscita	
Uscita standard	WorkCentre 3550X: 250 fogli WorkCentre 3550XT: 500 fogli WorkCentre 3550XTS: 500 fogli
Stampa	
Tempo di uscita prima pagina	Velocità di 8,5 secondi
Risoluzione di stampa	600 x 600 dpi (qualità delle immagini migliorata fino a 1200 x 1200 dpi)
Memoria (std/max)	256 MB / 512 MB
Processore	360 MHz
Lingue supportate	Compatibilità con Postscript® 3™ Emulazione PCL® 5e Emulazione PCL® 6
Connettività	Ethernet 10/100 Base-TX, USB 2.0
Funzioni di stampa	Stampa fronte/retro automatica Formati pagina personalizzati Modalità Risparmio toner Stampa di prova Stampa protetta Filigrane Immagini multiple Adattamento a pagina Overlay Riduzione/ingrandimento Poster Proporzioni Stampa booklet Stampa da unità di memoria USB

¹ Le capacità della carta sono basate su supporti da 75 g/m² e variano con grammature diverse.

WorkCentre 3550

Driver di stampa	Windows® XP (32/64 bit) / 2003 (32/64 bit) / 2008 Server (32/64 bit) / Vista (32/64 bit) / Windows 7 (32/64 bit) / 2008 R2 (64 bit) Macintosh® OS X v10.3-10.6 RedHat Enterprise Linux WS 4, 5 (32/64 bit) Fedora Core 2-10 (32/64 bit) SuSE Linux 9.1(32 bit) OpenSuSE 9.2, 9.3, 10.0, 10.1, 10.2 10.3, 11.0, 11.1 (32/64 bit) Mandrake 10.0, 10.1 (32/64 bit) Mandriva 2005, 2006, 2007, 2008 (32/64 bit) Ubuntu 6.06, 6.10, 7.04, 7.10, 8.04, 8.10 (32/64 bit) SuSE Linux Enterprise Desktop 9, 10 (32/64 bit) Debian 3.1, 4.0, 5.0 (32/64 bit) Xerox® Mobile Express Driver™ Xerox® Global Print Driver®
Capacità font	136 font PostScript® 111 font PCL®
Copia	
Scanner di documenti	Alimentatore automatico fronte/retro con capacità 60 fogli
Lati (ingresso:uscita)	1:1, 1:2, 2:2 e 2:1
Quantità	Da 1 a 999 copie
Risoluzione	600 x 600 dpi (qualità delle immagini migliorata fino a 1200 x 1200 dpi)
Simultaneità	Scansione e stampa simultanee
Tempo di uscita prima copia	Velocità di 10 secondi
Funzioni di copia	Stampa fronte/retro Riduzione/ingrandimento Eliminazione sfondo Fascicolazione (solo DADF) Copia documento identità N in 1 (2 in 1/4 in 1) Copia libro Creazione libretto Copia clone (solo lastra) Copia poster (solo lastra)
Interfaccia dispositivo esterno (opzionale)	Interfaccia per dispositivi di controllo accessi di terze parti, macchine a moneta, lettori di schede Supporta una serie di stazioni di vendita disponibili mediante Xerox Alliance Partner Programme
Fax	
Fax integrato², PC Fax (1 linea)	
Velocità fax	33,6 Kbps
Memoria	Fino a 7 MB
Risoluzione	Risoluzione massima di 600 x 600 dpi (superfine)
Compressione	MH, MR, MMR, JPEG e JBIG

² È richiesta una linea telefonica analogica.

WorkCentre 3550

Caratteristiche fax	<p>Invio fax a colori Fronte/retro Inoltro fax a fax/email e server (FTP, SMB) PC Fax (solo invio) Ricezione fax protetta Rubrica con funzione ricerca Rileselezione automatica Ricomposizione ultimo numero Pausa Segnale acustico speciale Interfaccia telefono esterna Rivista Report di conferma Elenco composizioni automatiche Filtro fax indesiderati Memoria flash persistente Fino a 209 posizioni per la selezione di gruppo Fax broadcast Fax differito Ricezione in memoria Riduzione automatica dimensioni file</p>
Scansione	
Capacità	Scansione in bianco e nero, a colori e in scala di grigi
Simultaneità	Scansione mentre sul sistema è in corso la stampa di copie o di lavori di stampa di rete oppure durante il trasferimento di lavori di scansione su rete o fax
Velocità di ingresso	Scansione a 26 ipm (immagini per minuto) in bianco e nero (A4) Scansione a 8 ipm a colori (A4) @ 300 dpi
Risoluzione	300 x 300 dpi 200 x 200 dpi 100 x 100 dpi
Area di scansione massima	216 x 356 mm
Protocollo di rete	FTP SMTP SMB
Formati file	JPG PDF TIFF TIFF multipagina
Destinazioni di scansione supportate	Scansione su email (comprende il supporto per la rubrica globale tramite LDAP e fino a 200 voci per la rubrica locale) Scansione di rete su PC Scansione su FTP e SMB Scansione diretta su applicazioni, compreso OCR (software incluso) Scansione su unità di memoria USB
Soluzioni di scansione	
Scan to PC Desktop® Personal Edition	<ul style="list-style-type: none"> • Un'offerta per desktop e server che offre strumenti di imaging di documenti, archiviazione, modifica e strumenti di organizzazione • Nuance® PaperPort SE 11.0 – software di visualizzazione immagini e gestione file • OmniPage® 16 SE (per installazione su desktop/client) – software di conversione formato file e OCR • Image Retriever – offre il richiamo totalmente automatizzato delle immagini scansionate direttamente da una Xerox WorkCentre abilitata alla scansione sui singoli desktop

WorkCentre 3550

Sicurezza	
Funzioni di sicurezza	802.1x Kerberos SNMPv3 HTTPS Fax protetto SSL IPv6 LDAP Filtro IP Scansione su email con autenticazione
Gestione dispositivo	
Xerox CentreWare® Web	
	<ul style="list-style-type: none">• Un'applicazione server basata su Web per amministratori di rete che consente la gestione del dispositivo tramite browser Web da qualsiasi workstation con Windows, UNIX o qualsiasi altro sistema operativo• Compatibile con le stampanti gestite tramite SNMP di qualsiasi produttore• Risulta utile nelle operazioni di rilevamento e installazione dei dispositivi, controllo delle condizioni del sistema, risoluzione dei problemi, aggiornamento dei dispositivi, contabilità di base e gestione delle risorse
Xerox CentreWare® Internet Services – Pagina web dei dispositivi integrata	
Visualizzazione coda lavori di stampa	Server Web integrato <ul style="list-style-type: none">• Stato/contenuto dei vassoi• Stato dei materiali di consumo
Visualizzazione delle code di stampa	Gestione della coda di stampa dei lavori
Invio lavori	File pronti per la stampa (PS, PCL, TIFF, PDF) Selezione della funzione di emissione
Gestione modelli di scansione	Consente di eseguire facilmente in remoto le operazioni di installazione, impostazione delle opzioni di configurazione e gestione del dispositivo
Browser	Netscape® 6.2 Netscape® 7.x (Mozilla 1.x) Netscape® 8.x Microsoft® Internet Explorer 5.5.x, 6.x, 7.x Apple® Safari™ 1.2.x, 2.x Firefox® 1.5.x, 2.x
Caratteristiche tecniche del dispositivo	
Ciclo di funzionamento	
	Fino a 75.000 pagine al mese ³
Requisiti elettrici	
	Da 220 a 240 V CA, 50/60 Hz Certificazione ENERGY STAR®
Consumo	
Stampa	600 watt
In standby	<60 watt
In modalità di risparmio energetico	<20 watt
Tempo di riscaldamento (dalla modalità autospegnimento)	<15 secondi
Intervallo di temperature - In funzione	Da 10° a 32° C
Escursione di umidità relativa	20% – 80%

³ Capacità di funzionamento massima prevista in un mese. Capacità non necessariamente sostenuta su base regolare.

WorkCentre 3550

Livelli di pressione sonora:				
Stampa	55 dB(A)			
In standby	39 dB(A)			
Dimensioni e pesi	Larghezza	Profondità	Altezza	Peso
Prodotto (senza cartuccia di stampa)	582 mm	488 mm	554 mm	23,4 kg
Imballaggio	676 mm	619 mm	696 mm	29,7 kg
Certificazioni				
	Elencato UL 60950 Marchio CE applicabile alle direttive 2006/95/EC 2004/108/EC e 99/5/EC, FCC Part 15 Class A, FCC Part 68 Certificazione ENERGY STAR®			
Contenuto della confezione				
	<ul style="list-style-type: none">Stampante multifunzione WorkCentre 3550Cartuccia di stampa (capacità di 5.000 stampe)CD con World Kit (comprende programma di installazione, utilità, software e documentazione)Cavo di alimentazione			
Materiali di consumo e opzioni	Descrizione	Numero ordine		
	Cartuccia di stampa ad alta capacità: circa 11.000 pagine standard ⁴	106R01530		
	Cartuccia di stampa capacità standard: circa 5.000 pagine ⁴	106R01528		
	Vassoio da 500 fogli	098N02190		
	Espansione di memoria da 256 MB	098N02189		
	Mobiletto	097N01674		
	Interfaccia dispositivo esterno	097N01676		
	Adattatore di rete wireless - Convertitore di corrente per l'Europa ⁵ - Convertitore di corrente per il Regno Unito	097S03741 097S03742		

⁴ Pagine standard medie. Rendimento dichiarato in conformità allo standard ISO/IEC 19752. Il rendimento può variare in base all'immagine, all'area di copertura e al supporto utilizzato.

⁵ Non disponibile in Svizzera e Danimarca



Per ulteriori informazioni, visitate il sito web www.xerox.com/office