

Xerox® WorkCentre™ 5865/5875/5890

Stampante multifunzione

La stampante multifunzione WorkCentre 5865/5875/5890 è basata sulla tecnologia Xerox® ConnectKey®. Per ulteriori informazioni, andare su www.connectkey.com.



Caratteristiche del sistema	WorkCentre 5865	WorkCentre 5875	WorkCentre 5890
Velocità (massima) A4 (LEF) Da A4 a B4 (SEF)) A3 (A3 SEF) (Il vassoio bypass ridurrà la velocità del 10-20%)	65 ppm 49 ppm 42 ppm	75 ppm 49 ppm 42 ppm	90 ppm 54 ppm 47 ppm
Ciclo di funzionamento mensile¹	Fino a 250.000 pagine	Fino a 300.000 pagine	Fino a 400.000 pagine
Volume di stampa mensile consigliato²	Da 25.000 a 110.000 pagine	Da 30.000 a 125.000 pagine	Da 50.000 a 150.000 pagine
Disco rigido / Processore / Memoria	Minimo 160 GB / 1 GHz Dual-core / 2 GB di sistema		
Connettività	Ethernet 10/100/1000Base-T, Stampa diretta via USB 2.0 High-Speed, Wi-Fi opzionale (con Kit per connettività wireless)		
Funzionalità del controller	Rubrica indirizzi unificata, Pannello di controllo remoto, Supporto online (tramite interfaccia utente e driver di stampa), Clonazione della configurazione		
Copia e stampa			
Tempo di uscita prima pagina	Velocità massima di 2,9 secondi		
Tempo uscita prima copia	2,9 secondi dalla lastra/5,9 dall'alimentatore automatico single-pass		
Risoluzione di copia e stampa	Copia: fino a 600 x 600 dpi; Stampa: fino a 4800 x 1200, 256 livelli di grigio		
Linguaggi di descrizione pagina	Adobe® PostScript® 3™, PDF, PCL® 5c / PCL 6, XML Paper Specification (XPS®) ³ (opzionale)		
Funzioni di stampa	Stampa da USB, Impostazioni driver Earth Smart, Identificazione lavoro, Creazione libretto, Archiviazione e richiamo impostazioni driver, Stato in tempo reale bidirezionale, Proporzioni, Monitoraggio lavori		
Stampa mobile	Apple® AirPrint, Xerox® Mobile Print Solution (opzionale), Xerox® Mobile Print Cloud (opzionale), Xerox® PrintBack, Certificazione Mopria™		

Scansione			
Standard	Destinazioni: Scansione su mailbox; Scansione su USB, Scansione su email, Scansione su rete; Formati file: PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF; Funzioni avanzate: Scansione su home, Scansione single-touch, PDF con testo ricercabile, PDF/XPS/TIFF a singola pagina/multipagina, PDF crittografato/protetto da password, PDF / PDF/A linearizzato		
Opzionale	Pacchetti software: ConnectKey® for SharePoint®, ConnectKey® for DocuShare®, ConnectKey® Share to Cloud, Xerox® Scan to PC Desktop® SE e Professional, altre soluzioni disponibili tramite vari Xerox® Alliance Partner		
Fax			
Caratteristiche standard	Internet Fax, Creazione lavoro fax, Abilitazione fax server di rete		
Funzioni opzionali	Inoltro fax a e-mail o SMB, Fax walk-up (opzioni a una e due linee, comprende LAN Fax), altre soluzioni disponibili tramite vari Xerox® Alliance Partner		
Sicurezza			
Caratteristiche standard	McAfee® integrato, McAfee ePolicy (ePO) compatibile, Sovrascrittura disco rigido, Crittografia a 256 bit (conforme a FIPS 140-2), Certificazione Common Criteria (ISO 15408), Stampa protetta, Fax protetto, Scansione protetta, Email protetta, Integrazione Cisco® TrustSec Identity Service Engine (ISE), Autenticazione di rete, SSL, SNMPv3, Registro di controllo, Controlli sull'accesso, Autorizzazioni utente		
Funzioni opzionali	Controllo di integrità McAfee, Kit per abilitazione smart card (CAC/PIV/.NET), Xerox Secure Access Unified ID System®		
Gestione account			
Caratteristiche standard	Contabilità standard Xerox® (Copia, Stampa, Scansione, Fax, Email), Abilitazione contabilità di rete		
Funzioni opzionali	Equitrac Express®, Equitrac Office®, Equitrac Professional®, YSoft® SafeQ®, altre soluzioni disponibili tramite vari Xerox® Alliance Partner		
Caratteristiche tecniche del dispositivo			
Linguaggi pannello di controllo	Inglese statunitense, Inglese internazionale, Francese internazionale, Italiano, Tedesco, Spagnolo internazionale, Olandese, Portoghese brasiliano, Svedese, Norvegese, Danese, Finlandese, Turco, Greco, Russo, Ceco, Polacco, Ungherese, Rumeno, Catalano		
Accessori			
Opzionale	Alimentatore ad alta capacità (HCF) Kit per HCF (A4 SEF) (HCF richiesto) Kit per HCF (A3 SEF) (HCF richiesto) Vassoio per buste (sostituisce il vassoio 2) Vassoio di ricezione a sfalsamento Stazione di finitura per ufficio (opzionale solo per la 5865/5875) Stazione di finitura per ufficio con unità di finitura a libretto (opzionale solo per la 5865/5875) Perforatura per stazione di finitura per ufficio (opzionale solo per la 5865/5875) Stazione di finitura per grandi volumi Stazione di finitura per grandi volumi con unità di finitura a libretto Unità di piegatura a Z/a C (con stazione di finitura per grandi volumi con unità di finitura a libretto) Inseritore post-elaborazione (con stazione di finitura per grandi volumi con unità di finitura a libretto) Pinzatrice esterna Superficie di lavoro Kit per abilitazione smart card Xerox Secure Access Unified ID System® Fax walk up (opzioni a una o due linee, comprende LAN Fax) Kit per connettività wireless Kit di abilitazione controllo integrità McAfee® Kit di stampa XPS opzionale		
Interfaccia dispositivo esterno (FDI) (opzionale)	Nota anche come Dispositivo di accesso ausiliare, è un'interfaccia a dispositivi di controllo accessi di terze parti, quali macchine a moneta e lettori schede.		
Requisiti elettrici			
	Tensione: 220-240 VCA +/- 10 % Frequenza: 50/60 Hz +/- 5 %, 16 A		
Consumo	WorkCentre 5865	WorkCentre 5875	WorkCentre 5890
In funzione (media)	1.550 watt	1.600 watt	1.650 watt
Modalità standby	310 watt		
Modalità ad alimentazione ridotta	≤160 watt		
Modalità spegnimento/riposo automatico	≤4 watt (tempo predefinito per il passaggio alla modalità riposo = 2 minuti)		

Tempo di riscaldamento (da macchina spenta)	Velocità massima <230 secondi (3 minuti, 50 secondi) (a seconda del numero di servizi registrati)			
Ripristino da alimentazione ridotta	<4 secondi			
Ripristino dalla modalità spegnimento automatico	<28 secondi			
Ambiente operativo				
Gamma di temperature	Da 10° a 32° C			
Umidità relativa	Dal 15 % all'85 %			
Livelli di potenza sonora	In funzione 7,2 B(A), In standby: 5,0 B(A)			In funzione 7,3 B(A), In standby: 5,0 B(A)
Livelli di pressione sonora	In funzione: 57 dB(A), In standby: 35 dB(A)			In funzione: 58 dB(A), In standby: 35 dB(A)
Dimensioni e peso	Larghezza	Profondità	Altezza	Peso
Configurazione base con OCT	990 mm	650 mm	1.104 mm	123,3 kg
Con stazione di finitura per ufficio (solo per la 5865/5875)	1.209 mm	650 mm	1.104 mm	149,5 kg
Con stazione di finitura per ufficio con unità di finitura a libretto (solo per la 5865/5875)	1.209 mm	650 mm	1.104 mm	165,5 kg
Con stazione di finitura per grandi volumi	1.645 mm	650 mm	1.145 mm	192,8 kg
Con stazione di finitura per grandi volumi e unità di finitura a libretto, unità di piegatura a C/a Z e inseritore post-elaborazione	1.995 mm	650 mm	1.180 mm	220,3 kg
Alimentatore ad alta capacità	389 mm	510 mm	510 mm	30 kg
Superficie di lavoro (non aumenta la larghezza complessiva se abbinata ad un alimentatore ad alta capacità)	285 mm	-	-	-
Certificazioni				
	Conforme a FCC Class A (USA), conforme a ICES Class A (Canada) Listato CSA (UL 60950-1, Second Edition) Certificato CB (IEC 60950-1, Second Edition) Marchio GS ENERGY STAR® GOST NOM Blue Angel ECOLOGO® Marchio CE Common Criteria (IEEE 2600.2 standard) Certificazione Citrix® WHQL IPv6-Ready MEDITECH SAP Cerner Per vedere l'elenco aggiornato delle certificazioni, andare su www.xerox.com/OfficeCertifications .			

Gestione carta	
Alimentatore automatico fronte/retro a singolo passaggio	
Capacità ⁴	200 fogli
Velocità (bianco e nero e a colori)	Fino a 105 immagini al minuto (ipm) (solo fronte) Fino a 200 ipm (fronte/retro)
Formati carta rilevati	Da 125 x 138 mm a 297 x 432 mm
Grammature	Da 50 a 160 g/m ²
Vassoio bypass	
Capacità ⁴	100 fogli
Formati	Formati personalizzati: Da A6 ad A3
Grammature	Da 60 a 216 g/m ²
Tipi	Carta di qualità Carta lucida Cartoncino Buste Perforata A rubrica Etichette Carta intestata Comune Prestampata Carta riciclata Lucidi Schede
Vassoi 1 e 2	
Capacità ⁴	500 fogli ciascuno
Formati	Formati personalizzati da A5 LEF ad A3 SEF
Grammature	Da 60 a 200 g/m ²
Tipi	Carta di qualità Cartoncino Carta lucida Perforata A rubrica Etichette Carta intestata Cartoncino leggero Comune Prestampata Riciclata Schede
Vassoio tandem ad alta capacità	
Capacità ⁴	Vassoio 3: 1.600 fogli Vassoio 4: 2.000 fogli
Formati	Formati standard: A4 LEF
Grammature	Da 60 a 216 g/m ²
Tipi	Carta di qualità Cartoncino Carta lucida Perforata Indice Carta intestata Cartoncino leggero Comune Prestampata Carta riciclata
Alimentatore ad alta capacità (HCF) (opzionale)	
Capacità ⁴	4.000 fogli Kit per HCF opzionali: 2.000 fogli con kit per HCF A4 o 2.000 fogli con Kit per HCF A3 SEF (opzionale)
Formati	A4 LEF Kit per HCF opzionali: A4 / A3

Grammature	Da 60 a 216 g/m ²
Tipi	Carta di qualità Cartoncino Perforata Indice Carta intestata Comune Prestampata Carta riciclata
Vassoio buste (opzionale – sostituisce il vassoio 2)	
Capacità⁴	Fino a 50 buste
Formati	DL, C5
Grammature	Da 75 a 90 g/m ²
Capacità complessiva	
Capacità complessiva del dispositivo⁴	8.700 fogli
Finitura	
Vassoio di ricezione a sfalsamento (OCT) (opzionale sulla 5865/5875; non disponibile con la 5890)	
Capacità	Fino a 300 fogli di 80 g/m ²
Stazione di finitura per ufficio (opzionale solo per la 5865/5875)	
Capacità vassoio superiore	250 fogli non pinzati da 80 g/m ²
Capacità vassoio per fascicolazione	2.000 fogli non pinzati da 80 g/m ² o 1.000 fogli a pinzatura singola o 750 fogli a pinzatura doppia (A4)
Formati vassoio superiore	Da A6 ad A3
Formati vassoio per fascicolazione	Da A5 ad A3
Grammature	Da 60 a 216 g/m ²
Pinzatura multiposizione	50 fogli da 80 g/m ²
Perforatura (opzionale)	Perforatura a 2-4 fori
Stazione di finitura per ufficio con unità di finitura a libretto (opzionale solo per la 5865/5875)	
Capacità vassoio superiore	250 fogli non pinzati da 80 g/m ²
Capacità vassoio per fascicolazione	2.000 fogli non pinzati da 80 g/m ² o 1.000 fogli a pinzatura singola o 750 fogli a pinzatura doppia (A4)
Formati vassoio superiore	Da A6 ad A3
Formati vassoio per fascicolazione	Da A5 ad A3
Grammature	Da 60 a 216 g/m ²
Pinzatura multiposizione	50 fogli da 80 g/m ²
Perforatura (opzionale)	Perforatura a 2-4 fori
Capacità di finitura a libretto³	40 libretti (2-15 fogli per libretto – 80 g/m ² o inferiore)
Formati per la finitura a libretto	A4 SEF B4 SEF A3 SEF
Pinzatura centrale	Libretto da 2-15 fogli/8-60 pagine Da 60 a 90 g/m ²
Piegatura	1-15 fogli / senza pinzatura
Stazione di finitura per grandi volumi (HVF) (opzionale)	
Capacità⁴	Vassoio superiore – 250 fogli Vassoio per fascicolazione – 3.000 fogli
Formati	Da A6 ad A3 / Da 105 x 148 mm a 297 x 420 mm
Grammature	Da 60 a 216 g/m ²

Pinzatura⁴	100 fogli Singola (qualunque angolo), doppia, anteriore, posteriore, SEF e a 4 punti
Perforatura (opzionale)	Perforatura a 2 fori Perforatura a 4 fori e a 4 fori "svedese"
Stazione di finitura per grandi volumi con unità di finitura a libretto (opzionale)	
Capacità⁴	Vassoio superiore – 250 fogli Vassoio per fascicolazione – 3.000 fogli
Formati	Da A6 ad A3 / Da 105 x 148 mm a 297 x 420 mm
Grammature	Da 60 a 216 g/m ²
Pinzatura⁴	100 fogli Singola (qualunque angolo), doppia, anteriore, posteriore, SEF e a 4 punti
Perforatura (opzionale)	Perforatura a 2 fori Perforatura a 4 fori e a 4 fori "svedese"
Unità di finitura a libretto	Fermo carta alzato: 30 libretti (da 1 a 15 fogli per libretto)
Capacità⁴	Fermo carta abbassato: nessun limite
Formati per l'unità di	A4 / 210 x 297 mm 216 x 356 mm A3 / 297 x 420 mm
Grammature per l'unità di finitura a libretto	Da 60 a 216 g/m ²
Pinzatura centrale⁴	Pinzatura a sella (2-15 fogli/opuscoli da 8-60 pagine)
Piegatura	Piegatura a V (1-15 fogli/senza pinzatura)
Unità di piegatura a Z/a C (opzionale con HVF con unità di finitura a libretto)	
Capacità⁴	50 fogli o capacità illimitata con il fermo vassoio in posizione abbassata
Formati	A4 / 210 x 297 mm
Grammature	Da 60 a 216 g/m ²
Inserter post-elaborazione (opzionale con HVF e HVF con unità di finitura a libretto)	
Capacità⁴	250 fogli
Formati	A4 / 210 x 297 mm 216 x 356 mm, A3 / 297 x 420 mm
Grammature	Da 60 a 216 g/m ²
Pinzatrice esterna (Opzionale - se ne raccomanda l'utilizzo con il piano di lavoro)	
Capacità⁴	Pinzatura 50 fogli 5.000 punti metallici Richiede un attacco separato
Copia	
Tempo uscita prima copia	2,9 secondi dalla lastra/5,9 dall'alimentatore automatico single-pass
Lati (ingresso:uscita)	1-1, 1-2, 2-2, 2-1
Quantità	Da 1 a 9.999
Risoluzione (max)	Fino a 600 x 600 dpi
Riduzione/ingrandimento	Zoom variabile dal 25 % al 400 % con incrementi dell'1 %
Simultaneità	Programmazione anticipata per consentire l'avvio di un lavoro durante l'elaborazione del lavoro iniziale (Copia, Stampa, Fax e Scansione)

Funzioni di copia	Annotazione e stampigliatura Bates™ (con capacità colore e regolazione della dimensione font) Autenticazione per i servizi Selezione automatica della carta Riduzione/ingrandimento automatici per l'adattamento al formato carta selezionato Scambio automatico dei vassoi Fronte/retro automatico Creazione libretto Creazione lavoro: (consente la programmazione a livello di pagina; consente inoltre di creare bozze di ciascuna sezione o di eliminare l'ultima sezione durante la creazione del lavoro) Fascicolazione Copertine (solo fronte, fronte e retro, solo retro, stampate all'interno e all'esterno: bianche o stampate) Divisori (vuoti) Cancellazione bordo Guida (Intuitive descrizioni con testo e grafica) Copia documento identità Regolazioni della qualità immagini Spostamento margine (con l'opzione Centratura automatica) Inversione immagine (immagine negativa o speculare) Interruzioni lavori voluminosi Immagini multiple (fino a 15 colonne per 15 righe) Fascicolo di prova Salva impostazioni lavoro Pinzatura Trasparenti
Xerox® Copier Assistant®	Il software Xerox® Copier Assistant® (XCA) offre un'alternativa per PC allo schermo sensibile dell'interfaccia utente. Utilizzato in combinazione a un PC fornito dal cliente collegato tramite la porta USB, questo software supporta la sintesi vocale da testo (text-to-speech), l'ingrandimento schermo e un accesso facilitato alla tastiera del PC per le funzioni di copia standard e avanzate. Conformità alla Section 508. Per ulteriori informazioni, o per scaricare Xerox® Copier Assistant gratuitamente, visitare www.xerox.com
Stampa	
Tempo di uscita prima pagina	Velocità massima di 6,2 secondi
Risoluzione di stampa	Fino a 4.800 x 1.200, 256 livelli di grigio
Funzioni di stampa	Funzioni predefinite delle applicazioni Attivazione/disattivazione foglio intestazione Stato in tempo reale bidirezionale Selezione copertina Stampa differita (ad un orario definito) Autorizzazioni utente Opzioni immagine (Risparmio toner, Risoluzione Standard e Alta) Identificazione lavoro (Banner o ID di stampa, ID di stampa ai margini solo sulla prima pagina o su tutte le pagine) Layout/Filigrana (N in 1) (fino a 16 pagine per foglio), Pagine multiple, Layout/finitura libretto, Adatta a nuovo formato carta Overlay Selezione carta per tipologia LAN Fax (richiede il Kit per fax opzionale) Fascicolo di prova Stampa protetta con eliminazione temporizzata Pagine speciali (programmazione pagine speciali, copertine, inserti, pagine speciali) Memorizzazione e richiamo delle impostazioni del driver Lavoro salvato Funzioni di sostenibilità (Impostazioni Xerox® Earth Smart, Fronte/retro, N-in-1, Disattiva banner e ID stampa, Fascicolo di prova intelligente, Trattieni tutti i lavori)
Stampa da USB	Consente la stampa walk-up dalla porta USB Tipo A sul pannello anteriore Supporta la stampa diretta dal computer tramite porta USB Tipo B Formati file supportati: PDF, JPEG, TIFF, PS, XPS³, PCL
Sistemi operativi	Microsoft® Windows® XP SP3 (32 e 64 bit) Windows Server 2003 R2 (32 e 64 bit) Windows Server 2008 e R2 (32 e 64 bit) Windows Server 2012 e R2 Windows Vista SP2 (32 e 64 bit) Windows 7 (32 e 64 bit) Windows 8 (32 e 64 bit) Windows 8.1 (32 e 64 bit) Mac OS 10.7, 10.8, 10.9 Linux Redhat Fedora Core 19 X86 Ubuntu 13.10 X64 openSUSE 13.1 X64

Protocolli di rete	TCP/IP: HTTP/HTTPS, Internet Printing Protocol, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD NetWare: Bindery e NDS IPX/SPX, NDPS®/NEPS (con Server Gateway) AppleTalk®: EtherTalk® Microsoft Windows Networking su IP Bonjour® IPv6 FTP protetto Quasi tutti i protocolli non in uso possono essere disabilitati
Protocolli di gestione	DHCP, BOOTP, SNMP, WINS, SLP® v2, HTTP, HTTPS, DHCP Autonet, SSL, NTP, DNS, SSDP
Font	PCL: 93 font scalabili, font per stampante a linee e in formato bitmap (comprende il supporto per font cirillici) Postscript 3: 173 font Type 1, 2 font Multiple Master
Xerox® Mobile Express Driver®	Rende facile per gli utenti mobili trovare, usare e gestire dispositivi Xerox® e non Xerox in qualunque nuova sede. Basta collegarsi a una nuova rete e Mobile Express Driver rileva automaticamente le stampanti disponibili e fornisce informazioni sullo stato e la capacità. Salvataggio di un elenco di stampanti "preferite" per ciascuna località, archiviazione delle impostazioni di stampa delle applicazioni per poterle utilizzare su qualunque stampante in qualunque rete; significativa riduzione delle chiamate di assistenza mobile al reparto IT.
Xerox® Global Print Driver®	Un driver di stampa autenticamente universale consente agli amministratori IT di installare, aggiornare e gestire dispositivi Xerox® e non Xerox da un unico driver. Offre un'interfaccia omogenea e di facile utilizzo agli utenti finali, riducendo il numero di chiamate di assistenza e semplificando la gestione dei servizi di stampa.
Xerox® Pull Print Driver®	Consente ai responsabili IT di qualificare, installare e gestire agevolmente tutti i dispositivi di stampa utilizzando un solo driver in un ambiente Pull Print. Utilizza una singola coda e un singolo driver. Xerox® Pull Print Driver facilita e migliora la gestione di una vasta gamma di risorse di stampa. Gli amministratori IT non dovranno più gestire e configurare molteplici driver. Utilizzato in combinazione con Xerox Secure Access Unified ID System®, Equitrac Office®, Ysoft® SafeQ®, Pharos® e altre soluzioni.
Soluzioni di stampa	
Xerox® Mobile Print Cloud (opzionale)	Xerox® Mobile Print Cloud soddisfa le esigenze delle aziende con una forza lavoro mobile e vi consente di gestire al meglio ogni esigenza di stampa mobile senza alcun problema in termini di personale, budget o infrastruttura. Iniziare richiede solo pochi minuti tramite il cloud. Stampa da qualsiasi dispositivo mobile su quasi tutte le marche di stampanti. Stampa accurata con rendering Microsoft® Office® e molte altre funzioni. Stampate solo ciò che serve, quando, dove e come volete.
Xerox® Mobile Print Solution (opzionale)	Xerox® Mobile Print Solution è la scelta ideale per gli ambienti che hanno particolari esigenze di sicurezza e controllo e dotati di un server on-site. Xerox® Mobile Print Solution consente di stampare da gran parte dei dispositivi mobili su quasi qualunque marca di stampante o stampante multifunzione senza dover installare driver o eseguire operazioni complicate. Basta immettere un codice di rilascio (PIN) presso il dispositivo e otterrete stampe eccezionali con rendering Microsoft Office e molto altro ancora, da utilizzare con il vostro server per distribuzioni private interne.
Rubrica unificata per Fax, Internet Fax, Email e Scansione su....	
Caratteristiche	Servizi supportati: Fax, Internet Fax, Email, Scansione su N. massimo di contatti: 5.000 Contatti: Supporta 1 o più destinazioni Preferiti per un rapido accesso a numeri fax, email, ecc.
Ulteriori informazioni sulla scansione	
Simultaneità	Scansione mentre il sistema è in fase di stampa, copia o trasferimento di lavori di scansione su rete o su fax (priorità per restituzione degli originali scansionati e stampa di lavori simultanei)
Velocità di ingresso	Scansione fino a 200 ipm (fronte/retro) a colori e in bianco e nero – A4 LEF
Risoluzione	Da 72 x 72 dpi a 600 x 600 dpi Profondità di bit: 1 bit (bianco e nero), 8 bit (scala di grigi), 24 bit (a colori)
Area di scansione massima	A3
Gestione modelli di scansione	Supporto di 250 modelli di scansione Creazione di modelli di scansione Xerox® CentreWare IS e loro condivisione tramite clonazione del dispositivo su altre stampanti multifunzione Opzioni foglio di conferma
Protocolli di rete	sFTP, FTP, SMB, NetWare, HTTP, HTTPS
Compressione file	TIFF a colori (TIFF 6.0 o TTN2 con JPEG, LZW) TIFF in bianco e nero (compressione G3MH, G4 MMR – pagina singola o più pagine) PDF e PDF/A con funzione di ricerca (MRC, JPEG, G3 MH, G4 MMR, JBIG 2 Huffman, Compressione aritmetica JBIG, Deflate (per B/N e all'interno di MRC)) PDF / PDF/A linearizzato

Campi per la gestione dei documenti (metadati)	Funzioni disponibili solo nei modelli di scansione su file in rete: • Da 1 a 6 campi metadati programmabili dall'utente per modello di scansione su file in rete e campi illimitati all'interno del modello – I campi metadati consistono di nome campo, valore predefinito e altre configurazioni • Campi personalizzati visualizzati sull'interfaccia utente per input con dati variabili
Funzioni di scansione	Originali in formati misti Scansione/Creazione lavoro Controllo della qualità di compressione/formato file Tipo di originale (foto e testo, foto, testo, mappe, giornale/rivista) Eliminazione sfondo e ombre automatica Formato per formato (per originali in formati misti) Supporto di TWAIN/ Supporto di WIA Originali rilegati Cancellazione bordo Riduzione/ingrandimento Pulsanti di scansione single-touch (fino a 10)
Scansione su email (standard)	
Funzioni di scansione	• Firma email (6 righe ciascuna di 128 caratteri max.), corpo messaggio email (configurabile dall'utente), opzioni di foglio di conferma CWIS email • Scansione su email con crittografia S/MIME • Firma di email (richiede l'opzione Smart Card) • Scansione automatica su sé stesso
Accesso agli elenchi di indirizzi	Elenco di indirizzi tramite LDAP (Windows Active Directory, Exchange, Notes, Domino) Elenco degli indirizzi scaricati (formato file separato da virgole)
Scansione su... (Standard)	
Caratteristiche	Scansione su USB Scansione su cartella di rete (utilizza le voci della Rubrica unificata)
Scansione di rete – Soluzioni software	
Xerox® Scan to PC Desktop® Professional (opzionale)	Un'offerta per desktop che offre strumenti avanzati di imaging di documenti, archiviazione, modifica e gestione: • Software di visualizzazione immagini e gestione file PaperPort Professional – Completa funzionalità PDF – Flusso di lavoro PDF protetto di tutte le applicazioni di scansione • OmniPage Pro Office (per installazione desktop/client) – Software Professional OCR per archiviazione digitale e conversione documenti • Image Retriever – offre il richiamo totalmente automatizzato delle immagini scansionate direttamente da una Xerox® WorkCentre abilitata alla scansione sui singoli desktop. Comprende anche la capacità di interrogazione e-mail in arrivo
Xerox® ConnectKey® for SharePoint® (opzionale)	Xerox® ConnectKey for SharePoint semplifica e ottimizza il modo di scansione, acquisire e archiviare i vostri documenti cartacei. Utilizzando la vostra stampante multifunzione Xerox®, potete inviare i documenti direttamente nella cartella di archiviazione desiderata, esattamente come fareste dal vostro PC. Sulla stampante multifunzione, potete andare alla cartella, denominare il documento e aggiungere importanti informazioni di indicizzazione prima di scansionarlo. Con la sua capacità di acquisizione e instradamento sia su SharePoint che su cartelle Windows, ConnectKey è la soluzione ideale per tutti gli uffici che hanno l'esigenza di archiviare e distribuire documenti cartacei.
Xerox® ConnectKey® Share to Cloud (opzionale)	ConnectKey Share to Cloud offre alle aziende capacità di scansione documenti potenti, semplici e sicure che collegano la vostra stampante multifunzione Xerox® a diffusi servizi su cloud e programmi email, quali Google Docs, Salesforce.com, Office 365 e Dropbox™. e consente ai dipendenti di accedere in qualunque momento e ovunque si trovino ai loro documenti più importanti utilizzando dispositivi mobili.
Xerox® ConnectKey® for DocuShare® (opzionale)	Xerox® ConnectKey for DocuShare, una pratica soluzione di scansione su flusso di lavoro, semplifica il processo di integrazione dei contenuti cartacei nei flussi dei documenti aziendali. Gli utenti possono facilmente scansionare i documenti direttamente in una raccolta DocuShare o in una cartella Windows tramite una stampante multifunzione.

Sicurezza

Caratteristiche

- Autenticazione estesa
 - Autenticazione di rete per accedere al dispositivo e/o ai servizi del dispositivo tramite Kerberos (UNIX / Windows Server 2003 / Windows Server 2008), SMB (Windows 2003 / Windows Server 2008), NDS, LDAP
 - Xerox Secure Access Unified ID System®
 - Autenticazione locale (database interno)
 - Autenticazione Smart Card - Supporto schede CAC/PIV 144k (chiave di certificato a 2048 bit) / .NET
- Protezione dati
 - PDF con firma digitale quando si utilizza la soluzione di autenticazione Smart Card
 - Scansione su email crittografata
 - PDF crittografato/protetto da password (solo per modelli di scansione di rete)
 - Stampa protetta (PIN fino a 10 cifre o Autenticazione di rete)
 - Sovrascrittura immagini immediata
 - Sovrascrittura immagini su richiesta (Programmata, Manuale), comprende la pulizia dell'area del disco non utilizzata
 - Crittografia disco rigido a 256 bit FIPS 140-2
- Autorizzazione estesa
 - Accesso SA basato su credenziali di rete
 - Autorizzazione per utente per servizio
 - Le autorizzazioni utente richieste per accedere alla stampa e alle funzioni di stampa (ad es., accesso al colore o restrizioni sul tempo) si applicano anche al driver di stampa
- Accesso alla rete protetto
- Filtro IP, IPsec, IPv6, SSLv3.0, SNMPv3, HTTPs, 802.1X, Integrazione di Cisco® TrustSec Identity Services Engine ISE (opzionale), Sicurezza del dispositivo
 - Sicurezza incorporata McAfee®, Disabilitazione porte, incluse porte USB, Registro di controllo, Nascondi nomi dei lavori di stampa, Controllo integrità McAfee (opzionale)
- Certificazione Common Criteria ISO 15408

Xerox Secure Access Unified ID System® (opzionale)

Xerox® Secure Access Unified ID System integra i vostri sistemi multifunzione Xerox® nel vostro sistema esistente di badge o tesserini identificativi per studenti/dipendenti per offrire uno strumento di autenticazione flessibile e conveniente. Consentite ai vostri collaboratori, dipendenti o studenti di inviare documenti su un server di stampa centralizzato. Essi potranno quindi collegarsi a qualsiasi stampante multifunzione presente in rete utilizzando la loro carta magnetica o di prossimità o il loro PIN per stampare in tutta sicurezza il loro lavoro. Per ulteriori informazioni, visitateci all'indirizzo www.office.xerox.com/software-solutions.

Fax

Caratteristiche del fax server di rete

Compatibilità	ITU (CCITT) gruppo 3 Varie soluzioni Xerox® Alliance Partner
Area di scansione massima	A3
Funzioni di invio fax	Scansione solo fronte o fronte/retro (fino al formato A3) Aggiunta a elenco di invii (massimo 50 numeri) Creazione lavoro, Preferiti, Invio differito (ora specifica) Tipo originale (foto, testo o foto e testo)
Funzioni di stampa fax	Stampa solo fronte o fronte/retro, pinzatura, Stampa protetta
Risoluzione di trasmissione	Superfine: 400 x 200 dpi (scansione a 600 x 600 dpi) Fine: 200 x 200 dpi Standard: 200 x 100 dpi

Funzioni Internet Fax

Capacità	Trasmissione diretta dei documenti a macchine Internet Fax remote o client di email (SMTP) Ricezione e stampa automatica dei documenti inviati per e-mail dalle macchine Internet Fax remote o i client di e-mail
Accesso agli elenchi di indirizzi	Utilizza la Rubrica unificata
Invio/Ricezione	TIFF multipagina, PDF solo immagine
Risoluzione	Da 72 x 72 dpi a 600 x 600 dpi Profondità di bit: 1 bit (bianco e nero)
Protocolli di rete	SMTP (invio), POP3 (ricezione)
Conformità	Conformità ITU-T T.37

Funzioni fax walk-up (opzionali (installabili dal cliente) – a 1 e 2 linee)

Compatibilità	ITU (CCITT) Gruppo 3
Velocità/modem	1 o 2 modem V.34: 33.600 bps. Tempo di trasmissione inferiore a 4 secondi a pagina Adattatore per terminale analogico ATA con utilizzo di T38 (opzionale)
Compressione/velocità	MH/G3, MMR/SG3

Risoluzione	Invio walkup: Standard: 200 x 100 dpi Fine: 200 x 200 dpi Superfine: 600 x 600 dpi Ricezione: Accetta tutti i formati
Funzioni di invio fax	LAN Fax (fax dal driver di stampa) Riduzione della trasmissione fax automatica Stato lavoro pagina per pagina sulla macchina Avvio differito, Creazione lavoro, Preferiti Ripetizione automatica invio fax in memoria Copertine automatiche Fax PSTN Invio a gruppi (fino a capacità memoria)
Funzioni di ricezione fax	Stampa fronte o fronte/retro Con o senza pinzatura Modalità di ricezione stampa -manuale (dimensione, margine, supporto, intestazione)/automatica Selezione vassoio di uscita Fino a 200 mailbox protette da password Ricezione protetta Data/ora di ricezione Risposta automatica differita
Inoltro fax	Inoltro a email o destinazione SMB Inoltro fax solo su ricezione
Rapporti fax	Attività, Rubrica selezioni, Rubrica gruppi, Conferma trasmissione, Fax in attesa, Rapporto opzioni, Rapporto sovrascritture su richiesta, Rapporto mailbox, Rapporto trasmissioni
Accesso agli elenchi di indirizzi	Utilizza la Rubrica unificata Fax di gruppo disponibile
Riselezione automatica	Fino a 14 tentativi (in base ai requisiti dei singoli paesi) • Intervalli da 1 a 25 minuti
Reinvio automatico	Fino a 5 tentativi
Gestione dispositivi	
Supporto per la gestione	SNMP Versione 1. Trap SNMP Versione 2c e SNMP Versione 3 su TCP/IP e IP Accesso MIB (IETF-MIBII RFC 1213), risorse host MIB RFC 2790, stampante MIB RFC 1759 v.2
Xerox® CentreWare® Web	Un'applicazione server basata su Web per amministratori di rete che consente la gestione del dispositivo tramite browser Web da qualsiasi stazione di lavoro con Windows, UNIX o qualsiasi altro sistema operativo: • Compatibile con tutte le stampanti gestite tramite SNMP di qualsiasi produttore • Risulta utile nelle operazioni di rilevamento e installazione dei dispositivi, controllo delle condizioni del sistema, risoluzione dei problemi, aggiornamento dei dispositivi, gestione account di base e gestione delle risorse. • Richiede Windows XP, Vista o Windows 7 ed Internet Explorer 6.0 o versione successiva. • Integrazione CentreWare disponibile per Tivoli® NetView®, Unicentre TNG®, Microsoft Management Console (MMC), HP® OpenView®
Novell NDPS/NEPS	Applicazione gateway server: strumento di gestione centralizzata.
Xerox® Device Manager	Xerox® Device Manager raccoglie e gestisce i dati che sostanziano le decisioni da prendere per il vostro ambiente di gestione dei dispositivi. È un singolo strumento che consente di installare code di stampa e configurare, gestire, monitorare e creare rapporti su dispositivi collegati sia in rete che localmente - indipendentemente dal fornitore - a livello di tutta l'azienda. Xerox® Device Manager fornisce: • Monitoraggio e risoluzione dei problemi del dispositivo • Funzioni avanzate di creazione rapporti e rilevamento di nuovi dispositivi • Capacità di raccolta dati sull'utilizzo, addebito e fatturazione
Tipi di dispositivi Xerox® per ambiente SAP	Xerox, insieme con SAP tramite la nostra iscrizione al livello Gold nel SAP Printer Vendor Programme, fornisce una perfetta connettività tra i sistemi SAP e le vostre stampanti e stampanti multifunzione Xerox®. E in qualità di cliente SAP potete godere del vantaggio di avere i tipi di dispositivo Xerox® certificati SAP disponibili direttamente dal modello di distribuzione online di SAP. I tipi di dispositivo certificati SAP per le stampanti e i sistemi multifunzione Xerox® sono disponibili per il download. www.office.xerox.com/software-solutions
Tipi di dispositivo Xerox® per SAP R/3 Intelligent Barcode Utility (opzionale)	Grazie a un sistema incorporato di elaborazione intelligente, consente di stampare codici a barre su qualsiasi stampante PostScript configurata in modo appropriato per specifiche versioni di ambiente SAP e soltanto all'interno delle pagine codice del sistema Latin-1 (ISO8859-1) SAP. Viene utilizzata insieme ai tipi di dispositivi PostScript Xerox® per ambiente SAP e ai font per codici a barre di Xerox® Font Centre. Informazioni disponibili all'indirizzo www.office.xerox.com/software-solutions

Xerox® Barcode Pro PS (opzionale)	Consente la stampa intelligente PostScript su stampanti multifunzione Xerox® memorizzando sul disco rigido della stampante il software Xerox® nonché i font dei codici a barre. Consente la stampa dei codici a barre da qualsiasi applicazione (SAP client o mainframe) che supporta la stampa PostScript. Informazioni disponibili all'indirizzo www.office.xerox.com/software-solutions
CentreWare Internet Services – Pagine Web integrate fornite dal dispositivo	
Stato dispositivo	Server Web integrato nel controller di rete: • Stato/contenuto dei vassoi • Stato dei materiali di consumo • Avvisi Pannello di controllo remoto
Invio lavori	File pronti per la stampa: PS, PCL, TIFF, PDF, JPG, XPS ³ , TXT, PRN Selezione funzioni di uscita (fronte/retro, colore di uscita, fascicolazione, orientamento, pinzatura, perforazione, piegatura, destinazione di uscita) Opzioni di emissione (Immediata, set di prova, rinviata e protetta)
Gestione dispositivo	Consente di eseguire facilmente in remoto le operazioni di installazione, l'impostazione delle opzioni di configurazione e la gestione del dispositivo
Browser	Internet Explorer 7.x, 8.x, 9.x Safari 5.x Mozilla Firefox 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x Opera 11.x Chrome 12
Supporto	Installazione driver di stampa/scansione e supporto online disponibile tramite la pagina web
Linguaggi supportati	Inglese internazionale, Francese internazionale, Italiano, Tedesco, Spagnolo internazionale, Olandese, Portoghese brasiliano, Svedese, Norvegese, Danese, Finlandese, Russo, Cinese semplificato, Coreano, Giapponese
Servizi di stampa in remoto	
Lettture contatori automatizzate (AMR - Automated Meter Readings)	Automatizza il processo di raccolta e invio delle letture contatori per il monitoraggio dell'utilizzo dei dispositivi Xerox® e relativa fatturazione. Risparmia agli utenti tale incombenza e assicura sempre un tempestivo invio dei dati a Xerox.
Rifornimento automatico dei materiali di consumo (ASR - Automatic Supplies Replenishment)	Ordina automaticamente i materiali di consumo per i dispositivi di output Xerox® in base all'utilizzo effettivo, eliminando la necessità di gestire manualmente le scorte dei materiali di consumo.
Gestione account	
Xerox® Standard Accounting (Standard)	
Monitoraggio	Utilizzo delle funzioni di copia, stampa, fax, scansione ed email
Gestione account	Fino a 2.497 account utente (ID utente) Fino a 500 account generali (client) Fino a 498 account gruppo (dipartimento)
Caratteristiche	• L'amministratore può gestire la funzione tramite l'interfaccia utente sul web o il pannello di controllo del dispositivo negli strumenti • L'amministratore può importare o esportare gli account utente, gli account gruppo, gli account generali e i limiti utente tramite un file CSV standard del settore
Opzioni di contabilità – Contabilità di rete – Abilitazione di terze parti	
	• Contabilità di rete migliorata con dati in tempo reale sulle modalità di utilizzo del sistema • Gestione completa e monitoraggio e reporting a livello aziendale dell'utilizzo delle funzioni di copia, stampa, scansione e fax server del dispositivo • Sono disponibili numerose soluzioni tramite gli Xerox® Alliance Partner. Per ulteriori informazioni, visitate il sito www.xerox.com • Miglioramenti alla sicurezza con l'aggiunta del supporto protocollo HTTPS • WorkCentre richiede l'autenticazione da un server di terze parti che abiliti database più grandi di utenti e account • Accettazione login di autenticazione sul pannello di controllo e trasmissione a contabilità di rete di terze parti • Interfaccia con terminale di accounting di terze parti per UI di accounting

Materiali di consumo	Descrizione	Quantità	Numero parte
Cartuccia toner	Include 2 cartucce toner ed il contenitore toner di scarto	110.000 pagine ⁵ (55.000 pagine ciascuna) ⁵	006R01552
Contenitore toner di scarto	Fornito con ogni confezione di cartuccia toner	100.000 pagine ⁵	008R12896
Cartucce punti metallici	Stazione di finitura per ufficio (solo per la 5865/5875)	5.000 per cartuccia (15.000 punti metallici)	108R00493
	Stazione di finitura per ufficio con unità di finitura a libretto (solo per la 5865/5875)	5.000 per cartuccia (15.000 punti metallici)	108R00493
	Stazione di finitura per ufficio con unità di finitura a libretto – pinzatura centrale (solo per la 5865/5875)	2.000 per cartuccia (8.000 punti metallici)	108R01158
	HVF e HVF con unità di finitura a libretto - Cartuccia completa - Cartuccia di ricarica	5.000 per cartuccia 5.000 per cartuccia (15.000 punti metallici)	008R12912 008R12898
	HVF con unità di finitura a libretto – pinzatura centrale	2.000 per cartuccia (16.000 punti metallici)	008R12897
	Pinzatrice esterna - Cartuccia completa - Cartuccia di ricarica	5.000 per cartuccia 5.000 per cartuccia (15.000 punti metallici)	008R12964 008R12941
Componenti Xerox® Smart Kit®			
Modulo fusore	Comprende filtro dell'ozono	400.000 ⁵	109R00772
Modulo xerografico – con contatore di rivelazione (cartuccia di stampa)		450.000 ⁵	109R00672
Modulo xerografico – venduto (cartuccia di stampa)		450.000 ⁵	113R00673
Alimentatore degli originali Rulli dell'alimentatore		150.000 inserimenti	113R00718

¹ Capacità di volume massima prevista in un mese. Capacità non necessariamente sostenuta su base regolare.

² Produzione mensile di output stimata su base regolare.

³ È richiesta l'opzione XPS per poter stampare file XPS.

⁴ Capacità carta basate su supporti da 75 g/m²; le capacità variano con formati di grammatura diversa.

⁵ Stima approssimativa. Rendimento dichiarato in base a un lavoro di 5 pagine con copertura area al 6 % su supporto A4. Il rendimento può variare in base al formato, all'area di copertura, all'orientamento e alle modalità di utilizzo dei supporti.

Restituite i materiali di consumo esauriti tramite il programma di raccolta/riutilizzo/riciclaggio Xerox® Green World Alliance. Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.xerox.com/about-xerox/recycling.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.xerox.com/office

