

WorkCentre® 6400

Stampante multifunzione a colori



WorkCentre 6400S
Una stampante multifunzione completa di tutte le funzioni con fronte/retro automatico in stampa/copia/scansione



WorkCentre 6400X
Tutte le caratteristiche della versione 6400S più capacità fax



WorkCentre 6400XF
Aggiunge 2 vassoi di alimentazione carta, finitura e base di supporto

WorkCentre 6400S

WorkCentre 6400X

WorkCentre 6400XF

Velocità di uscita

Sistema multifunzione Fino a 35 ppm A4
Fino a 30 ppm 216 x 356 mm

A colori Fino a 30 ppm A4
Fino a 26 ppm 216 x 356 mm

Gestione carta – Alimentazione

Alimentatore Automatico degli originali fronte/retro (DADF)

Capacità¹ 50 fogli

Formati Formati personalizzati: da 148 x 210 mm a 216 x 356 mm

Grammature Da 50 a 105 g/m²

Vassoio 1 multiuso

Capacità¹ 100 fogli

Formati Formati personalizzati: da 97 x 147 mm a 216 x 356 mm

Grammature Da 60 a 210 g/m²

¹ La capacità della carta è basata su supporti da 75 g/m² e può variare con grammature diverse.

Tipi di supporti	Carta comune Carta comune Carta intestata Buste Etichette Lucidi Cartoline Carta riciclata Carta perforata Carta prestampata Carta Pesante (91–150 g/m ²) Carta Extrapesante (151-210 g/m ²) Carta Lucida (100–128 g/m ²) Carta Lucida pesante (129–210 g/m ²)
Vassoio 2 (standard)	
Capacità¹	500 fogli
Formati	A4
Grammature	Da 60 a 90 g/m ²
Tipi di supporti	Carta comune Bond Paper Carta intestata Carta riciclata Carta perforata Carta prestampata Schede per archivi
Vassoi 3 e 4 (Standard sulla 6400XF)	
Capacità¹	500 fogli ciascuno
Formati	A4, B5
Grammature	Da 60 a 90 g/m ²
Tipi di supporti	Carta comune Bond Paper Carta intestata Carta riciclata Carta perforata Carta prestampata Schede per archivi
Gestione carta – Uscita	
Uscita standard	500 fogli, fronte/retro automatico
Finitura (Standard sulla 6400XF)	Pinzatura: 30 fogli
Stampa	
Tempo di uscita prima pagina	Velocità massima di 16 secondi
Risoluzione di stampa	Fino a 2400 x 600 dpi
Memoria (std/max)	1 GB

¹ La capacità della carta è basata su supporti da 75 g/m² e può variare con grammature diverse.

WorkCentre 6400

Processore	800 MHz
Unità disco rigido	80 GB
Lingue supportate	Adobe® PostScript® 3™ PCL® 5c PCL® 6 PDF 1.6 TIFF JPEG
Connettività	USB 2.0 (solo per stampa); Ethernet 10/100/1000 Base-TX IPv4 e IPv6
Funzioni di stampa	Fronte/retro automatico Formati pagina personalizzati N-in-1 Foglio di separazione Inseri, Copertine Creazione libretto Immagine speculare Fascicolazione Filigrane Proporzioni Print Around Stampa di prova Stampa protetta Stampa differita Lavoro di stampa salvato
Driver di stampa	Microsoft® Windows® 2000/2003/XP/Vista Mac OS® X versione 10.3 e superiore Linux® Turbolinux® 10 Desktop SUSE™ Red Hat® Xerox Global Print Driver™ Xerox Mobile Express Driver™
Capacità font	141 font PostScript® 81 font PCL®
Copia	
Scanner di documenti	Alimentatore automatico originali fronte/retro con capacità 50 fogli
Lati (ingresso:uscita)	1:1, 1:2, 2:2 e 2:1
Quantità	Da 1 a 999 copie
Risoluzione	600 x 600 dpi
Simultaneità	Scansione e stampa simultanee
Tempo di uscita prima copia	Velocità massima di 18 secondi

Funzioni di copia	<p>Fronte/retro automatico Fascicolazione Riduzione/ingrandimento dal 25 al 400 % Regolazione luminosità Creazione libretto Copertine Inserti Annotazioni Bates Stamping Separatori trasparenti Immagini multiple Creazione lavoro Copia di prova Salva impostazioni di copia</p>
Fax (disponibile sulla 6400X e 6400XF)	
Fax integrato, LAN Fax, Internet Fax, Abilitazione di Server fax di rete	
Velocità fax	33,6 Kbps
Memoria	Utilizza la memoria del dispositivo
Risoluzione	Risoluzione massima di 300 x 300 dpi (superfine)
Compressione	MH, MR, MMR
Caratteristiche fax	<p>Filtro fax indesiderati Mailbox e Polling Fax protetto Invio differito Composizione rapida (fino a 200 numeri) Composizione di gruppi</p>
Scansione	
Capacità	Scansione in bianco e nero e a colori
Simultaneità	Scansione mentre sul sistema è in corso la stampa di copie o di lavori di stampa di rete oppure durante il trasferimento di lavori di scansione su rete o fax
Velocità di alimentazione	<p>Bianco e nero: scansione fino a 35 ipm (A4) A colori: scansione fino a 30 ipm (A4)</p>
Risoluzione	<p>600 x 600 dpi 400 x 400 dpi 300 x 300 dpi 200 x 200 dpi 150 x 150 dpi 100 x 100 dpi 72 x 72 dpi</p>
Area di scansione massima	216 x 356 mm
Protocollo di rete	<p>FTP HTTP HTTPS SMB</p>

Formati file	PDF PDF con testo ricercabile TIFF TIFF multipagina JPEG
Destinazioni di scansione supportate	Scansione su mailbox Scansione su email Scansione su file Scansione su home
Soluzioni di scansione	
Scan to PC Desktop® Personal Edition (1 postazione)	Un'offerta per desktop e server che offre strumenti di imaging di documenti, archiviazione, modifica e strumenti di organizzazione <ul style="list-style-type: none">• ScanSoft PaperPort – software di visualizzazione immagini e gestione file• ScanSoft OmniPage (per installazione desktop/client) – software di conversione formato file e OCR• Image Retriever – offre il richiamo totalmente automatizzato delle immagini scansionate direttamente da una Xerox WorkCentre abilitata alla scansione sui singoli desktop
Gestione account	
Controllo gestione account	
	Contabilità standard Xerox (XSA) Contabilità basata sui lavori (Job Based Accounting) Abilitazione di Contabilità di rete
Contabilità standard Xerox (XSA)	
Monitoraggio	Utilizzo delle funzioni di copia, stampa, fax e scansione
Gestione account	Fino a 2.499 account utente Fino a 500 account generali Fino a 499 account di gruppo
Caratteristiche	Abilitazione/disabilitazione tramite interfaccia utente web o interfaccia utente grafica negli strumenti; l'amministratore può gestire la funzione in remoto tramite interfaccia utente web (UI); i dati possono essere esportati tramite un file CSV; l'utente deve immettere l'ID XSA nel driver di stampa quando invia un lavoro di stampa, come avviene per la stampa protetta.
Sicurezza	
Funzioni di sicurezza	Sovrascrittura disco Sovrascrittura lavoro Crittografia disco 802.1x Stampa protetta Autenticazione Fax protetto
Gestione dispositivo	
Xerox CentreWare® Web	
	<ul style="list-style-type: none">• Un'applicazione server basata su Web per amministratori di rete che consente la gestione del dispositivo tramite browser Web da qualsiasi workstation con Windows, UNIX o qualsiasi altro sistema operativo• Compatibile con le stampanti gestite tramite SNMP di qualsiasi produttore• Risulta utile nelle operazioni di rilevamento e installazione dei dispositivi, controllo delle condizioni del sistema, risoluzione dei problemi, aggiornamento dei dispositivi e gestione di base degli account e delle risorse

Xerox CentreWare® Internet Services – Pagina web dei dispositivi integrata

Stato dispositivo	Server Web integrato <ul style="list-style-type: none"> • Stato/contenuto dei vassoi • Stato dei materiali di consumo
Visualizzazione della coda di stampa	Gestione completa della coda di stampa lavori – sospensione, rilascio, avanzamento ed eliminazione
Invio lavori	File pronti per la stampa (PS, PCL, TIFF, PDF) Selezione della funzione di emissione
Gestione modelli di scansione	Consente di eseguire facilmente in remoto le operazioni di installazione, impostazione delle opzioni di configurazione e gestione del dispositivo
Browser	Windows® XP, Netscape Navigator®, Firefox® Microsoft® Internet Explorer Macintosh® 9.x/OS X: Netscape Navigator® 6.x, Apple® Safari™, Firefox® Linux: Netscape® 6.x

Xerox Extensible Interface Platform™ (EIP)

Xerox Extensible Interface Platform (EIP) è una piattaforma software incorporata frutto di tecnologie web di assoluta avanguardia. Questa piattaforma consente agli sviluppatori di software di creare rapidamente soluzioni più intuitive e pratiche per i dipendenti degli uffici. Tra le funzionalità offerte da EIP spicca lo sviluppo di applicazioni tagliate su misura con interfacce utente personalizzate e soluzioni di autenticazione basate su badge per una operatività personalizzata da parte degli utenti.

Caratteristiche del dispositivo

Ciclo di funzionamento

Fino a 120.000 pagine al mese*

Volume di stampa mensile consigliato

Fino 15.000 pagine al mese**

Consumo

Stampa	802 watt
In standby	161 watt
In modalità di risparmio energetico	26 watt
Tempo di riscaldamento (dalla modalità risparmio energetico)	Prima stampa: 60 secondi minimo Interfaccia utente pronta e programmabile: 5-6 secondi
Tempo di riscaldamento (dall'accensione)	Prima stampa: 5 minuti (minimo) Interfaccia utente pronta e programmabile: 4 minuti (minimo)
Intervallo di temperature – In funzione	Da 10° a 32° C
Intervallo di temperature – A riposo	Da -20° a 40° C
Escursione massima di umidità	Dal 15 % all'85 %
Escursione di umidità per l'immagazzinaggio	Dal 10 % all'95 %

*Capacità di volume massima prevista in un mese. Capacità non necessariamente sostenuta su base regolare.

**Il valore riflette il numero di pagine al mese che il prodotto è in grado di stampare regolarmente preservando prestazioni ottimali (considerando fattori quali sostituzione di materiali di consumo ed affidabilità durante il ciclo di vita previsto del prodotto).

WorkCentre 6400

Dimensioni e pesi	Larghezza	Profondità	Altezza	Peso
6400S/6400X	530 mm	588 mm	627 mm	59 kg
6400XF	1.008 mm	673 mm	1.169 mm	110 kg
Dimensioni dell'imballo	Larghezza	Profondità	Altezza	Peso
6400S/6400X	760 mm	650 mm	883 mm	69 kg
6400XF	1.118 mm	770 mm	1.458 mm	152 kg

Requisiti di spazio

- È richiesto un minimo di 267 mm di spazio libero tra la parete e il retro dell'unità.
- L'installazione/l'accesso alle operazioni di manutenzione richiedono uno spazio minimo in larghezza di 1.296 mm per una WorkCentre 6400 senza stazione di finitura (6400S/6400X) e di 1.396 mm per una WorkCentre 6400 con stazione di finitura (6400XF). È richiesto uno spazio minimo in profondità di 780 mm.

Certificazioni

FCC Parte 15, Classe A
 FCC Parte 68
 Marchio CE applicabile alle direttive 2006/95/EC, 2004/108/EC e 1999/5/EC
 Elencato UL 60950-1/CSA 60950-1-03

Contenuto della confezione

WorkCentre 6400
 Cartuccia toner (capacità 8.000 stampe¹ per Ciano, Magenta e Giallo, 12.000 stampe¹ per il Nero)
 Software (Scan to PC Desktop SE Personal Edition con una licenza per OmniPage and PaperPort)
 CD della documentazione (con Manuale dell'utente, Guida di installazione rapida e dichiarazione di garanzia)
 Cavo fax e cavo di alimentazione

Materiali di consumo e opzioni	Descrizione	Numero ordine
Cartucce di stampa ¹	Ciano capacità standard: 8.000 pagine	106R01320
	Magenta capacità standard: 8.000 pagine	106R01321
	Giallo capacità standard: 8.000 pagine	106R01322
	Nero alta capacità: 12.000 pagine	106R01316
	Ciano alta capacità: 16.500 pagine	106R01317
	Magenta alta capacità: 16.500 pagine	106R01318
	Giallo alta capacità: 16.500 pagine	106R01319
Cartucce punti metallici	Cartuccia punti metallici (Qty 3): 5.000 punti ciascuna	108R00813
Unità Imaging ²	Unità Imaging ciano: 30.000 pagine	108R00775
	Unità Imaging magenta: 30.000 pagine	108R00776
	Unità Imaging giallo: 30.000 pagine	108R00777
	Unità Imaging nero: 30.000 pagine	108R00774

¹ Pagine standard medie. Rendimento dichiarato in conformità allo standard ISO/IEC 19798. Il rendimento può variare in base all'immagine, all'area di copertura e alla modalità di stampa.

² Stima approssimativa. Rendimento dichiarato in base a un lavoro medio di 5 pagine in formato Letter/A4. Il rendimento può variare in base alla tiratura del lavoro, al formato del supporto e all'orientamento.

WorkCentre 6400

Manutenzione ordinaria	Contenitore di scarto (Qty 2): 22.000 pagine	106R01368
	Fusore 220 V: 150.000 pagine	115R00060
	Rullo di trasferimento: 120.000 pagine	108R00815
	Cinghia di trasferimento: 120.000 pagine	108R00816
	Kit rullo ADF: 100.000 pagine	108R00866

Programma di riciclaggio dei materiali di consumo

I materiali di consumo per la WorkCentre 6400 fanno parte del Programma di riciclaggio dei materiali di consumo Xerox Green World Alliance.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito web di Green World Alliance all'indirizzo www.xerox.com/gwa

