

# WorkCentre™ 7425 / 7428 / 7435

## Sistema multifunzione a colori



**WorkCentre 7425**  
raffigurata con superficie di lavoro e modulo a tre vassoi opzionale.



**WorkCentre 7428**  
raffigurata con superficie di lavoro, vassoio tandem ad alta capacità e stazione di finitura per ufficio LX con unità libretto opzionali.



**WorkCentre 7435**  
raffigurata con superficie di lavoro, vassoio tandem ad alta capacità e stazione di finitura professionale opzionali.

	WorkCentre 7425	WorkCentre 7428	WorkCentre 7435
<b>Velocità di uscita – stampa e copia</b>			
<b>Bianco e nero</b>	Fino a 25 ppm (pagine al minuto) A4/210 x 297 mm LEF Fino a 16 ppm 216 x 356 mm Fino a 14 ppm A3/297 x 420 mm	Fino a 28 ppm A4/210 x 297 mm LEF Fino a 18 ppm 216 x 356 mm Fino a 16 ppm A3/297 x 420 mm	Fino a 35 ppm A4/210 x 297 mm LEF Fino a 23 ppm 216 x 356 mm Fino a 20 ppm A3/297 x 420 mm
<b>A colori</b>	Fino a 20 ppm A4/210 x 297 mm Fino a 13 ppm 216 x 356 mm Fino a 11 ppm A3/297 x 420 mm	Fino a 28 ppm A4/210 x 297 mm Fino a 18 ppm 216 x 356 mm Fino a 16 ppm A3/297 x 420 mm	Fino a 35 ppm A4/210 x 297 mm Fino a 23 ppm 216 x 356 mm Fino a 20 ppm A3/297 x 420 mm
<b>Tempo di uscita prima pagina</b>			
<b>Copia – in bianco e nero</b>	Velocità massima di 6,7 secondi	Velocità massima di 5,0 secondi	Velocità massima di 5,0 secondi
<b>Copia – a colori</b>	Velocità massima di 8,7 secondi	Velocità massima di 6,4 secondi	Velocità massima di 6,4 secondi
<b>Gestione della carta</b>			
<b>Gestione della carta – Alimentatore automatico originali fronte/retro</b>			
<b>Capacità</b>	75 fogli (basata su carta da 80 g/m <sup>2</sup> )		
<b>Velocità</b>	50 immagini al minuto in bianco e nero/45 immagini al minuto a colori (A4 alimentazione lato lungo (LEF))		
<b>Formati</b>	Da A5/148 x 210 mm ad A3/297 x 420 mm		
<b>Grammature</b>	da 60 a 120 g/m <sup>2</sup>		
<b>Gestione della carta – Vassoio bypass</b>			
<b>Capacità<sup>1</sup></b>	100 fogli		
<b>Formati</b>	Da A6/105 x 148 mm a SRA3/320 x 450 mm		
<b>Grammature</b>	Da 55 a 280 g/m <sup>2</sup>		
<b>Tipi</b>	Gli stessi dei vassoi a caricamento frontale, più le buste		

<sup>1</sup> Le capacità della carta sono basate su supporti da 80 g/m<sup>2</sup> e variano con grammature diverse.

<b>Gestione carta – Vassoio principale 1 (Standard)</b>	
<b>Capacità<sup>1</sup></b>	520 fogli
<b>Formati</b>	Regolabili dall'utente nei formati da 139,7 x 182 mm ad A3/297 x 420 mm
<b>Grammature</b>	Da 60 a 280 g/m <sup>2</sup>
<b>Tipi</b>	Carta comune Carta riciclata Carta comune Tipo personalizzato da 1 a 5 Carta leggera Carta pesante Carta extrapesante Lucidi Carta lucida Carta lucida pesante Carta lucida extrapesante Etichette Perforatura Carta intestata Pre stampa
<b>Vassoio per buste (opzionale – sostituisce il vassoio 1)</b>	
<b>Capacità<sup>1</sup></b>	Fino a 60 buste
<b>Formati</b>	DL, C5, C6
<b>Grammature</b>	Da 75 a 90 g/m <sup>2</sup>
<b>Gestione carta – Opzioni vassoi di ingresso - Opzione modulo a tre vassoi</b>	
<b>Vassoio 2, vassoio 3, vassoio 4</b>	520 fogli ciascuno
<b>Formati</b>	Regolabili dall'utente nei formati da 139,7 x 182 mm ad SRA3/320 x 450 mm
<b>Grammature</b>	Da 60 a 280 g/m <sup>2</sup>
<b>Tipi</b>	Carta comune Carta riciclata Carta comune Tipo personalizzato da 1 a 5 Carta leggera Carta pesante Carta extrapesante Lucidi Carta lucida Carta lucida pesante Carta lucida extrapesante Etichette Perforatura Carta intestata Pre stampa Buste
<b>Capacità totale<sup>1</sup></b>	2.180 fogli (include vassoio 1, opzione modulo a tre vassoi e vassoio bypass)
<b>Gestione carta – Opzioni vassoi di ingresso - Opzione vassoio tandem ad alta capacità</b>	
<b>Vassoio 2</b>	520 fogli
<b>Formati</b>	Regolabili dall'utente nei formati da 139,7 x 182 mm a SRA3/320 x 450 mm
<b>Vassoio 3 e Vassoio 4</b>	2.000 fogli in totale

<sup>1</sup> Le capacità della carta sono basate su supporti da 80 g/m<sup>2</sup> e variano con grammature diverse.

## WorkCentre 7425 / 7428 / 7435

<b>Formati</b>	B5, A4
<b>Grammature</b>	Da 60 a 280 g/m <sup>2</sup>
<b>Tipi</b>	Carta comune Carta riciclata Carta comune Tipo personalizzato da 1 a 5 Carta leggera Carta pesante Carta extrapesante Lucidi Carta lucida Carta lucida pesante Carta lucida extrapesante Etichette Perforatura Carta intestata Pre stampa Buste
<b>Capacità totale<sup>1</sup></b>	3.140 fogli (include vassoio 1, vassoio tandem ad alta capacità opzionale e vassoio bypass)
<b>Gestione carta – Alimentatore ad alta capacità (HCF)</b>	
<b>Capacità</b>	2.000 fogli da 75 g/m <sup>2</sup>
<b>Formati</b>	A4/210 x 297 mm LEF, 184 x 266,7 mm LEF
<b>Grammature</b>	Da 55 a 216 g/m <sup>2</sup>
<b>Capacità totale<sup>1</sup></b>	5.140 fogli con opzione vassoio tandem ad alta capacità – 4.180 fogli con opzione modulo a tre vassoi
<b>Uscita – Standard</b>	
<b>Vassoi per fascicolazione<sup>1</sup></b>	Doppio vassoio di raccolta a sfalsamento – fino a 250 fogli ciascuno Vassoio faccia in su: fino a 100 fogli
<b>Formati</b>	Da A5/148 x 210 mm a SRA3/320 x 450 mm
<b>Grammature</b>	Da 60 a 256 g/m <sup>2</sup>
<b>Uscita – Stazione di finitura per ufficio integrata opzionale</b>	
<b>Vassoio per fascicolazione</b>	500 fogli da 80 g/m <sup>2</sup> A4 o 250 fogli da 80 g/m <sup>2</sup> A3
<b>Formati</b>	Da B5 ad A3
<b>Grammature</b>	Da 60 a 220 g/m <sup>2</sup>
<b>Pinzatura</b>	Singola Pinzatura automatica (50 fogli max. con grammatura inferiore a 90 g/m <sup>2</sup> o 2 fogli di formato copertina di 220 g/m <sup>2</sup> ) Supporta i formati A3, A4, B4 e B5
<b>Uscita – Stazione di finitura per ufficio LX opzionale</b>	
<b>Vassoio per fascicolazione</b>	2.000 fogli non pinzati o 1.000 fogli a pinzatura singola o 750 fogli a pinzatura doppia (90 g/m <sup>2</sup> )
<b>Formati</b>	Da B5 ad A3
<b>Grammature</b>	Da 60 a 220 g/m <sup>2</sup>
<b>Pinzatura</b>	Singola e doppia Pinzatura automatica (massimo 50 fogli da meno di 90 g/m <sup>2</sup> ) Supporta i formati A3, A4, B4 e B5

<sup>1</sup> Le capacità della carta sono basate su supporti da 80 g/m<sup>2</sup> e variano con grammature diverse.

Uscita – Perforatura opzionale per stazione di finitura per ufficio LX	
	Perforatura a 2 fori Perforatura a 4 fori
Uscita – Unità libretto opzionale (piegatura tratteggiata/cordonata, pinzatura centrale) per stazione di finitura per ufficio LX	
Capacità	40 libretti (1-15 fogli per libretto – 80 g/m <sup>2</sup> o meno; 2-10 fogli per libretto – oltre 80 g/m <sup>2</sup> )
Formati	A4/210 x 297 mm 216 x 356 mm A3/297 x 420 mm
Pinzatura centrale	2-15 fogli / libretto da 8 – 60 pagine Da 55 a 90 g/m <sup>2</sup>
Piegatura tratteggiata/ cordonata	1-15 fogli / senza pinzatura
Uscita – Stazione di finitura professionale opzionale	
Vassoio principale	500 fogli
Vassoio per fascicolazione e pinzatura	1.500 fogli
Formati	Da B5 ad SRA3
Grammature	Da 60 a 220 g/m <sup>2</sup>
Pinzatura	Singola Pinzatura automatica (massimo 50 fogli) – 90 g/m <sup>2</sup> Supporta i formati A3, A4, B4 e B5
Libretti - Vassoio per libretti	Pinzatura centrale fino a 15 fogli (una copertina da 169 g/m <sup>2</sup> più 14 fogli da 90 g/m <sup>2</sup> ) Piegatura a sella fino a 5 fogli SRA3, A4 supportate
Perforatura	Perforatura a 2–4 fori, Perforatura svedese
Caratteristiche di copia	
Scanner di documenti	Alimentatore automatico fronte/retro con capacità di 75 fogli (basata su carta da 80 g/m <sup>2</sup> )
Lati (ingresso:uscita)	1:1, 1:2, 2:2 e 2:1
Quantità	Da 1 a 999 copie
Risoluzione	600 x 600 dpi
Simultaneità	Scansione, stampa, fax simultanee
Imaging digitale	Livello patinatura avanzato Selezione automatica del colore Rotazione automatica Spostamento immagini Cancellazione bordo Centratura automatica Selezione del tipo di originale (foto e testo, foto, testo, mappa) con sottotipi Chiaroscuro Eliminazione sfondo Contrasto automatico e manuale Definizione Bilanciamento colore, spostamento colore e saturazione
Riduzione/ingrandimento	Zoom variabile dal 25 % al 400 % con incrementi dell'1 % Zoom anamorfico Sei livelli di zoom programmabili dall'utente

<b>Funzioni speciali</b>	<p>Selezione automatica della carta                      Riduzione/ingrandimento automatici per l'adattamento al formato carta selezionato                      Registrazione automatica                      Scambio automatico vassoi                      Recupero automatico lavori                      Selezione automatica del colore                      Designazione area                      Modalità Poster                      Filigrana                      Filigrana protetta (richiede il kit per filigrana protetta opzionale)                      Annotazione                      Colore singolo/doppio                      Calibratura copie                      Creazione libretto                      Pagine multiple: 2, 4 o 8 in 1                      Ripetizione immagine                      Separatori trasparenti                      Immagine negativa                      Immagine speculare                      Inserimento copertine (solo fronte, fronte e retro, solo retro, bianche o stampate)                      Creazione lavoro (consente una programmazione speciale per le diverse pagine di un unico documento – utilizzabile per inserti, formati carta diversi e per gli ingressi misti dalla lastra e dall'alimentatore originali)                      Programmazione memoria e richiamo lavori                      Interruzione lavori                      Copia di libri                      Lavoro di prova                      Originali di formato misto                      Perforatura (richiede la stazione di finitura professionale o la stazione di finitura per ufficio LX)                      Piegatura a sella (richiede la stazione di finitura professionale)                      Libretti con pinzatura centrale (richiede la stazione di finitura professionale o la stazione di finitura per ufficio LX)                      Pinzatura (singola/doppia/quadrupla) (la quadrupla richiede la stazione di finitura professionale)                      Copia documento identità</p>
<b>Interfaccia dispositivo esterno</b>	<p>Interfaccia per dispositivi di controllo accessi di terze parti, macchine a moneta, lettori di schede                      Supporta una serie di stazioni di vendita disponibili mediante il programma Xerox Alliance Partner</p>
<b>Caratteristiche di stampa</b>	
<b>Sistema</b>	
<b>Memoria</b>	1,5 GB
<b>Disco di sistema</b>	40 GB minimo
<b>Stampa di rete – Controller di rete</b>	
<b>Processore</b>	667 MHz
<b>Linguaggi stampante (rilevamento/commutazione automatici)</b>	<p>Adobe® Postscript® 3™ (opzionale)                      TIFF                      PCL® 5c                      PS-PDF: v1,3                      PCL® 6                      HP-GL2™                      XPS®</p>
<b>Stampa di rete – Risoluzione</b>	
	Motore di stampa: 1200 x 2400 dpi

Stampa di rete – Funzioni di stampa	
<b>Caratteristiche</b>	<p>Livello patinatura avanzato            Calibrazione di stampa            Stampa protetta            Stampa differita (ad un orario definito)            Fascicolo di prova            Creazione libretto            Selezione copertina            Inserti e pagine speciali            Archiviazione file in cartella            Selezione carta per tipologia            Immagini multiple            Creazione libretto con pinzatura centrale (richiede la stazione di finitura professionale o la stazione di finitura per ufficio LX)            Perforatura (richiede la stazione di finitura professionale o la stazione di finitura per ufficio LX)            Piegatura a libretto/Piegatura a V (richiede la stazione di finitura professionale o la stazione di finitura per ufficio LX)            Filigrana            Filigrana protetta (richiede il kit per filigrana protetta opzionale)            Adattamento a nuovo formato            Separatori trasparenti            Attivazione/disattivazione foglio intestazione            Selezione vassoio di uscita            Qualità delle immagini            Modalità Bozza            Memorizzazione e richiamo delle impostazioni del driver            Riduzione/ingrandimento            Immagine speculare            Bordi            Stato bidirezionale            Stampa fronte/retro            Proporzioni            Overlay            Stampa su fax (richiede il kit per fax opzionale)</p>
<b>Connettività</b>	<p>Ethernet 10/100BaseTX            Porta stampante USB 2.0 ad alta velocità            Wireless Ethernet (IEEE 802.11b) tramite adattatori di terze parti            Porta parallela (opzionale)</p>
<b>Sistemi operativi</b>	<p>Microsoft® XP® 32 bit, XP 64 bit, Windows Server 2003 32 bit, Windows Server 2003 64 bit, Windows Vista 32 bit, Windows Vista 64 bit            Mac OS® 10.3 e versioni successive            AIX 5iV5.3            HP UX 11.0, 11i v2            Solaris 8, 9, 10            Linux® FedoraCore 1, 5            RedHat Enterprise Linux 4            SUSE 10.x</p>
<b>Protocolli di rete</b>	<p>TCP/IP: HTTP/HTTPS, IPP (Internet Printing Protocol), LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6            NetWare: Bindery e NDS IPX/SPX, NDPS®/NEPS (con Server Gateway)            AppleTalk®: EtherTalk®            Microsoft Windows Networking su IP e NetBEUI            (Tutti i protocolli non in uso possono essere disabilitati)</p>
<b>Protocolli di gestione</b>	<p>DHCP, BOOTP, SNMP, WINS, DDNS, SLP® v2, HTTP, RARP, DHCP Autonet, SSL</p>
<b>Font</b>	<p>Postscript 3: 136 font Type 1, 2 font Multiple Master            PCL: 81 font scalabili, font per stampante a linee in formato bitmap</p>

Driver stampante	Specifiche ambientali	PCL5c e PCL	PostScript
Vista XPS (mini driver disponibile)	Windows 2003/XP 32 Bit Windows 2003/XP 64 Bit Windows Vista/Vista 32 Bit Windows Vista/Vista 64 Bit (Certificazione Microsoft)	Bidirezionale con interfaccia selezionabile interfaccia (standard <sup>2</sup> e avanzata <sup>3</sup> )	Bidirezionale con interfaccia selezionabile interfaccia (standard <sup>2</sup> e avanzata <sup>3</sup> )
	Macintosh® OS 10.3.0 e versioni successive	N/D	File PPD avanzato
	UNIX	N/D	Bidirezionale con interfaccia utente grafica personalizzata Xerox
Xerox Mobile Express Driver (X-MED)	Rende facile per gli utenti mobili trovare, usare e gestire dispositivi Xerox e non Xerox in qualunque nuova sede. Basta collegarsi a una nuova rete e X-MED rileva automaticamente le stampanti disponibili e fornisce informazioni sullo stato e la capacità. Salvataggio di un elenco di stampanti "preferite" per ciascuna località, archiviazione delle impostazioni di stampa delle applicazioni per poterle utilizzare su qualunque stampante in qualunque rete; significativa riduzione delle chiamate di assistenza mobile al reparto IT. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rilevamento automatico delle stampanti</li> <li>• Gestione dell'elenco stampanti in base alla località</li> <li>• Offre feedback bidirezionale su stato del dispositivo, materiali di consumo, gestione coda</li> </ul>		
Xerox Global Print Driver (X-GPD)	Un driver di stampa autenticamente universale consente agli amministratori IT di installare, aggiornare e gestire dispositivi Xerox e non Xerox da un unico driver. Fornisce un'interfaccia uniforme e di facile utilizzo per gli utenti finali, riducendo il numero di chiamate di assistenza e semplificando la gestione dei servizi di stampa. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rilevamento automatico delle stampanti</li> <li>• Gestione dell'elenco stampanti in base alla località</li> <li>• Offre feedback bidirezionale su stato del dispositivo, materiali di consumo, gestione coda</li> </ul>		
Strumenti di invio stampa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prompt dei comandi mediante strumento LPR/UNIX per l'invio in stampa</li> <li>• Lo strumento Contents Bridge supporta la stampa diretta in TIFF/PDF/XPS e Office 2007</li> </ul>		
<b>Gestione dispositivo</b>			
Supporto per la gestione	Trap SNMP Versione 1 e SNMP Versione 2c su TCP/IP e IP Accesso MIB (IETF-MIB II RFC 1213), risorse host MIB RFC 2790, stampante MIB RFC 1759 v.2		
Xerox CentreWare® Web	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Un'applicazione server basata su Web per amministratori di rete che consente la gestione del dispositivo tramite browser Web da qualsiasi workstation con Windows, UNIX o qualsiasi altro sistema operativo</li> <li>• Compatibile con le stampanti gestite tramite SNMP di qualsiasi produttore</li> <li>• Risulta utile nelle operazioni di rilevamento e installazione dei dispositivi, controllo delle condizioni del sistema, risoluzione dei problemi, aggiornamento dei dispositivi, contabilità di base e gestione delle risorse</li> </ul>		
Filtro IP	Consente all'amministratore di controllare l'accesso per la stampa al dispositivo tramite indirizzo IP.		
Xerox CentreWare® per Unicenter TNG®	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Permette l'integrazione completa con la gestione degli eventi e la possibilità di integrazione con la gestione dei problemi e l'assistenza avanzata.</li> <li>• Permette l'integrazione completa con la gestione degli eventi e la possibilità di integrazione con la gestione dei problemi e l'assistenza avanzata.</li> </ul>		
Xerox CentreWare® per Tivoli® NetView®	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fornisce la possibilità di vedere le stampanti o i dispositivi Xerox rilevati in un set di stampanti Xerox oltre che nello SmartSet delle altre stampanti</li> <li>• Fornisce la possibilità di vedere le stampanti o i dispositivi Xerox rilevati in un set di stampanti Xerox oltre che nello SmartSet delle stampanti</li> <li>• Fornisce l'integrazione completa con NetView, Event Browser e Tivoli Enterprise Console (TEC)</li> </ul>		
Xerox CentreWare® MC per Microsoft Management Console (MMC)	CentreWare MC Snap-in supporta il rilevamento e la gestione della stampante mediante un collegamento MMC (Microsoft Management Console) a un server Web integrato. Si tratta di una struttura in cui vengono raccolti gli strumenti di gestione di tipo generico.		
Xerox CentreWare® per HP® OpenView®	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Consente l'identificazione di stampanti Xerox serie N e di sistemi multifunzione WorkCentre nel rilevamento generale eseguito da HP OpenView</li> <li>• Fornisce la possibilità di vedere lo stato corrente delle stampanti o dei dispositivi Xerox rilevati in Xerox PrinterMap o in una mappa IP mediante icone codificate in base ai colori</li> <li>• Fornisce trap e aggiornamenti per i messaggi del browser di avviso OpenView e la possibilità di lanciare Servizi Internet CentreWare per eseguire la gestione dei dispositivi direttamente da OpenView</li> </ul>		

<sup>2</sup> Standard: driver basato sull'interfaccia utente con struttura ad albero Microsoft (comprende le funzioni e le funzionalità Xerox).

<sup>3</sup> Avanzato: interfaccia utente grafica personalizzata Xerox.

<b>Xerox Device Manager</b>	<p>Xerox Device Manager raccoglie e gestisce i dati che sostanziano le decisioni da prendere per il vostro ambiente di gestione dei dispositivi. È un singolo strumento che consente di installare code di stampa e configurare, gestire, monitorare e creare rapporti su dispositivi collegati sia in rete che localmente - indipendentemente dal fornitore - a livello di tutta l'azienda. Xerox Device Manager fornisce:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Monitoraggio e risoluzione dei problemi del dispositivo</li> <li>• Funzioni avanzate di creazione rapporti e rilevamento di nuovi dispositivi</li> <li>• Capacità di raccolta dati sull'utilizzo, addebito e fatturazione</li> </ul>
<b>Tipi di dispositivi Xerox per ambiente SAP R/3 - Informazioni disponibili sul sito <a href="http://www.xeroxofficesapsolutions.com">www.xeroxofficesapsolutions.com</a></b>	<p>Semplifica la stampa in ambienti SAP R/3 fornendo agli utenti di applicazioni ERP in SAP R/3 v4.6C, 4.x and 3.x le funzionalità di stampa avanzate di WorkCentre (PostScript e PCL):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stampa solo fronte o fronte/retro</li> <li>• Finitura – pinzatura singola o doppia</li> <li>• Selezione vassoio di alimentazione carta</li> <li>• Protezione della stampa mediante la funzionalità PIN ID della WorkCentre</li> </ul>
<b>Xerox SAP R/3 Intelligent Barcode Utility (opzionale) Informazioni disponibili sul sito <a href="http://www.xeroxofficesapsolutions.com">www.xeroxofficesapsolutions.com</a></b>	<p>Grazie a un sistema incorporato di elaborazione intelligente, consente di stampare codici a barre su qualsiasi stampante PostScript configurata in modo appropriato sulla rete SAP R/3 4.x (o superiore). Viene utilizzata insieme a tipi di dispositivi Xerox per ambiente SAP R/3 e ai font per codici a barre di Xerox Font Center. La utility consente il calcolo del checksum automatico, il collocamento di caratteri di start/stop e la codifica della stringa di dati. Server web integrato sul controller Smart</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stato/contenuto dei vassoi</li> <li>• Stato dei materiali di consumo</li> </ul>
<b>Xerox Barcode Pro PS Informazioni disponibili sul sito <a href="http://www.xeroxofficesapsolutions.com">www.xeroxofficesapsolutions.com</a></b>	<p>Consente la stampa intelligente PostScript su stampanti multifunzione Xerox memorizzando sull'hard disk della stampante il software Xerox nonché i font dei codici a barre. Consente la stampa dei codici a barre da qualsiasi applicazione (client o mainframe) che supporta la stampa PostScript. Calcola automaticamente il carattere di controllo, posiziona i caratteri di start/stop e il carattere di controllo centrale nella stringa di dati, comprime e codifica la stringa di dati e ruota il codice a barra di 90 o 270 gradi.</p>
<b>Smart eSolutions</b>	
<b>MeterAssistant</b>	<p>Automatizza il processo di raccolta e invio delle letture dati per il monitoraggio dell'utilizzo dei dispositivi Xerox e relativa fatturazione. Risparmia agli utenti tale incombenza e assicura sempre un tempestivo invio dei dati a Xerox.</p> <p>Direttamente sul dispositivo o tramite client</p>
<b>Centroware® Internet Services – Pagina Web dei dispositivi integrata</b>	
<b>Stato dispositivo</b>	<p>Server Web incorporato in SMart Network Controller™</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stato/contenuto dei vassoi</li> <li>• Stato dei materiali di consumo</li> </ul>
<b>Visualizzazione della coda di stampa</b>	Gestione completa della coda di stampa lavori – sospensione, rilascio, avanzamento ed eliminazione
<b>Invio lavori</b>	File pronti per la stampa (PS, PCL, TIFF, PDF, XPS) Selezione della funzione di emissione
<b>Gestione dispositivo</b>	Consente di eseguire facilmente in remoto le operazioni di installazione, impostazione delle opzioni di configurazione e gestione del dispositivo
<b>Browser</b>	Windows® XP, Netscape Navigator®, Firefox® Microsoft® Internet Explorer Macintosh® 9.x/OS X: Netscape Navigator® 6.x, Apple® Safari™, Firefox® Linux: Netscape® 6.x
<b>EFI Fiery® Controller di rete (opzionale)</b>	
<b>Processore</b>	1,86 GHz
<b>Memoria (EES)</b>	512 MB
<b>Disco di sistema</b>	80 GB minimo
<b>Linguaggi di stampa (PDL)</b>	PostScript 3

<b>Caratteristiche</b>	<p>Capacità di Command WorkStation tramite un PC o MAC (fornito dal cliente) con Gestione code</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Anteprima lavori</li> <li>• Fusione lavori</li> <li>• Modifica proprietà lavoro</li> </ul> <p>Table Pantone Colour Impostazioni di colore avanzate: Profilo, Rendering e Simulazione Strumenti ColorWise Pro: supporto di calibrazione, editor dei colori, gestione profili FreeForm – Capacità di dati variabili Booklet Maker 3.0 – Procedura guidata per creare libretti Stampa da unità flash USB Conversione Microsoft Office Doc – stampa file .doc, .xls, .ppt senza applicazione</p>
<b>Connettività</b>	Ethernet 10/100/1000BaseTX
<b>Opzionale</b>	<p>Hot folder e stampanti virtuali Impose 2.7 – Imposizione Catalogo cartaceo Gestione del colore Spot On Auto Trapping</p>
<b>Caratteristiche del fax</b>	
<b>Integrazione con server fax di rete (opzionale)</b>	
<b>Funzioni di invio fax</b>	<p>Solo fronte, fronte/retro e fronte/retro con rotazione lato 2 Entrata per numero di telefono Aggiunta a elenco di invii (massimo 50 numeri) Invio differito (ora specifica) Selezione della risoluzione (super fine/600 x 600, super fine/400 x 400, fine/200 x 200, standard/200 x 100 dpi) Tipo di originale (foto, testo o foto e testo)</p>
<b>Funzioni di stampa fax</b>	<p>Stampa fronte o fronte/retro Quantità Pinzatura attiva/disattiva Fascicolazione attiva/disattiva Selezione vassoio di uscita della stazione di finitura (vassoio superiore o principale) Stampa protetta attiva/disattiva</p>
<b>Fornitori di fax</b>	<p>Diversi fornitori, certificati dal programma Xerox Alliance Partner Per ulteriori informazioni, visitate il sito <a href="http://www.xerox.com">www.xerox.com</a></p>
<b>Fax (opzionale) – Standard con l'opzione Fax a una o tre linee</b>	
	<p>ITY (CCITT) Gruppo 3 qualità/risoluzione superfine/600 x 600, super fine/400 x 400, fine/200x200, standard/200 x 100 dpi</p>
<b>Velocità/modem</b>	<p>Modem V.34: 33.600 bps. Tempo di trasmissione di meno di 4 secondi a pagina, ISDN mediante adattatore di terze parti.</p>
<b>Compressione/velocità</b>	MH/G3, MMR/G4, JBig Super G3
<b>Funzioni di invio fax</b>	<p>Fax dal driver di stampa Riduzione della trasmissione fax automatica Stato lavoro pagina per pagina sulla macchina Inizio differito Ripetizione automatica invio fax in memoria Copertine automatiche Invio prioritario Invio di gruppo Scansione di opuscoli PSTN Fax Internet fax LAN Fax</p>
<b>Funzioni di ricezione fax</b>	<p>Stampa fronte o fronte/retro Riduzione al momento della ricezione per adattare la pagina al formato disponibile Filtro fax indesiderati</p>

<b>Inoltro fax</b>	Se abilitati con il kit per scansione e fax, i fax possono essere ricevuti in una cartella sul disco rigido del dispositivo. Le immagini nella cartella possono essere inoltrate a un indirizzo email, un'ubicazione FTP o SMB o un fax.
<b>Rapporti fax</b>	Rapporto attività Rubrica Conferma trasmissione Fax in attesa Elenco cartelle
<b>Mailbox ricezione fax</b>	Fino a 200 cartelle protette da password
<b>Selezione automatica</b>	Riselezione automatica, Invio a gruppi
<b>Opzione a una linea</b>	200 selezioni veloci (opzione a una linea) Fino a 50 composizioni di gruppo con un massimo di 20 destinatari per gruppo (opzione a una linea) Fino a 200 composizioni di gruppo con un massimo di 200 destinatari per gruppo (con memoria estesa opzionale)

## Internet Fax (opzionale) – Standard con l'opzione Fax a una o tre linee

<b>Capacità</b>	Trasmissione diretta dei documenti a macchine Internet Fax remote o client di email (SMTP) Ricezione e stampa automatica dei documenti a colori e in bianco e nero inviati per email dalle macchine Internet Fax remote o i client di email
<b>Area di scansione massima</b>	A3
<b>Accesso agli elenchi di indirizzi</b>	Elenco degli indirizzi scaricati (formato file .csv)
<b>Formati file</b>	Profili TIFF-FX S con G3 MH, F con G4 MMR, o J con JBIG
<b>Risoluzioni</b>	600 x 600 dpi 400 x 400 dpi 200 x 200 dpi 200 x 100 dpi Profondità di bit: 1 bit (bianco e nero)
<b>Protocolli di rete</b>	SMTP POP3
<b>Conformità</b>	Conformità ITU-T T.37

## Caratteristiche di scansione

### Scansione (opzionale)

<b>Capacità</b>	Scansione a colori, scala di grigi, bianco e nero, selezione automatica del colore
<b>Simultaneità</b>	Scansione mentre il sistema è in fase di stampa, copia o trasferimento di lavori di scansione su rete o su fax
<b>Velocità di alimentazione</b>	Scansione a 50 ipm in bianco e nero/45 ipm a colori (210 x 297 mm/A4 alimentazione lato lungo)
<b>Risoluzione</b>	600 x 600 dpi 400 x 400 dpi 300 x 300 dpi 200 x 200 dpi Profondità di bit: 1 bit (bianco e nero), 8 bit (scala di grigi), 24 bit (a colori)
<b>Area di scansione massima</b>	297 x 432 mm
<b>Accesso protetto e autenticazione</b>	Login protetto sul dispositivo con nome utente di rete e password opzionale Supporta: Kerberos (UNIX/Windows Server 2003), SMB (Windows Server 2003/Vista) LDAP

<b>Protocollo di rete</b>	FTP via TCP/IP Microsoft SMB via TCP/IP Netware, HTTP e HTTPS
<b>Formati file</b>	TIFF 6.0 o TTN2 con compressione JPEG G3MH, G4 MMR (pagina singola o più pagine) PDF, PDF/A con MRC, JPEG, G3 MH, G4 MMR, MRC, JBIG 2 Huffman, Compressione aritmetica JBIG JPEG XPS PDF con ricerca testo, PDF/A, XPS PDF protetto da password PDF crittografato PDF linearizzato
<b>Campi per la gestione dei documenti</b>	Da uno a sei campi di metadati programmabili dall'utente per lavoro di scansione Campi personalizzati visualizzati sull'interfaccia utente Immissione di dati variabili tramite tastiera virtuale
<b>Funzioni di scansione</b>	Originali in formati misti Originali rilegati Cancellazione bordo Riduzione/ingrandimento Adattamento al formato Scansione/Creazione lavoro Controllo della qualità di compressione/formato file Tipo di originale (foto e testo, foto, testo) Eliminazione sfondo e ombre automatica Fogli di flusso di lavoro Anteprima miniature
<b>Destinazioni di scansione supportate (varia in base alle opzioni del software di scansione acquistato)</b>	Scansione su server di rete Scansione su destinazioni email remote direttamente tramite indirizzi SMTP o tramite varie opzioni del software di scansione di rete Scansione sull'applicazione (EDMS – Electronic Document Management System/Archivi) Scansione su Microsoft Exchange 2000 Web Folders Scansione su PC Desktop® (edizioni Professional e SE) SMARTsend® ScanFlowStore® Scansione su client Windows XP SMB o FTP Scansione su cartella Scansione su home
<b>Scan to PC Desktop SE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Un'offerta per desktop e server che offre strumenti di imaging di documenti, archiviazione, modifica e strumenti di organizzazione</li> <li>• ScanSoft PaperPort – software di visualizzazione immagini e gestione file</li> <li>• ScanSoft OmniPage (per installazione desktop/client) – software di conversione formato file e OCR</li> <li>• Image Retriever – offre il richiamo totalmente automatizzato delle immagini scansionate direttamente da una Xerox WorkCentre abilitata alla scansione sui singoli desktop.</li> </ul>
<b>Scan to PC Desktop SE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Un'offerta per desktop e server che offre strumenti di imaging di documenti, archiviazione, modifica e strumenti di organizzazione</li> <li>• PaperPort Personal Scanning Platform consente agli impiegati di ufficio di personalizzare, direttamente dal desktop, i menu di scansione loro disponibili sui dispositivi multifunzione Xerox abilitati EIP.</li> <li>• ScanSoft PaperPort Pro – software di visualizzazione immagini e gestione file</li> <li>• ScanSoft OmniPage Pro (per installazione desktop/client) – software di conversione formato file e OCR</li> <li>• Image Retriever – offre il richiamo totalmente automatizzato delle immagini scansionate direttamente da una Xerox WorkCentre abilitata alla scansione o tramite email sui singoli desktop. Comprende anche la capacità di interrogazione e-mail in arrivo.</li> </ul>
<b>Scansione su email (inclusa con l'opzione di scansione)</b>	
<b>Capacità</b>	Scansione a colori, selezione automatica del colore, scala di grigi, bianco e nero Documento inviato direttamente tramite email dal dispositivo Ricerca indirizzi manuale o da directory (Exchange/Notes/LDAP)

## WorkCentre 7425 / 7428 / 7435

<b>Protocollo di rete</b>	SMTP, S/MIME, LDAP, LDAP con codifica		
<b>Autenticazione</b>	Login al dispositivo con nome utente di rete e password Supporta: Kerberos (UNIX/Windows 2003 Server), SMB, (Windows 2003 Server) LDAP Domino		
<b>Accesso agli elenchi di indirizzi</b>	Elenco di indirizzi aziendali tramite LDAPv3 Elenco degli indirizzi scaricati (formato file separato da virgole)		
<b>Scansione su cartella sul disco rigido (compresa con l'opzione di scansione)</b>			
<b>Capacità</b>	Colore, selezione automatica del colore, bianco e nero		
<b>Caratteristiche</b>	Le immagini possono essere scansionate, stampate e inviate via fax direttamente sul disco rigido del dispositivo e archiviate in una mailbox. Le immagini fax o scansionate archiviate nella mailbox possono quindi essere stampate, inviate via email, via fax, via IFax, instradate a un PC, un server FTP o un sito SMB tramite i fogli di flusso di lavoro.		
<b>Anteprima miniature (opzionale)</b>			
	Le immagini archiviate nella cartella ubicata nel disco rigido del dispositivo possono essere visualizzate sull'interfaccia utente.		
<b>Caratteristiche del dispositivo</b>			
<b>Sicurezza</b>			
<b>Capacità</b>	Stampa protetta, Autenticazione NDS su IP, LDAP/Kerberos/SMB, PDF protetto da password e Registro di controllo Pagina Web protetta via SSL IPv6		
<b>Opzionale</b>	Filigrana protetta, Secure Access Unified ID System®, Lettore schede USB, Disco crittografato, Sovrascrittura disco rigido immediata o su richiesta, Scansione crittografata su email		
<b>Gestione account</b>			
<b>Gestione account con applicazioni server di terze parti (opzionale)</b>	Dati aggiornati al minuto sull'utilizzo del sistema; traccia e reporting completi sull'utilizzo; stampa, scansione, copia e fax.		
<b>Auditron</b>	Controlla e monitorizza l'utilizzo delle funzioni di copia, stampa, scansione e fax a colori e in bianco e nero		
<b>Controllo gestione account</b>	Contabilità standard Xerox (XSA) Contabilità basata sui lavori (Job Based Accounting) Integrazione di terze parti Supporta l'interfaccia dispositivo esterno Profilo utente Active Directory – Controlla l'utilizzo delle funzioni di copia e stampa a colori Xerox Page Accountant Print Audit 5		
<b>Contabilità - Contabilità standard Xerox</b>			
<b>Monitoraggio</b>	Utilizzo delle funzioni di copia, stampa, fax e scansione		
<b>Gestione account</b>	Fino a 9.999 account utente (ID utente)		
<b>Caratteristiche</b>	Abilitazione/disabilitazione tramite interfaccia utente web o interfaccia utente grafica negli strumenti; l'amministratore può gestire la funzione in remoto tramite interfaccia utente web; i dati possono essere esportati tramite un file CSV; l'utente deve immettere l'ID XSA nel driver di stampa quando invia un lavoro di stampa; come avviene per la stampa protetta.		
	<b>WorkCentre 7425</b>	<b>WorkCentre 7428</b>	<b>WorkCentre 7435</b>
<b>Ciclo di funzionamento mensile</b>	60.000	80.000	105.000

<b>Configurazioni base<sup>4</sup></b>	
	Sistema multifunzione di rete con controller di rete- capacità standard di copia e di stampa
<b>Accessori</b>	
	Modulo a tre vassoi Vassoio tandem ad alta capacità Alimentatore ad alta capacità Vassoio buste Stazione di finitura Office integrata Stazione di finitura Office LX Unità di creazione libretto (richiede la stazione di finitura per ufficio LX) Stazione di finitura professionale Perforatura a 2/4 fori (stazione di finitura per ufficio) Stazione di finitura professionale da 1500 fogli con pinzatura da 50 fogli Perforatura a 4 fori svedese (solo stazione di finitura professionale) Pinzatrice esterna Superficie di lavoro Fax a una linea con Internet Fax Fax a tre linee con Internet Fax Abilitazione server fax Anteprima miniature Kit per interfaccia dispositivo esterno Filigrana protetta Scan to PC Desktop (Professional o SE edition) Stampa su supporti (Stampa da scheda supporti o penna USB) Stampa con porta parallela Scansione di rete Kit per contabilità di rete Kit di sicurezza Kit per PostScript Kit cavi supporti USB Kit per lettore supporti USB Dischetto di stabilità Controller EFI Accesso protetto SMARTsend
<b>Requisiti elettrici</b>	
	220–240 Volt Nominali, 50/60 Hz, 10A
<b>Consumo</b>	
<b>In funzione</b>	< 646 W
<b>In standby</b>	< 145 W
<b>Modalità ad alimentazione ridotta</b>	< 79 W
<b>Modalità autospegnimento</b>	< 2 W
<b>Riscaldamento</b>	45 secondi (massimo)
<b>Ripristino da alimentazione ridotta</b>	30 secondi (massimo)
<b>Gamma di temperature</b>	Da 10° a 28° C
<b>Umidità relativa</b>	15 – 85 %
<b>Emissione acustica</b>	20 dB(A) in standby 56 dB(A) in funzione
<b>Emissione di calore</b>	2584 BTU/Hr in funzione 580 BTU/Hr in standby

<sup>4</sup> Caratteristiche, configurazioni e opzioni possono variare a seconda della collocazione geografica.

# WorkCentre 7425 / 7428 / 7435

Dimensioni e pesi	Larghezza	Profondità	Altezza	Peso
Unità base	1046 mm	678 mm	1125 mm	144 kg
<b>Xerox Extensible Interface Platform® (EIP)</b>				
	EIP di Xerox è una piattaforma software interna alla WorkCentre 7425/7428/7435 che consente soluzioni personalizzate alle quali è possibile accedere direttamente dallo schermo sensibile del dispositivo. Queste applicazioni possono ottimizzare i vostri database esistenti e soddisfare le vostre specifiche esigenze aziendali.			
<b>Certificazioni</b>				
	EnergyStar 89/336/EEC (Europa) Listato TUV Certificato CB (IEC 60950-1/EN 60950-1) 73/23/EEC (Europa) Verificato e approvato da Novell Windows Hardware Quality Labs Certificazione Blue Angel			
Materiali di consumo	Descrizione	Numero ordine		
Cartucce toner	Cartuccia toner nero - con rilevazione dati	006R01391		
	Cartuccia toner giallo - con rilevazione dati	006R01392		
	Cartuccia toner magenta - con rilevazione dati	006R01393		
	Cartuccia toner ciano - con rilevazione dati	006R01394		
Ricarica punti metallici	Stazione di finitura Office integrata	008R12941		
	Stazione di finitura Office LX	008R12941		
	Stazione di finitura professionale	008R12941		
Cartucce punti metallici	Stazione di finitura Office integrata	008R12964		
	Stazione di finitura Office LX	008R12964		
	Stazione di finitura professionale	008R12964		
	Unità libretto per stazione di finitura per ufficio LX	008R12897		
	Unità libretto per stazione di finitura professionale	008R12925		
Componenti SMART Kit	Descrizione	Numero ordine		
	Cartuccia fotoricettore SMART Kit®	013R00647		
	Cartuccia toner di scarto SMART Kit®	008R13061		
	Modulo fusore SMART Kit® (220 V)	008R13063		
	Unità di pulizia IBT (Intermediate Belt Transfer)	001R00600		
	Rullo di trasferimento	008R13064		

