

Server di rete EFI® Fiery® WorkCentre™ 7755 / 7765 / 7775

Aggiungendo un server di rete EFI Fiery a una stampante multifunzione WorkCentre serie 7700, gli utenti abilitati producono documenti a colori con finitura dall'aspetto professionale in modo semplice e veloce senza bisogno di specifiche competenze.



Colore di prim'ordine

Ideale per qualunque azienda che desideri portare ad un livello superiore le proprie capacità di progettazione interne, il server di rete Fiery comprende una quantità di strumenti di gestione del colore facili da usare che assicurano colori di qualità su qualunque applicazione, piattaforma e formato.

- Risoluzione di stampa di 2400 x 2400 dpi per una straordinaria chiarezza e precisione dei dettagli
- La certificazione di calibrazione PANTONE® è garanzia di colori sempre precisi e accurati.
- Fiery ColorWise® offre strumenti per il colore e flessibilità per gli utenti da riferimento del settore.

Flussi di lavoro superiori

Le potenti funzioni di produttività e gli strumenti per il flusso di lavoro potenziano ulteriormente la vostra capacità di stampa.

- Un processore da 1,86 GHz e una memoria da 512 MB assicurano di poter gestire anche i lavori di stampa più complessi.
- Fiery VUE, "l'applicazione di stampa grafica", consente di produrre in-house materiali di stampa rifiniti dall'aspetto professionale in modo semplice, veloce ed economico.
- La Command WorkStation® tramite PC o Mac, con le funzioni di gestione del dispositivo e gestione dei lavori grafici, permette di programmare, controllare e gestire il flusso di lavoro del proprio ufficio con facilità.
- Il supporto integrato degli standard di stampa Adobe® PDF consente i massimi livelli di compatibilità dei file e assicura un'elaborazione accurata di tutti i file.
- L'applicazione Fiery RIP-and-Print semplifica il flusso di lavoro di elaborazione dei lavori di stampa negli ambienti d'ufficio.

Server di rete EFI® Fiery®

Specifiche del sistema

Sistema

- Sistema operativo del controller:
MS Windows XPe
- MFP supportati: WorkCentre™ Serie 7700
- Processore: Intel Celeron 1,86 GHz
- RAM: Memoria da 512 MB
- Disco rigido: 80 GB

Linguaggio PDL/Font

- Adobe PostScript 3
- 136 font Adobe PS installati

Applicazioni Fiery

- Command WorkStation per Mac v1.6
- Command WorkStation per PC v4.7
- Strumenti ColorWise Pro
 - Supporto di calibrazione
 - Spettrofotometro ES-1000*
 - ColorCal*
 - Editor dei colori
 - Profile Manager per profili ICC
 - Colour Setup
 - Fiery Spot-On v1 (supporto di Pantone / HKS/ Toyo / DIC) (opzionale)
- WebTools
 - Supporto di Internet Explorer / Firefox / Safari
- Stampa dati variabili (Freeform v1 e v2.1)

Funzioni di gestione lavori

- Fascicolazione elettronica
- Mette in coda più lavori rasterizzati per la stampa
- Spooling, RIP e stampa simultanei
- Scansione, RIP e stampa simultanei
- RIP in corso di stampa
- Archiviazione (attraverso CWS)
 - Su dispositivo USB
 - Sulla rete
 - Sul disco rigido interno
 - Ricerca
- Server di supporti (attraverso CWS)
 - Dispositivo USB
 - Rete
- Stampa Scale-to-fit
- Cartelle attive e stampanti virtuali EFI (opzionale)
- Imposizione EFI 2.7 (opzionale)

Funzioni di colore e imaging

Impostazioni di colore avanzate

- Profilo sorgente RGB
- Stile di rendering RGB
- Separazione RGB
- Profilo di simulazione CMYK
- Metodi di simulazione CMYK
- Corrispondenza di colori spot
- Testo e immagini in nero puro
 - Impostazione Nero carico
 - Sovrastampa del nero
- Stampa del grigio usando solo nero (RGB & CMYK)
- Profilo di stampa
- Sovrastampa composita di CMYK
- Combinazione separazioni (CMYK)
- Auto Trapping (1-pixel fisso (opzionale))

Impostazione dell'immagine

- Luminosità
- Smoothing delle immagini
- Qualità delle immagini

Calibrato per Pantone

Connessione alla rete

- Passaggio di protocollo automatico
- Passaggio automatico di porta
- Supporto desktop in remoto
- NDPS
- Conformità Netware (IPP, NDPS)
- Certificazione Novell YES
- Supporto IPv6
- SMB
- AppleTalk
- TCP/IP
- IP statico
- IP automatico
 - DHCP
 - BOOTP
- Point and Print (per MS)
- Supporto Bonjour
 - Compatibile con MacOS OS 10.4+
- SNMP
 - Protezione SNMP v3
 - Nome comunità configurabile SNMP
 - Interruttore On/Off SNMP
- Stampa da FTP
- Porta 9100 (w/BiDi)
- IPP

- Client e-mail
 - Stampa via e-mail (PS/PDF)
 - Conversione automatica documenti MS Office
- Protocollo Network Time

Funzioni di protezione standard

- Autenticazione utente
- Cancellazione sicura
- Supporto IP Sec
- Supporto SSL (IPP/LDAP/HTTP/POP/SMTP su SSL)
- Gestione certificati
- supporto 802.1x
- Filtro MAC
- Filtro IP
- Blocco delle porte (filtro)

EFI PC Driver v3.2

- Interfaccia utente basata su schede
- Utilizzabilità sezione 508
- Compatibile con Win 2000 (32 bit)
- Compatibile con Win 2003 Server, Win 2008, Vista e WinXP (32 e 64 bit)
- Supporto autenticazione utente
- Supporti misti (proprietà del lavoro per pagina o per gruppo)
- Gestione lavori (stato dei lavori lanciati dall'utente)
- Anteprime FreeForm
- Booklet Maker v3.0
- Stato stampante e materiali di consumo
- Filigrane
- Spostamento immagini
- Modelli di lavoro
- Suggerimenti sugli strumenti di guida

EFI Mac Driver v3.0

- Interfaccia utente basata su schede
- Autenticazione utente
- Supporti misti
- Anteprima Freeform
- Booklet Maker 3.0
- Stato stampante e materiali di consumo
- Filigrane
- Spostamento immagini
- Preimpostazioni

Opzioni

- Cartelle attive e stampanti virtuali EFI
- Imposizione EFI 2.7
- Spot-On v1
- Auto Trapping (1-pixel fisso)

* Gli strumenti di calibrazione sono supportati dal controller Fiery, ma non vengono forniti con il controller.