

Copiatrice/Stampante Xerox 4595  
con Server di stampa FreeFlow®  
Caratteristiche



Copiatrice/Stampante Xerox® 4595®  
Perfetta per le vostre esigenze.  
Perfetta per il vostro ambiente  
di lavoro.



# Ingombro ridotto, prestazioni eccezionali

La copiatrice/stampante Xerox® 4595® con server di stampa Xerox FreeFlow® è sempre al vostro servizio con pratiche ed efficienti funzioni di copia walk-up, scansione e stampa produttive per il vostro centro stampa, il vostro gruppo di lavoro o le vostre filiali. Questo versatile sistema assicura al contempo velocità e qualità di stampa eccellente, oltre a molteplici opzioni di finitura. Lavora efficientemente al posto vostro, assicurando un rapido ritorno sull'investimento e ottimizzando le vostre apparecchiature. Grazie al server di stampa Xerox FreeFlow, avrete stampe eccellenti da qualunque postazione, un flusso di lavoro semplificabile o addirittura automatizzabile, una potente gestione dei lavori e flessibili funzionalità di sicurezza.



1  
Server di stampa  
FreeFlow

2  
Vassoio bypass da  
250 fogli

3  
Alimentatore opzionale  
ad alta capacità di  
grandi dimensioni,  
2.000 fogli fino a SRA3

4  
Scanner da 100 ipm  
con alimentatore da  
250 fogli

5  
Risoluzione di stampa  
di 2400 x 2400 dpi

6  
Vassoio A4 da  
1.100 fogli

7  
Vassoio A4 da  
1.600 fogli

8  
Due vassoi da 550 fogli,  
formati personalizzati  
fino a SRA3

9  
Piegatrice opzionale:  
piegatura a C, piegatura  
a Z e a Z ridotta

10  
Modulo di inserimento  
post-elaborazione da  
175 fogli

11  
Stazione di finitura  
standard, pinzatura di  
100 fogli, perforazione,  
possibilità di impilare  
fino a 3.000 fogli

12  
Stazione di finitura  
libretto da 15 fogli  
(fino a 60 pagine)

Le molteplici opzioni di finitura vi consentono di ottenere documenti di qualità elevata, lì dove occorrono.



Fascicolazione



Perforazione



Inseri a colori, pinzatura e piegatura a Z ridotta



Piegatura doppia, a C e a Z



Libretto con pinzatura centrale



Schede

## Versatilità di alimentazione e finitura

Promuovete la crescita e i profitti della vostra azienda. La nostra stampante/copiatrice offre eccellenti capacità di supporti, alimentazione e finitura per produrre le applicazioni dinamiche richieste dai vostri clienti - in qualunque momento vi occorrono.

Possibilità di scelta all'interno di un'ampia gamma di supporti cartacei e un vasto assortimento di grammature e formati, tra cui i supporti patinati approvati.

### Le funzionalità di alimentazione e gestione della carta consentono di:

- Accrescere la produttività grazie a tirature elevate senza interruzioni aggiungendo un alimentatore ad alta capacità per ospitare supporti standard, oversize e personalizzati.
- Attirare l'attenzione e massimizzare la forza d'impatto dei vostri documenti importanti aggiungendo copertine o inserti a colori (fino a 175 fogli) mediante il modulo di inserimento post-elaborazione standard.
- Elaborare diversi formati e grammature (fino a un massimo di 250 fogli) con il vassoio bypass.

### Le opzioni di finitura in linea espandono le vostre capacità di produrre applicazioni in-house:

- La fascicolazione consente di organizzare rapidamente i vostri lavori.
- Pinzatura a lunghezza variabile (fino a 100 fogli) – 24 tipi di punti metallici consentono di produrre fascicoli pinzati di qualità superiore.
- La perforazione a 2 e a 4 fori consente di risparmiare tempo e costi.

- La piegatura -doppia, a C, a Z e a Z ridotta (fogli A3 piegati in modo da poter essere inseriti in fascicoli di documenti A4) consentono di risparmiare tempo e migliorare la vostra produttività.
- Le opzioni di finitura libretto sono l'ideale per grandi opuscoli e calendari – fino a 15 fogli (60 pagine).

## Potenti capacità di scansione

Un nuovo livello di velocità e potenza nella scansione.

- Tempi di attesa ridotti. Scansione dei lavori alla straordinaria velocità di 100 immagini al minuto.
- Flusso di lavoro più efficiente grazie alla funzione Scansione su e-mail con supporto LDAP e notifica via e-mail, che consente la scansione diretta sulla rubrica di Microsoft® Outlook o di Lotus Notes®.
- La scansione automatica dei flussi di lavoro rende le attività ripetitive un gioco da ragazzi, permettendovi di pre-programmare le istruzioni sui lavori di uso frequente.
- La funzionalità di scansione unica con ristampa successiva semplifica i flussi di lavoro e fa risparmiare tempo prezioso.
- Il kit di scansione a colori opzionale permette di scansare, salvare e inviare documenti a colori per comunicazioni rapide, efficienti e maggiormente incisive.
- Grazie all'utile funzionalità di copia walk-up, la potente funzione Lavoro composto permette di usare il pannello anteriore per creare documenti personalizzati combinando lavori a segmentati variabili in un unico documento, ad esempio unendo sezioni di stampa solo fronte ad altre fronte/retro.

## La potenza del server di stampa Xerox® FreeFlow®

Otterrete potenza e sinergia senza uguali per l'intero portafoglio monocromatico, a colori e a colore evidenziatore, oltre a un insieme di funzioni di qualità superiore:

- **Velocità di elaborazione e capacità.** Ricezione, RIP e stampa simultanee di diversi lavori oppure di un lungo lavoro in sequenza.
- **Invio lavori da qualunque postazione.** Ad esempio, invio da applicazioni desktop, connessioni TCP/IP basati su host, nonché dal web, CD-ROM, dispositivi USB portatili e componenti della FreeFlow Suite.
- **Classificazione dei lavori automatizzata e flussi di lavoro personalizzati.** Le code e le cartelle attive consentono di ottimizzare il flusso di lavoro con intervento minimo da parte dell'operatore.
- **Stampate ciò che desiderate, quando e dove volete.** Accettazione nativa della maggior parte dei flussi di dati transazionali, inclusi IPDS, LCDS e VIPP®.
- **Aggiunta rapida di pagine speciali.** Risparmiate tempo e accrescete la produttività specificando molteplici intervalli di pagine speciali – non è necessario separare le pagine speciali per ciascun intervallo.
- **Elevato livello di sicurezza.** Fornito mediante piattaforma basata su UNIX® e controllo flessibile per definire le impostazioni relative a utenti e gruppi.
- **Resa eccellente dei mezzitoni nelle fotografie.** La capacità potenziata di riproduzione delle fotografie nei mezzitoni consente di creare documenti di marketing-professionali con immagini in bianco e nero eccellenti.

# Specifiche per la stampante/copiatrice Xerox® 4595® con server di stampa FreeFlow®

## Motore di stampa

- Motore xerografico
- Velocità di stampa fino a 95 ppm (A4); 50 ppm (A3)
- Tempo di uscita prima copia: 3 secondi
- Stampa solo fronte o fronte/retro
- Risoluzione RIP fino a 1200 x 1200 dpi e risoluzione di stampa fino a 2400 x 2400 dpi con retinatura mezzitoni a 106 lpi (default) o 150 lpi (modo alta qualità)

## Scanner/alimentatore originali

- Alimentatore automatico fronte/retro da 250 fogli
  - 100 ipm (solo fronte) (A4); scansione in B/N
  - Fino a 60 ipm (fronte/retro) A4; scansione in B/N
- Risoluzione di scansione ottica di 600 x 600 dpi a 8 bit di grigio (256 ombreggiature)
- Scansione nel formato TIFF, TIFF multipagina o PDF
- Scansione su email con notifica via email (LDAP)
- Scansione su server file di rete (FTP/SMB)
- Formati carta: da A5 ad A3
- Grammature carta:
  - Solo fronte o fronte/retro: da 52 a 200 g/m<sup>2</sup>
- Kit di abilitazione di scansione a colori opzionale

## Gestione carta

- Grammature e capacità (a 80 g/m<sup>2</sup>):
- **Vassoio 1:** 1.100 fogli (A4), da 52 a 216 g/m<sup>2</sup>
  - **Vassoio 2:** 1.600 fogli (A4), da 52 a 216 g/m<sup>2</sup>
  - **Vassoio 3-4:** 550 fogli ciascuno, da 140 mm x 182 mm a 330 mm x 488 mm (da A5 a SRA3); da 52 a 216 g/m<sup>2</sup>
  - **Vassoio 5 – Vassoio bypass:** 250 fogli (da 102 mm x 152 mm a 330 mm x 488 mm); da 52 a 253 g/m<sup>2</sup>
  - **Modulo di inserimento post-elaborazione standard:** Inserisce documenti a colori offset o digitali prestampati con un sistema post-fusione; 175 fogli (da A4 a A3); da 52 a 220 g/m<sup>2</sup>
  - **Alimentatore ad alta capacità opzionale:** 2 vassoi, 2.000 fogli ciascuno (A4), da 52 a 216 g/m<sup>2</sup>
  - **Alimentatore ad alta capacità per grandi formati opzionale:** 1 vassoio, 2.000 fogli (da B5 a SRA3); supporti di formato standard e personalizzato, da 52 g/m<sup>2</sup> a 253 g/m<sup>2</sup>, consente l'uso di supporti patinati approvati\*

## Opzioni di finitura

### Stazione di finitura standard

- Pinzatura a lunghezza variabile, 100 fogli, singola o doppia su 3 posizioni
- Perforazione a 2 e 4 fori
- Dispositivo antiarricciatura bidirezionale incorporato
- Capacità di uscita di 3000 fogli (80 g/m<sup>2</sup>)

### Stazione di finitura libretto opzionale

#### Include le funzioni della stazione di finitura standard più:

- Crea automaticamente libretti da 15 fogli (60 pagine con pinzatura centrale)
- Crea libretti a partire dal formato A3 e A4
- Capacità di uscita di 2.000 fogli (80 g/m<sup>2</sup>)

### Piegatrice opzionale

- Piegatura a C ed a Z nel formato A4
- Stampa all'interno o all'esterno della carta piegata
- Piegatura a Z di grandi formati: piega fogli A3 per l'inserimento in fascicoli di documenti A4

### Requisiti elettrici

- Motore di stampa:
  - 208-240 VCA, 60/50 Hz, 15/13 amp in servizio
  - Potenza nominale KVA: Assorbimento massimo: Da 2,8 a 3,1 KVA
  - Certificazioni di agenzia: Energy Star®, CSA, Europa: conformità CE, NEMKO, RAEE

## Specifiche del server di copia/stampa integrato

### Specifiche hardware

- Unità disco rigido da 40 GB, 512 MB RAM
- Monitor a colori a schermo piatto sensibile da 8"
- Interfaccia Ethernet (10 MBTX/sec o 100 MBTX/sec)

### Ambienti client supportati

- Windows® 98/ME/2000/XP e NT® 4.0
- Macintosh® OS 8.0x/ 8.5x/9.0x /10.1/10.2/10.3

### PDL e formati dati

- Adobe® PostScript® Livello 3
- PDF
- Emulazioni PCL 5e e 6
- TIFF
- HPGL, HPGL2

### Connettività

Ambienti di rete nativi

- TCP/IP, SNMP, SMB, Novell® IPX, AppleTalk®, IPP

### Protezione dati

- Stampa protetta
- Sovrascrittura immagini fino a 3 volte (opzionale)
- Crittografia dati (SSL/TLS) (opzionale)

## Server di stampa Xerox FreeFlow opzionale

### Specifiche hardware

- Piattaforma SUN® Ultra 24
- 2 GB di memoria
- Disco rigido SATA da 250 GB (minimo)
- Masterizzatore DVD/CD
- Monitor a colori a schermo piatto, tastiera e mouse

### Ambienti client supportati

- Windows® 2000 SP4/XP SP2, Server®2003, Vista® e Server 2008 32 bit e 64 bit
- Macintosh® OS X 10.3.9 o successiva

### Opzioni

- Piedistallo per server di stampa FreeFlow
- FreeFlow VI Interpreter (VIIP®)
- Licenza di imposizione (di serie)
- Abilitazione LCDS e IPDS
- Kit per CUP online (Channel-to-Universal PCI per connettività di canale online)
- Sovrascrittura disco

### Connettività

Ambienti di rete nativi

- TCP/IP, SNMP, Novell® IPX, AppleTalk®, IPP
- Compatibile con IPv6

\*Consultare il Customer Expectation Setting Document per l'elenco dei supporti patinati approvati.

[www.xerox.com](http://www.xerox.com)



©2009 Xerox Corporation. Tutti i diritti riservati Xerox® e il design della sfera della connettività, FreeFlow®, VIIP® e 4595® sono marchi di Xerox Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi. Adobe® e PostScript® sono marchi registrati di Adobe Systems, Inc. AppleTalk® e Macintosh® sono marchi registrati di Apple Computer, Inc. Lotus Notes® è un marchio registrato di International Business Machines Corporation. Windows® e NT®, Windows Server®, Vista® e Outlook® sono marchi registrati di Microsoft Corporation. Novell® è un marchio registrato di Novell, Inc. Sun™ è un marchio registrato di Sun Microsystems, Inc. ENERGY STAR® e il marchio ENERGY STAR sono marchi registrati negli Stati Uniti. In qualità di partner ENERGY STAR, Xerox Corporation ha stabilito che questo prodotto è conforme alle specifiche ENERGY STAR per l'efficienza energetica.