

Libretti formato album (A4 landscape) di alta qualità in una soluzione compatta

Plockmatic Pro450/Pro435 è un sistema compatto e versatile per la creazione di opuscoli, che combina prestazioni robuste e affidabili con una nuova gamma di applicazioni, incluso il formato orizzontale.



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- **Macchina per libretti di produzione Pro450/Pro435.** Il Plockmatic Pro450 / Pro435 è in grado di pinzare e piegare opuscoli fino a 50 o 35 fogli. Dai piccoli libretti A6 fino all'A4 Landscape e altro ancora. È anche in grado di effettuare pinzatura angolare e laterale di documenti per una gamma ancora più ampia di applicazioni.
- **Modulo di finitura FM400 (opzionale)** Il modulo di finitura combina il dorso quadro e la rifilatura frontale in un unico modulo compatto. Il rifilo frontale mobile ha aumentato la gamma massima di rifilatura per creare libretti fino a 99 mm di larghezza, in un unico taglio. Il risultato è un modulo più piccolo con capacità e potenza di elaborazione più elevate.

- **Modulo Rotate Crease Trim (RCT) (opzionale)** Il modulo RCT cordona la copertina dell'opuscolo e taglia i bordi di ciascun foglio, consentendo di produrre applicazioni al vivo direttamente dalla stampante. Il modulo è in grado di trasformare fogli di dimensioni più piccole, consentendo di stamparli in modalità "verticale" per una maggiore produttività.
- **Convogliatore di scarti di rifilatura (opzionale)** Questa opzione consente lunghi cicli non presidiati durante l'utilizzo dell'RCT, riducendo la necessità di intervento dell'operatore per rimuovere gli scarti di rifilatura.
- **Impilatore a nastro ad alta capacità (BST4000-1) (opzionale)** Per siti orientati alla produzione; consente lunghe tirature non presidiate e impila fino a 1.000 opuscoli di 4 pagine in formato A4.

BENEFICI

- La funzionalità automatizzata riduce il tempo impiegato dall'operatore per la configurazione del sistema.
- La configurazione compatta in linea consente di risparmiare manodopera e tempo per eseguire separatamente le attività di finitura.
- Offre due opzioni di configurazione per la produzione di opuscoli dall'aspetto professionale a un costo accessibile.
- Riduce gli sprechi e i costi degli errori umani.
- Il design robusto offre una qualità di applicazione ottimale durante la produzione di opuscoli con supporti patinati o supporti più pesanti.
- Il modello Pro435, finitore per libretti da 140 pagine (35 fogli), si basa sulla stessa piattaforma della Pro450 e può essere aggiornata al modello Plockmatic Pro450.

Specifiche del finitore a libretto Plockmatic Pro450/Pro435

COMPONENTI E DIMENSIONI (L x P x A)

- Pro450/Pro435 — finitore a libretto (funzione cucitura piegatura):
1.640 x 800 x 1.140 mm; Peso: 155 kg
- FM400 — Modulo di finitura (funzione squadratura del dorso e rifilo):
525 x 720 x 1.140 millimetri; Peso: 119 kg
- RCT — Trimmer Rotate Crease and Bleed Trimmer 3.0 (opzionale):
790 x 905 x 1.140 millimetri; Peso: 212 kg
- Convogliatore scarti 2.0 (opzionale; richiede RCT):
2.321 x 738 x 575 – 1.263 mm;
Peso: 30 kg
- BST4000-1 - Impilatore a nastro ad alta capacità (opzionale):
1.730 x 440 x 1.000 mm; Peso: 70 kg

REQUISITI DI ALIMENTAZIONE

- 100 – 240 VAC +10%
- 50/60 Hz

GRAMMATURA CARTA

- Patinata — Min: 100 g/m²;
Max: 300 g/m²
- Non patinata — Min: 64 g/m²;
Max: 300 g/m²

FORMATO CARTA

- Min: 145 x 210 mm
- Max (con RCT): 330 x 620 mm
- Max (senza RCT): 320 x 660 mm

CAPACITÀ DI PIEGATURA

- Pro435: 1 – 35 fogli da 80 g/m²
- Pro450: 1 – 50 fogli da 80 g/m²

(fino a 2 fogli senza punti metallici)



CAPACITÀ DI PINZATURA

- Pro450: Fino a 50 fogli o 200 pagine
- Pro435: Fino a 35 fogli o 140 pagine

Cartucce con 5.000 punti ciascuna

Pinzatura a sella; 118 mm di distanza (fisso)

Pinzatura di bordi e angoli, posizioni fisse

CAPACITÀ DEL VASSOIO DI USCITA

- Fino a 150 set da 2 fogli (80 g/m² o equivalente) o illimitati se il meccanismo di arresto è ripiegato verso il basso

DISTANZA DI RIFILATURA DEL VISO

- Min: 2 mm
- Max: 231 mm

CAPACITÀ TRIMMER

- Min: Opuscoli da 1 foglio, 64 g/m²
- Max: Opuscoli da 50 fogli, 80 g/m²

RIFILATURA AL VIVO

- Min: 5 mm per lato = 10 mm
- Max: 30 mm per lato = 60 mm

CAPACITÀ CARTELLA QUADRATA

- Max: 50 fogli, 80 g/m²

FORMATO LIBRETTO

- Min: 145 x 99 mm
- Max (con RCT): 320 x 310 mm
- Max (senza RCT): 320 x 330 mm

IMPILATORE A NASTRO AD ALTA CAPACITÀ

- Può essere configurato subito dopo il Pro450/Pro435 o con un angolo di 90 gradi per risparmiare spazio
- Impila fino a 1.000 opuscoli di 4 pagine in formato A4

Per ulteriori informazioni su Plockmatic Pro450/Pro435 Booklet Maker, contattare il proprio rappresentante Xerox o visitare il sito xerox.com.