

Taglierina a due lame Xerox®

Create rapidamente libretti, manuali e report di aspetto professionale con un'unica soluzione di finitura in linea.

Creare libretti al vivo su stampanti Xerox® Colour 800i/1000i, Xerox® Versant® 2100 e Xerox® Versant® 80. Il modulo taglierina a due lame Xerox® consente di rifilare il bordo superiore e inferiore ed è progettato per operare insieme al modulo taglierina Xerox® SquareFold®. Questa soluzione in linea consente di creare libretti piatti di aspetto professionale, rifilati al vivo, in uno spazio relativamente ridotto, ed è perfetta per una vasta gamma di applicazioni on-demand.



Funzioni

- Consente di realizzare rifilature al vivo per libretti piegati con dorso quadro realizzati con la stazione di finitura libretto con il modulo taglierina SquareFold
- Soluzione in linea per ridurre al minimo l'intervento manuale e garantire l'integrità del libretto
- Funziona tramite una singola interfaccia (nessuna DFA richiesta).
- Consente di produrre libretti composti da un massimo di 25 fogli da 80 g/m².
- Non influenza la produttività o la funzionalità del sistema di creazione libretti né le comunicazioni fra il sistema di creazione libretti e la stampante.
- Struttura affidabile e robusta.
- Le dimensioni del rifilo possono essere regolate rapidamente e con precisione.
- Opzione di rifilo asimmetrico.
- Per libretti fino a 5 mm di spessore.

Benefici

- Conferisce un aspetto professionale grazie alla funzione di rifilo su tutti e tre i lati del libretto (con dorso squadrato o meno).
- Display digitale intuitivo per l'impostazione dei lavori
- Può memorizzare fino a 10 impostazioni di lavoro
- Progettata per tempi di funzionamento lunghi senza nessun intervento da parte dell'operatore.
- Offre un maggiore livello di ergonomia: i libretti finiti fuoriescono ad altezza vita, così non c'è bisogno di piegarsi per recuperare l'output

Taglierina a due lame Xerox® per stampanti Xerox® Colour 800i/1000i, Xerox® Versant® 2100 e Xerox® Versant® 80.

Requisiti di alimentazione

- 120–230 V
- 50 Hz o 60 Hz
- 100/110/120/127 V 60 Hz

Dimensioni

- Larghezza: 1.500 mm
- Profondità: 700 mm
- Altezza: 1.200 mm
- Altezza in entrata: 320 mm
- Altezza in uscita: 730 mm

Peso

- 235 kg

Tipi di carta

- Patinata e non patinata

Grammature carta

- 64 g/m²–300 g/m²

Grammature copertine

- 120 g/m²–300 g/m²

Formato carta (min/max)

- Minimo: A4 SEF 210 mm x 279 mm
- Massimo: 330* mm x 457 mm
- *formato massimo finito: 320 mm

Capacità di rifilatura

- Libretto da 5 a 20 fogli (fino a 80 lati stampati), 90 g/m²
- Libretto da 5 a 25 fogli (fino a 100 lati stampati), 80 g/m²

Quantità di taglio

- 2–35 mm
- incrementi di 0,1 mm



Stampante Xerox® Versant® 2100



Stampante Xerox® Versant® 80



Stampanti Xerox® Colour 800i/1000i



Specifiche soggette a modifica senza preavviso.

www.xerox.com

