

Unità di cordonatura con taglierina a due lame Xerox®

Create libretti con un livello di qualità superiore.



UNITÀ DI CORDONATURA CON
TAGLIERINA A DUE LAME XEROX®

- 1 Unità di cordonatura con taglierina a due lame Xerox®
- 2 Stazione di finitura libretto Production Ready Xerox®
- 3 Taglierina Xerox® SquareFold®

Xerox offre un'ampia gamma di opzioni di finitura con funzionalità quali impilatura e pinzatura, cordonatura, taglio e rifilo a dorso quadro. L'unità di cordonatura con taglierina a due lame Xerox®* vi consente di ottenere una cordonatura e un rifilo di qualità professionale. Utilizzato insieme a una taglierina Xerox® SquareFold®, questo dispositivo in linea di qualità di produzione crea automaticamente libretti rifilati al vivo simili in tutto e per tutto a dei libri rilegati in broccia. L'unità di cordonatura con taglierina a due lame è compatta e trova facilmente spazio nel vostro ambiente di stampa.

VANTAGGI

- La versatile stazione di finitura Production Ready Xerox® gestisce un numero maggiore di pagine, formati più grandi e grammature maggiori, offrendo in tal modo un'ampia serie di opzioni di assemblaggio.
- Produce libretti di formato e numero pagine variabile dall'aspetto altamente professionale.
- Crea libretti di qualità superiore su supporti patinati, non patinati e pesanti, garantendo al contempo la massima operatività della vostra stampante e un flusso di lavoro efficiente e produttivo.
- Configurata con la taglierina Xerox® SquareFold, crea libretti piatti ed elimina l'effetto sfalsamento grazie a un rifilo anteriore di qualità professionale.
- Fino a cinque pieghe con cordonatura personalizzate disponibili. La cordonatura riduce il rischio di sfaldamento del toner.
- La compatta configurazione in linea fa risparmiare il tempo e il lavoro necessari per eseguire le attività di finitura separatamente.



*Disponibile su una gamma selezionata di stampanti Xerox®

Opzioni di finitura raccomandate per l'unità di cordonatura con taglierina a due lame Xerox®

UNITÀ DI CORDONATURA CON TAGLIERINA A DUE LAME XEROX®



UNITÀ DI CORDONATURA CON TAGLIERINA A DUE LAME XEROX®

Funzione

- Taglia 6-25 mm dalla parte anteriore e posteriore dei fogli (bordi interno ed esterno)
- Fornisce il rifilo al vivo quando utilizzata con la taglierina Xerox® SquareFold®
- Crea un'elegante piega con cordonatura

Formato carta per il rifilo foglio su due lati

- Minimo: 194 x 210 mm
- Massimo: 330,2 x 488 mm

Formato carta per il rifilo libretto su due lati

- Minimo: 194 x 257 mm
- Massimo: 330,2 x 488 mm

Grammature supportate:

- Non patinata: 52–350 g/m²
- Patinata: 60–350 g/m²

Dettagli aggiuntivi

- Gestisce libretti di 30 fogli e uno spessore massimo di 5 mm
- Deve essere configurata con la stazione di finitura libretto Production Ready Xerox® o la stazione di finitura libretto Production Ready Plus Xerox®
- Contiene un gruppo cuscinetto per regolare l'elaborazione dei libretti e tenere il passo della produttività della stampante

Requisiti di alimentazione

- 100–240 VCA
- 60/50 Hz
- Classificazione kVA: 0,1 kVA

Dimensioni

- 605 mm di larghezza
- 724 mm di profondità
- 992 mm di altezza

Peso

- 235 kg



STAZIONE DI FINITURA LIBRETTO PRODUCTION READY XEROX®

Funzione

- Produce fascicoli pinzati mediante una pinzatrice a lunghezza variabile
- Offre le opzioni di pinzatura singola o doppia
- Capacità 100 fogli
- Crea libretti con pinzatura con un massimo di 30 fogli (120 pagine a 90 g/m²)
- Capacità di pinzatura quadrupla

Formato carta per la pinzatura

- Minimo: 182 x 182 mm
- Massimo: 297 x 432 mm

Grammature supportate per la creazione libretto

- Non patinata: 60–350 g/m²
- Patinata: 60–350 g/m²

Requisiti di alimentazione

- 100–240 VCA
- 60/50 Hz
- Classificazione kVA: 0,3 kVA

Dimensioni

Stazione di finitura libretto Production Ready Xerox®

- 855 mm di larghezza
- 724 mm di profondità
- 1.196 mm di altezza

Stazione di finitura libretto Production Ready Xerox®

- 892 mm di larghezza
- 724 mm di profondità
- 1.196 mm di altezza

Peso

- 105 kg



TAGLIERINA XEROX® SQUAREFOLD®

Funzione

- Riceve i libretti dall'area dell'unità libretto della stazione di finitura e appiattisce il dorso dei libretti e cordona la copertina, riducendo in tal modo lo spessore dei libretti e dando loro l'aspetto di un libro rilegato in broccia
- Elimina 2–20 mm dal bordo anteriore del libretto creando un bordo perfettamente rifilato

Formato carta

- Minimo: 182 x 257 mm
- Massimo: 330 x 488 mm

Grammature supportate:

- Non patinata: 60–350 g/m²
- Patinata: 60–350 g/m²

Requisiti di alimentazione

- 100–240 VCA
- 60/50 Hz
- Classificazione kVA: 0,1 kVA

Dimensioni

- 1.271 mm di larghezza
- 724 mm di profondità
- 552 mm di altezza

Peso

- 95 kg



Le opzioni di finitura in linea come l'unità di cordonatura con taglierina a due lame accrescono il valore dei vostri sistemi di stampa Xerox®, come dimostrato sulla stampante Xerox® Versant® 3100 e la stampante di produzione Xerox® Iridesse™.

www.xerox.it