

# Server di stampa Xerox® EX 280 con tecnologia Fiery® v3.1

CARATTERISTICHE TECNICHE

Create un futuro più redditizio con la stampante Xerox® Versant® 280 e un front-end digitale pratico e potente che offre qualità eccezionale e prestazioni al top della classe.

## PIÙ LAVORI AD ALTO VALORE, PIÙ VELOCEMENTE

Rispetto dei tempi di consegna anche più impegnativi e aumento delle capacità produttive con il server di stampa EX 280, che elabora i lavori a una velocità del 30% superiore rispetto al server di stampa EX-i 280.

## COLORI SEMPRE ECCEZIONALI

La tecnologia Fiery Edge consente di ottenere i risultati più accurati e straordinari dalle stampanti Fiery Driven. Offre la migliore gamma di colori possibile per la riproduzione dei colori sia spot che di processo.

Con Fiery Spot-On e Fiery TrueBrand, potete garantire colori spot accurati su tutti i tipi di lavoro, anche su documenti Microsoft Office.

Fiery Ultra Smooth Gradients coniuga l'architettura a 10 bit e una speciale funzione di elaborazione per fornire sfumature incredibilmente delicate che lasceranno estremamente soddisfatti tanto i vostri clienti quanto i loro progettisti.

## AUMENTO DEI PROFITTI CON LA PERSONALIZZAZIONE

Il server di stampa EX 280 supporta tutti i formati di stampa con dati variabili (VDP). Oppure è possibile utilizzare Fiery FreeForm Create, un'applicazione integrata che permette di creare in modo semplice e veloce lavori personalizzati. Possibilità di aggiungere elementi variabili come testo, immagini o codici a barre con solo pochi clic.

## INTELLIGENZA DI STAMPA INTEGRATA

Fiery JobExpert analizza i file e sceglie dinamicamente le impostazioni di stampa ottimali. In tal modo chiunque può stampare correttamente i lavori, senza che siano richieste competenze da esperti.

## VANTAGGI PER L'OPERATORE

Totale controllo su come e quando stampare i lavori. La funzione Gruppi di lavori consente di stampare facilmente un gruppo di lavori in un ordine specifico, oppure di raggruppare lavori per una loro preparazione congiunta utilizzando Fiery Impose. Con Fiery Print Scheduler, programmare i lavori in base alle esigenze di produzione quotidiane è un gioco da ragazzi. Fiery Preflight fornisce controlli di verifica preliminare di base per individuare potenziali problemi prima di stampare.

Easy Vitals per la stampante Xerox® Versant 280 confronta costantemente lo stato corrente della stampante con lo stato raccomandato per assicurare che la stampante operi entro i limiti di tolleranza corretti.

Il componente Fiery Impose incluso semplifica il lavoro di layout grazie a un intuitivo sistema di imposizione visiva dei documenti. È possibile finanche eseguire l'integrazione con stazioni di finitura fuori linea per automatizzare i processi dalla pre stampa alla finitura, riducendo fino al 70% i tempi di impostazione dei lavori.



Con tecnologia



xerox™

# Caratteristiche tecniche del server di stampa Xerox® EX 280 con tecnologia Fiery v3.1

STAMPANTE XEROX® VERSANT® 280

## HARDWARE/PIATTAFORMA

- Software Fiery FS600 Pro
- Processore Intel® Core i5-8500
- Unità di avvio SSD per OS e software Fiery, più unità HDD da 1 TB
- 8 GB di RAM
- Software Fiery QuickTouch
- Porte USB 3.0 (2 posteriori, 3 sul pannello di Fiery QuickTouch)
- Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC
- Fiery Installer Builder
- Server supporti USB

## TECNOLOGIA DEL COLORE E DI IMAGING FIERY

- Profili del colore Fiery Edge
- Elaborazione dei colori spot Fiery Edge
- Fiery TrueBrand
- Fiery Ultra Smooth Gradients
  - Risoluzione rendering 1200 x 1200 dpi a 10 bit
- Risoluzione Ultra HD (High Definition)
- Fiery Smart Estimator
- Controllo dell'intento di rendering RGB e CMYK
- Mezzitoni orientati agli oggetti
- Abilitazione dei colori PANTONE®
- Fiery Spot-On
- Sovrastampa composita
- Calibrazione
  - Fiery Calibrator
  - ColorCal (standard, dalla lastra)
  - Spettrofotometro Fiery ES-3000 (opzionale)
  - Spettrofotometro in linea (ILS) (opzionale)
  - Calibrazione basata sul lavoro
  - Controllo della calibrazione
- Smoothing delle immagini
- Fiery Image Enhance Visual Editor
- Gestione del colore in 1 passaggio (opzionale, richiede Fiery Color Profiler Suite e lo spettrofotometro Fiery ES-3000 o ILS)
- Ricalibrazione automatica (opzionale, richiede ILS)
- Miglioramento di testo e immagini: qualità di testo/immagini, miglioramento di testo e immagini a colori, compensazione del bordo posteriore, anti-aliasing di testo e immagini in bianco e nero, nitidezza di testo/immagini
- Supporta il kit Xerox® Adaptive CMYK+

## PRESTAZIONI

- SmartRIP
- Spooling-RIP-Stampa
- Scansione-RIP-Stampa
- Stampa in ordine rigoroso

## SUPPORTO DI ADOBE INTERPRETER

- Adobe® PDF Print Engine® versione 6.0¹
- CPSI versione 3020

## STAMPA CON DATI VARIABILI

- Fiery FreeForm Create
- Formati file supportati:
  - Fiery FreeForm Plus
  - PPML v3.0
  - PDF/VT-1 e 2
  - Creo VPS
  - VI Compose, Xerox® VIPP® Language, Xerox Specialty Imaging/FreeFlow® VI Suite
- Finitura a livello di fascicolo e record VDP, definizione lunghezza record, libretto N-in-1 VDP, impostazione VDP

## SUPPORTO FORMATI FILE

- Adobe® PostScript® livelli 1, 2, 3; Adobe PDF; PDF/X-1a, 3 e 4; EPS; JPEG; TIFF
- Formati di documenti Microsoft Office: doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pub (tramite Hot Folders)

## PRODUTTIVITÀ E FLUSSO DI LAVORO

- Easy Vitals per la stampante Xerox® Versant® 280
- Fiery Command WorkStation
- Fiery JobExpert
  - Accessibile tramite Xerox® FreeFlow® Core
  - Include impostazioni esclusive per la stampante Xerox® Versant® 280
- Fiery Impose
- Gruppi di lavori
  - Gruppo di stampa
  - Gruppo PDF
- Fiery Print Scheduler
- Stima del tempo di stampa
- Fiery Preflight
- Stampa veloce, Sospensione per discrepanza, Stampa/Elaborazione successiva, Campione di stampa, Stampa di prova, Stampa forzata
- Driver Fiery per Windows e Mac
- Fiery WebTools
- Hot Folders/Stampanti virtuali Fiery
- Preselezioni server Fiery
- Stazione di finitura libretto
- Fiery Remote Scan
- Mappatura SPD (Set Page Device)
- Stampa tampografica
- Spostamento immagine visivo
- Trapping automatico
- Catalogo supporti
- Fiery VUE
- Fiery Go (Android e iOS)
- Stampa mobile diretta
- Finitura sottofascicoli misti
- Fogli divisorii, copertine, sfalsamento per fogli, copie o fascicoli
- Fiery Custom Crease
- Numerazione copie
- Abilitazione GUI

## RETE/CONNETTIVITÀ

- TCP/IP, supporto di Bonjour, SNMP, Port 9100, IPP 2.0, FTP, SMB, WSD, funzionalità Point and Print, Stampa via e-mail (PS/PDF), Supporto IPv6, Autenticazione LDAP
- Accesso con SSO (Single Sign-On)
- Supporto nativo per Stampa universale di Microsoft®
- Conformità allo standard del settore Mopria®

## FUNZIONI DI SICUREZZA

- Cancellazione sicura (conforme a NIST 800-88), Profili di sicurezza, Registro di controllo sicurezza
- Avvio sicuro
- Crittografia dell'unità OS (richiede il kit Fiery High Security)
- Crittografia dati conforme a FIPS 140-2. Conformità a Common Criteria³
- Capacità opzionale di utilizzare un'immagine del sistema operativo Windows con protezione avanzata del cliente per soddisfare i requisiti di conformità alla sicurezza
- Blocco porte, Filtro IP, Autenticazione 802.1X, Crittografia IPsec
- Supporto TLS 1.3 per comunicazioni crittografate: Fiery WebTools, IPP, Direct Mobile Printing
- Gestione dei certificati migliorata
- I certificati autofirmati Fiery vengono ricreati automaticamente
- Stampa protetta, Sicurezza PostScript, Sicurezza USB
- Aggiornamenti software con firma digitale

## ALIMENTAZIONE ELETTRICA

- Commutazione automatica: 100-240 V CA, 7-3,5 A, 50/60 Hz
- Tipica: 100 W, 1 A a 100 V. Massima: 350 W, 7 A a 100 V

## DIMENSIONI/PESO

- Server di stampa: 527,05 mm (20,75 poll.) A x 234,95 mm (9,25 poll.) L x 463,55 mm (18,25 poll.) P
  - Peso: 16,5 kg (36,5 lb)

## INTEGRAZIONE

- Software Visione FreeFlow® di Xerox®, Xerox® FreeFlow® Core
- Fiery API
- Fiery JDF v1.8
- Predisposizione per l'integrazione MIS e Web-to-Print
- Integrazione dei flussi di lavoro di prestampa (Heidelberg® Prinect, Kodak® PRINERGY, Agfa® Apogee, SCREEN EQUIOS)
- Contabilità standard Xerox

## APPROVAZIONI DI ENTI DI REGOLAMENTAZIONE

- Sicurezza: CB Scheme – 62368-1, 2<sup>nd</sup>/3<sup>rd</sup> Edition, Marchio CU (USA e Canada), Marchio T (UE), Marchio UK CA (Regno Unito)
- EMI/EMC: FCC e ICES-003 (USA e Canada), Marchio CE (UE), Marchio RCM (Australia e Nuova Zelanda), Marchio UK CA (Regno Unito)

## PACCHETTO PERFORMANCE XEROX (CONFIGURAZIONE RACCOMANDATA)

- Fiery Color Profiler Suite⁴ con spettrofotometro Fiery ES-3000
- Fiery Compose²
- Fiery NX Station GL
- Modulo interfaccia anti-arriacciamento (IDM/ILS) Xerox per la funzionalità ASRS (All Stocks Rated Speed) con ILS e software Xerox Automated Color Quality Suite (ACQS)

## OPZIONI HARDWARE E SOFTWARE DI FIERY

- Fiery Graphic Arts Pro Package³
  - Include Fiery Spot Pro, Fiery ImageViewer, Fiery Preflight Pro, Fiery Postflight, Fiery Control Bar
- Fiery Color Profiler Suite⁴ con spettrofotometro Fiery ES-3000
- Fiery Compose²
- Fiery NX Station GL
- Licenze Fiery Impose aggiuntive
- Kit di protezione disco rigido Fiery
- Kit Fiery Hub
- Fiery JobMaster²
- Kit Adobe® Acrobat® Pro
- Fiery Manage²
- Fiery ColorGuard²
- Spettrofotometro Fiery ES-6000
- Kit Fiery High Security (include un modulo TPM (Trusted Platform Module)), abilita la crittografia dell'unità OS)

¹ Aggiornato con miglioramenti e release di servizio su base continua

² Prova gratuita di 30 giorni disponibile

³ Con corretta configurazione da parte del cliente finale o del fornitore di servizi

⁴ Prova gratuita in modalità demo

Per maggiori informazioni sul server di stampa Xerox® EX 280 con tecnologia Fiery® per la stampante Xerox® Versant® 280, contattare il rappresentante Xerox locale, telefonare al numero 1-800-ASK-XEROX, o visitare il sito [www.xerox.it](http://www.xerox.it).