

Xerox® EX II Print Server con tecnologia Fiery®

MAGGIORE EFFICIENZA SUL LAVORO.

EX II Print Server offre funzioni orientate alla produttività che consentono di lavorare in modo più rapido ed efficiente. Aumentate l'efficienza grazie a capacità di automazione integrate. Aggiungete Fiery JobMaster (opzionale) per definire e progettare attività complesse e svolgere funzioni avanzate di modifica pagine.

DOCUMENTI DI MAGGIORE IMPATTO GRAZIE ALLA PERSONALIZZAZIONE.

Con Fiery FreeForm™ Create, potete personalizzare gratuitamente i file esistenti in modo semplice e rapido, senza necessità di software VDP aggiuntivo. Aggiungete elementi variabili come testo, immagini o codici a barre con pochi clic.

UN AMBIENTE DI PRODUZIONE INTEGRATO E SICURO.

Basato sulla piattaforma Microsoft® Windows 10, EX II Print Server è dotato dei più moderni sistemi di sicurezza, come Windows Defender. Altri miglioramenti riguardano le funzioni di crittografia, stampa protetta, autenticazione utente, nonché capacità di backup e ripristino configurabili. Il server fornisce connettività JDF standard per una facile integrazione con i sistemi Web-to-Print o MIS aziendali.

Maggiore velocità di elaborazione, qualità delle immagini straordinaria e flusso di lavoro super-efficiente con EX II Print Server.



EX II Print Server per la copiatrice/
stampante Xerox® D95A/110/125



MOTORI FIERY DRIVEN™

- Copiatrice/stampante Xerox® D95A/110/125

HARDWARE E PIATTAFORMA

- Intel® Core™ i3-6100, 3,7 GHz
- 8 GB di RAM
- HDD SATA 500 GB
- USB 3.0: 2 porte posteriori e 3 sul pannello Fiery QuickTouch™
- USB 2.0: 4 porte posteriori.
- Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2019
- Software Fiery FS350 Pro
- Fiery Installer Builder

FORMATI FILE SUPPORTATI

- Adobe® PostScript® Livello 1, 2, 3
- Adobe PDF
- PDF/X-1a, 3 e 4
- Encapsulated PostScript (EPS)
- Enhanced PCL® 6/PCL 5
- Formati dei documenti MS Office: doc, xls, ppt, pub (tramite Hot Folders)

TECNOLOGIA DI IMAGING FIERY

- Black Custom Screening
- Smoothing delle immagini

PRESTAZIONI

- SmartRIP
- Esecuzione simultanea di spooling, RIP e stampa
- Esecuzione simultanea di scansione, RIP e stampa

SUPPORTO DELL'INTERPRETE

ADOBE

- CPSI Versione 3020
- Adobe PDF Print Engine 4¹

STAMPA CON DATI VARIABILI

- I formati file supportati includono PPML v3.0, PDF/VT 1 e 2, compatibilità VPS, Xerox® VIPP®
- Supporto della finitura a livello di record e fascicolo
- Stampa di intervalli di record VDP
- Definizione lunghezza record
- Anteprima raster VDP
- VDP Resource Manager
- Fiery FreeForm™ Create

PRODUTTIVITÀ E FLUSSO DI LAVORO

- Fiery Command WorkStation®
- Driver Fiery per Windows e Mac®
 - Utilizzabilità Section 508
 - Certificazione WHQL, Package Aware (Windows)
- Fiery WebTools™
- Unità di finitura libretto
- Stampa a tampone
- Hot Folders/Stampanti virtuali Fiery
- Fiery JobFlow™ Base
- Stampa mobile diretta
- Fiery Go (Android™ e iOS)
- Fiery FreeForm™ Create

SUPPORTO JDF/JMF

- JDF v1.6
- Pronto per l'integrazione con EFI MIS e Web-to-Print
- Integrazione nel flusso di lavoro di pre stampa (Agfa®, Apogee, Kodak® PRINERGY, Heidelberg® Prinect)

CONNETTIVITÀ DI RETE

- TCP/IP, AppleTalk, supporto di Bonjour, SNMP, Port 9100, IPP, FTP, SMB, WSD, point and print, stampa via email (PS/PDF), supporto di IPv6, Autenticazione LDAP
- Connettività TCP/IP singola e doppia per l'integrazione con Xerox Extensible Interface Platform® (EIP)

PROTEZIONE

- Cancellazione sicura
- Crittografia di informazioni riservate
- Controlli sugli accessi
- Blocco porte
- Filtro IP
- Crittografia di rete IPSec
- Connessioni sicure mediante protocolli HTTP
- Stampa protetta
- Aggiornamenti software con firma digitale
- Windows Defender SmartScreen
- Protezione esecuzione programmi (DEP) di Windows
- Windows Defender Antivirus
- Sicurezza PostScript

EMC

- FCC (Canada e USA)
- C-TICK (Australia e Nuova Zelanda)
- Marchio CE (UE)

SICUREZZA

- Intertek - CB Scheme
- Intertek - [UL /CSA 60950-1:2007 Ed.2
- Intertek - EN 60950-1: A2:2013
- Marchio CE (UE)

ALIMENTAZIONE E CONSUMO

- Commutazione automatica 100-240 VCA
- 50/60 Hz, 6 A a 100 VCA, 3 A a 240 VCA
- Consumo di energia massimo/tipico: 150 W/100 W

DIMENSIONI

- 248 mm (P) x 384 mm (A) x 20 mm (L)
- Peso: 5,8 kg
- Peso con imballaggio: 9,07 kg

OPZIONI FIERY²

- Fiery Impose³
- Fiery Compose
- Fiery JobFlow³
- Fiery JobMaster™³
- Fiery NX One Station
- Unità disco rigido rimovibile
- Kit per Hub Fiery

INTEGRAZIONE DEL FLUSSO DI LAVORO

- Xerox® FreeFlow® Digital Workflow Collection
- Xerox® Standard Accounting
- Fiery API

¹ Aggiornato con miglioramenti e release di servizio su base continuativa

² Possono variare in base all'area geografica

³ È disponibile una versione di prova gratuita di 30 giorni

Per ulteriori informazioni, andate alla pagina www.xerox.it/it-it/attrezzatura-per-la-stampa