

# Xerox® Phaser® 3320 e WorkCentre™ 3315/3325

## Stampante e Stampante multifunzione in bianco e nero



	Phaser 3320	WorkCentre 3315	WorkCentre 3325
<b>Velocità di stampa</b>			
<b>Stampa solo fronte</b>	Fino a 35 ppm A4 (210 x 297 mm)	Fino a 31 ppm A4 (210 x 297 mm)	Fino a 35 ppm A4 (210 x 297 mm)
<b>Stampa fronte/retro</b>	Fino a 17 ppm A4 (210 x 297 mm)	Fino a 15 ppm A4 (210 x 297 mm)	Fino a 17 ppm A4 (210 x 297 mm)
<b>Gestione carta - Ingresso</b>			
<b>- Alimentatore fronte/retro automatico</b>			
<b>Capacità<sup>1</sup></b>	NA	Alimentatore originali automatico (ADF): 50 fogli	Alimentatore automatico fronte/retro (DADF): 50 fogli
<b>Formati</b>		Formati personalizzati: da 142 x 148 mm a 216 x 356 mm	
<b>Grammature</b>		Da 60 a 105 g/m <sup>2</sup>	Da 50 a 105 g/m <sup>2</sup>
<b>Vassoio bypass</b>			
<b>Capacità<sup>1</sup></b>	50 fogli		
<b>Formati</b>	Formati personalizzati: da 76 x 127 mm a 216 x 356 mm		
<b>Grammature</b>	Da 60 a 220 g/m <sup>2</sup>		
<b>Tipi di supporti</b>	Carta comune Buste Etichette Lucidi Cartoncini Carta riciclata		
<b>Vassoio 1</b>			
<b>Capacità<sup>1</sup></b>	250 fogli		
<b>Formati</b>	Formati: da 105 x 148 mm a 216 x 356 mm		
<b>Grammature</b>	Da 60 a 163 g/m <sup>2</sup>		
<b>Tipi di supporti</b>	Carta comune Cartoncini Carta riciclata		

<sup>1</sup> Le capacità della carta sono basate su supporti da 75 g/m<sup>2</sup> e variano con grammature diverse.

# Xerox® Phaser® 3320 e WorkCentre™ 3315/3325

Vassoio aggiuntivo (opzionale)			
Capacità <sup>1</sup>	520 fogli		
Formati	Formati: da 148 x 210 mm a 216 x 356 mm		
Grammature	Da 60 a 163 g/m <sup>2</sup>		
Tipi di supporti	Carta comune Cartoncini Carta riciclata		
Capacità carta			
Capacità standard <sup>1</sup>	300 fogli		
Capacità massima <sup>1</sup>	820 fogli		
Gestione carta - Uscita			
Capacità uscita standard <sup>1</sup>	150 fogli		
Stampa fronte/retro automatica	Standard		
Stampa	Phaser 3320	WorkCentre 3315	WorkCentre 3325
Tempo di uscita prima pagina	Velocità massima di 6,5 secondi		
Risoluzione di stampa (massima)	Fino a 600 x 600 dpi (qualità immagini a 1200 x 1200 dpi)		
Linguaggi di descrizione pagina	Emulazioni PCL® 5c e 6 Emulazione PostScript 3	Emulazioni PCL 5c e 6 Emulazione PostScript 3 Emulazione PDF	Emulazioni PCL 5c e 6 Emulazione PostScript 3 Emulazione PDF XPS®
Area di stampa massima	4,23 mm dal bordo della carta		
Funzioni di stampa	Filigrane Fascicolazione Stampe fronte/retro automatiche Immagini multiple Poster Stampa di libretti Formati pagina personalizzati Adattamento alla pagina Proporzioni Modalità Risparmio toner Modalità Earth Smart	Filigrane Fascicolazione Stampe fronte/retro automatiche Immagini multiple Poster Stampa di libretti Formati pagina personalizzati Adattamento alla pagina Proporzioni Modalità Risparmio toner Modalità Earth Smart Stampa da USB	Filigrane Fascicolazione Stampe fronte/retro automatiche Immagini multiple Poster Stampa di libretti Formati pagina personalizzati Adattamento alla pagina Proporzioni Modalità Risparmio toner Modalità Earth Smart Stampa da USB Programmazione lavori Stampa da unità locale Salva Salva e stampa
Driver di stampa	Windows® XP, 2003 Server, 2008 Server, Vista, 7 Mac OS® 10.5 e successive ORACLE® Solaris 9, 10 Red Hat® Enterprise Linux® 4 Fedora Core SUSE® IBM® AIX 5 HP-UX® Xerox® Global Print Driver® Xerox® Mobile Express Driver®		
Disponibilità font	Font PostScript: 136 Font PCL: 111 scalabili, 1 bitmap		

<sup>1</sup> Le capacità della carta sono basate su supporti da 75 g/m<sup>2</sup> e variano con grammature diverse.

# Xerox® Phaser® 3320 e WorkCentre™ 3315/3325

<b>Xerox® Global Print Driver® (X-GPD)</b>	<p>Un driver di stampa autenticamente universale consente agli amministratori IT di installare, aggiornare e gestire dispositivi Xerox® e non Xerox da un unico driver. Offre un'interfaccia omogenea e di facile utilizzo agli utenti finali, riducendo il numero di chiamate di assistenza e semplificando la gestione dei servizi di stampa.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rilevamento automatico delle stampanti</li> <li>• Offre feedback bidirezionale su stato del dispositivo, materiali di consumo, gestione coda</li> </ul>		
<b>Copia</b>	<b>Phaser 3320</b>	<b>WorkCentre 3315</b>	<b>WorkCentre 3325</b>
<b>Velocità di copia</b> Bianco e nero	NA	Fino a 31 ipm (immagini al minuto) A4 (210 x 297 mm)	Fino a 35 ipm (immagini al minuto) A4 (210 x 297 mm)
<b>Scanner di documenti</b>		Alimentatore automatico con capacità 50 fogli	Alimentatore automatico originali fronte/retro con capacità 50 fogli
<b>Formato per lo scanner di documenti</b>		Lastra: fino a A4 ADF: fino a 216 x 356 mm	Lastra: fino a A4 DADF: fino a 216 x 356 mm
<b>Lati (ingresso:uscita)</b>		1:1, 1:2	1:1, 1:2, 2:2 e 2:1
<b>Quantità</b>		Da 1 a 999 copie	
<b>Risoluzione</b>		Fino a 600 x 600 dpi	
<b>Simultaneità</b>		NA	Scansione e stampa simultanee
<b>Tempo uscita prima copia</b>		Velocità massima di 12 secondi	Velocità massima di 10 secondi
<b>Funzioni di copia</b>		Eliminazione sfondo automatica Regolazione luminosità Copia documento identità Spostamento margini Immagini multiple Creazione lavori Modalità fotografica Programmazione anticipata	Eliminazione sfondo automatica Regolazione luminosità Copia documento identità Spostamento margini Immagini multiple Creazione lavori Modalità fotografica Programmazione anticipata Creazione libretto Copia di libro con cancellazione centro Cancellazione bordo Interruzione lavori Copia di poster
<b>Fax<sup>2</sup></b>	<b>Phaser 3320</b>	<b>WorkCentre 3315</b>	<b>WorkCentre 3325</b>
<b>Velocità fax</b>	NA	33,6 Kbps	
<b>Memoria</b>		4 MB	
<b>Risoluzione</b>		Risoluzione massima di 300 x 300 dpi (Super Fine /Fotografica) Risoluzione fino a 203 x 196 dpi (Fine) Risoluzione fino a 203 x 98 dpi (Standard)	
<b>Compressione</b>		MH, MR, MMR, JBIG, JPEG	
<b>Funzioni fax</b>		Rubrica (fino a 200 composizioni veloci, 209 composizioni di gruppo) Rilevazione automatica Riduzione automatica Invio fax a colori Invio differito Inoltro fax su Email/Fax Filtro fax indesiderati Ricezione in memoria PC Fax (solo Windows) Fax protetto	

<sup>3</sup> È richiesta una linea telefonica analogica.

# Xerox® Phaser® 3320 e WorkCentre™ 3315/3325

Scansione	Phaser 3320	WorkCentre 3315	WorkCentre 3325
<b>Capacità</b>	NA	Scansione in bianco e nero e a colori	
<b>Simultaneità</b>		NA	Scansione mentre sul sistema è in corso la stampa di copie o di lavori di stampa di rete oppure durante il trasferimento di lavori di scansione su rete o fax.
<b>Velocità di ingresso</b>		Bianco e nero: scansione fino a 20 ipm – A4 (210 x 297 mm) A colori: scansione fino a 6 ipm – A4 (210 x 297 mm)	Bianco e nero: scansione fino a 24 ipm – A4 (210 x 297 mm) A colori: scansione fino a 8 ipm – A4 (210 x 297 mm)
<b>Risoluzione (massima)</b>		Bianco e nero: fino a 4800 x 4800 dpi A colori: fino a 600 x 600 dpi	
<b>Profondità bit</b>		Colore a 24 bit, scala di grigi a 8 bit	
<b>Area di scansione massima</b>		Lastra: fino a A4 ADF: fino a 216 x 356 mm	Lastra: fino a A4 DADF: fino a 216 x 356 mm
<b>Protocollo di archiviazione di rete</b>		SMTP	FTP SMTP SMB
<b>Formati file</b>		PDF TIFF (pagina singola e multipagina) JPEG BMP	
<b>Compatibilità driver di scansione</b>		WIA TWAIN	
<b>Destinazioni di scansione supportate</b>		Scansione su e-mail Scansione su USB Scansione su PC locale Scansione su PC di rete	Scansione su e-mail Scansione su USB Scansione su PC locale Scansione su PC di rete Scansione su cartella Scansione su FTP Scansione su SMB Scansione su unità locale
<b>Soluzioni di scansione</b>			
<b>Xerox® Scan to PC Desktop Personal Edition</b>	NA	Soluzione che offre strumenti di imaging, archiviazione, modifica e gestione di documenti <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nuance PaperPort – software di visualizzazione immagini e gestione file</li> <li>• Nuance OmniPage (per installazione desktop/client) – software di conversione formato file e OCR</li> <li>• Image Retriever – offre il richiamo totalmente automatizzato delle immagini scansionate direttamente da una Xerox® WorkCentre abilitata alla scansione sui singoli desktop.</li> </ul> <p>Un elenco completo di soluzioni di scansione è disponibile su <a href="http://www.xerox.com">www.xerox.com</a></p>	

Protezione	Phaser 3320	WorkCentre 3315	WorkCentre 3325
<b>Funzioni di sicurezza</b>	HTTPS protetto (SSL) IPsec 802.1X SNMPv3 Filtro IP Stampa protetta Filtro indirizzi Mac	HTTPS protetto (SSL) IPsec LDAP protetto 802.1X SNMPv3 Filtro IP Stampa protetta (con espansione di 256 MB di memoria opzionale) Filtro indirizzi Mac	HTTPS protetto (SSL) IPsec LDAP protetto 802.1X SNMPv3 Filtro IP Stampa protetta Filtro indirizzi Mac Autenticazione di rete Sovrascrittura immagini
<b>Gestione dispositivi</b>			
<b>Xerox® CentreWare® Web</b>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Un'applicazione server basata su Web per amministratori di rete che consente la gestione del dispositivo tramite browser Web da qualsiasi workstation con Windows, UNIX o qualsiasi altro sistema operativo</li> <li>• Compatibile con tutte le stampanti gestite tramite SNMP di qualsiasi produttore</li> <li>• Risulta utile nelle operazioni di rilevamento e installazione dei dispositivi, controllo delle condizioni del sistema, risoluzione dei problemi, aggiornamento dei dispositivi, gestione account e risorse</li> </ul>		
<b>Xerox® CentreWare® Internet Services - Pagina web dei dispositivi integrata</b>			
<b>Stato dispositivo</b>	Server Web integrato <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stato/contenuto dei vassoi</li> <li>• Stato dei materiali di consumo</li> </ul>		
<b>Visualizzazione delle code di stampa</b>	Gestione completa della coda di stampa lavori – sospensione, rilascio, avanzamento ed eliminazione		
<b>Invio lavori</b>	File pronti per la stampa (PS, PCL, TIFF, PDF) Selezione della funzione di emissione		
<b>Gestione dispositivo</b>	Consente di eseguire facilmente in remoto le operazioni di installazione, l'impostazione delle opzioni di configurazione e la gestione del dispositivo		
<b>Browser</b>	Microsoft® Internet Explorer 6, 7 Firefox® 2., 3 Safari® 3.0		
<b>Soluzioni Xerox® Mobile</b>			
<b>Xerox® PrintBack</b>	Ideale per gli ambienti in cui software e soluzioni vengono installati personalmente, Xerox® PrintBack consente di stampare sulla stampante predefinita già in uso con il proprio computer. In più, supporta i più comuni tipi di file da ufficio (documenti Microsoft® Office, PDF, ecc.) e garantisce una qualità di stampa eccezionale. Per ulteriori informazioni, visitare <a href="http://www.xerox.com/mobile">www.xerox.com/mobile</a>		
<b>Xerox® Mobile Express Driver®</b>	Xerox® Mobile Express Driver® è un singolo driver di stampa universale che può essere scaricato su un PC e usato per stampare praticamente su qualsiasi dispositivo PostScript sulla rete, incluse le stampanti di altre marche. Anziché scaricare singoli driver di stampa per ciascun prodotto in ciascun ufficio, è possibile scaricare un unico e semplice Xerox® Mobile Express Driver®, rendendo facile per gli utenti che hanno necessità di muoversi da una sede all'altra trovare, usare e gestire dispositivi Xerox® e non Xerox in qualunque nuova sede. Basta collegarsi a una nuova rete e X-MED rileva automaticamente le stampanti disponibili e fornisce informazioni sullo stato e la capacità. Salvataggio di un elenco di stampanti "preferite" per ciascuna località, archiviazione delle impostazioni di stampa delle applicazioni per poterle utilizzare su qualunque stampante in qualunque rete; significativa riduzione delle chiamate di assistenza mobile al reparto IT. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rilevamento automatico delle stampanti</li> <li>• Gestione dell'elenco stampanti in base alla sede</li> <li>• Offre feedback bidirezionale su stato del dispositivo, materiali di consumo, gestione coda</li> </ul>		

# Xerox® Phaser® 3320 e WorkCentre™ 3315/3325

Caratteristiche tecniche del dispositivo	Phaser 3320	WorkCentre 3315	WorkCentre 3325
<b>Dimensione lastra</b>	NA	Fino ad A4	
<b>Memoria</b> (standard/massima)	128 MB / 384 MB		256 MB / 768 MB
<b>Unità locale</b>	NA		2 GB
<b>Processore</b>	600 MHz	360 MHz	600 MHz
<b>Linguaggi supportati</b>	Emulazioni PCL® 5c e 6 Emulazione PostScript 3	Emulazioni PCL 5c e 6 Emulazione PostScript 3 Emulazione PDF	Emulazioni PCL 5c e 6 Emulazione PostScript 3 Emulazione PDF XPS®
<b>Connettività</b>	USB 2.0 Ethernet 10/100/1000 Base-T Wi-Fi <sup>3</sup>	USB 2.0 Ethernet 10/100 Base-T	USB 2.0 Ethernet 10/100/1000Base-T Wi-Fi <sup>3</sup>
<b>Sistemi operativi</b>	Windows® XP, 2003 Server, 2008 Server, Vista, 7 Mac OS® 10.3 e successivi ORACLE® Solaris 9, 10 Linux® Sparc AS400 Citrix Presentation Server SAP Servizi terminal di Windows IBM® AIX 5 HP-UX®		
<b>Ciclo di funzionamento</b>	<b>Phaser 3320</b>	<b>WorkCentre 3315</b>	<b>WorkCentre 3325</b>
	Fino a 80.000 pagine al mese <sup>4</sup>	Fino a 50.000 pagine al mese <sup>4</sup>	Fino a 80.000 pagine al mese <sup>4</sup>
<b>Volume di stampa mensile consigliato</b>			
	Fino a 6.000 pagine al mese <sup>5</sup>	Fino a 4.000 pagine al mese <sup>5</sup>	Fino a 6.000 pagine al mese <sup>5</sup>
<b>Livelli di pressione sonora</b>			
<b>Stampa/Copia</b>	52 dB(A)	52 dB(A)	53 dB(A)
<b>In standby</b>	26 dB(A)	26 dB(A)	26 dB(A)
<b>Livelli di potenza sonora</b>			
<b>Stampa/Copia</b>	6,7 B(A)	6,5 B(A)	6,7 B(A)
<b>In standby</b>	0 B(A)	0 B(A)	0 B(A)
<b>Consumo</b>	<b>220-240 V CA, 50/60 Hz, 3.3A</b>		
<b>In funzione</b> (attività media)	<420 watt	<600 watt	
<b>In standby</b>	<48 watt	<50 watt	
<b>Riposo</b>	<10 watt	<8 watt	
<b>Riscaldamento</b> Dalla modalità autospegnimento Dalla modalità attiva Dalla modalità di risparmio energetico (interfaccia utente pronta) Dalla modalità di risparmio energetico (prima pagina)	Minimo 30 secondi Minimo 57 secondi Minimo 15 secondi  Minimo 14 secondi	Minimo 35 secondi Minimo 57 secondi Minimo 15 secondi  Minimo 14,5 secondi	Minimo 35 secondi Minimo 57 secondi Minimo 15 secondi  Minimo 14 secondi

<sup>3</sup> 3320V\_DNI e 3325V\_DNI

<sup>4</sup> Capacità di volume massima prevista in un mese. Capacità non necessariamente sostenuta su base regolare.

<sup>5</sup> Volume di stampa medio mensile - La produzione mensile di output stimata su base regolare.

# Xerox® Phaser® 3320 e WorkCentre™ 3315/3325

<b>Intervallo di temperature - A riposo</b>	Da 0° a 40° C
<b>Intervallo di temperature - In funzione</b>	Da 10° a 32° C
<b>Escursione di umidità con macchina non utilizzata</b> Con imballaggio Unpacked	10% - 90% 20% - 80%
<b>Range di umidità con macchina in funzione</b>	20% - 80%
<b>Range di umidità opzionale</b>	30% - 70%

<b>Dimensioni e peso</b>	<b>Larghezza</b>	<b>Profondità</b>	<b>Altezza</b>	<b>Peso</b>
<b>Phaser 3320</b>	366 mm	368 mm	257 mm	9,89 kg
<b>WorkCentre 3315</b>	424 mm	422 mm	417 mm	14,37 kg
<b>WorkCentre 3325</b>	469 mm	458 mm	447 mm	16,55 kg
<b>Vassoio carta aggiuntivo</b>	454 mm	366 mm	146 mm	11,6 kg

<b>Dimensioni e peso con imballaggio</b>	<b>Larghezza</b>	<b>Profondità</b>	<b>Altezza</b>	<b>Peso</b>
<b>Phaser 3320</b>	509 mm	452 mm	373 mm	11,7 kg
<b>WorkCentre 3315</b>	569 mm	551 mm	535 mm	18,2 kg
<b>WorkCentre 3325</b>	594 mm	594 mm	584 mm	20,09 kg
<b>Vassoio carta aggiuntivo</b>	584 mm	518 mm	297 mm	12,4 kg

<b>Certificazioni</b>	
	FCC Parte 15, Classe B FCC Parte 68 Marchio CE applicabile alla direttiva sulla bassa tensione 2006/95/EC Direttiva EMC 2004/108/EC e Direttiva R&TTE 1999/5/EC UL 60950-1/CSA 60950-1-07, 2nd Edition GOST NOM Marchio GS Citrix Ready Sezione 508 (conforme con piccole eccezioni) Blue Angel (non include la WorkCentre 3315) ENERGY STAR® qualified

<b>Contenuto della confezione</b>	
	Phaser 3320, WorkCentre 3315 o WorkCentre 3325 Cartuccia di stampa: Phaser 3320 / WorkCentre 3325: capacità 5.000 stampe <sup>6</sup> ; WorkCentre 3315: capacità 2.300 stampe <sup>6</sup> ) CD del software e della documentazione (con Manuale dell'utente, Guida di installazione rapida, driver di stampa, Guida per l'amministratore di sistema e Dichiarazione di garanzia) Cavo di alimentazione Cavo per fax (solo WorkCentre 3315/3325)

<sup>6</sup> Media di pagine standard. Rendimento dichiarato in conformità allo standard ISO/IEC 19752. Il rendimento può variare in base all'immagine, all'area di copertura e alla modalità di stampa.

# Xerox® Phaser® 3320 e WorkCentre™ 3315/3325

Materiali di consumo e opzioni	Descrizione	Resa	Numero parte
Cartucce di stampa ad alta capacità	Phaser 3320	11.000 pagine standard <sup>6</sup>	106R02307
	WorkCentre 3315	5.000 pagine standard <sup>6</sup>	106R02311
	WorkCentre 3325	11.000 pagine standard <sup>6</sup>	106R02313
Cartucce di stampa capacità standard	Phaser 3320	5.000 pagine standard <sup>6</sup>	106R02305
	WorkCentre 3315	2.300 pagine standard <sup>6</sup>	106R02309
	WorkCentre 3325	5.000 pagine standard <sup>6</sup>	106R02311
Opzioni	Vassoio carta da 520 fogli aggiuntivo		497N01412
	256 MB di memoria (Phaser 3320 e WorkCentre 3315)		098N02189
	512 MB di memoria (WorkCentre 3325)		098N01878

<sup>6</sup> Media di pagine standard. Rendimento dichiarato in conformità allo standard ISO/IEC 19752. Il rendimento può variare in base all'immagine, all'area di copertura e alla modalità di stampa.

Per ulteriori informazioni, visitate il sito web [www.xerox.com/office](http://www.xerox.com/office)



(Non include la WorkCentre 3315)