

Stampante Xerox® Phaser® 3330



Caratteristiche del sistema		Phaser 3330
Velocità solo fronte A4 / 210 x 297 mm 216 x 356 mm	Fino a 40 ppm Fino a 34 ppm	
Velocità fronte/retro A4 / 210 x 297 mm 216 x 356 mm	Fino a 20 ppm Fino a 17 ppm	
Ciclo di funzionamento mensile¹	Fino a 80.000 pagine / mese	
Volume di stampa mensile medio consigliato²	Fino a 6.000 Pagine	
Processore	1 GHz	
Memoria	512 MB	
Connettività	USB 2.0 Ethernet 10/100/1000Base-T Wi-Fi	
Gestione della carta		
Vassoio bypass		
Capacità³	50 Fogli	
Formati	Formati personalizzati: 76 x 127 mm a 216 x 356 mm	
Grammature	60 a 220 g/m ²	
Tipi di supporto	Schede per archivi Carta di qualità Cartoncino Personalizzata Buste Pesante Etichette Carta leggera Carta comune Prestampata Carta riciclata Lucidi	
Vassoio 1		
Capacità³	250 Fogli	
Formati	Formati personalizzati 99 x 147 mm a 216 x 356 mm	
Grammature	60 a 163 g/m ²	
Tipi di supporto	Schede per archivi Carta di qualità Cartoncino Pesante Carta leggera Carta comune Carta riciclata	
Vassoio aggiuntivo		
Capacità³	550 Fogli	
Formati	Formati personalizzati: 76 x 127 mm a 216 x 356 mm	
Grammature	60 a 163 g/m ²	

Stampante Xerox® Phaser® 3330

Vassoio aggiuntivo	
Tipi di supporto	Schede per archivi Carta di qualità Cartoncino Pesante Carta leggera Carta comune Carta riciclata
Capacità complessiva	
Capacità standard del dispositivo ³	300 Fogli
Capacità complessiva del dispositivo ³	850 Fogli
Uscita carta	
Capacità di uscita ³	150 Fogli
Fronte/retro automatico	Standard
Caratteristiche tecniche del dispositivo	
Requisiti elettrici	
Europa	220-240 VCA +/- 10%, 50/60 Hz +/- 3 Hz, 5A
Assorbimento	
Funzionamento ⁴	Massimo 700 Watt
Modalità standby ⁴	Massimo 50 Watt
Modalità di spegnimento ⁴	Massimo 0,1 Watt
Modalità di sospensione ⁴	Massimo 3,5 Watt
Tempo di riscaldamento (da modalità di sospensione)	Solo 35 secondi
Ambiente operativo	
Gamma di temperatura richiesta Stato inattivo Stato attivo	0°C a 40°C 10°C a 32°C
Umidità relativa richiesta	20% a 80%
Livelli di potenza sonora Stato attivo Standby	54 dB(A) o meno 26 dB(A) o meno
Livelli di pressione sonora Stato attivo Standby	54 dB(A) o meno 26 dB(A) o meno
Dimensioni e peso (senza imballaggio)	
Phaser 3330	Larghezza: 366 mm Profondità: 366 mm Altezza: 289,6 mm Peso: 10,6 kg
Vassoio carta da 550 fogli	Larghezza: 366 mm Profondità: 454 mm Altezza: 146 mm Peso: 5,36 kg
Dimensioni e peso (con imballaggio)	
Phaser 3330	Larghezza: 449,6 mm Profondità: 449,6 mm Altezza: 403,9 mm Peso: 12,84 kg
Vassoio carta da 550 fogli	Larghezza: 563 mm Profondità: 497 mm Altezza: 285 mm Peso: 7,62 kg

Certificazione del sistema/Conformità normativa	
Certificazioni	<p>FCC Parte 15, Classe A FCC Parte 68 Marchio CE applicabile alle Direttive 2006/95/EC, 2004/108/EC e 1999/5/EC UL 60950-1/CSA 60950-1-07, 2nd Edition Sezione 508 NOM Marchio GS EAC Direttiva RoHS 2011/65/EU Direttiva WEEE 2012/19/EU Certificazione Citrix™ Cerner (in corso di valutazione) Certificazione Apple® AirPrint® 1.5 Google Cloud Print™ (il dispositivo è conforme/testato, ma non stato formalmente certificato) Certificazione Mopria® Certificazione Wi-Fi Alliance Blue Angel MEDITECH ENERGY STAR® ECOLOGO® EPEAT (Stati Uniti) L'elenco aggiornato delle certificazioni è disponibile su www.xerox.com/OfficeCertifications.</p>
Stampa	
Tempo di uscita prima pagina	Solo 6,5 secondi ⁵
Risoluzione	Fino a 1200 x 1200 dpi qualità delle immagini
Linguaggi PDL	<p>Compatibilità PostScript 3 PCL® 5e, 6 PDF Direct TIFF JPEG</p>
Area di stampa massima	4 mm da tutti i bordi
Funzioni di stampa	<p>Filigrane Fascicolazione Stampa fronte/retro automatica N-in-1 Stampa di poster Stampa libretto Formato pagina personalizzato Adattamento alla pagina Proporzioni Modalità Bozza Stampa Earth-Smart Stampa da USB Programmazione lavori Stampa da unità locale Salva Salva e stampa</p>
Stampa da USB	<p>Consente di stampare in modalità walk-up dalla porta USB Tipo A Supporta la stampa diretta dal PC tramite porta USB Tipo B Formati file supportati: PDF, JPEG, TXT, TIFF, PS, XPS, PCL</p>
Sistemi operativi	<p>Microsoft® Windows® Vista e versioni successive Mac OS™ 10.8.x e versioni successive Varie distribuzioni Linux® e Unix</p>
Protocolli di rete	<p>TCP/IP: HTTP/HTTPS, IPP, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD NetWare: Bindery e NDS IPX/SPX, NDPS®/NEPS (con Server Gateway) AppleTalk®: EtherTalk® Microsoft Windows Networking su IP Bonjour® / Airprint® IPv6 Secure FTP Molti dei protocolli che non sono in uso possono essere disabilitati</p>
Protocolli di gestione	DHCP, SNMP, WINS, SLP® v2, HTTP, HTTPS, DHCP Autonet, TLS, NTP, MDNS, SSDP
Capacità font	<p>136 font PostScript 111 font PCL scalabili 1 font bitmap PCL</p>

Soluzioni mobili e app per dispositivi mobili					
Xerox® Mobile Express Driver®	Rende facile per gli utenti che hanno necessità di muoversi da una sede all'altra trovare, usare e gestire dispositivi Xerox® e non Xerox®. Basta collegarsi a una nuova rete e Mobile Express Driver rileva automaticamente le stampanti disponibili e fornisce informazioni sullo stato e la capacità. Salvate un elenco di stampanti "preferite" per ciascuna località, archiviate le impostazioni di stampa delle applicazioni per poterle utilizzare su qualunque stampante in qualunque rete e riducete in misura significativa le chiamate di assistenza mobile al reparto IT.				
Xerox® Global Print Driver®	Driver di stampa autenticamente universale che consente agli amministratori IT di installare, aggiornare e gestire dispositivi Xerox® e non Xerox® da un unico driver. Offre un'interfaccia omogenea e di facile utilizzo agli utenti finali, riducendo il numero di chiamate di assistenza e semplificando la gestione dei servizi di stampa.				
Apple® AirPrint®	Stampate email, foto e importanti documenti di ufficio direttamente da un iPhone® o iPad® Apple senza dover installare driver e collegare cavi. Con AirPrint, un iPhone o iPad individua automaticamente e si connette al dispositivo abilitato ad AirPrint tramite la rete Wi-Fi dell'ufficio.				
Google Cloud Print™	Google Cloud Print connette i dispositivi di stampa al Web, consentendo agli utenti di stampare documenti di uso quotidiano da smartphone, tablet, notebook Chromebook™ e qualunque altro dispositivo connesso al Web. ⁶				
Xerox® Print Service Plug-in for Android™ (scaricabile gratuitamente da Google Play™ Store)	Xerox® Print Service Plug-in per dispositivi Android KitKat (4.4 o versioni successive) ottimizza la stampa mobile senza ricorrere ad app di terze parti o driver di stampa aggiuntivi. Quando il vostro dispositivo mobile è connesso a stampanti multifunzione abilitate alla tecnologia ConnectKey tramite una rete wireless, potete stampare facilmente foto, pagine web e documenti. Ricca serie di opzioni di stampa, quali stampa fronte/retro, pinzatura e rilascio protetto da codice. Scaricabile gratuitamente da Google Play™ Store.				
Sicurezza					
Funzioni di sicurezza	802.1x HTTPS protetto (SSL/TLS) IPP protetto Stampa protetta SSL Filtro IP IPv6 SNMP v3 IPsec WEP (64/128 bit) WPA2-PSK (AES) WPA / WPA2-Personal WPA / WPA2-Enterprise				
Sicurezza WiFi					
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Metodo di autenticazione</th> <th>Crittografia</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> Aperto WPA PSK WPA PSK / WPA2 PSK WPA Enterprise WPA Enterprise / WPA2™ Enterprise Opzioni del metodo di autenticazione WPA Enterprise: <ul style="list-style-type: none"> • PEAPV0 MS-CHAPV2 • EAP-TLS • EAP-TTLS PAP • EAP-TTLS CHAP </td> <td> WEP 64 / 128 bit ASCII / HEX TKIP AES TKIP AES </td> </tr> </tbody> </table>	Metodo di autenticazione	Crittografia	Aperto WPA PSK WPA PSK / WPA2 PSK WPA Enterprise WPA Enterprise / WPA2™ Enterprise Opzioni del metodo di autenticazione WPA Enterprise: <ul style="list-style-type: none"> • PEAPV0 MS-CHAPV2 • EAP-TLS • EAP-TTLS PAP • EAP-TTLS CHAP 	WEP 64 / 128 bit ASCII / HEX TKIP AES TKIP AES
Metodo di autenticazione	Crittografia				
Aperto WPA PSK WPA PSK / WPA2 PSK WPA Enterprise WPA Enterprise / WPA2™ Enterprise Opzioni del metodo di autenticazione WPA Enterprise: <ul style="list-style-type: none"> • PEAPV0 MS-CHAPV2 • EAP-TLS • EAP-TTLS PAP • EAP-TTLS CHAP 	WEP 64 / 128 bit ASCII / HEX TKIP AES TKIP AES				
Gestione del dispositivo					
Xerox® CentreWare® Web					
Stato del dispositivo	Server Web integrato <ul style="list-style-type: none"> • Stato/contenuto del vassoio • Stato dei materiali di consumo 				
Visualizzazione delle code di stampa	Gestione completa della coda di stampa lavori – sospensione, rilascio, avanzamento ed eliminazione				
Invio del lavoro	File pronti per la stampa (PS, PCL®5c/6, PDF, TIFF) Selezione della funzione di uscita				
Amministrazione del dispositivo	Consente di eseguire facilmente in remoto le operazioni di installazione, impostazione delle opzioni di configurazione e gestione del dispositivo.				
Browser	Microsoft® Internet Explorer 6, 7 Firefox® 2., 3 Safari® 3.0				
Xerox® CentreWare® Internet Services – Pagina Web dei dispositivi integrata					
	<ul style="list-style-type: none"> • Applicazione server per amministratori di rete basata sul Web che consente di gestire dispositivi tramite browser Web da qualunque stazione di lavoro, su Windows, UNIX o altro sistema operativo • Compatibile con stampanti SNMP di qualsiasi marca • Agevola il rilevamento e l'installazione dei dispositivi, i controlli sullo stato e la risoluzione dei problemi, gli aggiornamenti dei dispositivi, nonché la gestione di base delle risorse e degli account. 				

Stampante Xerox® Phaser® 3330

Xerox® Standard Accounting (Standard)		
Monitoraggio	Utilizzo delle funzioni di stampa	
Contabilità	Fino a 1.000 account utente (ID utente) Fino a 500 account generali (client) Fino a 500 account gruppo (dipartimento)	
Funzioni	<ul style="list-style-type: none"> L'amministratore può gestire la funzione tramite l'interfaccia utente sul web o il pannello di controllo del dispositivo negli strumenti. L'amministratore può importare o esportare gli account utente, gli account gruppo, gli account generali e i limiti utente tramite un file CSV standard del settore. 	
Remote PrintServices		
Automated Meter Reading (AMR)	Automatizza il processo di raccolta e invio delle letture contatori per il monitoraggio dell'utilizzo dei dispositivi Xerox® e relativa fatturazione. Libera gli utenti da tale incombenza e assicura sempre un tempestivo invio dei dati delle letture contatore a Xerox.	
Automated Supplies Replenishment (ASR)	Ordina automaticamente i materiali di consumo per i dispositivi di stampa Xerox® in base all'utilizzo effettivo, eliminando ogni necessità di gestire manualmente le scorte dei materiali di consumo.	
Contenuto della confezione		
	<ul style="list-style-type: none"> Stampante Phaser 3330 Cartuccia di stampa capacità standard: 2.600 pagine² CD Software e documentazione (con guide per la sicurezza, la conformità, il riciclaggio e lo smaltimento), Driver di stampa e Certificato di garanzia Guida all'installazione Guida rapida all'utilizzo Cavo di alimentazione 	
Materiali di consumo e accessori	Quantità	Numero di parte
Materiali di consumo		
Cartucce di stampa ad altissima capacità	15.000 standard Pagine ⁷	106R03624
Cartucce di stampa ad alta capacità	8.500 standard Pagine ⁷	106R03622
Cartucce di stampa a capacità standard	2.600 standard Pagine ⁷	106R03620
Cartuccia fotoricettore	30.000 standard Pagine ⁸	101R00555
Accessori		
Vassoio carta da 550 fogli	097N02254	
Kit di abilitazione NFC (Near Field Communication)	097N02255	
Kit copertina lettore schede Phaser 3330	497K18010	

¹ Capacità di volume massima prevista in un mese. Capacità non necessariamente sostenuta su base regolare.

² Produzione mensile stimata su base regolare.

³ Capacità della carta basate su supporti da 75 g/m²; le capacità variano con formati di grammatura diversa.

⁴ Stati di alimentazione definiti in base ai requisiti del Programma ENERGY STAR® per apparecchiature di imaging.

⁵ Stampa da USB.

⁶ A seconda dello specifico dispositivo mobile, delle versioni o del vendor, il dispositivo mobile potrebbe richiedere un download gratuito dell'app dallo store appropriato.

⁷ Media di pagine standard. Resa dichiarata in conformità allo standard ISO/IEC 19752. La resa può variare in base all'immagine, all'area di copertura e alla modalità di stampa.

⁸ Stima approssimativa. Resa dichiarata in base a un lavoro con fogli in formato A4 75 g/m². La resa può variare in base al tipo, al formato, alla grammatura e all'orientamento del supporto, nonché ai modelli di utilizzo.

Stampante Xerox® Phaser® 3330

Restituite i materiali di consumo esauriti tramite il programma di raccolta/riutilizzo/riciclaggio Xerox . Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.xerox.com/about-xerox/recycling.



©2017 Xerox Corporation. Tutti i diritti riservati. Xerox®, Xerox con marchio figurativo®, CentreWare®, Global Print Driver®, Mobile Express Driver®, e Phaser® sono marchi di Xerox Corporation o concessi in licenza a Xerox Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi. Mopria è un marchio di Mopria Alliance. In qualità di partner di ENERGY STAR®, Xerox Corporation ha certificato che questo prodotto è conforme alle specifiche ENERGY STAR sul risparmio energetico. ENERGY STAR e il marchio ENERGY STAR sono marchi registrati negli Stati Uniti. Le informazioni contenute in questa brochure sono soggette a modifiche senza preavviso.
11/17 BR19338 333SS-01IE