

# Xerox® WorkCentre™ 3615

## Stampante multifunzione in bianco e nero



WorkCentre 3615DN	
<b>Velocità di stampa</b>	Fino a 45 ppm A4 / 210 x 297 mm
<b>Fronte/retro automatica</b>	Fino a 28 ppm A4 / 210 x 297 mm
Gestione carta - Ingresso	
Alimentatore automatico fronte/retro (DADF)	
<b>Capacity<sup>1</sup></b>	60 fogli
<b>Formati</b>	Da 140 x 140 mm a 216 x 356 mm
<b>Grammature</b>	Solo fronte: da 50 a 125 g/m <sup>2</sup> Fronte/retro: da 50 a 125 g/m <sup>2</sup>
Vassoio multiuso	
<b>Capacity<sup>1</sup></b>	150 fogli
<b>Formati</b>	Formati personalizzati: da 76 x 127 mm a 216 x 356 mm
<b>Grammature</b>	Da 60 a 216 g/m <sup>2</sup>
<b>Tipi di supporti</b>	Comune Comune spessa Altro Cartoncini Carta leggera Carta pesante Ruvida Etichette Buste Carta intestata Perforata
Vassoio 1	
<b>Capacity<sup>1</sup></b>	550 fogli
<b>Formati</b>	Formati personalizzati: da 148 x 210 mm a 216 x 356 mm
<b>Grammature</b>	Da 60 a 216 g/m <sup>2</sup>
<b>Tipi di supporti</b>	Comune Comune spessa Altro Cartoncini Carta leggera Carta pesante Ruvida Etichette Carta intestata Perforata

Fino a 3 vassoi aggiuntivi (opzionale)	
<b>Capacity<sup>1</sup></b>	550 fogli ciascuno
<b>Formati</b>	Formati personalizzati: da 148 x 210 mm a 216 x 356 mm
<b>Grammature</b>	Da 60 a 216 g/m <sup>2</sup>
<b>Tipi di supporti</b>	Comune Comune spessa Altro Cartoncini Carta leggera Carta pesante Ruvida Etichette Carta intestata Perforata
Capacità ingresso carta	
<b>Capacità carta standard<sup>1</sup></b>	700 fogli
<b>Capacità carta massima<sup>1</sup></b>	2.350 fogli
Uscita carta	
<b>Uscita fronte/retro automatica</b>	250 fogli
Stampa	
<b>Tempo di uscita prima pagina</b>	Velocità massima di 6,5 secondi
<b>Risoluzione di stampa</b>	Fino a 1200 x 1200 dpi
<b>Area di stampa massima</b>	4 mm da tutti i bordi o 207,7 mm x 347,4 mm (impostazione predefinita), 215,9 mm x 255,6 mm con modalità da bordo a bordo
<b>Memoria (std/max)</b>	1 GB / 1 GB
<b>Processore</b>	525 MHz
<b>Linguaggi di descrizione pagina</b>	Emulazioni PCL® 5e e 6 Emulazione PostScript® 3™ Emulazione PDF
<b>Connettività</b>	Ethernet 10/100/1000Base-T High Speed USB 2.0 Direct Print Wi-Fi opzionale (con il kit di connettività wireless Xerox®)
<b>Funzioni di stampa</b>	Stampa booklet Proporzioni Adattamento alla pagina Filigrane Pagine di formato personalizzato Immagini multiple Modalità Risparmio toner Stampa protetta Fascicolazione Stampa da unità di memoria USB
<b>Sistemi operativi supportati</b>	Microsoft® Windows® XP SP1, Vista, 7, 2008 Server, 2003 Server Mac OS® 10.5 and later Varie distribuzioni Linux® e UNIX®, quali: <ul style="list-style-type: none"> <li>• IBM® AIX® 5</li> <li>• HP-UX® 11i v2</li> <li>• openSUSE® 11</li> <li>• Red Hat® Fedora® Core 11-14</li> <li>• Ubuntu®</li> </ul>

<b>Driver di stampa</b>	Microsoft Windows XP e versioni successive 2003 Server e versioni successive Mac OS 10.5 e versioni successive Red Hat Enterprise 4, 5 Fedora Core 14-16 openSUSE 11, 12 IBM AIX-5 HP-UX 11, 11i Solaris® 9, 10 Ubuntu Xerox® Global Print Driver® Xerox® Mobile Express Driver®
<b>Disponibilità font</b>	87 font PostScript®; 96 font PCL®
<b>Xerox® Mobile Express Driver® (X-MED)</b>	Rende facile per gli utenti che hanno necessità di muoversi da una sede all'altra trovare, usare e gestire dispositivi Xerox® e non Xerox. Basta collegarsi a una nuova rete e X-MED rileva automaticamente le stampanti disponibili e fornisce informazioni sullo stato e la capacità. Salvataggio di un elenco di stampanti "preferite" per ciascuna località, archiviazione delle impostazioni di stampa delle applicazioni per poterle utilizzare su qualunque stampante in qualunque rete; significativa riduzione delle chiamate di assistenza mobile al reparto IT. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rilevamento automatico delle stampanti</li> <li>• Gestione dell'elenco stampanti in base alla sede</li> <li>• Offre feedback bidirezionale su stato del dispositivo, materiali di consumo, gestione code</li> </ul>
<b>Xerox® Global Print Driver® (X-GPD)</b>	Un driver di stampa autenticamente universale consente agli amministratori IT di installare, aggiornare e gestire dispositivi Xerox® e non Xerox da un unico driver. Offre un'interfaccia omogenea e di facile utilizzo agli utenti finali, riducendo il numero di chiamate di assistenza e semplificando la gestione dei servizi di stampa. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rilevamento automatico delle stampanti</li> <li>• Gestione dell'elenco stampanti in base alla sede</li> <li>• Offre feedback bidirezionale su stato del dispositivo, materiali di consumo, gestione code</li> </ul>
<b>Copia</b>	
<b>Velocità di copia</b>	Fino a 40 copie al minuto (cpm) in A4
<b>Scanner di documenti</b>	Alimentatore automatico originali fronte/retro con capacità 60 fogli
<b>Formato per lo scanner di documenti</b>	Lastra: A4 DADF: fino a 216 x 356 mm
<b>Lati (ingresso:uscita)</b>	1:1, 1:2, 2:2 e 2:1
<b>Quantità</b>	Da 1 a 999 copie
<b>Risoluzione</b>	Fino a 600 x 600 dpi
<b>Tempo uscita prima copia</b>	Velocità massima di 8,5 secondi
<b>Funzioni di copia</b>	Eliminazione sfondo automatica Controllo oscurità Copia documento identità Cancellazione bordo Immagini multiple Creazione lavori Creazione foto Modalità fotografica Programmazione anticipata
<b>Fax</b>	
<b>Velocità fax</b>	33,6 Kbps
<b>Memoria</b>	4 MB
<b>Risoluzione</b>	Risoluzione fino a 400 x 400 dpi (Super Fine) Risoluzione fino a 300 x 300 dpi (Fotografica) Risoluzione fino a 203 x 196 dpi (Fine) Risoluzione fino a 203 x 98 dpi (Standard)
<b>Compressione</b>	MH, MR, MMR, JBIG
<b>Funzioni fax<sup>2</sup></b>	Rifiuto fax indesiderati Rilevamento segnale acustico speciale Inoltro fax su fax, email e Server con/senza ricezione in polling stampa locale Avvio differito (fino a 24 ore) Invio di gruppo (fino a 200 destinazioni) Rubrica fax (fino a 200 composizioni veloci) Ricezione fax protetta

<b>Funzioni LAN Fax</b>	Avvio differito (fino a 24 ore) Invio di gruppo (fino a 30 destinazioni) Zoom Adattamento automatico Rotazione Immagini multiple Filigrana Rubrica telefonica (fino a 500 numeri di composizione rapida, fino a 500 composizioni di gruppo, rubrica telefonica archiviata sul PC)
-------------------------	--

## Scansione

<b>Capacità</b>	Scansione in bianco e nero e a colori
<b>Velocità di ingresso</b>	Fino a 40 immagini al minuto (ipm)
<b>Risoluzione (max)</b>	Fino a 1200 x 1200 dpi
<b>Profondità bit</b>	Scala di grigi a 8 bit, colore a 24 bit
<b>Area di scansione massima</b>	215,9 x 355,6 mm
<b>Protocollo di archiviazione di rete</b>	FTP, SMB
<b>Formati file</b>	JPEG TIFF TIFF multipagina PDF
<b>Compatibilità driver di scansione</b>	WIA, TWAIN
<b>Destinazioni di scansione supportate</b>	Scansione su computer via SMB Scansione su server via FTP Scansione su email con supporto LDAP Scansione su unità di memoria USB Scansione su rubrica di rete (fino a 32 destinazioni) Scansione WSD

## Soluzioni di scansione

<b>Xerox® Scan to PC Desktop® SE Small Business Edition (licenza per 1 postazione)</b>	Soluzione che offre strumenti di imaging, archiviazione, modifica e gestione di documenti <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nuance PaperPort – software di visualizzazione immagini e gestione file</li> <li>• Nuance OmniPage (per installazione desktop/client) – software di conversione formato file e OCR</li> <li>• Image Retriever – offre il richiamo totalmente automatizzato delle immagini scansionate direttamente da una Xerox® WorkCentre abilitata alla scansione sui singoli desktop.</li> </ul>
	Un elenco completo di soluzioni di scansione è disponibile su <a href="http://www.xerox.com">www.xerox.com</a> .

## Protezione

<b>Funzioni di sicurezza</b>	HTTPS protetto (SSL, LDAP protetto) IPsec Autenticazione 802.1X Autenticazione di rete IPv6 SNMPv3 Filtro IP Stampa protetta Ricezione fax protetta
------------------------------	---

## Sicurezza Wi-Fi

Metodo di autenticazione	Crittografia	Kit di produttività
Aperta WPA PSK WPA PSK / WPA2 PSK	WEP 64 / 128 ASCII / HEX TKIP AES	No
WPA Enterprise WPA Enterprise / WPA 2™ Enterprise Opzioni del metodo di autenticazione WPA Enterprise: <ul style="list-style-type: none"> <li>• PEAPV0 MS-CHAPV2</li> <li>• EAP-TLS</li> <li>• EAP-TTLS PAP</li> <li>• EAP-TTLS CHAP</li> </ul>	TKIP AES	Sì

Gestione dispositivi	
<b>Xerox® CentreWare® Web</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Un'applicazione server basata su Web per amministratori di rete che consente la gestione del dispositivo tramite browser Web da qualsiasi workstation con Windows, UNIX o qualsiasi altro sistema operativo</li> <li>• Compatibile con tutte le stampanti gestite tramite SNMP di qualsiasi produttore</li> <li>• Risulta utile nelle operazioni di rilevamento e installazione dei dispositivi, controllo delle condizioni del sistema, risoluzione dei problemi, aggiornamento dei dispositivi, gestione account e risorse</li> </ul>
<b>Xerox® CentreWare® Internet Services – Pagina web dei dispositivi integrata</b>	
<b>Stato dispositivo</b>	Server Web integrato <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stato/contenuto dei vassoi</li> <li>• Stato dei materiali di consumo</li> </ul>
<b>Visualizzazione delle code di stampa</b>	Gestione completa della coda di stampa lavori – sospensione, rilascio, avanzamento ed eliminazione
<b>Invio lavori</b>	File pronti per la stampa (PS, PCL®, TIFF, PDF) Selezione della funzione di emissione
<b>Gestione dispositivo</b>	Consente di eseguire facilmente in remoto le operazioni di installazione, l'impostazione delle opzioni di configurazione e la gestione del dispositivo
<b>Browser</b>	Microsoft® Internet Explorer® 7 Firefox® version 4 and above
<b>Xerox® Mobile Solutions</b>	
<b>Xerox® PrintBack</b>	PrintBack acquisisce le capacità della stampante che usate solitamente e le estende al vostro dispositivo mobile con sistema operativo Apple® iOS o Android™. Quando lavorate fuori sede o non siete alla vostra scrivania e ricevete un documento importante tramite il vostro dispositivo mobile, basta usare PrintBack per stamparlo sulla stampante del vostro ufficio. Inoltre, supporta i più comuni tipi di file da ufficio (documenti Microsoft® Office, PDF, ecc.) con una qualità di stampa senza compromessi.
<b>Xerox® Mobile Express Driver®</b>	Xerox® Mobile Express Driver è un singolo driver di stampa universale che può essere scaricato su un PC e usato per stampare praticamente su qualsiasi dispositivo PostScript sulla rete, incluse le stampanti di altre marche. Anziché scaricare singoli driver di stampa per ciascun prodotto in ciascun ufficio, è possibile scaricare un unico e semplice Mobile Express Driver.
<b>Apple® AirPrint™</b>	Stampate email, foto e importanti documenti di ufficio direttamente da un iPhone® o iPad® Apple senza driver da installare e cavi da collegare. Con AirPrint, iPhone o iPad individua automaticamente e si connette al dispositivo abilitato ad AirPrint tramite la rete Wi-Fi dell'ufficio.
Caratteristiche tecniche del dispositivo	
<b>Ciclo di funzionamento</b>	
	Fino a 110.000 pagine al mese <sup>3</sup>
<b>Volume di stampa mensile consigliato</b>	
	Fino a 12.000 pagine al mese <sup>4</sup>
<b>Consumo</b>	
<b>Da 220 a 240 V CA, 50/60 Hz, 6A</b>	
<b>Stampa continua</b>	698 W
<b>Modalità Pronta (Standby)</b>	59 W
<b>Modalità Risparmio energetico (A riposo)</b>	4 W
<b>Specifiche ambientali</b>	
<b>Tempo di riscaldamento</b>	Interfaccia utente pronta: <20 secondi Tempo di stampa prima pagina: <20 secondi
<b>Intervallo di temperature richiesta</b>	Da 15° a 28° C Dal 20 a 70 %
<b>Livelli di pressione sonora</b>	
<b>Stampa/Copia</b>	56 dB(A)
<b>In standby</b>	30 dB(A)
<b>Modalità Risparmio energetico</b>	0 dB(A)

Livelli di potenza sonora				
Stampa/Copia	7,48 B(A)			
In standby	5,3 B(A)			
Dimensioni e pesi (senza imballaggio)				
	Larghezza	Profondità	Altezza	Peso
WorkCentre 3615DN	495 mm	492 mm	549 mm	21.5 kg
Vassoio da 550 fogli	432 mm	465 mm	94 mm	3.5 kg
Mobiletto	441 mm	464 mm	391 mm	13.3 kg
Dimensioni e pesi (con imballaggio)				
WorkCentre 3615DN	626 mm	618 mm	703 mm	26.6 kg
Vassoio da 550 fogli	535 mm	754 mm	234 mm	5.0 kg
Mobiletto	515 mm	510 mm	230 mm	15.4 kg
Certificazioni				
UL 60950-1:2007 / CSA 60950-1-07+A1:2011, FDA / CDRH – Prodotto laser di Classe 1, FCC Parte 15, Classe A, Canada ICES-003, Classe A, Marchiato CE, Direttiva sulla bassa tensione 2006 / 95 / EC, EN 60950-1, Prima edizione, EN 60825-1 –Prodotto laser di Classe 1, Direttiva EMC 2004 / 108 / EC, EN 55022, Classe B, Direttiva RoHS 2011/65/EU, Direttiva WEEE 2002/96/EC, Qualifica ENERGY STAR®, Citrix Ready®, Blue Angel				
L'elenco aggiornato delle certificazioni è disponibile su <a href="http://www.xerox.com/OfficeCertifications">www.xerox.com/OfficeCertifications</a> .				
Contenuto della confezione				
Stampante multifunzione WorkCentre 3615 Cartuccia toner (capacità 5.900 pagine <sup>5</sup> ) Cartuccia fotoricettore (capacità 68.000 pagine <sup>6</sup> ) Guida di installazione rapida, Guida rapida per l'utente, CD dei driver, CD della documentazione (Manuale per l'utente, Guida per l'amministratore del sistema) Cavo di alimentazione Cavo fax				
Materiali di consumo e opzioni	Descrizione	Numero ordine		
Cartuccia toner capacità standard	5.900 impressioni <sup>5</sup>	106R02720		
Cartuccia toner ad alta capacità	14.100 impressioni <sup>5</sup>	106R02722		
Cartuccia toner ad altissima capacità	25.300 impressioni <sup>5</sup>	106R02731		
Cartuccia fotoricettore	68.000 impressioni <sup>6</sup>	113R00773		
Opzioni	Descrizione	Numero ordine		
Vassoio da 550 fogli	Regolabile fino al formato A4/Legal	497K13630		
Kit di produttività	Include 4 GB di memoria dispositivo, Stampa protetta potenziata, Stampa salvata, Fascicolazione lavori potenziata, Archiviazione certificati di sicurezza, Archiviazione font/moduli/macro	497K13650		
Mobiletto	Aggiunge capacità di archiviazione, stabilità dispositivo, mobilità e 394 mm di altezza	497K13660		
Kit per connettività wireless	Espande le opzioni di flusso di lavoro per le vostre apparecchiature Xerox®	097S04409		

<sup>1</sup> Le capacità della carta sono basate su supporti da 75 g/m<sup>2</sup>. Le capacità variano con supporti di grammatura diversa.

<sup>2</sup> È richiesta una linea telefonica analogica.

<sup>3</sup> Capacità di volume massima prevista in un mese. Capacità non necessariamente sostenuta su base regolare.

<sup>4</sup> L'intervallo riflette il numero di pagine al mese che il prodotto può stampare regolarmente mantenendo prestazioni ottimali (considerando fattori come l'affidabilità e il rifornimento dei materiali di consumo nel corso della vita operativa prevista per il prodotto).

<sup>5</sup> Media di pagine standard. Rendimento dichiarato in conformità allo standard ISO/IEC 19752. Il rendimento può variare in base all'immagine, all'area di copertura e alla modalità di stampa.

<sup>6</sup> Stima approssimativa di pagine. Rendimento del fotoricettore dichiarato basato su un lavoro di dimensioni medie di 3 pagine formato A4. Il rendimento del fotoricettore può variare in base alla lunghezza della tiratura, al tipo, al formato, alla grammatura e all'orientamento del supporto, nonché ai modelli di utilizzo.