

Phaser® 6500 e
WorkCentre™ 6505

A4

Stampante a colori e Stampante
multifunzione a colori



Stampante a colori
Xerox® Phaser® 6500 e
Stampante multifunzione
a colori WorkCentre™ 6505
I colori giusti,
in tutta semplicità



Stampante a colori Phaser® 6500 e Stampante multifunzione a colori WorkCentre™ 6505

La soluzione giusta per i ritmi di lavoro odierni. Il vostro gruppo di lavoro necessita di un dispositivo a colori ricco di funzioni e in grado di offrire la rara combinazione di qualità di stampa eccezionale, semplicità senza uguali e costante affidabilità. Vi presentiamo la Phaser 6500 e la WorkCentre 6505.



I colori che il vostro business richiede

La stampante a colori Phaser 6500 e la stampante multifunzione a colori WorkCentre 6505 danno colore, incisività ed efficacia ai vostri documenti importanti.

- **Qualità di stampa eccezionale.** Una risoluzione di stampa fino a 600 x 600 x 4 dpi consentono alle vostre comunicazioni di distinguersi e catturare l'attenzione.
- **True Adobe® PostScript® 3™.** La garanzia di lavori di stampa sempre accurati con colori realistici e brillanti ed immagini di qualità superiore.
- **Tecnologia toner avanzata.** Il toner EA, un'esclusa Xerox, utilizza particelle di forma e dimensione uniformi che producono linee meglio definite, immagini di qualità superiore e testo più nitido e chiaro.
- **Sempre il colore giusto.** Le simulazioni dei colori solidi approvate da Pantone® Colour e la tecnologia di correzione del colore Xerox garantiscono risultati all'altezza delle vostre aspettative.

Sempre pronta al vostro servizio

La Phaser 6500 e la WorkCentre 6505 sono dispositivi a colori semplici per singoli utenti e piccoli gruppi di lavoro.

- **Massima efficienza.** Grazie a velocità di stampa fino a 23 ppm a colori e in bianco e nero.
- **Più produttività per più persone.** Questa stampante offre tutti i vantaggi di una soluzione "Connetti e vai", grazie alle capacità di networking interne e alla compatibilità con piattaforme client eterogenee, inclusi PC Macintosh e Linux.
- **Gestione semplice.** Con Xerox CentreWare® IS, la gestione del dispositivo in remoto può essere eseguita agevolmente dal browser del vostro computer.
- **Toner a colori esaurito?** La nostra funzione Run Black vi consente di continuare a stampare in bianco e nero fino alla sostituzione del toner a colori.
- **Tranquillità totale.** Garanzia di un anno on-site standard.


Rispetto dell'ambiente

La Phaser 6500 e la WorkCentre 6505 vi aiutano a tutelare l'ambiente.

- **Stampare di più usando meno risorse.** Che scegliate la stampa fronte/retro manuale o passiate alla conveniente funzione fronte/retro automatica, potrete risparmiare carta, riducendo in tal modo i costi e l'impatto ambientale.
- **Cartucce solo toner.** Grazie ad una confezione ridotta al minimo, le nostre cartucce toner riducono i rifiuti dell'80% rispetto ai dispositivi a colori comparabili che utilizzano cartucce di stampa integrate.
- **Facile da collocare.** Entrambi i dispositivi hanno un ridotto spazio d'ingombro che permette loro di integrarsi facilmente nel vostro ambiente di lavoro, sia sulla vostra scrivania che in una postazione condivisa.
- **La partner discreta.** Progettata per un funzionamento super-silenzioso, non crea nessun disturbo in ufficio.
- **Unificazione = risparmio.** La conveniente stampante multifunzione WorkCentre 6505 permette di risparmiare sui costi di energia e materiali di consumo aggregando le funzioni di molteplici dispositivi in un'unica unità.

Phaser® 6500 - Caratteristiche generali

- Velocità di stampa fino a 23 ppm a colori e in bianco e nero.
- 600 x 600 x 4 dpi
- Stampa fronte/retro automatica opzionale*
- Potente processore da 400 MHz
- Robusto ciclo di funzionamento da 40.000 pagine al mese
- 256 MB di memoria, espandibile a 768 MB
- Tempo di uscita prima pagina: 13 secondi a colori, 12 secondi in bianco e nero



LxPxA:
404 x 426 x 416 mm



* Standard sulla configurazione DN

Produttività accelerata. La stampante multifunzione a colori WorkCentre 6505 consolida le eccezionali prestazioni di stampa della Phaser 6500, offrendo una ricca gamma di potenti strumenti di produttività progettata per ottimizzare l'efficienza delle vostre attività quotidiane in ufficio.

1

La WorkCentre 6505 è dotata di un intuitivo pannello anteriore per configurare le impostazioni del dispositivo e programmare i lavori.

2

Un alimentatore automatico da 35 fogli gestisce supporti con formati da 139,7 x 139,7 mm a 216 x 356 mm

3

Una porta USB anteriore consente il rapido scambio di file con qualsiasi unità di memoria USB standard.

4

Potenti capacità di scansione includono Scansione su email, Scansione di rete, Scansione diretta su applicazioni quali OCR e Scansione su unità di memoria USB.

5

Funzioni di copia standard: Copia documento identità, N-in-1, Adattamento automatico, Clonazione, fascicolazione ed altro.

6

Inviare fax dalla rete con la funzione LAN Fax, o sfruttate tutte le funzioni fax walk-up quali selezione veloce, ricezione in remoto e fax broadcast.

7

Un processore a 533 MHz standard e 256 MB di memoria (espandibili a 768 MB) consentono alla WorkCentre 6505 di gestire facilmente grandi carichi di lavoro e finanche un f usso costante di pagine contenenti grafici, immagini e tabelle.

8

Il vassoio carta da 250 fogli opzionale porta la capacità carta a 500 fogli: abbastanza per caricare un'intera risma di carta.



WorkCentre™ 6505 - Caratteristiche generali

- Velocità di stampa fino a 23 ppm a colori e in bianco e nero.
- 600 x 600 x 4 dpi
- Stampa fronte/retro automatica opzionale*
- Potente processore da 533 MHz
- Robusto ciclo di funzionamento da 40.000 pagine al mese
- 256 MB di memoria, espandibile a 768 MB
- Tempo di uscita prima pagina di 12 secondi a colori e in bianco e nero



Copia / Stampa / Scansione /
Fax / Email

A4
23 ppm

LxPxA:
430 x 544 x 584 mm



* Standard sulla configurazione DN

	Phaser 6500N	Phaser 6500DN	WorkCentre 6505N	WorkCentre 6505DN
Velocità	Fino a 23 ppm a colori e in bianco e nero.			
Ciclo di funzionamento	Fino a 40.000 pagine al mese ¹			
Gestione della carta Alimentazione carta Standard	NA		Alimentatore automatico (ADF): 35 fogli: Formati personalizzati: da 139,7 x 139,7 mm a 216 x 356 mm	
	Slot di alimentazione manuale: 1 foglio; Formati personalizzati: da 76 x 127 mm a 216 x 356 mm			
	Vassoio 1: 250 fogli, Formati personalizzati: da 76 x 127 mm a 216 x 356 mm			
Opzionale	Vassoio 2: 250 fogli, Formati personalizzati: da 148 x 210 mm a 216 x 356 mm			
Uscita carta	150 fogli, faccia in giù			
Stampa fronte/retro automatica	Opzionale	Standard	Opzionale	Standard
Stampa Tempo di uscita prima pagina	Velocità massima di 13 secondi a colori / 12 secondi in bianco e nero		Velocità massima di 12 secondi a colori / 12 secondi in bianco e nero	
Risoluzione (max)	Fino a 600 x 600 x 4 dpi			
Processore	400 MHz		533 MHz	
Memoria (std/max)	256 MB / 768 MB			
Connettività	USB 2.0, Ethernet 10/100/1000 Base-TX			
Linguaggi PDL	Adobe® PostScript® 3™, emulazione PCL® 6			
Funzioni di stampa Standard	Simulazioni dei colori approvate da PANTONE® Colour, N-in-1, Adatta a pagina, Stampa di libretti, Salta pagine vuote, Run black, Copertine/Separatori ² , Stampa di poster ² , Filigrane ² , Overlay ² , Fogli intestazione ² , Modalità bozza ²			
Opzionale ³	Stampa protetta, Stampa di prova, Stampa personale, Stampa salvata, Fascicolazione RAM			
Copia Tempo di uscita prima pagina			Velocità massima di 20 secondi a colori / 13 secondi in bianco e nero	
Risoluzione di copia	NA		600 x 600 dpi	
Funzioni di copia			Copia da solo fronte a fronte/retro ⁴ , Riduzione/Ingrandimento (25%-400%), Copia N-in-1, Adattamento automatico, Clonazione, Fascicolazione, Copia documento identità, Cancellazione bordi	
Fax Funzioni fax ⁵	NA		33,6 Kbps con compressione MH/MR/MMR/JBIG/JPEG, Ricezione fax protetta, Regolazione luminosità, Interrogazione, Ricezione in remoto (con telefono esterno), Protezione da fax indesiderati, Inoltro fax, Invio differito, Broadcast, Rubrica (fino a 200 selezioni veloci, 6 selezioni di gruppo), Risoluzione massima di 400 x 400 dpi, LAN Fax (Invio)	
Scansione Destinazioni di scansione	NA		Scansione su email (rubrica locale o integrazione LDAP), Scansione di rete via FTP (server) e SMB (server o computer), Scansione diretta su applicazioni quali OCR, unità di memoria USB	
Funzioni di scansione			Risoluzione fino a 1200 x 1200 dpi, colori a 24 bit /scala di grigi a 8 bit, PDF / JPEG / TIFF (pagina singola o multipagina) / XDW	
Sicurezza	HTTPS (SSL) protetto, IPsec, Autenticazione 802.1x, IPv6, SNMPv3, Registro di controllo, Filtro IP			
Garanzia	Garanzia di un anno 'on-site'			

¹ Capacità di volume massima prevista in un mese. Capacità non necessariamente sostenuta su base regolare; ² Accesso tramite driver PCL; ³ Richiede il kit di produttività opzionale con 512 MB di memoria; ⁴ Richiede l'unità fronte/retro modello DN o opzionale; ⁵ È richiesta una linea telefonica analogica

Gestione dispositivo

CentreWare® Internet Services, CentreWare Web, PrintingScout®, Avvisi email

Driver di stampa

Windows® XP, Vista, Server 2003, Server 2008, 7; Mac OS® versione 10.5 e superiore; Linux, Xerox Global Print Driver®, Xerox Mobile Express Driver™

Gestione supporti

Alimentatore automatico¹: 50–125 g/m²; Slot di alimentazione manuale e vassoi: 60–216 g/m²; Tipi di supporto: carta comune, carta lucida, biglietti da visita, buste, etichette, cartoncino

Ambiente operativo

Temperature: A riposo: da -20° a 40° C; In funzione: da 10° a 32° C; Umidità: dal 10% all'85%; Livelli di pressione sonora: 6500: In stampa (migliorata): ≤53 dB(A), In standby: ≤25 dB(A); 6505: In stampa (migliorata): ≤52 dB(A), In standby: ≤25 dB(A); Tempo di riscaldamento (dalla modalità autospegnimento): 31 secondi

¹ Solo WorkCentre 6505

Specifiche elettriche

Alimentazione: 220-247 VCA, 50/60 Hz; Assorbimento: 6500: In standby: 55 W, In stampa: 375 W, Autospegnimento: 15 W; 6505: In standby: 65 W, In stampa: 425 W, Autospegnimento: 18,4 W; Qualifica ENERGY STAR®

Dimensioni (LxPxA)

6500N/DN: 403,5 x 425,5 x 415,6 mm; Peso: 6500N: 18,2 kg; 6500DN: 19,4 kg; 6505N/DN: 430 x 544,2 x 584,4 mm; Peso: 6505N: 28,4 kg; 6505DN: 29,6 kg

Certificazioni

FCC Parte 15, Classe B, FCC Parte 686, UL 60950-1/CSA 60950-1-07, 2nd Edition, Marchio CE applicabile alla Direttiva sulla bassa tensione (2006/95/EC), Direttiva EMC (2004/108/EC) e Direttiva R&TTE (1999/5/EC) 6, Direttiva ROHS 2002/95/EC, Marchio GS, Citrix Ready, Sezione 508 (conformità con piccole eccezioni)

Materiali di consumo

Cartucce di stampa ad alta capacità²:
Nero: 3.000 pagine std. 106R01597
Ciano: 2.500 pagine std. 106R01594
Magenta: 2.500 pagine std. 106R01595
Giallo: 2.500 pagine std. 106R01596

Cartucce di stampa capacità standard²:
Ciano: 1.000 pagine std. 106R01591
Magenta: 1.000 pagine std. 106R01592
Giallo: 1.000 pagine std. 106R01593

Opzioni

Alimentatore da 250 fogli per la Phaser 6500 097S04070
Alimentatore da 250 fogli per la WorkCentre 6505 097S04264
Kit di produttività 097S04269
Unità fronte/retro 097S04069
Adattatore di rete wireless
– Convertitore di alimentazione per l'Europa³ 097S03741
– Convertitore di alimentazione per il Regno Unito 097S03742

² Media di pagine standard. Rendimento dichiarato in conformità allo standard ISO/IEC 19798. Il rendimento può variare in base all'immagine, all'area di copertura e alla modalità di stampa.

³ Non disponibile in Svizzera e Danimarca



Per ulteriori informazioni, visitate il sito web www.xerox.com/office

© 2011 Xerox Corporation. Tutti i diritti riservati. È espressamente vietato riprodurre il contenuto della presente pubblicazione senza l'autorizzazione di Xerox Corporation. XEROX®, XEROX and Design®, CentreWare®, Phaser® e WorkCentre sono marchi di Xerox Corporation negli Stati Uniti e in altri paesi. Adobe® e PostScript® 3™ sono marchi o marchi registrati di Adobe Systems Incorporated. PCL® è un marchio registrato di Hewlett-Packard. In qualità di partner di ENERGY STAR®, Xerox Corporation ha stabilito che questo prodotto è conforme alle direttive ENERGY STAR relative all'efficienza energetica. ENERGY STAR e il marchio ENERGY STAR sono marchi registrati negli U.S.A. Tutti gli altri marchi registrati sono di proprietà dei loro rispettivi produttori. Le informazioni contenute in questa brochure sono soggette a modifiche senza preavviso. 03/11 650BR-011C

