

Stampante a colori Xerox® Phaser® 6600 e Stampante multifunzione a colori WorkCentre™ 6605



	Phaser 6600N	Phaser 6600DN	WorkCentre 6605N	WorkCentre 6605DN
--	--------------	---------------	------------------	-------------------

Velocità di uscita - A colori e in bianco e nero

Solo fronte	Fino a 35 ppm A4 (210 x 297 mm)			
Fronte/retro automatica	N/D	Fino a 24 ppm A4 (210 x 297 mm)	N/D	Fino a 24 ppm A4 (210 x 297 mm)

Gestione carta - Ingresso

Alimentatore fronte/retro automatico (DADF)

Capacità¹	N/D	50 fogli
Formati		Formati personalizzati: da 140 x 140 mm a 216 x 356 mm
Grammature		Solo fronte: da 50 a 125 g/m ² Fronte/retro: da 60 a 125 g/m ²

Vassoio multiuso

Capacità¹	150 fogli
Formati	Formati personalizzati: da 76,2 x 127 mm a 216 x 356 mm
Grammature	Da 60 a 216 g/m ²
Tipi di supporti	Carta comune Perforata Carta intestata Colorata Cartoncino leggero Cartoncino lucido leggero Cartoncino pesante Cartoncino lucido pesante Etichette Buste

Vassoio 1

Capacità¹	550 fogli
Formati	Formati: da 148 x 210 mm a 216 x 356 mm
Grammature	Da 60 a 216 g/m ²

¹ Le capacità della carta sono basate su supporti da 75 g/m² e variano con grammature diverse.

Xerox® Phaser® 6600 e WorkCentre™ 6605

Tipi di supporti	Carta comune Perforata Carta intestata Colorata Cartoncino leggero Cartoncino lucido leggero Cartoncino pesante Cartoncino lucido pesante			
Vassoio 2 (opzionale)				
Capacità¹	550 fogli			
Formati	Formati: da 148 x 210 mm a 216 x 356 mm			
Grammature	Da 60 a 216 g/m ²			
Tipi di supporti	Carta comune Perforata Carta intestata Colorata Cartoncino leggero Cartoncino lucido leggero Cartoncino pesante Cartoncino lucido pesante			
Capacità ingresso carta				
Capacità standard¹	700 fogli			
Capacità massima¹	1250 fogli			
Uscita carta	Phaser 6600N	Phaser 6600DN	WorkCentre 6605N	WorkCentre 6605DN
Capacità uscita¹	250 fogli			
Uscita fronte/retro automatica	N/D	Standard	N/D	Standard
Stampa				
Tempo di uscita prima pagina	9 secondi in bianco e nero / 10 secondi a colori			
Risoluzione di stampa	Fino a 600 x 600 x 4 dpi (qualità delle immagini migliorata a 1200 x 1200)			
Area di stampa massima	4,1 mm da tutti i bordi			
Memoria (Std/max)	256 MB / 768 MB		512 MB / 1 GB	
Disco rigido opzionale	160 GB			
Processore	533 MHz			
Linguaggi supportati	True Adobe® Postscript® 3™ PCL® 5 PCL® 6 XPS Emulazione PDF			
Connettività	USB 2.0 Ethernet 10/100/1000Base-TX Wi-Fi opzionale (802.11 n/g/b)			

¹ Le capacità della carta sono basate su supporti da 75 g/m² e variano con grammature diverse.

Xerox® Phaser® 6600 e WorkCentre™ 6605

Funzioni di stampa	Simulazioni colori solidi approvate da PANTONE® Colour Salvataggio impostazioni Impostazioni Earth Smart Correzioni del colore Immagini multiple Formato libretto Filigrana Modalità fotografica Fascicolazione Stampa protetta ² Stampa salvata ² Archiviazione font/moduli/macro ³ Apple AirPrint ⁴
Sistemi operativi supportati	Windows® XP SP1, Vista, 7, 2008 Server, 2003 Server Mac OS® 10.5 e successive Varie distribuzioni Linux e Unix, inclusi: IBM® AIX 5 HP-UX® 11i v2 Open SUSE 11 Red Hat Fedora Core 11-14 Ubuntu
Driver di stampa	Windows® XP e successive Mac OS® 10.5 e successive Xerox® Global Print Driver® Xerox® Mobile Express Driver®
Disponibilità font	176 font PostScript® 88 font PCL®
Xerox® Mobile Express Driver® (X-MED)	Rende facile per gli utenti che hanno necessità di muoversi da una sede all'altra trovare, usare e gestire dispositivi Xerox® e non Xerox. Basta collegarsi a una nuova rete e X-MED rileva automaticamente le stampanti disponibili e fornisce informazioni sullo stato e la capacità. Salvataggio di un elenco di stampanti "preferite" per ciascuna località, archiviazione delle impostazioni di stampa delle applicazioni per poterle utilizzare su qualunque stampante in qualunque rete; significativa riduzione delle chiamate di assistenza mobile al reparto IT. <ul style="list-style-type: none">• Rilevamento automatico delle stampanti• Gestione dell'elenco stampanti in base alla sede• Offre feedback bidirezionale su stato del dispositivo, materiali di consumo, gestione code
Xerox® Global Print Driver® (X-GPD)	Un driver di stampa autenticamente universale consente agli amministratori IT di installare, aggiornare e gestire dispositivi Xerox® e non Xerox da un unico driver. Offre un'interfaccia omogenea e di facile utilizzo agli utenti finali, riducendo il numero di chiamate di assistenza e semplificando la gestione dei servizi di stampa. <ul style="list-style-type: none">• Rilevamento automatico delle stampanti• Gestione dell'elenco stampanti in base alla sede• Offre feedback bidirezionale su stato del dispositivo, materiali di consumo, gestione code

² Standard sulla WorkCentre 6605, richiede il Kit di produttività opzionale sulla Phaser 6600

³ Richiede il Kit di produttività (con disco rigido da 160 GB)

⁴ Richiede un minimo di Firmware 201301301313 per la Phaser 6600 e un minimo di Firmware 201301301321 per la WorkCentre 6605.

Xerox® Phaser® 6600 e WorkCentre™ 6605

Copia		Phaser 6600	WorkCentre 6605
Velocità di copia	N/D		Solo fronte: fino a 35 ipm (immagini al minuto) A4 Fronte/retro: fino a 24 ipm A4
Scanner di documenti			Alimentatore automatico originali fronte/retro con capacità 50 fogli
Formato per lo scanner di documenti			Lastra: fino a A4 DADF: fino a 216 x 356 mm
Lati (ingresso:uscita)			1:1, 1:2, 2:2 e 2:1
Quantità			Da 1 a 99
Risoluzione			Fino a 600 x 600 dpi
Tempo uscita prima copia			13 secondi in bianco e nero / 16 secondi a colori
Funzioni di copia			Riduzione/Ingrandimento (25% - 400%) Regolazione luminosità Saturazione colore Definizione Bilanciamento colore Esposizione automatica Uscita 2-in-1 Adattamento automatico Clonazione Fascicolazione (fino a 50 pagine)
Fax		Phaser 6600	WorkCentre 6605
Velocità fax	N/D		33,6 Kbps
Memoria			4 MB
Risoluzione			Risoluzione fino a 300 x 300 dpi (Super Fine/Fotografica) Risoluzione fino a 203 x 196 dpi (Fine) Risoluzione fino a 203 x 98 dpi (Standard)
Compressione			MH, MR, MMR, JBIG
Funzioni fax walk-up ⁵			Rifiuto fax indesiderati Rilevamento segnale acustico speciale Inoltro fax su email e su server FTP/SMB ⁴ Inoltro fax e stampa in locale Ricezione in polling Avvio differito (fino a 24 ore) Invio di gruppo (fino a 200 destinazioni) Rubrica fax (fino a 200 composizioni veloci) Ricezione fax protetta
Funzioni LAN Fax			Avvio differito (fino a 24 ore) Invio di gruppo (fino a 30 destinazioni) Zoom Adattamento automatico Rotazione Immagini multiple Filigrana Rubrica telefonica (fino a 500 numeri di composizione rapida, fino a 500 composizioni di gruppo, rubrica telefonica archiviata sul PC)

⁴ Richiede un minimo di Firmware 201301301313 per la Phaser 6600 e un minimo di Firmware 201301301321 per la WorkCentre 6605.

⁵ È richiesta una linea telefonica analogica

Xerox® Phaser® 6600 e WorkCentre™ 6605

Scansione	Phaser 6600	WorkCentre 6605
Capacità	N/D	Scansione in bianco e nero e a colori
Velocità di alimentazione - B/N		Solo fronte: scansione fino a 22 ipm – A4 Fronte/retro: scansione fino a 7 ipm – A4
Velocità di alimentazione - A colori		Solo fronte: scansione fino a 13 ipm – A4 Scansione fino a 4 ipm – A4
Risoluzione (massima)		Fino a 1200 x 1200 dpi
Profondità bit		colore a 48 bit, scala di grigi a 16 bit
Area di scansione massima		Lastra: fino a A4 DADF: fino a 216 x 356 mm
Protocollo di archiviazione di rete		FTP SMB
Formati file		PDF TIFF (pagina singola e multipagina) JPEG
Compatibilità driver di scansione		WIA TWAIN
Destinazioni di scansione supportate		Scansione su computer via SMB Scansione su server via FTP Scansione su email con supporto LDAP Scansione su unità di memoria USB Scansione WSD
Soluzioni di scansione		
Xerox® Scan to PC Desktop Personal Edition	N/D	Soluzione che offre strumenti di imaging, archiviazione, modifica e gestione di documenti <ul style="list-style-type: none"> • Nuance PaperPort – software di visualizzazione immagini e gestione file • Nuance OmniPage (per installazione desktop/client) – software di conversione formato file e OCR • Image Retriever – offre il richiamo totalmente automatizzato delle immagini scansionate direttamente da una Xerox® WorkCentre abilitata alla scansione sui singoli desktop. <p>Un elenco completo di soluzioni di scansione è disponibile su www.xerox.com</p>
Protezione		
Funzioni di sicurezza	Ricezione fax protetta (solo WorkCentre 6605) Stampa protetta ⁶ Sovrascrittura e crittografia disco a 256 bit ⁷ HTTPS protetto (SSL, LDAP protetto ⁷) IPsec Autenticazione 802.1X IPv6 SNMPv3 Audit Log Filtro IP Scansione su email tramite SSL/TLS ⁴	

⁴ Richiede un minimo di Firmware 201301301313 per la Phaser 6600 e un minimo di Firmware 201301301321 per la WorkCentre 6605.

⁶ Standard sulla WorkCentre 6605, richiede il Kit di produttività opzionale sulla Phaser 6600

⁷ Richiede il Kit di produttività (con disco rigido da 160 GB)

Xerox® Phaser® 6600 e WorkCentre™ 6605

Sicurezza Wi-Fi			
	Metodo di autenticazione	Crittografia	Richiede un disco rigido
	Aperta WPA PSK WPA PSK / WPA2 PSK	WEP 64/128 ASCII/HEX TKIP AES	No
	WPA Enterprise WPA Enterprise / WPA 2 Enterprise Opzioni del metodo di autenticazione WPA Enterprise: PEAPVO MS-CHAPV2 EAP-TLS EAP-TTLS PAP EAP-TTLS CHAP	TKIP AES	Sì
Gestione dispositivi			
Xerox CentreWare® Web			
	<ul style="list-style-type: none"> • Un'applicazione server basata su Web per amministratori di rete che consente la gestione del dispositivo tramite browser Web da qualsiasi workstation con Windows, UNIX o qualsiasi altro sistema operativo • Compatibile con tutte le stampanti gestite tramite SNMP di qualsiasi produttore • Risulta utile nelle operazioni di rilevamento e installazione dei dispositivi, controllo delle condizioni del sistema, risoluzione dei problemi, aggiornamento dei dispositivi, gestione account e risorse 		
Xerox® CentreWare® Internet Services - Pagina web dei dispositivi integrata			
Stato dispositivo	Server Web integrato <ul style="list-style-type: none"> • Stato/contenuto dei vassoi • Stato dei materiali di consumo 		
Visualizzazione delle code di stampa	Gestione completa della coda di stampa lavori – sospensione, rilascio, avanzamento ed eliminazione		
Invio lavori	File pronti per la stampa (PS, PCL, TIFF, PDF) Selezione della funzione di emissione		
Gestione dispositivo	Consente di eseguire facilmente in remoto le operazioni di installazione, l'impostazione delle opzioni di configurazione e la gestione del dispositivo		
Browser	Microsoft® Internet Explorer 7 Firefox® versione 4 e successive		
Soluzioni Xerox® Mobile			
Xerox® PrintBack	PrintBack acquisisce le capacità della stampante che usate solitamente e le estende al vostro dispositivo mobile con sistema operativo Apple iOS- o Android. Quando lavorate fuori sede o non siete alla vostra scrivania e ricevete un documento importante tramite il vostro dispositivo mobile, basta usare PrintBack per stamparlo sulla stampante del vostro ufficio. Inoltre, supporta i più comuni tipi di file da ufficio (documenti Microsoft® Office, PDF, ecc.) con una qualità di stampa senza compromessi.		
Xerox® Mobile Express Driver®	Xerox® Mobile Express Driver è un singolo driver di stampa universale che può essere scaricato su un PC e usato per stampare praticamente su qualsiasi dispositivo PostScript sulla rete, incluse le stampanti di altre marche. Anziché scaricare singoli driver di stampa per ciascun prodotto in ciascun ufficio, è possibile scaricare un unico e semplice Mobile Express Driver.		
Caratteristiche tecniche del dispositivo			
Ciclo di funzionamento			
	Fino a 80.000 pagine al mese ⁸		
Volume di stampa mensile consigliato			
	Fino a 5.000 pagine al mese ⁹		

⁸ Capacità di volume massima prevista in un mese. Capacità non necessariamente sostenuta su base regolare.

⁹ Volume di stampa medio mensile - La produzione mensile di output stimata su base regolare.

Xerox® Phaser® 6600 e WorkCentre™ 6605

Consumo		Phaser 6600		WorkCentre 6605	
220-240 V CA, 50/60 Hz, 5A					
In funzione (attività media)	520 W		560 W		
Modalità standby	64 W		72 W		
Modalità autospegnimento	4 W		5,9 W		
Tempo di riscaldamento (dalla modalità riposo)	Minimo 21 secondi		Minimo 25 secondi		
Tempo di riscaldamento (dalla modalità attiva)	Minimo 40 secondi		Minimo 44 secondi		
Intervallo di temperature - A riposo	Da 0° a 35° C				
Intervallo di temperature - In funzione	Da 10° a 32° C				
Umidità con macchina in funzione	10% - 85%				
Umidità con macchina a riposo	5% - 85%				
Altitudine con macchina in funzione	Fino a 3.100 metri				
Altitudine per la spedizione	Fino a 15.000 metri con pressurizzazione di 70,9275 kPa o superiore				
Livelli di pressione sonora		Phaser 6600		WorkCentre 6605	
Stampa/Copia	53 dB(A)		52 dB(A)		
In standby	29 dB(A)		29 dB(A)		
Livelli di potenza sonora					
Stampa/Copia	6,9 B		6,8 B		
In standby	4,5 B		4,4 B		
Dimensioni e pesi (senza imballaggio)		Larghezza	Profondità	Altezza	Peso (con CRU)
Phaser 6600	430 mm	488 mm	384 mm	25,5 kg	
WorkCentre 6605	430 mm	528 mm	560 mm	32,5 kg	
Alimentatore da 550 fogli	427 mm	485 mm	138 mm	2,6 kg	
Supporto	442 mm	470 mm	390 mm	13,3 kg	
Dimensioni e pesi (con imballaggio)		Larghezza	Profondità	Altezza	Peso
Phaser 6600	570 mm	686 mm	526 mm	30,5 kg	
WorkCentre 6605	570 mm	686 mm	706 mm	37,5 kg	
Alimentatore da 550 fogli	590 mm	544 mm	241 mm	5,2 kg	
Supporto	515 mm	510 mm	230 mm	15,4 kg	

Certificazioni

FCC Part 15 Class B, Direttiva RoHS 2002/95/EC, Direttiva WEEE 2002/96/EC, Direttiva sulla bassa tensione 2006/95/EC, EN 60950-1, EN 60825-1 – Prodotto laser Classe 1, Direttiva EMC 2004/108/EC, EN 55022, Classe B, EN 55024, Elencato a UL/CSA 60950-1, FDA 21 CFR Part 1010, 1040 – Prodotto laser Classe 1, Report CB, IEC 60950-1, IEC 60825-1 – Prodotto laser Classe 1, Sezione 508 ADA

ENERGY STAR® (configurazione DN), Microsoft WHQL, Adobe® PostScript®, PANTONE®, Dichiarazione ECMA 370 (Nord Europa), GOST/NOM, Marchio GS, Environmental Choice, Xerox® Green World Alliance, USB 2.0 ad alta velocità, WiFi Alliance (opzionale), Certificazione WLAN (opzionale), Apple® Bonjour, logo IPv6 Ready, Citrix Ready, SAP, PTT (solo WorkCentre 6505)

Contenuto della confezione

Phaser 6600 o WorkCentre 6605
 Cartucce toner iniziali – Una di ciascun colore (Ciano, Magenta, Giallo: capacità 2.000 stampe¹⁰; Nero: capacità 3.000 stampe¹⁰)
 Guida rapida per l'utente, Guida di installazione rapida
 CD del software e della documentazione (con driver, manuale dell'utente, e dichiarazione di garanzia)
 Software di scansione (solo WorkCentre 6605)
 Cavo di alimentazione
 Cavo per fax (solo WorkCentre 6605)

Materiali di consumo e opzioni	Descrizione	Numero ordine
Cartucce di stampa capacità standard ¹⁰	Nero: 3.000 pagine	106R02248
	Ciano: 2.000 pagine	106R02245
	Magenta: 2.000 pagine	106R02246
	Giallo: 2.000 pagine	106R02247
Cartucce di stampa ad alta capacità ¹⁰	Nero: 8.000 pagine	106R02232
	Ciano: 6.000 pagine	106R02229
	Magenta: 6.000 pagine	106R02230
	Giallo: 6.000 pagine	106R02231
Elementi di manutenzione ordinaria ¹¹	Kit di unità imaging: fino a 60.000 pagine	108R01121
	Contenitore scarti: fino a 30.000 pagine	108R01124
	Gruppo fusore: fino a 100.000 pagine	115R00076
	Kit per unità trasferimento: fino a 100.000 pagine	108R01122
	Alimentatore da 550 fogli	097S04400
	Supporto	497K13660
	512 MB di memoria	097S04269
	Kit di produttività (con disco rigido da 160 GB)	097S04403
	Adattatore di rete wireless	097S04409

¹⁰ Media di pagine standard. Rendimento dichiarato in conformità allo standard ISO/IEC 19798. Il rendimento può variare in base all'immagine, all'area di copertura e alla modalità di stampa.

¹¹ Stima approssimativa. Rendimento dichiarato basato su un lavoro di dimensioni medie di 3 pagine formato A4. Il rendimento può variare in base al formato e all'orientamento dei supporti.

