

# Stampanti multifunzione a colori Xerox® AltaLink®

**xerox**™

C8230/C8235/C8245/C8255/C8270



Le stampanti multifunzione a colori Xerox® AltaLink® serie C8200 sono basate sulla tecnologia Xerox® ConnectKey®. Per maggiori informazioni, visitare il sito [www.connectkey.it](http://www.connectkey.it).

| Caratteristiche tecniche del sistema   | AltaLink® C8230  | AltaLink® C8235       | AltaLink® C8245                                       | AltaLink® C8255                                       | AltaLink® C8270                                       |
|--|--|-----------------------|---|---|---|
| <b>Velocità¹</b><br>A colori/In bianco e nero  | Fino a 30/30 ppm   | Fino a 35/35 ppm      | Fino a 45/45 ppm                                      | Fino a 55/55 ppm                                      | Fino a 70/70 ppm                                      |
| <b>Ciclo di funzionamento mensile²</b>   | Fino a 90.000 pagine   | Fino a 110.000 pagine | Fino a 200.000 pagine                                 | Fino a 300.000 pagine                                 | Fino a 300.000 pagine                                 |
| <b>Disco rigido/Processore/Memoria</b>   | SSD NVMe 256 GB minimo/ <b>Opzionale:</b> HDD SSD NVMe 1 TB/Intel Atom® Quad Core 1,91 GHz/4 GB di memoria di sistema (8 GB di memoria di sistema per AltaLink® C8270)   |                       |   |   |   |
| <b>Connettività</b>  | Ethernet 10/100/1000 Base-T, Stampa diretta via USB High-Speed 2.0, NFC, <b>Opzionale:</b> Wi-Fi®/Wi-Fi Direct® con Kit Xerox® Dual Band WiFi® e Bluetooth® (Bluetooth per iBeacon™)   |                       |   |   |   |
| <b>Funzionalità del controller</b>   | Clonazione della configurazione, Watchdog di configurazione, Coordinatore di sistemi, Pannello comandi remoto, Rubrica unificata, Dashboard sulla sicurezza, Apprendimento adattivo  |                       |   |   |   |
| <b>Controller opzionale</b>  | Server di stampa Xerox® EX-c AltaLink® con tecnologia Fier®  |                       |   |   |   |
| <b>Copia e stampa</b>  |  |                       |   |   |   |
| <b>Risoluzione di copia e stampa</b>   | <b>Copia:</b> Fino a 600 x 600 dpi; <b>Stampa:</b> Fino a 1200 x 2400 dpi  |                       |   |   |   |
| <b>Tempo di uscita prima stampa</b><br>(velocità massima)  | 5,7/4,2 secondi in bianco e nero   |                       | 4,9 secondi a colori/<br>3,6 secondi in bianco e nero | 4,5 secondi a colori/<br>3,2 secondi in bianco e nero | 3,7 secondi a colori/<br>2,8 secondi in bianco e nero |
| <b>Tempo di uscita prima copia</b><br>(velocità massima) (dalla lastra di esposizione/con macchina riscaldata) | 6,0 secondi a colori/4,2 secondi in bianco e nero  |                       | 5,5 secondi a colori/<br>3,9 secondi in bianco e nero | 4,6 secondi a colori/<br>3,6 secondi in bianco e nero | 4,0 secondi a colori/<br>2,8 secondi in bianco e nero |
| <b>Linguaggi di descrizione di pagina</b>  | Adobe® PostScript® 3™, Adobe® PDF, PCL® 5c/PCL® 6  |                       |   |   |   |
| <b>Funzioni di stampa</b>  | Impostazioni predefinite delle applicazioni, Stato in tempo reale bidirezionale, Layout libretto, Stampa protetta crittografata, Trattieni tutti i lavori, Sicurezza imaging con tecnologia di marcatura e rilevamento a infrarossi proprietaria di AltaLink, Identificazione lavoro, Monitoraggio lavori, Stampa su fogli lunghi (banner), Print Around, Stampa da archivi cloud (Dropbox, OneDrive e Google Drive), Stampa da USB, Stampa su carta alternativa, Proporzioni, Archiviazione e richiamo impostazioni driver, Stampa fronte/retro (come impostazione predefinita), Impostazioni driver Earth Smart Xerox®, Stampa universale Microsoft con Print Support Application (PSA); <b>Opzionale:</b> Stampa da e Scansione su piattaforma di gestione contenuti Xerox® DocuShare® Go   |                       |   |   |   |
| <b>Funzionalità per la mobilità e il cloud</b>   |  |                       |   |   |   |
| <b>Connettività mobile</b>   | NFC (Near Field Communication); <b>Opzionale:</b> Wi-Fi Direct®, Wi-Fi® (802.11 b/g/n/ac), AirPrint™ (iOS) incluso iBeacon™ (Bluetooth®)   |                       |   |   |   |
| <b>Stampa mobile</b>   | Mopria® Print, Apple™ AirPrint™, Xerox® Print Service (Android), App @PrintByXerox; <b>Opzionale:</b> App Xerox® Workplace Mobile (iOS/Android), AirPrint™ (iOS) incluso iBeacon™ (Bluetooth® per AirPrint Discovery)  |                       |   |   |   |
| <b>Scansione mobile</b>  | Mopria® Scan, Apple™ AirPrint™, <b>App Xerox Easy Assist;</b> <b>Opzionale:</b> app Xerox® Workplace Mobile (iOS/Android)  |                       |   |   |   |
| <b>App mobili e Xerox App Gallery</b>  | È possibile automatizzare i processi quotidiani con app opzionali che consentono di tradurre il testo, oscurare dati sensibili, apporre la firma digitale, personalizzare, stampare, convertire, instradare, collaborare e comunicare. Visitare la pagina <a href="http://www.xerox.it/it-it/connectkey/app-posto-di-lavoro">www.xerox.it/it-it/connectkey/app-posto-di-lavoro</a> per trovare le app in base al settore o al flusso di lavoro. Software e servizi: Xerox® DocuShare® ( <a href="http://www.xerox.it/ecm">www.xerox.it/ecm</a> ), XMPie® ( <a href="http://www.xerox.it/it-it/stampa-digitale/workflow-documentale/printing-software/software-di-comunicazione-personalizzata-xmpie">www.xerox.it/it-it/stampa-digitale/workflow-documentale/printing-software/software-di-comunicazione-personalizzata-xmpie</a> ), Xerox® Workplace Solutions ( <a href="http://www.xerox.it/it-it/ufficio/soluzioni-di-gestione-della-stampa">www.xerox.it/it-it/ufficio/soluzioni-di-gestione-della-stampa</a> ) |                       |   |   |   |

# Stampante multifunzione a colori Xerox® AltaLink® C8230/C8235/C8245/C8255/C8270

|   |   |
|---|---|
| <b>Xerox® Workflow Central Platform</b>                         | <b>Opzionale:</b> L'uniformità di un'unica piattaforma per una produttività senza uguali tra computer, dispositivi mobili e stampanti. Grazie alla sempre più ampia suite di flussi di lavoro basati su cloud di Workflow Central, è possibile convertire i documenti in file audio per un facile ascolto, convertire file PDF o di immagini nei formati Microsoft più diffusi per condividerli con un'audience più vasta, trasformare note manoscritte in testo leggibile, modificabile e condivisibile, tradurre in/da oltre 40 lingue diverse e oscurare automaticamente dati personali in base a specifiche parole o frasi<br><a href="http://www.xerox.it/it-it/ufficio/soluzioni-software/xerox-workflow-central-platform">www.xerox.it/it-it/ufficio/soluzioni-software/xerox-workflow-central-platform</a>  |
| <b>Xerox® Workplace Suite e Xerox® Workplace Cloud</b>          | <b>Opzionale:</b> Xerox® Workplace Suite è una serie modulare di flussi di lavoro progettata per far risparmiare tempo e denaro ai clienti. Grazie a un controllo efficace del parco stampanti aziendale, gli utenti sono più mobili e produttivi grazie a una serie di efficienti flussi di lavoro. Xerox regala un'ineguagliabile flessibilità offrendo le funzionalità di questa soluzione in due modalità: nella versione server in locale (Workplace Suite) e nella versione cloud (Workplace Cloud) <a href="http://www.xerox.it/it-it/connectkey/app-posto-di-lavoro">www.xerox.it/it-it/connectkey/app-posto-di-lavoro</a>  |
| <b>Integrazione con Provider di identità (IdP) cloud</b>        | Utilizzate le vostre credenziali di accesso a desktop, laptop o dispositivi mobili per accedere alle vostre stampanti multifunzione AltaLink® con connessioni dirette a diffusi provider di identità cloud quali Okta, Ping Identity e Microsoft® Azure   |
| <b>Scansione</b>  |   |
| <b>Funzioni standard</b>  | <b>Destinazioni:</b> Scansione su USB/PC tramite porta USB/e-mail/rete (destinazioni SMB, sFTP, FTP, HTTP, HTTPS);<br><b>Formati file:</b> PDF, PDF/A, JPEG, TIFF; <b>Funzioni di praticità:</b> App 1-Touch, Sicurezza imaging con tecnologia di marcatura e rilevamento a infrarossi proprietaria di AltaLink, Riconoscimento ottico dei caratteri (OCR), PDF protetto da password, Anteprima di scansione, Scansione su cartella, Scansione su home, Scansione su stampa, PDF con funzione di ricerca, PDF/TIFF a singola pagina/multipagina, Acceleratori di flusso di lavoro touchless, Supporto TWAIN, Rubrica unificata  |
| <b>Funzioni opzionali</b>                                       | Scansione su archivi cloud (Dropbox, OneDrive e Google Drive). App di scansione Xerox® per DocuShare®, altre soluzioni disponibili tramite vari Xerox® Business Innovation Partner su <a href="http://www.xerox.it/it-it/ufficio/soluzioni-di-stampa">www.xerox.it/it-it/ufficio/soluzioni-di-stampa</a> , Stampa da e Scansione su piattaforma di gestione dei contenuti Xerox® DocuShare® Go  |
| <b>Fax</b>  |   |
| <b>Funzioni standard</b>  | Fax di lavoro composto, Abilitazione fax server di rete   |
| <b>Funzioni opzionali</b>                                       | Fax walk-up (sono disponibili opzioni a una e due linee, comprensivo di LAN Fax, Fax diretto, Inoltro fax su e-mail o Condivisione SMB)   |
| <b>Sicurezza</b>  |   |
| <b>Funzioni standard</b>  | 802.1x, Controllo dell'accesso, Registro di controllo, Risposta alle minacce automatica tramite integrazione di Trellix DXL*/Cisco® pxGrid, Certificato autofirmato automatico, Integrazione di Cisco® Identity Services Engine (ISE), Watchdog di configurazione, Dashboard sulla sicurezza, Stampa protetta crittografata, Unità di archiviazione crittografata (AES a 256 bit), FIPS 140-3, Verifica firmware, HTTPS, Sicurezza imaging (copia, stampa, scansione, e-mail) con tecnologia di marcatura e rilevamento a infrarossi proprietaria di AltaLink, IPsec, Crittografia a livello di lavoro tramite HTTPS e driver, Autenticazione locale (database interno), Stampa universale Microsoft/IPP con Print Support Application (Stampa protetta e Rilascio protetto), Autenticazione di rete, Filtro porte/IP/domini, Certificati di sicurezza con ECDSA, Dashboard sulla sicurezza, Modelli di sicurezza, Autenticazione scheda serverless, sFTP ed E-mail crittografata, Autenticazione messaggi hash SHA-256, Integrazione SIEM (Splunk, LogRhythm, Trellix ESM*), E-mail firmata, SNMPv3, TLS1.1/1.2/1.3, Trusted Platform Module (2.0), Trellix Embedded Control Allowlisting*, Trellix ePolicy Orchestrator*, Avvio sicuro, Accesso utente e firewall interno, Autorizzazioni utente, la certificazione Common Criteria (ISO 15408) verrà resa disponibile in un futuro rilascio firmware |
| <b>Funzioni opzionali</b>                                       | Trellix Integrity Control*, Kit di abilitazione Smart Card (CAC/PIV.NET)³, Lettore schede RFID integrato Xerox®, Disco di archiviazione crittografato (AES a 256 bit, FIPS 140-3), Xerox® Workplace Cloud/Suite Print Management e Content Security; WPA2™ e WPA3™ con Kit Xerox® Dual Band WiFi® e Bluetooth® (Bluetooth per iBeacon™); Xerox Workplace Cloud/Suite Print Management e Content Security, maggiori informazioni su <a href="http://xerox.com/WorkplaceSolutions">xerox.com/WorkplaceSolutions</a>   |
| <b>Gestione della stampa</b>                                    |   |
| <b>Funzioni standard</b>  | Xerox® Standard Accounting (Copia, Stampa, Scansione, Fax, E-mail), Abilitazione contabilità di rete  |
| <b>Funzioni opzionali</b>                                       | Xerox® Workplace Cloud/Suite, altre soluzioni di contabilità di rete disponibili tramite vari Xerox® Business Innovation Partner. Servizio di gestione della stampa virtuale Xerox®; maggiori informazioni su <a href="http://www.xerox.it/it-it/ufficio/soluzioni-di-stampa#printmanagement">www.xerox.it/it-it/ufficio/soluzioni-di-stampa#printmanagement</a>  |
| <b>App con intelligenza artificiale integrata preinstallate</b> |   |
| <b>Funzioni standard a uso limitato</b>                         | <b>L'app Xerox® Note Converter</b> utilizza la potenza dell'AI per interpretare la scrittura a mano, consentendovi di convertire rapidamente le vostre note in un documento MS Word o in un file digitale. Modificate, archiviate e condividete facilmente i vostri appunti con tutti i partecipanti a quell'importante meeting appena terminato, facendovi risparmiare tempo prezioso<br><br><b>L'app Xerox® Summarizer</b> crea un riepilogo dei documenti che è poi possibile visualizzare, stampare e inviare via e-mail. Utilizzando l'intelligenza artificiale (AI), Xerox® Summarizer riduce dozzine e finanche centinaia di pagine a una piccola percentuale del testo originale o produce un breve e conciso sunto del testo di origine<br><br><b>L'app Xerox® Auto-Redaction</b> utilizza la modernissima tecnologia AI del software DLP (Data Loss Prevention) di Google, che consente di selezionare le informazioni di identificazione personale preimpostate o parole e frasi personalizzate, e quindi di oscurarle automaticamente<br><br>Per ulteriori informazioni, consultare il documento Domande frequenti sulle App con AI integrate della stampante multifunzione Xerox® AltaLink® serie 8200   |



**Alimentatore automatico fronte/retro (DADF) a singolo passaggio** per risparmiare tempo, grazie alla scansione simultanea di entrambi i lati di un documento fronte/retro alla velocità massima di 270 impressioni al minuto (ipm).

**INTERFACCIA UTENTE**



**Intuitivo touch screen a colori da 10,1 pollici in stile tablet** personalizzabile, per eseguire le attività con pochi tocchi. Provatelo su [www.xerox.com/SIM7](http://www.xerox.com/SIM7).

**ALIMENTAZIONE CARTA<sup>4</sup>**

**Due vassoi regolabili da 520 fogli** (di serie con tutte le configurazioni). Il vassoio 1 gestisce supporti con formato fino a 11,7 x 17 poll./A3 e il vassoio 2 gestisce supporti con formato fino a 12 x 18 poll./SRA3.



**Kit per buste** (opzionale, sostituisce il vassoio 1), consente di alimentare fino a 60 buste.



**TECNOLOGIE INNOVATIVE**



**Letture schede RFID integrato Xerox®** (opzionale), aggiunge l'autenticazione basata su scheda con supporto di oltre 90 tipi di scheda.



**Near Field Communication (NFC) Tap-to-Pair**, consente agli utenti di associare il proprio dispositivo mobile al pannello utente del dispositivo AltaLink® Serie C8200 e connettersi istantaneamente alla stampante multifunzione.



**Sensore di prossimità intelligente**, rileva quando gli utenti si trovano nelle vicinanze. Il sensore conserva energia durante i periodi di inattività e attiva automaticamente il dispositivo quando un utente si avvicina.

**Configurazione con vassoio tandem ad alta capacità**, in grado di contenere fino a 3.140 fogli.

**Configurazione con modulo a quattro vassoi** (disponibile per i modelli C8230/C8235), in grado di contenere fino a 2.180 fogli.

**Vassoio bypass**, gestisce fino a 100 fogli; Formati personalizzati: da 3,5 x 3,9 poll. a 12,6 x 52 poll./da 89 x 98 mm a 320 x 1.320 mm.



**Alimentatore ad alta capacità** (opzionale), contiene 3.000 fogli di carta Letter/A4, portando la capacità carta complessiva a 6.140 fogli.



**USCITA CARTA/STAZIONI DI FINITURA<sup>4</sup>**



**Stazione di finitura per ufficio** (opzionale), offre funzioni di finitura avanzate, invito alla piega/cordonatura e finitura libretto con pinzatura centrale opzionali per creare libretti di 60 pagine (2-15 fogli).



**Stazione di finitura BR (Business Ready)** (opzionale), offre funzioni di finitura avanzate a un prezzo molto conveniente.



**Unità di piega a C/Z** (opzionale), aggiunge la capacità di piega a C, piega a Z, e piega a Z su mezzo foglio alla stazione di finitura BR o alla stazione di finitura BR con unità di finitura libretto.



**Stazione di finitura BR con unità di finitura libretto** (opzionale), crea libretti con pinzatura centrale da 64 pagine (2-16 fogli).

**STAMPA SU FOGLI LUNGH**

**Kit di alimentazione fogli lunghi** (opzionale), consente di stampare su supporti lunghi fino a 12,6 x 52 poll./320 x 1.320 mm.



**Doppio vassoio di ricezione a sfalsamento** (disponibile quando non sono installate stazioni di finitura; singolo vassoio di ricezione a sfalsamento con le stazioni di finitura).



**Stazione di finitura per ufficio integrata** (opzionale con i modelli C8230/C8235/C8245/C8255) offre funzionalità di impilatura di 500 fogli e pinzatura a 2 posizioni di 50 fogli.



**Pinzatrice esterna** (opzionale), pinza fino a 50 fogli con supporti da 75 g/m<sup>2</sup>/20 lb

# Stampante multifunzione a colori Xerox® AltaLink® C8230/C8235/C8245/C8255/C8270

| Caratteristiche tecniche del dispositivo |  |                        |                        |                        |  |
|--|--|------------------------|------------------------|------------------------|--|
| <b>Lingue del pannello comandi</b>       | Inglese statunitense, Catalano, Ceco, Danese, Tedesco, Inglese internazionale, Spagnolo internazionale, Francese internazionale, Croato, Italiano, Ungherese, Olandese, Norvegese, Polacco, Portoghese brasiliano, Rumeno, Finlandese, Svedese, Turco, Greco, Russo, Ucraino, Arabo  |                        |                        |                        |  |
| <b>Accessori</b>                         |  |                        |                        |                        |  |
| <b>Opzionale</b>                         | SSD NVMe da 1 TB per l'archiviazione digitale<br>Unità di finitura libretto per stazione di finitura per ufficio<br>Stazione di finitura BR (Business Ready) (richiede il kit di trasporto orizzontale)<br>Stazione di finitura BR con unità di finitura libretto (richiede il kit per trasporto orizzontale)<br>Unità di piega a C/a Z per stazione di finitura BR o stazione di finitura BR con unità di finitura libretto<br>Pinzatrice esterna (include il piano di lavoro5)<br>Vassoio buste (sostituisce il vassoio 1)<br>Interfaccia dispositivo esterno (nota anche come Interfaccia dispositivo di accesso ausiliario) per dispositivi di controllo accessi di terze parti, quali macchine a moneta e lettori schede<br>Alimentatore ad alta capacità 3.000 fogli A4/Letter<br>Perforatura (2/3, 2/4, svedese)<br>Kit per trasporto orizzontale<br>Stazione di finitura per ufficio integrata (disponibile con AltaLink® C8230/C8235/C8245/C8255)<br>Kit di alimentazione fogli lunghi (stampa di striscioni)<br>Kit di abilitazione a Trellix Integrity Control*<br>Kit di rilevamento alimentazione multipla (solo AltaLink® C8270)<br>Stazione di finitura per ufficio<br>Kit di abilitazione per Scansione su cloud<br>Kit di abilitazione smart card <sup>3</sup><br>Kit font Unicode<br>Kit tastiera USB/ripiano<br>Fax walk up (opzioni a una o due linee, include LAN Fax)<br>Wi-Fi®/Wi-Fi Direct® con Kit Xerox® Dual Band WiFi® e Bluetooth® (Bluetooth per iBeacon™)<br>Server di stampa Xerox® EX-c AltaLink® con tecnologia Fiery®<br>Kit per lettore schede RFID integrato Xerox® |                        |                        |                        |  |
| <b>Requisiti elettrici</b>               | <b>AltaLink® C8230</b>   | <b>AltaLink® C8235</b> | <b>AltaLink® C8245</b> | <b>AltaLink® C8255</b> | <b>AltaLink® C8270</b>   |
| <b>Nord America</b>                      | Tensione: 110-127 V CA +/- 10%<br>Frequenza: 50/60 Hz +/- 3%, 15 A   |                        |                        |                        | Tensione: 110-127 V CA +/- 10%<br>Frequenza: 50/60 Hz +/- 3%, 20 A |
| <b>Europa</b>                            | Tensione: 220-240 V CA +/- 10%<br>Frequenza: 50/60 Hz +/- 3%, 10 A   |                        |                        |                        | Tensione: 220-240 V CA +/- 10%<br>Frequenza: 50/60 Hz +/- 3%, 10 A |

# Stampante multifunzione a colori Xerox® AltaLink® C8230/C8235/C8245/C8255/C8270

| Caratteristiche tecniche del dispositivo (continua)   |  |   |   |   |  |
|---|--|---|---|---|--|
| Consumo di energia  | AltaLink® C8230  | AltaLink® C8235   | AltaLink® C8245   | AltaLink® C8255   | AltaLink® C8270  |
| <b>In funzione (media)</b>  | 115 V: 576 watt<br>230 V: 586 watt   | 115 V: 600,3 watt<br>230 V: 595,8 watt  | 115 V: 717 watt<br>230 V: 674 watt  | 115 V: 806 watt<br>230 V: 760 watt  | 115 V: 929 watt<br>230 V: 908 watt   |
| <b>Modalità Standby</b>   | 115 V: 67 watt<br>230 V: 71 watt   | 115 V: 64 watt<br>230 V: 70 watt  | 115 V: 71 watt<br>230 V: 71 watt  | 115 V: 72 watt<br>230 V: 70,3 watt  | 115 V: 91,1 watt<br>230 V: 79 watt   |
| <b>Modalità Spegnimento automatico/Sospensione</b>  | 115 V: 0,57 watt<br>230 V: 0,59 watt<br>(Tempo predefinito per il passaggio alla modalità sospensione = 0 minuti)  | 115 V: 0,57 watt<br>230 V: 0,59 watt<br>(Tempo predefinito per il passaggio alla modalità sospensione = 0 minuti) | 115 V: 0,58 watt<br>230 V: 0,60 watt<br>(Tempo predefinito per il passaggio alla modalità sospensione = 0 minuti) | 115 V: 0,58 watt<br>230 V: 0,60 watt<br>(Tempo predefinito per il passaggio alla modalità sospensione = 0 minuti) | 115 V: 0,56 watt<br>230 V: 0,59 watt<br>(Tempo predefinito per il passaggio alla modalità sospensione = 0 minuti)                |
| <b>Tempo di riscaldamento (da macchina spenta)</b>  | Minimo 82 secondi  |   |   |   |  |
| <b>Ripristino dalla modalità sospensione</b>  | Minimo 4,5 secondi   |   |   |   |  |
| <b>Ambiente operativo</b>   |  |   |   |   |  |
| <b>Intervallo di temperature richiesto</b>  | Da 10 a 28 °C/Da 50 a 82 °F  |   |   |   |  |
| <b>Umidità relativa richiesta</b>   | Dal 15 % all'85 %  |   |   |   |  |
| <b>Livelli di potenza sonora</b>  | In funzione: 63,7/64,2 dB(A)<br>In standby: 40,0/40,0 dB(A)  |   | In funzione: 65,2/67,3 dB(A)<br>In standby: 43,0/43,0 dB(A)   |   | In funzione: 70,4 dB(A)<br>In standby: 43,0 dB(A)  |
| <b>Dimensioni e peso</b>  |  |   |   |   |  |
| <b>Configurazione base</b>  | Larghezza: 620 mm/24,4 poll.<br>Profondità: 723 mm/28,5 poll.<br>Altezza: 1.130 mm/44,5 poll.<br>Peso: 143,1 kg/316 lb   |   |   |   | Larghezza: 620 mm/<br>24,4 poll.<br>Profondità: 793 mm/<br>31,2 poll.<br>Altezza: 1.169 mm/46 poll.<br>Peso: 159,7 kg/352,1 lb   |
| <b>Con stazione di finitura per ufficio integrata (C8230, C8235, C8245, C8255)</b>  | Larghezza: 819 mm/32,2 poll.<br>Profondità: 723 mm/28,5 poll.<br>Altezza: 1.130 mm/44,55 poll.<br>Peso: 154,2 kg/340 lb  |   |   |   | N/D  |
| <b>Con stazione di finitura per ufficio (con unità di finitura libretto)</b>  | Larghezza: 1.207 mm/47,5 poll.<br>Profondità: 723 mm/28,5 poll.<br>Altezza: 1.130 mm/44,5 poll.<br>Peso: 182,5 kg/402,3 lb   |   |   |   | Larghezza: 1207 mm/<br>47,5 poll.<br>Profondità: 793 mm/<br>31,2 poll.<br>Altezza: 1.169 mm/46 poll.<br>Peso: 199 kg/439 lb      |
| <b>Configurazione base con stazione di finitura BR (Business Ready)</b>   | Larghezza: 1.395 mm/55 poll.<br>Profondità: 723 mm/28,5 poll.<br>Altezza: 1.130 mm/44,5 poll.<br>Peso: 187 kg/412,3 lb   |   |   |   | Larghezza: 1.395 mm/<br>55 poll.<br>Profondità: 723 mm/<br>31,2 poll.<br>Altezza: 1.169 mm/46 poll.<br>Peso: 203,4 kg/448,4 lb   |
| <b>Configurazione base con stazione di finitura BR con unità di finitura libretto</b>   | Larghezza: 1.496,3 mm/59 poll.<br>Profondità: 723 mm/28,5 poll.<br>Altezza: 1.130 mm/44,5 poll.<br>Peso: 204 kg/449,7 lb   |   |   |   | Larghezza: 1.496,3 mm/<br>59 poll.<br>Profondità: 723 mm/<br>31,2 poll.<br>Altezza: 1.169 mm/46 poll.<br>Peso: 220,6 kg/486,3 lb |
| <b>Configurazione base con stazione di finitura BR con unità di finitura libretto e unità di piega a C/Z</b>                                  | Larghezza: 1.632 mm/64,3 poll.<br>Profondità: 723 mm/28,5 poll.<br>Altezza: 1.130 mm/44,5 poll.<br>Peso: 254,3 kg/560,6 lb   |   |   |   | Larghezza: 1.632 mm/<br>64,3 poll.<br>Profondità: 723 mm/<br>31,2 poll.<br>Altezza: 1.169 mm/46 poll.<br>Peso: 270,9 kg/597,2 lb |
| <b>Configurazione base con stazione di finitura BR con unità di finitura libretto, unità di piega a C/a Z e alimentatore ad alta capacità</b> | Larghezza: 2.361 mm/93 poll.<br>Profondità: 723 mm/28,5 poll.<br>Altezza: 1.130 mm/44,5 poll.<br>Peso: 285,2 kg/628,8 lb   |   |   |   | Larghezza: 2.361 mm/<br>93 poll.<br>Profondità: 723 mm/<br>31,2 poll.<br>Altezza: 1.169 mm/46 poll.<br>Peso: 302 kg/665,8 lb     |
| <b>Certificazioni del sistema/Conformità normativa</b>  |  |   |   |   |  |
| <b>Certificazioni</b>   | L'elenco aggiornato delle certificazioni è disponibile su <a href="http://www.xerox.it/ufficio/latest/XOGFS-141.pdf">www.xerox.it/ufficio/latest/XOGFS-141.pdf</a> |   |   |   |  |

# Stampante multifunzione a colori Xerox® AltaLink® C8230/C8235/C8245/C8255/C8270

| Gestione carta   | AltaLink® C8230  | AltaLink® C8235 | AltaLink® C8245 | AltaLink® C8255 | AltaLink® C8270   |
|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|---|
| <b>Alimentatore automatico fronte/retro (DADF) a singolo passaggio</b> |  |                 |                 |                 |   |
| <b>Capacità<sup>4</sup></b>  | 130 fogli  |                 |                 |                 | 250 fogli   |
| <b>Velocità (fino a)</b>   | 82 ppm in bianco e nero e a colori (solo fronte)<br>161 ipm in bianco e nero e a colori (fronte/retro)   |                 |                 |                 | 135 ppm in bianco e nero e a colori (solo fronte)<br>270 ipm in bianco e nero e a colori (fronte/retro) |
| <b>Formati carta rilevati</b>  | Da 3,4 x 4,9 poll. a 11,7 x 17 poll./da 85 x 125 mm a 297 x 432 mm   |                 |                 |                 |   |
| <b>Grammature</b>  | Da 60 a 128 g/m <sup>2</sup> /da 16 a 32 lb  |                 |                 |                 |   |
| <b>Vassoio bypass (standard)</b>                                       |  |                 |                 |                 |   |
| <b>Capacità<sup>4</sup></b>  | 100 fogli  |                 |                 |                 |   |
| <b>Formati</b>   | <b>Formati personalizzati:</b> da 3,5 x 3,9 poll. a 12,6 x 52 poll./da 89 x 98 mm a 320 x 1320 mm (SEF); <b>Opzionale:</b> Kit di alimentazione fogli lunghi (stampa di striscioni)  |                 |                 |                 |   |
| <b>Grammature</b>  | Da 52 a 300 g/m <sup>2</sup> /da 16 lb bond a 110 lb cover, <b>Fogli lunghi/striscioni</b> (>19 poll./483 mm): 106-220 g/m <sup>2</sup> /28 lb Bond-120 lb Index   |                 |                 |                 |   |
| <b>Tipi di supporto</b>  | Carta di qualità<br>Cartoncino<br>Cartoncino ricaricato<br>Carta personalizzata<br>Buste<br>Cartoncino lucido<br>Cartoncino lucido ricaricato<br>Cartoncino pesante<br>Cartoncino pesante ricaricato<br>Cartoncino lucido pesante<br>Cartoncino lucido pesante ricaricato<br>Carta perforata<br>Etichette<br>Carta intestata<br>Carta leggera<br>Cartoncino leggero<br>Cartoncino leggero ricaricato<br>Cartoncino lucido leggero<br>Cartoncino lucido leggero ricaricato<br>Carta comune<br>Carta comune ricaricata<br>Carta prestampata<br>Carta riciclata<br>Trasparenti<br><br><b>Fogli lunghi/striscioni:</b><br>Cartoncino<br>Cartoncino ricaricato<br>Cartoncino leggero<br>Cartoncino leggero ricaricato |                 |                 |                 |   |
| <b>Vassoi 1 e 2 (Standard)</b>   |  |                 |                 |                 |   |
| <b>Capacità<sup>4</sup></b>  | 520 fogli ciascuno   |                 |                 |                 |   |
| <b>Formati</b>   | <b>Vassoio 1:</b> Formati personalizzati: da 5,5 x 7,2 poll. a 11,7 x 17 poll./da 140 x 182 mm a 297 x 432 mm (SEF)<br><b>Vassoio 2:</b> Formati personalizzati: da 5,5 x 7,2 poll. a 12 x 18 poll./da 140 x 182 mm a SRA3 (SEF)   |                 |                 |                 |   |
| <b>Grammature</b>  | Da 52 a 300 g/m <sup>2</sup> /da 16 lb bond a 110 lb cover   |                 |                 |                 |   |
| <b>Tipi di supporto</b>  | Carta di qualità<br>Cartoncino<br>Cartoncino ricaricato<br>Carta personalizzata<br>Buste<br>Cartoncino lucido<br>Cartoncino lucido ricaricato<br>Cartoncino pesante<br>Cartoncino pesante ricaricato<br>Cartoncino lucido pesante<br>Cartoncino lucido pesante ricaricato<br>Carta perforata<br>Etichette<br>Carta intestata<br>Carta leggera<br>Cartoncino leggero<br>Cartoncino leggero ricaricato<br>Cartoncino lucido leggero<br>Cartoncino lucido leggero ricaricato<br>Carta comune<br>Carta comune ricaricata<br>Carta prestampata<br>Carta riciclata<br>Trasparenti  |                 |                 |                 |   |



# Stampante multifunzione a colori Xerox® AltaLink® C8230/C8235/C8245/C8255/C8270

| Gestione carta (continua)   | AltaLink® C8230   | AltaLink® C8235 | AltaLink® C8245 | AltaLink® C8255 | AltaLink® C8270 |
|---|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Modulo a quattro vassoi (vassoi 3 e 4) (disponibile sui modelli C8230/C8235)</b> |   |                 |                 |                 |                 |
| <b>Capacità<sup>4</sup></b>   | <b>Vassoio 3:</b> 520 fogli<br><b>Vassoio 4:</b> 520 fogli  |                 |                 |                 |                 |
| <b>Formati</b>  | <b>Vassoi 3 e 4:</b> da 5,5 x 7,2 poll. a 12 x 18 poll./da 140 x 182 mm a SRA3 (SEF)  |                 |                 |                 |                 |
| <b>Grammature</b>   | Da 52 a 300 g/m <sup>2</sup> /da 16 lb bond a 110 lb cover  |                 |                 |                 |                 |
| <b>Tipi di supporto</b>   | Carta di qualità<br>Cartoncino<br>Cartoncino ricaricato<br>Carta personalizzata<br>Buste<br>Cartoncino lucido<br>Cartoncino lucido ricaricato<br>Cartoncino pesante<br>Cartoncino pesante ricaricato<br>Cartoncino lucido pesante<br>Cartoncino lucido pesante ricaricato<br>Carta perforata<br>Etichette<br>Carta intestata<br>Carta leggera<br>Cartoncino leggero<br>Cartoncino leggero ricaricato<br>Cartoncino lucido leggero<br>Cartoncino lucido leggero ricaricato<br>Carta comune<br>Carta comune ricaricata<br>Carta prestampata<br>Carta riciclata<br>Trasparenti |                 |                 |                 |                 |
| <b>Vassoio tandem ad alta capacità (disponibile con tutti i modelli)</b>            |   |                 |                 |                 |                 |
| <b>Capacità<sup>4</sup></b>   | <b>Vassoio 3:</b> 867 fogli<br><b>Vassoio 4:</b> 1.133 fogli  |                 |                 |                 |                 |
| <b>Formati</b>  | 8,5 x 11 poll./A4, JIS B5, Executive (7,25 x 10,5 poll.) LEF  |                 |                 |                 |                 |
| <b>Grammature</b>   | Da 52 a 300 g/m <sup>2</sup> /da 16 lb bond a 110 lb cover  |                 |                 |                 |                 |
| <b>Tipi di supporto</b>   | Carta di qualità<br>Cartoncino<br>Carta personalizzata<br>Cartoncino lucido<br>Carta perforata<br>Etichette<br>Carta intestata<br>Cartoncino leggero<br>Cartoncino lucido leggero<br>Carta comune<br>Carta prestampata  |                 |                 |                 |                 |
| <b>Vassoio per buste (opzionale – sostituisce il vassoio 1)</b>                     |   |                 |                 |                 |                 |
| <b>Capacità<sup>4</sup></b>   | Fino a 60 buste   |                 |                 |                 |                 |
| <b>Formati</b>  | N. 10 Commercial (9,25 x 4,125 poll.)/Monarch, DL, C5<br>Formati personalizzati: da 3,9 x 5,8 poll. a 6,4 x 9,5 poll./da 98 x 148 mm a 162 x 241 mm   |                 |                 |                 |                 |
| <b>Grammature</b>   | Da 75 a 90 g/m <sup>2</sup> /da 20 lb a 24 lb bond  |                 |                 |                 |                 |
| <b>Alimentatore ad alta capacità (HCF) (opzionale con tutti i modelli)</b>          |   |                 |                 |                 |                 |
| <b>Capacità<sup>4</sup></b>   | 3.000 fogli   |                 |                 |                 |                 |
| <b>Formati</b>  | Formati standard: 8,5 x 11 poll. o 7,25 x 10,5 poll./A4 o B5 LEF  |                 |                 |                 |                 |
| <b>Grammature</b>   | Da 52 a 300 g/m <sup>2</sup> /da 16 lb bond a 110 lb cover  |                 |                 |                 |                 |
| <b>Capacità totale</b>  |   |                 |                 |                 |                 |
| <b>Capacità totale del dispositivo<sup>4</sup></b>                                  | Modulo a quattro vassoi: 2.180 fogli<br>Modulo a quattro vassoi con alimentatore ad alta capacità: 5.180 fogli<br>Modulo vassoio tandem ad alta capacità: 3.140 fogli<br>Modulo vassoio tandem ad alta capacità con alimentatore ad alta capacità: 6.140 fogli  |                 |                 |                 |                 |

# Stampante multifunzione a colori Xerox® AltaLink® C8230/C8235/C8245/C8255/C8270

| Finitura   | AltaLink® C8230  | AltaLink® C8235 | AltaLink® C8245 | AltaLink® C8255 | AltaLink® C8270 |
|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Vassoio di uscita (Standard) (Doppio vassoio di ricezione a sfalsamento non disponibile con la stazione di finitura per ufficio integrata e limitato a uno con la stazione di finitura per ufficio e le stazioni di finitura BR) |  |                 |                 |                 |                 |
| <b>Capacità vassoio per fascicolazione<sup>4</sup></b>   | Doppio vassoio di ricezione a sfalsamento: fino a 250 fogli ciascuno<br>Vassoio faccia in su lato sinistro: fino a 100 fogli   |                 |                 |                 |                 |
| Stazione di finitura per ufficio integrata (opzionale con AltaLink® C8230/C8235/C8245/C8255)   |  |                 |                 |                 |                 |
| <b>Capacità vassoio per fascicolazione<sup>4</sup></b>   | 500 fogli da 80 g/m <sup>2</sup> /20 lb bond – 8,5 x 11 poll./A4 oppure 250 fogli da 80 g/m <sup>2</sup> /20 lb bond – 11 x 17 poll./A3  |                 |                 |                 |                 |
| <b>Formati</b>   | Da 3,5 x 3,9 poll. a 11,7 x 17 poll./da 89 x 98 mm a 297 x 432 mm  |                 |                 |                 |                 |
| <b>Grammature</b>  | Da 52 a 300 g/m <sup>2</sup> /da 16 lb bond a 110 lb cover   |                 |                 |                 |                 |
| <b>Pinzatura</b>   | Posizione singola/doppia<br>Pinzatura automatica:<br>50 fogli massimo: fogli di formato Letter/A4/B5 (grammatura inferiore a 90 g/m <sup>2</sup> o 2 fogli copertina da 220 g/m <sup>2</sup> )<br>30 fogli massimo: fogli di formato Legal/Tabloid/A3/B4 (grammatura inferiore a 90 g/m <sup>2</sup> o 2 fogli copertina da 220 g/m <sup>2</sup> ) |                 |                 |                 |                 |
| Stazione di finitura per ufficio (opzionale)   |  |                 |                 |                 |                 |
| <b>Capacità vassoio per fascicolazione<sup>4</sup></b>   | 2.000 fogli non pinzati o 1.000 fogli con pinzatura singola o 750 fogli con pinzatura doppia (8,5 x 11 poll./A4)   |                 |                 |                 |                 |
| <b>Formati vassoio per fascicolazione</b>  | Da 8,3 x 7,2 poll. a 11,7 x 17 poll./da 210 x 182 mm a 297 x 432 mm  |                 |                 |                 |                 |
| <b>Grammature</b>  | Da 52 a 300 g/m <sup>2</sup> /da 16 lb bond a 110 lb cover   |                 |                 |                 |                 |
| <b>Pinzatura multiposizione</b>  | 50 fogli massimo: fogli di formato Letter/A4/B5 (grammatura inferiore a 90 g/m <sup>2</sup> o 2 fogli copertina da 220 g/m <sup>2</sup> )<br>30 fogli massimo: fogli di formato Legal/Tabloid/A3/B4 (grammatura inferiore a 90 g/m <sup>2</sup> o 2 fogli copertina da 220 g/m <sup>2</sup> )  |                 |                 |                 |                 |
| <b>Perforatura (opzionale)</b>   | <b>Nord America:</b> Perforatura a 2/3 fori<br><b>Europa:</b> Perforatura a 2/4 fori<br><b>Opzionale:</b> Perforatura "svedese" a 4 fori   |                 |                 |                 |                 |
| Unità di finitura libretto per stazione di finitura per ufficio (invito alla piega/cordonatura, pinzatura centrale) (opzionale)  |  |                 |                 |                 |                 |
| <b>Capacità vassoio superiore<sup>4</sup></b>  | 40 libretti (2-15 fogli per libretto – 80 g/m <sup>2</sup> /20 lb o meno)  |                 |                 |                 |                 |
| <b>Formati</b>   | Letter – 8,5 x 11 poll./A4 SEF<br>Legal – 8,5 x 14 poll./B4 SEF<br>Tabloid – 11 x 17 poll./A3 SEF  |                 |                 |                 |                 |
| <b>Pinzatura centrale</b>  | Libretto da 2-15 fogli/8-60 pagine<br>Da 64 a 220 g/m <sup>2</sup> /da 16 lb a 80 lb   |                 |                 |                 |                 |
| <b>Invito alla piega/cordonatura</b>   | 1-15 fogli/senza pinzatura<br>Da 64 a 105 g/m <sup>2</sup> /da 16 lb bond a 28 lb bond   |                 |                 |                 |                 |
| Stazione di finitura BR (Business Ready) (opzionale) (richiede il kit per trasporto orizzontale)   |  |                 |                 |                 |                 |
| <b>Capacità<sup>4</sup></b>  | Vassoio superiore con sfalsamento: 500 fogli<br>Vassoio per pinzatura/impilatura: 3.000 fogli non pinzati o 100 fascicoli (pinzatura su 2 o 4 posizioni) in formato 11 x 17 poll., 8,5 x 14 poll./A3 oppure 200 fascicoli (pinzatura su singola posizione) in formato 8,5 x 11 poll./A4  |                 |                 |                 |                 |
| <b>Formati</b>   | Da 3,9 x 5,8 poll. a 12,6 x 19,2 poll./da 100 x 148 mm a 320 x 488 mm per il vassoio superiore<br>Da 7,25 x 10,5 poll. a 12,6 x 19 poll./da 182 x 203 mm a 320 x 488 mm per l'impilatura<br>Da 7,25 x 10,5 poll. a 11 x 17 poll./da B5 ad A3 per la pinzatura  |                 |                 |                 |                 |
| <b>Grammature</b>  | Da 52 a 300 g/m <sup>2</sup> /da 16 lb bond a 110 lb cover   |                 |                 |                 |                 |
| <b>Pinzatura</b>   | Pinzatura singola e multiposizione<br>Pinzatura automatica (50 fogli massimo) – 90 g/m <sup>2</sup> /24 lb<br>Formati supportati: Letter, Legal, Tabloid, A3, A4, B4 e B5  |                 |                 |                 |                 |
| <b>Perforatura</b>   | <b>Nord America:</b> Perforatura a 2/3 fori<br><b>Europa:</b> Perforatura a 2/4 fori<br><b>Opzionale:</b> Perforatura "svedese" a 4 fori   |                 |                 |                 |                 |
| Stazione di finitura BR con unità di finitura libretto (opzionale) (richiede il kit per trasporto orizzontale)   |  |                 |                 |                 |                 |
| <b>Capacità<sup>4</sup></b>  | Vassoio superiore con sfalsamento: 500 fogli di carta da 8,5 x 11 poll./A4 non pinzati<br>Vassoio per pinzatura/impilatura:<br>1.500 fogli da 8,5 x 11 poll./11 x 17 poll./A4/A3 non pinzati o 200 fascicoli pinzati da 8,5 x 11 poll./A4 (pinzatura a singola posizione o a due o 4 posizioni) o 100 fascicoli pinzati da 11 x 17 poll./A3        |                 |                 |                 |                 |
| <b>Formati</b>   | Da 3,9 x 5,8 poll. a 12,6 x 19,2 poll./da 100 x 148 mm a 320 x 488 mm per il vassoio superiore<br>Da 7,25 x 10,5 poll. a 12,6 x 19 poll./da 182 x 203 mm a 320 x 488 mm per l'impilatura<br>Da 7,25 x 10,5 poll. a 11 x 17 poll./da B5 ad A3 per la pinzatura  |                 |                 |                 |                 |
| <b>Grammature</b>  | Da 52 a 300 g/m <sup>2</sup> /da 16 lb bond a 110 lb cover   |                 |                 |                 |                 |
| <b>Pinzatura</b>   | Pinzatura singola e multiposizione<br>Pinzatura automatica (50 fogli massimo) – 90 g/m <sup>2</sup> /24 lb<br>Formati supportati: Letter, Legal, Tabloid, A3, A4, B4 e B5  |                 |                 |                 |                 |
| <b>Perforatura</b>   | <b>Nord America:</b> Perforatura a 2/3 fori<br><b>Europa:</b> Perforatura a 2/4 fori<br><b>Opzionale:</b> Perforatura "svedese" a 4 fori   |                 |                 |                 |                 |
| <b>Unità di finitura libretto</b>  | Pinzatura centrale da 2 a 16 fogli (7 fogli da 106 a 176 g/m <sup>2</sup> patinati o 5 fogli da 177-220 g/m <sup>2</sup> patinati)<br>Doppia piegatura fino a 5 fogli<br>Formati supportati: Letter, Legal, Tabloid, A3 e A4   |                 |                 |                 |                 |



# Stampante multifunzione a colori Xerox® AltaLink® C8230/C8235/C8245/C8255/C8270

| Finitura (continua)   | AltaLink® C8230   | AltaLink® C8235 | AltaLink® C8245                           | AltaLink® C8255                           | AltaLink® C8270                           |
|---|---|-----------------|---|---|---|
| Unità di piega a C/Z (opzionale con la stazione di finitura BR e la stazione di finitura BR con unità di finitura libretto)     |   |                 |   |   |   |
| <b>Tipi</b>   | Piega a C, Piega a Z e Piega a Z su mezzo foglio  |                 |   |   |   |
| <b>Capacità<sup>4</sup></b>   | 40 fogli  |                 |   |   |   |
| <b>Formati</b>  | Piega a C e Piega a Z: Letter – 8,5 x 11 poll./A4 solo SEF<br>Piega a Z su mezzo foglio: Tabloid – solo 11 x 17 poll./A3  |                 |   |   |   |
| <b>Grammature</b>   | Da 64 a 90 g/m <sup>2</sup> /da 16 a 24 lb bond   |                 |   |   |   |
| <b>Vassoi di uscita</b>   | Vassoio buste: Piega a C, Piega a Z e Tripla piegatura<br>Vassoio impilatore o vassoio superiore: Piega a Z su mezzo foglio   |                 |   |   |   |
| Pinzatrice esterna (opzionale – include il piano di lavoro <sup>5</sup> )   |   |                 |   |   |   |
| <b>Capacità<sup>4</sup></b>   | Pinzatura 50 fogli<br>5.000 punti metallici<br>Richiede una presa elettrica separata  |                 |   |   |   |
| Copia   | AltaLink® C8230   | AltaLink® C8235 | AltaLink® C8245                           | AltaLink® C8255                           | AltaLink® C8270                           |
| <b>Tempo di uscita prima copia</b><br>(dalla lastra di esposizione/<br>con macchina riscaldata/<br>a colori e in bianco e nero) | Minimo 6,0 secondi/<br>Minimo 4,2 secondi   |                 | Minimo 5,6 secondi/<br>Minimo 3,9 secondi | Minimo 4,6 secondi/<br>Minimo 3,6 secondi | Minimo 4,1 secondi/<br>Minimo 2,8 secondi |
| <b>Lati (ingresso-uscita)</b>   | 1-1, 1-2, 2-2, 2-1  |                 |   |   |   |
| <b>Quantità</b>   | Da 1 a 9.999  |                 |   |   |   |
| <b>Risoluzione (max)</b>  | Fino a 600 x 600 dpi  |                 |   |   |   |
| <b>Riduzione/Ingrandimento</b>  | Zoom variabile dal 25% al 400% con incrementi dell'1%   |                 |   |   |   |
| <b>Simultaneità</b>   | Programmazione anticipata per consentire di mettere in coda il lavoro durante l'elaborazione del lavoro iniziale (Copia, Stampa, Fax e Scansione)   |                 |   |   |   |
| <b>Funzioni di copia</b>  | Annotazione e timbratura Bates™ (con capacità colore e regolazione della dimensione font)<br>Autenticazione per i servizi (ad es., Copia a colori)<br>Selezione automatica della carta<br>Riduzione/ingrandimento automatici (per l'adattamento al formato carta selezionato)<br>Scambio automatico dei vassoi<br>Creazione libretto fronte/retro automatica<br>Lavoro composto (consente la programmazione a livello di pagina; consente inoltre di creare bozze di ciascuna sezione o di eliminare l'ultima sezione durante la creazione del lavoro)<br>Fascicolazione<br>Copertine (solo fronte, fronte e retro, solo retro, stampate all'interno e all'esterno: vuote o stampate)<br>Divisori (vuoti)<br>Cancellazione bordi<br>Guida alle funzioni (intuitive descrizioni con testo e grafica)<br>Copia documento identità<br>Regolazioni della qualità immagini<br>Spostamento immagine (con l'opzione Centrazione automatica)<br>Sicurezza imaging<br>Inversione immagine (immagine negativa o speculare)<br>Interruzione lavori voluminosi<br>N-in-1 (fino a 15 colonne per 15 righe)<br>Fascicolo di prova<br>Salva impostazioni lavoro<br>Singolo colore<br>Pinzatura<br>Acceleratori di flusso di lavoro automatici<br>Trasparenti |                 |   |   |   |

# Stampante multifunzione a colori Xerox® AltaLink® C8230/C8235/C8245/C8255/C8270

| Stampa   | AltaLink® C8230  | AltaLink® C8235 | AltaLink® C8245                                       | AltaLink® C8255                                       | AltaLink® C8270                                       |
|--|--|-----------------|---|---|---|
| <b>Tempo di uscita prima stampa</b> (velocità massima)     | 5,7/4,2 secondi in bianco e nero   |                 | 4,9 secondi a colori/<br>3,6 secondi in bianco e nero | 4,5 secondi a colori/<br>3,2 secondi in bianco e nero | 3,7 secondi a colori/<br>2,8 secondi in bianco e nero |
| <b>Risoluzione</b> (fino a)                                | 1200 x 2400 dpi  |                 |   |   |   |
| <b>Funzioni di stampa</b>                                  | Impostazioni predefinite delle applicazioni<br>Attivazione/disattivazione foglio intestazione<br>Layout libretto<br>Selezione copertina<br>Opzioni a colori personalizzate (colore in base alla parola) Stato in tempo reale bidirezionale<br>Stampa differita (a un orario definito) Autorizzazioni utente<br>Finitura<br>Adattamento a nuovo formato<br>Trattieni tutti i lavori<br>Opzioni immagine (Risparmio toner, Risoluzione (Standard, Avanzata, Alta))<br>Sicurezza imaging<br>Identificazione lavoro (ID di stampa o banner, ID di stampa ai margini solo sulla prima pagina o su tutte le pagine)<br>LAN Fax (richiede il Kit per fax opzionale)<br>Layout/Filigrana<br>Foglio lungo/striscione<br>N-in-1 (fino a 16 pagine per foglio)<br>Selezione carta per tipologia<br>Fascicolo di prova<br>Stampa da archivi cloud (Dropbox, OneDrive e Google Drive)<br>Lavoro salvato (i lavori a colori possono essere stampati in bianco e nero)<br>Stampa protetta con eliminazione temporizzata<br>Pagine speciali (programmazione pagine non standard: copertine, inserti, pagine non standard)<br>Memorizzazione e richiamo impostazioni driver<br>Funzioni di sostenibilità (Impostazioni Xerox® Earth Smart, Fronte/retro, N-in-1, Disattiva Banner e ID di stampa, Fascicolo di prova intelligente, Trattieni tutti i lavori)<br>Stampa fronte/retro (come impostazione predefinita) |                 |   |   |   |
| <b>Stampa da USB</b>                                       | Consente la stampa walk-up dalla porta USB Tipo A sul pannello anteriore<br>Supporta la stampa diretta dal computer tramite porta USB Tipo B<br>Formati file supportati: PDF, JPEG, TIFF, PS, PCL<br>I lavori a colori possono essere stampati in bianco e nero  |                 |   |   |   |
| <b>Sistemi operativi</b>                                   | Windows 10 (32 e 64 bit)<br>Windows 11 (64 bit)<br>MacOS 12.x, 13.x, 14.x<br>Red Hat Enterprise Linux 7.x, 8.x, 9.x<br>Ubuntu 18.04, 20.04, 22.04, 23.04, 24.0<br>OpenSUSE Linux Server 15.5<br><br>MS Windows 2012 Server (64 bit)<br>MS Windows 2016 Server (64 bit)<br>MS Windows 2019 Server (64 bit)<br>MS Windows 2022 Server (64 bit)<br>Red Hat Linux Server 7.x, 8.x<br>SuSe Linux Server 12.2-12.4, 15.x<br><br><b>Nota:</b> per le versioni più recenti supportate, visitare la pagina Driver e Download e specificare il proprio dispositivo su <a href="http://www.support.xerox.com/it-it">www.support.xerox.com/it-it</a>   |                 |   |   |   |
| <b>Protocolli di rete</b>                                  | TCP/IP: HTTP/HTTPS, Internet Printing Protocol, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD<br>Microsoft Windows Networking su IP<br>Bonjour®/AirPrint™<br>IPv6<br>Molti dei protocolli non in uso possono essere disabilitati  |                 |   |   |   |
| <b>Capacità font</b>                                       | PCL: 93 font scalabili, font line printer e font in formato bitmap (comprende il supporto per font cirillici); PostScript 3: 173 font Type 1, 2 font Multiple Master   |                 |   |   |   |
| <b>Xerox® Global Print Driver®</b>                         | Un driver di stampa autenticamente universale che consente agli amministratori IT di installare, aggiornare e gestire dispositivi Xerox® e non Xerox da un unico driver. Fornisce un'interfaccia uniforme e di facile utilizzo per gli utenti finali, riducendo il numero di chiamate di assistenza e semplificando la gestione dei servizi di stampa. Supporto di Stampa universale Microsoft con Print Support Application (PSA)   |                 |   |   |   |
| <b>Xerox® Pull Print Driver</b>                            | Consente ai responsabili IT di qualificare, installare e gestire agevolmente tutti i dispositivi di stampa utilizzando un solo driver in un ambiente Pull Print. Utilizza una singola coda e un singolo driver. Xerox® Pull Print Driver estende la praticità a un'ampia gamma di risorse di stampa. Gli amministratori IT non devono più gestire e configurare molteplici driver. Utilizzato in combinazione con Equitrac Office®, Ysoft® SafeQ®, Pharos® e altre soluzioni   |                 |   |   |   |
| <b>Rubrica unificata per Fax, E-mail e Scansione su...</b> |  |                 |   |   |   |
| <b>Funzioni</b>  | Servizi supportati: Fax, E-mail, Scansione su<br>Numero massimo di contatti: 5.000<br>Contatti: Supporta 1 o più destinazioni<br>Preferiti per un rapido accesso a tutti i servizi supportati  |                 |   |   |   |

# Stampante multifunzione a colori Xerox® AltaLink® C8230/C8235/C8245/C8255/C8270

| Scansione   | AltaLink® C8230  | AltaLink® C8235 | AltaLink® C8245 | AltaLink® C8255 | AltaLink® C8270   |
|---|--|-----------------|-----------------|-----------------|---|
| <b>Simultaneità</b>                               | Scansione mentre il sistema sta eseguendo lavori di stampa o copia, o durante il trasferimento di lavori di scansione su rete o fax (la priorità viene data alla restituzione degli originali digitalizzati e alla stampa di lavori simultanei)  |                 |                 |                 |   |
| <b>Velocità di alimentazione (fino a)</b>         | 82 ppm in bianco e nero e a colori (solo fronte)<br>161 ipm in bianco e nero e a colori (fronte/retro)   |                 |                 |                 | 135 ppm in bianco e nero e a colori (solo fronte)<br>270 ipm in bianco e nero e a colori (fronte/retro) |
| <b>Risoluzione</b>                                | Da 150 x 150 dpi a 600 x 600 dpi   |                 |                 |                 |   |
| <b>Profondità di bit</b>                          | 1 bit (bianco e nero), 8 bit (scala di grigi), 24 bit (a colori)   |                 |                 |                 |   |
| <b>Area di scansione massima</b>                  | 11 x 17 poll./A3   |                 |                 |                 |   |
| <b>Gestione dei modelli di scansione</b>          | Supporto di 250 modelli di scansione<br>Creazione di modelli di scansione Xerox® CentreWare® IS e condivisione tramite clonazione del dispositivo alle opzioni di foglio di conferma di altre stampanti multifunzione  |                 |                 |                 |   |
| <b>Protocolli di rete</b>                         | sFTP, FTP, SMB, HTTP, HTTPS  |                 |                 |                 |   |
| <b>Compressione file</b>                          | TIFF a colori (TIFF 6.0 o TTN2 con JPEG, LZW)<br>TIFF in bianco e nero (compressione G3 MH, G4 MMR – pagina singola o multipagina)<br>PDF/OCR e PDF/A-1b con funzione di ricerca (MRC, JPEG, G3 MH, G4 MMR, JBIG 2 Huffman, Compressione aritmetica JBIG, Deflate (per bianco e nero e all'interno di MRC)) PDF/PDF/A linearizzato   |                 |                 |                 |   |
| <b>Campi di gestione dei documenti (metadati)</b> | Funzioni disponibili solo nei modelli di scansione su file in rete:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• Da 1 a 6 campi di metadati programmabili dall'utente per modelli di scansione su file in rete e campi illimitati all'interno del modello; i campi di metadati consistono di nome campo, valore predefinito e altre configurazioni</li> <li>• Campi personalizzati visualizzati sull'interfaccia utente per input con dati variabili</li> </ul> Scansione su con metadati<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• Integrata nei file di scansione utilizzando i formati XMP</li> <li>• Opera con flusso di lavoro di sistemi esperti</li> </ul> |                 |                 |                 |   |
| <b>Funzioni di scansione</b>                      | Eliminazione sfondo e ombre automatica<br>Originali rilegati<br>Controllo su qualità di compressione/dimensioni file<br>Cancellazione bordi<br>Sicurezza imaging<br>Originali in formati misti<br>Scansione di lavoro composto<br>Tipo di originale (foto e testo, foto, testo, mappa, giornale/rivista)<br>Riduzione/Ingrandimento<br>Scansione su home<br>Scansione su mailbox<br>Scansione su rete (mediante FTP/sFTP/SMB/HTTP/HTTPS)<br>Scansione su cartella di rete (mediante FTP/sFTP/SMB/HTTP/HTTPS)<br>Pulsanti di scansione single-touch (fino a 10)<br>Formato per formato (per originali in formati misti)<br>Supporto di TWAIN/Supporto di WIA 2.0    |                 |                 |                 |   |
| <b>Scansione su e-mail (standard)</b>             |  |                 |                 |                 |   |
| <b>Funzioni di scansione</b>                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Invio automatico a sé stessi</li> <li>• Firme e-mail (6 righe ciascuna di 128 caratteri max), corpo messaggio e-mail (configurabile dall'utente), opzioni di foglio di conferma server Web incorporato e-mail</li> <li>• Firma di e-mail (richiede l'opzione Smart Card)</li> <li>• Scansione su e-mail con crittografia S/MIME</li> <li>• Acceleratori di flusso di lavoro automatici</li> </ul>   |                 |                 |                 |   |
| <b>Accesso alle directory</b>                     | Elenco di indirizzi tramite LDAP (Windows Active Directory, Exchange, Notes, Domino), Rubrica dispositivo  |                 |                 |                 |   |
| <b>Scansione su</b>                               |  |                 |                 |                 |   |
| <b>Funzioni standard</b>                          | Anteprima di scansione<br>Scansione su e-mail<br>Scansione su rete (mediante sFTP)<br>Scansione su cartella di rete (mediante sFTP)<br>Scansione su PC tramite porta USB<br>Scansione su PC/Server/Client (SMB o FTP)<br>Scansione su stampa<br>Scansione su USB<br>Acceleratori di flusso di lavoro automatici  |                 |                 |                 |   |
| <b>Funzioni opzionali</b>                         | Scansione nativa su archivi cloud (Dropbox, OneDrive e Google Drive) <sup>3</sup>  |                 |                 |                 |   |
| <b>App e soluzioni di scansione</b>               |  |                 |                 |                 |   |
| <b>Software di scansione</b>                      | Autostore v7<br>eCopy ScanStation v5.2<br>ecopy ShareScan v5.2   |                 |                 |                 |   |
| <b>App di scansione e Xerox App Gallery</b>       | Scansione su: Dropbox, Google Drive, Microsoft OneDrive, Microsoft Office 365, Box, App Xerox® Workplace Mobile (iOS/Android)<br>L'elenco completo di app è disponibile nella Xerox App Gallery: <a href="http://xerox.com/AppGallery">xerox.com/AppGallery</a>  |                 |                 |                 |   |

# Stampante multifunzione a colori Xerox® AltaLink® C8230/C8235/C8245/C8255/C8270

| Sicurezza  | AltaLink® C8230   | AltaLink® C8235 | AltaLink® C8245 | AltaLink® C8255 | AltaLink® C8270 |
|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Funzioni</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Registro di controllo</li> <li>• Compatibile con Cisco® Identity Services Engine (ISE)</li> <li>• Watchdog di configurazione (monitora e corregge 75 impostazioni di sicurezza nelle seguenti aree):               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 802.1x</li> <li>- Ripristino password amministratore</li> <li>- Registro di controllo</li> <li>- Aggiornamento software automatico</li> <li>- Avvisi e-mail</li> <li>- FIPS 140-3</li> <li>- Trattieni tutti i lavori</li> <li>- Politiche di installazione</li> <li>- Rimozione dati dei lavori</li> <li>- Trellix Embedded Control*</li> <li>- PII - Nome accesso</li> <li>- Password PostScript</li> <li>- Abilitazione di Servizi remoti</li> <li>- Avvio remoto (Mopria® o AirPrint™)</li> <li>- Avvio remoto (TWAIN)</li> <li>- Ristampa lavori salvati</li> <li>- Scansione su mailbox (archivio interno)</li> <li>- Lunghezza codice di accesso protetto</li> <li>- Politiche dei dispositivi di stampa protetta</li> <li>- SIEM</li> <li>- SNMP</li> <li>- Timeout di sistema</li> <li>- USB (Stampa da USB)</li> <li>- USB (Scansione su USB)</li> <li>- Gestione porte USB</li> <li>- Crittografia dati utente</li> </ul> </li> <li>• La funzione di cancellazione dati dei clienti rimuove in modo sicuro tutti i dati dall'SSD</li> <li>• Autenticazione estesa               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Crittografata e autenticazione su server SMTP per Scansione su e-mail</li> <li>- PDF crittografato/protetto da password (solo quando si utilizzano modelli di scansione su rete ed e-mail)</li> <li>- FIPS 140-3, Crittografia del disco rigido a 256 bit, TLS 1.1/1.2/1.3, IPPS, HTTPS, sFTP, SNMPv3</li> <li>- Autenticazione locale (database interno)</li> <li>- Autenticazione di rete per accedere al dispositivo e/o ai servizi del dispositivo tramite autenticazione Kerberos (UNIX/Windows Server 2008), SMB (Windows Server 2008, Windows Server 2012), NDS, LDAP</li> <li>- Sovrascrittura immagini su richiesta (Programmata, Manuale), comprende la pulizia dell'area del disco non utilizzata</li> <li>- Autenticazione Smart Card: supporto scheda CAC/PIV 144k (codice di certificato a 2048 bit)/.NET</li> <li>- Protezione dati</li> </ul> </li> <li>• Autorizzazione estesa               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Autorizzazione per utente per servizio</li> <li>- Accesso SA basato su credenziali di rete</li> <li>- Accesso alla rete protetto</li> <li>- Le autorizzazioni utente richieste per accedere alla stampa e alle funzioni di stampa (ad es., limitazioni sull'accesso al colore o sugli orari) si applicano anche al driver di stampa</li> </ul> </li> <li>• La certificazione Common Criteria di NIAP per l'intero sistema ai sensi dell'HD Protection Profile for Hardcopy Devices v1.0 (HCD-PP v1.0) verrà resa disponibile in un futuro rilascio firmware</li> <li>• Nascondi nomi lavori di stampa</li> <li>• Sicurezza imaging</li> <li>• Filtro IP, IPsec, IPv6, TLS V1.1, V1.2, V1.3, SNMP V1/V2/V3, HTTPs, 802.1X, sFTP</li> <li>• Rimozione dati dei lavori su SSD</li> <li>• Trellix Embedded Control* (allowlisting), Trellix Integrity Control* (opzionale)</li> <li>• Disabilitazione porte, incluse le porte USB</li> <li>• Stampa protetta (PIN fino a 10 cifre o Autenticazione di rete)</li> <li>• Dashboard sulla sicurezza</li> <li>• Supporto SIEM (Security Information and Event Management) per Trellix Enterprise Security Manager*, LogRhythm e Splunk</li> <li>• Modelli di sicurezza</li> <li>• Trusted Platform Module 2.0</li> <li>• WPA2™ e WPA3™ sono supportati dal Kit Dual Band Wi-Fi® e Bluetooth®</li> </ul> |                 |                 |                 |                 |
| <b>Lettrici schede RFID integrato Xerox® (Kit opzionale)</b> | <p>Supporto integrato per la maggior parte delle schede di sicurezza del settore per una protezione ancora maggiore, con lettori schede integrati nel pannello della stampante multifunzione</p>  |                 |                 |                 |                 |

# Stampante multifunzione a colori Xerox® AltaLink® C8230/C8235/C8245/C8255/C8270

| Fax   | AltaLink® C8230  | AltaLink® C8235 | AltaLink® C8245 | AltaLink® C8255 | AltaLink® C8270 |
|---|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Caratteristiche del Fax server di rete</b>                                     |  |                 |                 |                 |                 |
| <b>Compatibilità</b>  | ITU (CCITT) gruppo 3; Varie soluzioni di Xerox® Business Innovation Partner  |                 |                 |                 |                 |
| <b>Area di scansione massima</b>  | 11 x 17 poll./A3   |                 |                 |                 |                 |
| <b>Funzioni di invio fax</b>  | Scansione solo fronte o fronte/retro (fino al formato 11 x 17 poll./A3)<br>Aggiunta a elenco di invii (massimo 200 numeri)<br>Lavoro composto, Preferiti, Invio differito (ora specifica) Tipo di originale (foto, testo o foto e testo)   |                 |                 |                 |                 |
| <b>Funzioni di stampa fax</b>   | Stampa solo fronte o fronte/retro, Pinzatura, Stampa protetta  |                 |                 |                 |                 |
| <b>Risoluzione di trasmissione</b>  | Superfine: 400 x 200 dpi (scansione a 600 x 600 dpi)<br>Fine: 200 x 200 dpi<br>Standard: 200 x 100 dpi   |                 |                 |                 |                 |
| <b>Funzioni fax walk-up (opzionali; installabili dal cliente – a 1 e 2 linee)</b> |  |                 |                 |                 |                 |
| <b>Compatibilità</b>  | ITU (CCITT) Gruppo 3   |                 |                 |                 |                 |
| <b>Velocità/Modem</b>   | Uno o due modem V.34: 33.600 bps. Tempo di trasmissione inferiore a 4 secondi a pagina   |                 |                 |                 |                 |
| <b>Compressione/Velocità</b>  | MH/G3, MR/G3, MMR/SG3, JBIG/SG3  |                 |                 |                 |                 |
| <b>Risoluzione</b>  | <b>Invio walkup:</b><br>Standard: 200 x 100 dpi<br>Fine: 200 x 200 dpi Superfine: 600 x 600 dpi<br><b>Ricezione:</b> Accetta tutti i formati   |                 |                 |                 |                 |
| <b>Funzioni di invio fax</b>  | Riduzione della trasmissione fax automatica<br>Copertine automatiche<br>Reinvio automatico numero in memoria<br>Invio a gruppi (fino a capacità memoria)<br>Avvio differito, Lavoro composto, Preferiti<br>Rubrica dispositivo (fino a 5.000 contatti)<br>LAN Fax (fax dal driver di stampa)<br>Stato lavoro pagina per pagina sulla macchina<br>Fax PSTN<br>Acceleratori di flusso di lavoro automatici |                 |                 |                 |                 |
| <b>Funzioni di ricezione fax</b>  | Risposta automatica differita<br>Stampa fronte o fronte/retro<br>Selezione vassoio di uscita<br>Modalità di ricezione stampa: Manuale (formato, margine, supporto, intestazione)/Automatica<br>Data/ora di ricezione<br>Ricezione protetta<br>Con o senza pinzatura<br>Fino a 200 mailbox protette da password   |                 |                 |                 |                 |
| <b>Inoltro fax</b>  | Inoltro a e-mail o destinazione SMB<br>Inoltro fax solo su ricezione   |                 |                 |                 |                 |
| <b>Report fax</b>   | Attività, Conferma trasmissione, Fax in sospeso, Report opzioni, Report mailbox, Report trasmissioni   |                 |                 |                 |                 |
| <b>Accesso alle directory</b>   | Utilizza la Rubrica unificata<br>Fax di gruppo disponibile   |                 |                 |                 |                 |
| <b>Ricomposizione automatica</b>  | Fino a 14 tentativi (in base ai requisiti dei singoli paesi)<br>Intervalli da 1 a 25 minuti  |                 |                 |                 |                 |
| <b>Reinvio automatico</b>   | Fino a 5 tentativi   |                 |                 |                 |                 |

# Stampante multifunzione a colori Xerox® AltaLink® C8230/C8235/C8245/C8255/C8270

| Gestione del dispositivo  |   |
|---|---|
| <b>Protocolli di gestione</b>   | DHCP, BOOTP, SNMP, SLP® v2, HTTP, HTTPS, DHCP Autonet, TLS, NTP, DNS, SMB, SMTP/POP3, WSD, LDAP, Multicast DNS  |
| <b>Supporto per la gestione</b>   | SNMP Versione 1, Trap SNMP Versione 2c e SNMP Versione 3 su TCP/IP e IP<br>Accesso MIB (IETF-MIB II RFC 1213)<br>Host Resources MIB RFC 2790, Printer MIB RFC 3805, PWG-Imaging-System-Power MIB, Coordinatore di sistemi, Watchdog di configurazione, Dashboard sulla sicurezza, <b>App Xerox® Easy Assist</b>   |
| <b>Software Xerox® CentreWare® Web</b>  | Un'applicazione server basata su Web per amministratori di rete che consente la gestione del dispositivo tramite browser Web da qualsiasi workstation con Windows, UNIX o altro sistema operativo: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Compatibile con tutte le stampanti gestite tramite SNMP di qualsiasi produttore</li> <li>• Configurazione remota di SNMP v3</li> <li>• Risulta utile nelle operazioni di rilevamento e installazione dei dispositivi, controllo delle condizioni del sistema, risoluzione dei problemi, aggiornamento dei dispositivi, contabilità di base e gestione delle risorse</li> <li>• Richiede Windows 7 e Internet Explorer 6.0 e versione successiva</li> <li>• Rilevamento automatico tramite server Web Xerox® CentreWare® e download dei file di configurazione per un'installazione automatica da remoto</li> </ul>  |
| <b>Xerox® Device Manager</b>  | <b>Opzionale:</b> Xerox® Device Manager raccoglie e gestisce i dati che sostanziano le decisioni da prendere per l'ambiente di gestione dei dispositivi aziendali. È un singolo strumento che consente di installare code di stampa e di configurare, gestire, monitorare e creare report su dispositivi collegati sia in rete che localmente – indipendentemente dal fornitore – a livello di tutta l'azienda. Xerox® Device Manager fornisce: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Monitoraggio e risoluzione dei problemi dei dispositivi</li> <li>• Configurazione remota di SNMP v3</li> <li>• Ampia reportistica e rilevamento di nuovi dispositivi</li> <li>• Capacità di raccolta dati sull'utilizzo, riaddebito e fatturazione</li> <li>• Rilevamento automatico tramite server Xerox® Device Manager e download dei file di configurazione per un'installazione automatica da remoto</li> </ul> |
| <b>Xerox® Workplace Cloud</b>   | <b>Opzionale:</b> Gestione remota per impostare e controllare i dati di configurazione dei dispositivi con Xerox® Workplace Cloud, eliminando la necessità di un server in sede   |
| <b>Accessibilità</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Il Server Web incorporato è conforme alle Linee guida sui contenuti Web (WCAG)</li> <li>• Inclinazione touch screen e inversione interfaccia utente</li> <li>• Funzioni di zoom e panoramica sul touch screen</li> <li>• Navigazione con tastiera sul touch screen</li> <li>• Output vocale</li> </ul>   |
| <b>Coordinatore di sistemi</b>  | La funzione Coordinatore di sistemi consente di creare un gruppo di dispositivi che condividono le informazioni tramite una connessione peer-to-peer protetta. È possibile condividere i seguenti dati: File di aggiornamento software, file di clonazione e file delle app 1-Touch. La funzione di assemblaggio automatico consente a un nuovo dispositivo AltaLink di connettersi alla rete e configurarsi automaticamente  |
| <b>Novell NDPS/NEPS</b>   | Applicazione gateway server: strumento di gestione centralizzata  |
| <b>Xerox® Device Types per ambiente SAP</b>   | Xerox, insieme a SAP e tramite un'iscrizione di livello Gold al SAP Printer Vendor Program, fornisce una perfetta connettività tra i sistemi SAP e le proprie stampanti e stampanti multifunzione Xerox®. In qualità di cliente SAP potete godere del vantaggio di avere i tipi di dispositivo Xerox® certificati SAP disponibili direttamente dal modello di distribuzione online di SAP. I tipi di dispositivo certificati SAP per le stampanti e stampanti multifunzione Xerox® sono disponibili per il download <a href="http://www.xerox.it/it-it/ufficio/soluzioni-di-stampa">www.xerox.it/it-it/ufficio/soluzioni-di-stampa</a>  |
| <b>Xerox® Device Types per SAP R/3 Intelligent Barcode Utility (opzionale)</b>                      | Fornisce un sistema integrato di intelligence di processo che consente di stampare codici a barre su qualsiasi stampante PostScript correttamente configurata in specifiche versioni di ambiente SAP e soltanto all'interno delle tabelle codici di sistema SAP Latin-1 (ISO8859-1). Viene utilizzata insieme a Xerox® PostScript Device Types per ambiente SAP e ai font per codici a barre dello Xerox® Font Center. Informazioni disponibili all'indirizzo <a href="http://www.xerox.it/it-it/ufficio/soluzioni-di-stampa">www.xerox.it/it-it/ufficio/soluzioni-di-stampa</a>  |
| <b>Server Web incorporato Xerox® – Pagine Web del dispositivo integrate fornite dal dispositivo</b> |   |
| <b>Stato del dispositivo</b>  | Server Web incorporato nel controller di rete: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stato/contenuto dei vassoi</li> <li>• Stato dei materiali di consumo</li> <li>• Avvisi</li> <li>• Pannello comandi remoto</li> </ul>  |
| <b>Invio lavori</b>   | File pronti per la stampa: PS, PCL, TIFF, PDF, JPG, TXT, PRN<br>Selezione funzioni di uscita (fronte/retro, colore di uscita, fascicolazione, orientamento, pinzatura, perforazione, piegatura, destinazione di uscita)<br>Opzioni di consegna (Immediata, fascicolo di prova, stampa differita e protetta, salvataggio o ristampa lavoro)  |
| <b>Amministrazione del dispositivo</b>  | Consente di eseguire facilmente in remoto l'impostazione di installazione delle opzioni di configurazione e la gestione del dispositivo, Coordinatore di sistemi, Dashboard sulla sicurezza e Modelli di sicurezza  |
| <b>Browser</b>  | Microsoft Edge versione 88 e successive<br>Microsoft Chromium Edge versione 79 e successive<br>Mozilla Firefox 91.9.0, 100.0<br>Safari 13.1.2, 14.1.2, 15.4<br>Opera 2020, 2021<br>Google Chrome versione 80.0.x e successive   |
| <b>Assistenza</b>   | Installazione driver di stampa/scansione e supporto online disponibile su <a href="http://www.support.xerox.com/it-it">www.support.xerox.com/it-it</a>  |
| <b>Lingue supportate</b>  | Inglese statunitense, Danese, Tedesco, Spagnolo, Francese, Croato, Italiano, Olandese, Norvegese, Portoghese brasiliano, Finlandese, Svedese, Russo, Ucraino, Arabo   |
| <b>Servizi remoti</b>   |   |
| <b>Xerox® Automatic Meter Readings (AMR)</b>  | Automatizza il processo di raccolta e invio delle letture contatori per il monitoraggio dell'utilizzo dei dispositivi Xerox® e la relativa fatturazione. Risparmia agli utenti tale incombenza e assicura sempre un tempestivo invio delle letture dei contatori a Xerox  |
| <b>Xerox® Automatic Supplies Replenishment (ASR)</b>  | Ordina automaticamente i materiali di consumo per i dispositivi di output Xerox in base all'utilizzo effettivo, eliminando la necessità di gestire manualmente le scorte dei materiali di consumo   |



# Stampante multifunzione a colori Xerox® AltaLink® C8230/C8235/C8245/C8255/C8270

| Contabilità   |  |
|---|--|
| Funzione Xerox® Standard Accounting (di serie)  |  |
| <b>Monitoraggio</b>   | Utilizzo delle funzioni di copia, stampa, fax, scansione ed e-mail   |
| <b>Contabilità</b>  | Fino a 2.497 account utente (ID utente)<br>Fino a 500 account generali (cliente)<br>Fino a 498 account di gruppo (reparto)   |
| <b>Funzioni</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>L'amministratore può gestire la funzione tramite l'interfaccia utente web o il pannello comandi del dispositivo negli strumenti</li> <li>L'amministratore può importare o esportare account utente, account di gruppo, account generali e i limiti utente tramite un file CSV standard del settore</li> </ul>   |
| Opzioni di Contabilità – Contabilità di rete (consente la gestione di tutti gli account da parte di un server centrale) |  |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Contabilità di rete migliorata con dati in tempo reale sulle modalità di utilizzo del sistema</li> <li>Gestione completa con monitoraggio e reportistica a livello aziendale dell'utilizzo delle funzioni di copia, stampa, scansione e fax server del dispositivo</li> <li>Sono disponibili numerose soluzioni tramite gli Xerox Alliance Partner. Per ulteriori informazioni, visitare il sito <a href="http://www.xerox.it">www.xerox.it</a></li> <li>Miglioramenti alla sicurezza con l'aggiunta del supporto del protocollo HTTPS</li> <li>Il dispositivo richiede l'autenticazione account da un server di terze parti che abiliti database più grandi di utenti e account</li> <li>Accettazione dell'accesso di autenticazione sul pannello comandi e trasmissione a funzioni di contabilità di rete di terze parti</li> <li>Interfaccia con terminale di contabilità di terze parti per l'interfaccia utente di contabilità</li> </ul>  |
| Server di stampa Xerox® EX-c AltaLink® con tecnologia Fiery® (Opzionale)  |  |
| <b>Processore</b>   | Processore AMD® GX-424CC, 2,4 GHz, Quad-Core, 2 M di cache   |
| <b>Memoria (EES)</b>  | 2 GB   |
| <b>Disco di sistema</b>   | HDD 500 GB   |
| <b>Supporto formati file</b>  | PostScript, PDF, TIFF, EPS, Fiery FreeForm Create. Formati dei documenti Microsoft® Office: docx, xlsx, pptx, pub tramite il driver Fiery o la funzionalità Fiery Hot Folders opzionale  |
| <b>Funzioni</b>   | <p>Controlli sull'accesso<br/>Stampa fronte/retro automatica<br/>Unità di finitura libretto – Procedura guidata per creare libretti<br/>Calibrazione<br/>Aggiornamenti software con firma digitale<br/>Impostazioni di colore avanzate: Profilo, Rendering e Simulazione<br/>Crittografia di informazioni importanti<br/>Fiery API<br/>Fiery Command WorkStation per client Mac e Windows (fornito dal cliente)<br/>Driver Fiery per Mac e Windows<br/>Fiery FreeForm Create per creare gratuitamente file personalizzati<br/>Miglioramento immagine<br/>Filtro IP<br/>Si integra con comuni software di contabilità dei costi, Xerox® Standard Accounting, le app della Xerox® App Gallery e molto altro ancora<br/>Anteprima lavori<br/>Preselezioni lavoro<br/>N-in-1<br/>Abilitazione dei colori PANTONE®<br/>Stampa da unità flash USB<br/>Sicurezza PostScript<br/>Blocco porte<br/>Cancellazione sicura<br/>Stampa protetta<br/>Esecuzione simultanea di spooling, RIP e stampa<br/>Supporto di serie per fogli lunghi/striscioni<br/>Autenticazione utente<br/>Filigrane</p> |
| <b>Connettività</b>   | Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T  |
| <b>Opzionale</b>  | Pacchetto opzioni Fiery (Fiery Spot On, Auto Trapping, Hot Folders, Stampanti virtuali), Fiery Hot Folders/Stampanti virtuali, Fiery Spot-On, Fiery Color Profiler Suite con spettrofotometro Fiery ES-3000, Kit Fiery Hub per collegare la stampante e il server Fiery alla rete  |

# Stampante multifunzione a colori Xerox® AltaLink® C8230/C8235/C8245/C8255/C8270

| Materiali di consumo   | Descrizione   | Resa   |
|--|---|--|
| <b>Cartuccia toner<sup>6</sup></b>   | Nero<br>Ciano<br>Magenta<br>Giallo  | 59.000 pagine<br>28.000 pagine<br>28.000 pagine<br>28.000 pagine |
| <b>Unità di pulizia per cinghia di trasporto</b>                           | 1 gruppo  | 160.000 pagine   |
| <b>Secondo rullo di trasferimento con polarizzazione</b>                   | 1 gruppo  | 200.000 pagine   |
| <b>Cartucce punti metallici</b>  | Per stazione di finitura BR, stazione di finitura per ufficio integrata, stazione di finitura per ufficio e pinzatrice esterna (1 cartuccia per confezione) | 5.000 punti per cartuccia  |
|  | Per stazione di finitura BR con unità di finitura libretto (1 cartuccia per confezione)   | 5.000 punti per cartuccia  |
|  | Per stazione di finitura per ufficio con unità di finitura libretto (8 cartucce per confezione)   | 2.000 punti per cartuccia  |
| <b>Ricariche punti metallici</b>   | Per stazione di finitura per ufficio integrata, stazione di finitura per ufficio, stazione di finitura BR e pinzatrice esterna (3 ricariche per confezione) | 5.000 punti per ricarica   |
| <b>Filtro ventola</b>  | 1 gruppo (AltaLink® C8270)  | 500.000 pagine   |
| <b>Tecnologia Xerox® Smart Kit®</b>  |   |  |
| <b>Cartuccia fotoricettore<sup>7</sup></b>                                 | 1 cartuccia per colore  | 180.000 pagine   |
| <b>Contenitore toner di scarto senza filtro di aspirazione<sup>8</sup></b> | 1 cartuccia (AltaLink® C8230/C8235/C8245/C8255)   | 69.000 pagine  |
| <b>Contenitore toner di scarto con filtro di aspirazione<sup>8</sup></b>   | 1 cartuccia (AltaLink® C8270)   | 69.000 pagine  |

<sup>1</sup> Dato dichiarato in conformità allo standard ISO/IEC 24734.

<sup>2</sup> Capacità di volume massima prevista in un mese. Capacità non necessariamente sostenuta su base regolare.

<sup>3</sup> Non disponibile in tutte le aree geografiche.

<sup>4</sup> Capacità carta basate su supporti da 75 g/m<sup>2</sup>/20 lb; le capacità variano con supporti di grammatura diversa.

<sup>5</sup> Venduto separatamente in alcune aree geografiche.

<sup>6</sup> Media di pagine standard. Dato dichiarato in conformità allo standard ISO/IEC 19798. La resa del toner può variare a seguito di numerosi fattori quali, tra gli altri, copertura area dell'immagine, contenuto dell'immagine, formato del supporto, orientamento del supporto, modalità di esecuzione, tipo di applicazione, volume di stampa mensile e impostazione della qualità immagini.

<sup>7</sup> La resa media del fotoricettore è basata su una tiratura di 5 pagine su foglio 8,5 x 11 poll/A4 LEF, con ripartizione pagine 35% a colori/65% in bianco e nero.

<sup>8</sup> La resa del contenitore toner di scarto varia a seconda del tipo di immagine, della % di copertura area e della tiratura del lavoro.

\* Trellix DXL precedentemente noto come McAfee® DXL, Trellix Embedded Control Allowlisting, precedentemente noto come McAfee® Embedded Control Allowlisting, Trellix ePolicy Orchestrator®, precedentemente noto come McAfee® ePolicy Orchestrator®, Trellix ESM precedentemente noto come McAfee® ESM, Kit di abilitazione a Trellix Integrity Control, precedentemente noto come Kit di abilitazione a McAfee® Integrity Control, Trellix Enterprise Security Manager precedentemente noto come McAfee® Enterprise Security Manager. Il nome del marchio Trellix verrà riprodotto in rilasci firmware futuri.

Restituire i materiali di consumo esauriti tramite il programma di raccolta/riutilizzo/riciclaggio Green World Alliance® di Xerox®. Per maggiori informazioni, visitare il sito [xerox.it/gwa](http://xerox.it/gwa).

Per maggiori informazioni, visitare il sito [www.xerox.it/ufficio](http://www.xerox.it/ufficio).