

Stampante a colori Xerox® C410

xerox™



Il lavoro non si ferma mai,
e la vostra stampante deve fare altrettanto.

VELOCITÀ DI STAMPA (FINO A:)	
Velocità solo fronte¹	A colori: Fino a 42/40 ppm Letter/A4; In bianco e nero: Fino a 42/40 ppm Letter/A4
Velocità fronte/retro¹	A colori: Fino a 21/20 ppm Letter/A4; In bianco e nero: Fino a 21/20 ppm Letter/A4
Ciclo di funzionamento mensile² (fino a:) Pagine al mese	125.000
Volume di stampa mensile medio consigliato (fino a:) Pagine al mese	10.000
Processore/Memoria/Archiviazione Velocità di clock/Core Memoria/Archiviazione	Processore Dual Core da 1 GHz 1 GB di RAM 8 GB di eMMC/ Opzionale: Unità disco rigido 500+ GB
Connettività Connettività del dispositivo	USB Hi-Speed 2.0 (Tipo A), USB Hi-Speed (Tipo B), Gigabit Ethernet/ Opzionale: Adattatore di rete wireless (802.11 b/g/n/ac)
Tecnologia di imaging	Laser a colori
STAMPA	
Risoluzione di stampa (fino a:)	1200 x 1200 dpi, qualità del colore 4800
Tempo di uscita prima stampa (minimo:)	Minimo 6,4 secondi a colori/6,1 secondi in bianco e nero
Linguaggi PDL (Page Description Languages)	Emulazione PostScript® 3, Emulazione PCL® 6, Emulazione PCL 5, Emulazione PDF v1.7, Direct Image
Funzioni di stampa	Interfaccia utente one-touch, Qualità di stampa, Tipi di lavoro Normale, Protetto, Salvato e Fascicolo di prova, Fronte/retro, Orientamento, Fascicolazione, Stampa dell'ID lavoro sui margini, Modalità bozza, N-in-1, Layout libretto, Filigrana, Stato vassoi e toner, Rotazione immagine 180°, Impostazioni salvate, Impostazioni Earth Smart
FUNZIONI PER LA MOBILITÀ E IL CLOUD	
Stampa mobile	Apple AirPrint, Mopria Print Service, Chromebook, Wi-Fi Direct ^{o3}
Xerox® Workplace Suite e Xerox® Workplace Cloud	Opzionale: Xerox Workplace Cloud e Suite è la piattaforma completa di gestione della stampa che offre sicurezza, controllo dei costi e mobilità, garantendo la massima produttività del flusso di lavoro agli operatori in ufficio e ibridi. Disponibile nella versione in locale (Workplace Suite) o in versione cloud (Workplace Cloud), offre il massimo della flessibilità consentendo ai team IT di concentrarsi sulle priorità aziendali chiave. (Per abilitare modelli selezionati potrebbero essere necessarie ulteriori apparecchiature opzionali.)
Connettività cloud	Sì (tramite Xerox Print and Scan Experience)

Stampante a colori Xerox C410

CARATTERISTICHE DELLA FUNZIONE DI STAMPA	
Tempo di uscita prima stampa – A colori (minimo:)	6,4 secondi
Tempo di uscita prima stampa – B/N (minimo:)	6,1 secondi
Risoluzione (fino a:)	1200 x 1200 dpi, qualità del colore 4800
Linguaggi PDL (Page Description Languages)	Emulazione PostScript® 3, Emulazione PCL® 6, Emulazione PCL 5, Emulazione PDF v1.7, Direct Image
Margine pagina non stampabile	Stampa: 4,2 mm da ciascun bordo
Stampa da USB	Si. Documenti: PDF, HTML, XPS, formati file Microsoft (.doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx) Immagini: .dcm, .gif, JPEG (.jpg), .bmp, .pcx, .TIFF (.tif), .png
Tipi di driver di stampa/sistemi operativi	Windows® 11, Windows® 10, Windows Server 2022, Windows Server 2019, Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012. macOS 13.x, macOS 12.x, macOS 11.x. Stampa universale Microsoft. Per informazioni aggiornate sui sistemi operativi supportati, visitate la pagina Driver e Download e specificate il vostro dispositivo su www.support.xerox.com/it-it .
Protocolli di rete	TCP/IP: HTTP/HTTPS, IPP, LPR/LDP, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, MS Web Services WSD-Print 802.1x, SNMP, ThinPrint, Universal Print, Bonjour
Capacità font	89 font scalabili PCL6, 2 a mappa di bit Emulazione PS, 158 font scalabili
GESTIONE DEL DISPOSITIVO	
Gestione del dispositivo	Xerox Easy Assist, Pannello operatore remoto, Server Web incorporato
Software Xerox® CentreWare® Web	Si
SICUREZZA	
Protocolli/funzioni di sicurezza	Aggiornamenti firmware con firma digitale, Trusted Platform Module (TPM), TLS 1.3, FIPS 140-2, Gestione certificati, Reimpostazione password protetta, Filtro connessioni TCP, Filtro porte, Controlli sull'accesso, Stampa riservata, Cancellazione memoria non volatile, Porte USB protette, IPsec, Sovrascrittura immagini ⁴
SICUREZZA WI-FI (RICHIEDE L'ADATTATORE DI RETE WIRELESS)	
Metodi di autenticazione e crittografia	Modalità Infrastruttura (BSS), Crittografia WEP (chiavi a 64 e 128 bit), WPA2/WPA Personal AES PSK, WPA2-Personal, Supporto WPA3, 802.1x; EAP-MD5, EAP-MSCHAPv2, EAP-TLS, EAP-TTLS (CHAP/MSCHAP/MSCHAPv2/PAP), LEAP, PEAP
GESTIONE CARTA	
SLOT DI ALIMENTAZIONE MANUALE	
Standard/opzionale	Standard
Capacità	1 foglio
Formato supporti minimo (poll.)	3 x 5 poll.
Formato supporti minimo (mm)	76 x 127 mm
Formato supporti massimo (poll.)	Legal (8,5 x 14 poll.)
Formato supporti massimo (mm)	216 x 356 mm
Grammatura supporti minima (g/m ²)	60 g/m ²
Grammatura supporti minima – Fronte/retro (g/m ²)	60 g/m ²
Grammatura supporti massima (g/m ²)	200 g/m ²
Grammatura supporti massima – Fronte/retro (g/m ²)	105 g/m ²
Tipi di supporti accettati	Carta comune, Carta leggera, Carta pesante, Intestata, Cartoncino, Riciclata, Di qualità, Etichette, Lucida, Vinile, Prestampata, Busta, Carta colorata, Cotonata grezza, Personalizzata
VASSOIO PRINCIPALE	
Standard/opzionale	Standard
Capacità (fino a:)	250 fogli da 20 lb bond/75 g/m ²
Formato supporti minimo (poll.)	3,9 x 5,8 poll.
Formato supporti minimo (mm)	98 x 148 mm
Formato supporti massimo (poll.)	Legal (8,5 x 14 poll.)
Formato supporti massimo (mm)	216 x 356 mm
Grammatura supporti minima (g/m ²)	60 g/m ²
Grammatura supporti minima – Fronte/retro (g/m ²)	60 g/m ²
Grammatura supporti massima (g/m ²)	200 g/m ²
Grammatura supporti massima – Fronte/retro (g/m ²)	105 g/m ²
Tipi di supporti accettati	Carta comune, Carta leggera, Carta pesante, Intestata, Cartoncino, Riciclata, Di qualità, Etichette, Lucida, Vinile, Prestampata, Busta, Carta colorata, Cotonata grezza, Personalizzata

Stampante a colori Xerox C410

VASOIO DA 550+100 FOGLI OPZIONALE (INCLUDE VASOIO CAPACITÀ STANDARD DI 550 FOGLI E VASOIO BYPASS DA 100 FOGLI AGGIUNTIVO)	
VASOIO DA 550+100 FOGLI – VASOIO BYPASS DA 100 FOGLI	
Capacità (fino a:)	100 fogli da 20 lb bond/75 g/m ²
Formato supporti minimo (poll.)	3 x 5 poll.
Formato supporti minimo (mm)	76 x 127 mm
Formato supporti massimo (poll.)	Legal (8,5 x 14 poll.)
Formato supporti massimo (mm)	216 x 356 mm
Grammatura supporti minima (g/m ²)	60 g/m ²
Grammatura supporti minima – Fronte/retro (g/m ²)	60 g/m ²
Grammatura supporti massima (g/m ²)	176 g/m ²
Grammatura supporti massima – Fronte/retro (g/m ²)	105 g/m ²
Tipi di supporti accettati	Carta comune, Carta leggera, Carta pesante, Intestata, Cartoncino, Riciclata, Di qualità, Etichette, Lucida, Vinile, Prestampata, Busta, Carta colorata, Cotonata grezza, Personalizzata
VASOIO DA 550+100 FOGLI – VASOIO DA 550 FOGLI	
Capacità (fino a:)	550 fogli da 20 lb bond/75 g/m ²
Formato supporti minimo (poll.)	5,8 x 8,3 poll.
Formato supporti minimo (mm)	148 x 210 mm
Formato supporti massimo (poll.)	Legal (8,5 x 14 poll.)
Formato supporti massimo (mm)	216 x 356 mm
Grammatura supporti minima (g/m ²)	60 g/m ²
Grammatura supporti minima – Fronte/retro (g/m ²)	60 g/m ²
Grammatura supporti massima (g/m ²)	176 g/m ²
Grammatura supporti massima – Fronte/retro (g/m ²)	105 g/m ²
Tipi di supporti accettati	Carta comune, Carta leggera, Carta pesante, Intestata, Cartoncino, Riciclata, Di qualità, Etichette, Lucida, Vinile, Prestampata, Carta colorata, Cotonata grezza, Personalizzata
VASOIO DA 550 FOGLI OPZIONALE (RICHIEDE IL VASOIO DA 550+100 FOGLI)	
Capacità (fino a:)	550 fogli da 20 lb bond/75 g/m ² (possibilità di aggiungere fino a 2 vassoi aggiuntivi da 550 fogli)
Formato supporti minimo (poll.)	5,8 x 8,3 poll.
Formato supporti minimo (mm)	148 x 210 mm
Formato supporti massimo (poll.)	Legal (8,5 x 14 poll.)
Formato supporti massimo (mm)	216 x 356 mm
Grammatura supporti minima (g/m ²)	60 g/m ²
Grammatura supporti minima – Fronte/retro (g/m ²)	60 g/m ²
Grammatura supporti massima (g/m ²)	176 g/m ²
Grammatura supporti massima – Fronte/retro (g/m ²)	105 g/m ²
Tipi di supporti accettati	Carta comune, Carta leggera, Carta pesante, Intestata, Cartoncino, Riciclata, Di qualità, Etichette, Lucida, Vinile, Prestampata, Busta, Carta colorata, Cotonata grezza, Personalizzata
CAPACITÀ DI ALIMENTAZIONE STANDARD/MASSIMA	
Capacità di alimentazione standard	251
Capacità di alimentazione massima	2001
CAPACITÀ DI USCITA	
Capacità di uscita	125

Stampante a colori Xerox C410

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL DISPOSITIVO	
REQUISITI ELETTRICI	
Nord America	Da 100 a 127 V (100-110 Giappone) a 47-53 HZ o 57-63 HZ nominale Da 90 a 140 V (90-110 Giappone), estrema
Europa	Da 220 a 240 V a 47-53 HZ o 57-63 HZ nominale (non disponibile in tutti i paesi) Da 198 a 259 V, estrema
CONSUMO DI ENERGIA	
In funzione – 110/220 V	Solo fronte 574 W; Fronte/retro 383 W
Modalità Standby – 110/220 V	22 W
Modalità Spegnimento automatico/Sospensione – 110/220 V	1,61 W
Modalità Spegnimento – 110/220 V	0,2 W
Tempo predefinito per la modalità Sospensione	15 minuti
Tempo di uscita prima stampa dalla modalità Sospensione	15 secondi
Tempo di raggiungimento stato Pronto da macchina spenta	42 secondi
AMBIENTE OPERATIVO	
Intervallo di temperature richiesto – Fahrenheit (a riposo)	Da 60 a 90 °F Spedizione: Da -40 a 104 °F
Intervallo di temperature richiesto – Fahrenheit (in funzione)	Da 60 a 90 °F
Intervallo di temperature richiesto – Celsius (a riposo)	Da 15 a 32 °C Spedizione: Da -40 a 40 °C
Intervallo di temperature richiesto – Celsius (in funzione)	Da 15 a 32 °C
Umidità relativa richiesta	8%-80% UR
LIVELLI DI POTENZA SONORA	
Livelli di pressione sonora	In funzione solo fronte b/n/a colori 51/52 dB(A) In funzione fronte/retro 53/ 54 dB (A) Modalità silenziosa solo fronte 47/48 dB(A) Inattiva 14 dB(A)
Livelli di potenza sonora	In funzione solo fronte b/n/a colori 6,6/6,7 B(A) In funzione fronte/retro 6,7/6,8 B(A) Modalità silenziosa solo fronte 6,2/6,2 B(A) Inattiva 3,1 B(A)

Stampante a colori Xerox C410

DIMENSIONI E PESI	
Stampante (con imballaggio)	Larghezza: 19,5 poll./495 mm Profondità: 23,4 poll./595 mm Altezza: 15,8 poll./402 mm Peso: 52,5 lb/23,9 kg
Stampante (senza imballaggio)	Larghezza: 17,9 poll./445 mm Profondità: 16,6 poll./423 mm Altezza: 12,5 poll./318 mm Peso: 45,3 lb/20,6 kg
Vassoio da 550 fogli (richiede il vassoio da 550+100 fogli) (con imballaggio)	Larghezza: 8,6 poll./218 mm Profondità: 20,0 poll./508 mm Altezza: 18,8 poll./478 mm Peso: 11,45 lb/5,2 kg
Vassoio da 550 fogli (richiede il vassoio da 550+100 fogli) (senza imballaggio)	Larghezza: 16,7 poll./424 mm Profondità: 16,4 poll./416 mm Altezza: 5,2 poll./133 mm Peso: 8,6 lb/3,9 kg
Vassoio da 550+100 fogli (con imballaggio)	Larghezza: 8,6 poll./218 mm Profondità: 20,0 poll./508 mm Altezza: 18,8 poll./478 mm Peso: 11,45 lb/5,2 kg
Vassoio da 550+100 fogli (senza imballaggio)	Larghezza: 16,7 poll./424 mm Profondità: 16,4 poll./416 mm Altezza: 5,2 poll./133 mm Peso: 9,3 lb/4,2 kg
Supporto stampante (con imballaggio)	Larghezza: 20,7 poll./525 mm Profondità: 22,2 poll./565 mm Altezza: 9,2 poll./235 mm Peso: 37,7 lb/17,1 kg
Supporto stampante (senza imballaggio)	Larghezza: 18,2 poll./463 mm Profondità: 20 poll./510 mm Altezza: 17,3 poll./440 mm Peso: 32,7 lb/14,8 kg
CONSIDERAZIONI PER L'INSTALLAZIONE	
Per facilitare la ventilazione e l'accesso alla macchina, l'area intorno al dispositivo deve essere libera. La tabella riportata di seguito mostra lo spazio libero necessario su ciascun lato per una corretta installazione.	
Sopra	10 poll./254 mm
Dietro	4 poll./101,6 mm
A sinistra	3 poll./76,2 mm
A destra	3 poll./76,2 mm
Davanti	3 poll./76,2 mm
CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA/CONFORMITÀ NORMATIVA	
Certificazioni	L'elenco aggiornato delle certificazioni è disponibile su xerox.com/OfficeCertifications
CONTENUTO DELLA CONFEZIONE	
Tutti gli articoli contenuti nella confezione	Stampante a colori C410 Cavo di alimentazione Guida all'installazione Scheda tecnica sulla sicurezza del prodotto Guida rapida CD del software e della documentazione Cartucce di stampa iniziali preinstallate: Una per ciascun colore (Ciano, Magenta, Giallo) capacità 2.000 stampe ³ ; Cartuccia nero: capacità 2.400 stampe ⁵

Stampante a colori Xerox C410

MATERIALI DI CONSUMO E ACCESSORI	NORD AMERICA ED EUROPA*	TUTTE LE ALTRE AREE GEOGRAFICHE
Cartuccia toner Nero capacità standard originale Xerox, Stampante a colori Xerox C410 (2.400 pagine) ⁵	006R04677	006R04677
Cartuccia toner Ciano capacità standard originale Xerox, Stampante a colori Xerox C410 (2.000 pagine) ⁵	006R04678	006R04678
Cartuccia toner Magenta capacità standard originale Xerox, Stampante a colori Xerox C410 (2.000 pagine) ⁵	006R04679	006R04679
Cartuccia toner Giallo capacità standard originale Xerox, Stampante a colori Xerox C410 (2.000 pagine) ⁵	006R04680	006R04680
Cartuccia toner Nero ad alta capacità originale Xerox, Stampante a colori Xerox C410 (10.500 pagine) ⁵	006R04685	006R04764
Cartuccia toner Ciano ad alta capacità originale Xerox, Stampante a colori Xerox C410 (7.000 pagine) ⁵	006R04686	006R04765
Cartuccia toner Magenta ad alta capacità originale Xerox, Stampante a colori Xerox C410 (7.000 pagine) ⁵	006R04687	006R04766
Cartuccia toner Giallo ad alta capacità originale Xerox, Stampante a colori Xerox C410 (7.000 pagine) ⁵	006R04688	006R04767
Contentore toner di scarto originale Xerox, Stampante a colori Xerox C410 (30.000 pagine)	008R13325	008R13325
Kit di imaging Nero originale Xerox, Stampante a colori Xerox C410 (125.000 pagine) ⁶	013R00700	013R00700
Kit di imaging a colori (CMYK) originale Xerox, Stampante a colori Xerox C410 (125.000 pagine) ⁶	013R00701	013R00701
ACCESSORI OPZIONALI		
Vassoio da 550+100 fogli	097N02468	
Vassoio da 550 fogli (richiede il vassoio da 550+100 fogli)	097N02465	
Disco rigido 500+ GB	097N02464	
Supporto per stampante Xerox	097S05244	
Adattatore di rete wireless	097N02470	

* Nord America (NA): U.S.A., Canada

Europa (XE): Regno Unito, Francia, Germania, Spagna, Italia, Paesi Bassi, Belgio, Norvegia, Svezia, Finlandia, Danimarca, Islanda, Lussemburgo, Austria, Svizzera, Portogallo, Irlanda, Andorra, Azzorre, Corsica, Groenlandia, Islanda, Liechtenstein, Lussemburgo, Madeira, San Marino

¹ Velocità di stampa dichiarata in conformità allo standard ISO/IEC 24734.

² Capacità di volume massima prevista in un mese. Capacità non necessariamente mantenuta su base regolare.

³ Richiede l'adattatore di rete wireless.

⁴ Richiede un disco rigido da 500+ GB.

⁵ Media di pagine standard. Resa dichiarata in conformità allo standard ISO/IEC 19798. La resa può variare in base all'immagine, all'area di copertura e alla modalità di stampa.

⁶ Stima di pagine approssimativa. La resa dichiarata può variare in base alla tiratura del lavoro, al formato/orientamento del supporto e alla modalità di stampa. Per ulteriori informazioni, andate su office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF.

Restituire i materiali di consumo esauriti tramite il programma di raccolta/riutilizzo/riciclaggio Xerox® Green World Alliance®. Visitate la pagina www.xerox.it/gwa.

Per ulteriori informazioni, visitate la pagina www.xerox.it/ufficio.