

Stampante multifunzione Xerox® VersaLink® B7025/B7030/B7035

Le stampanti multifunzione VersaLink® B7000 Series sono basate sulla tecnologia Xerox® ConnectKey®.

Per maggiori informazioni, visitare il sito www.connectkey.it.

Pinzatrice esterna
(include il piano
di lavoro)



Alimentatore
ad alta
capacità



Modulo a 1 vassoio



Stazione di finitura per ufficio integrata
Tipo A o stazione di finitura per ufficio
integrata (non raffigurata)

Vassoio singolo
con mobiletto



Modulo a tre
vassoi



Stazione di finitura per ufficio
LX o stazione di finitura per
ufficio (non mostrata in
figura) con stazione di
finitura libretto opzionale



Vassoio
Tandem ad
alta capacità



CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SISTEMA	VERSALINK® B7025	VERSALINK® B7030	VERSALINK® B7035
Velocità solo fronte¹ 8,5 x 11 poll./A4/210 x 297 mm 8,5 x 14 poll./216 x 356 mm 11 x 17 poll./A3/297 x 420 mm	Fino a 25 ppm (pagine al minuto) alimentazione lato lungo (LEF) Fino a 16 ppm Fino a 14 ppm	Fino a 30 ppm LEF Fino a 20 ppm Fino a 17 ppm	Fino a 35 ppm LEF Fino a 22 ppm Fino a 19 ppm
Velocità fronte/retro¹ 8,5 x 11 poll./A4/210 x 297 mm 8,5 x 14 poll./216 x 356 mm 11 x 17 poll./A3/297 x 420 mm	Fino a 19 ppm LEF Fino a 10 ppm Fino a 9 ppm	Fino a 23 ppm LEF Fino a 12 ppm Fino a 11 ppm	Fino a 26 ppm LEF Fino a 14 ppm Fino a 13 ppm
Ciclo di funzionamento mensile²	Fino a 107.000 pagine al mese ¹	Fino a 129.000 pagine al mese ¹	Fino a 153.000 pagine al mese ¹
Volume di stampa mensile consigliato³	Fino a 13.000 pagine	Fino a 15.000 pagine	Fino a 17.000 pagine
Disco rigido	HDD 320 GB (opzionale sul modello desktop)		
Processore	Dual core 1,05 GHz		

Memoria	2 GB			
Connettività	Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB High-Speed 3.0, Wi-Fi 802.11n e Wi-Fi Direct con kit Wi-Fi opzionale (è supportata la connessione simultanea cablata e wireless), NFC Tap-to-Pair			
Funzionalità del controller	Rubrica unificata, Clonazione della configurazione, Anteprima di scansione, Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox® App Gallery App, Xerox®, Strumento gestione account standard Xerox®, Gestione account di rete abilitata, Autorizzazioni basate su ruolo, Autenticazione esterna abilitata, Supporto online			
Lingue dell'interfaccia utente	Inglese, Francese, Italiano, Tedesco, Spagnolo, Portoghese brasiliano, Russo, Olandese, Svedese, Danese, Finlandese, Norvegese, Greco, Turco, Polacco, Ceco, Ungherese, Rumeno, Catalano, Ucraino, Croato			
CARATTERISTICHE TECNICHE DEL DISPOSITIVO				
REQUISITI ELETTRICI				
Nord America	Tensione: 110-127 V -10%/+6% Frequenza: 50/60 Hz +/-3%, 12 A			
Europa e altre aree geografiche	Tensione: 220-240 V +/- 10% Frequenza: 50 Hz +/-3%, 8 A			
CONSUMO ENERGETICO				
Stampa⁴	25 ppm = 1,1 kWh; 30 ppm = 1,5 kWh; 35 ppm = 1,7 kWh			
Modalità standby⁴	110 V: 83 W o meno; per 220V: 86 W o meno			
Modalità Economizzatore⁴	0,81 W o meno			
AMBIENTE OPERATIVO				
Intervallo di temperature richiesto (a riposo)	Da 0 a 35 °C			
Intervallo di temperature richiesto (in funzione)	Da 10 a 32 °C			
Umidità relativa richiesta	Dal 10% all'85%			
Livelli di potenza sonora	<p>In stampa: 6,75 B(A) o meno</p> <ul style="list-style-type: none"> 25 ppm = 6,54 B(A); 30 ppm = 6,70 B(A); 35 ppm = 6,75 B(A) <p>In standby: 4,10 B(A) o meno</p> <ul style="list-style-type: none"> 25 ppm = 4,10 B(A); 30 ppm = 4,10 B(A); 35 ppm = 4,10 B(A) <p>Sistema completo (comprende stazione di finitura e HCF)</p> <p>In stampa: 25 ppm = 7,22 B(A); 30 ppm = 7,37 B(A); 35 ppm = 7,46 B(A)</p> <p>In standby: 25 ppm = 6,54 B(A); 30 ppm = 6,70 B(A); 35 ppm = 6,75 B(A)</p>			
Livelli di pressione sonora	<p>In stampa: 50,0 dB(A)</p> <ul style="list-style-type: none"> 25 ppm = 49,4 dB(A); 30 ppm = 49,7 dB(A); 35 ppm = 50,0 dB(A) <p>In standby: 16,4 dB(A)</p> <ul style="list-style-type: none"> 25 ppm = 16,4 dB(A); 30 ppm = 16,4 dB(A); 35 ppm = 16,0 dB(A) <p>Sistema completo (comprende stazione di finitura e HCF)</p> <p>In stampa: 25 ppm = 53,4 dB(A); 30 ppm = 53,6 dB(A); 35 ppm = 54,0 dB(A)</p> <p>In standby: 25 ppm = 16,0 dB(A); 30 ppm = 16,0 dB(A); 35 ppm = 15,7 dB(A)</p>			
Tempo di avvio (da spenta a macchina pronta)	Minimo 98 secondi			
Tempo di riscaldamento (da modalità Economizzatore a interfaccia utente pronta)	Minimo 12 secondi			
DIMENSIONI E PESO (SENZA IMBALLAGGIO)	LARGHEZZA	PROFONDITÀ	ALTEZZA	PESO
Unità base	23,23 poll./590 mm	26,41 poll./670,8 mm	30,23 poll./767,9 mm	113,1 lb/51,3 kg
Unità base con modulo a 1 vassoio con mobiletto	24,24 poll./615,7 mm	26,41 poll./670,8 mm	44,04 poll./1118,6 mm	75,8 kg (168,21 lb)

Stampante multifunzione Xerox® VersaLink® B7025/B7030/B7035

Unità base con unità vassoio tandem ad alta capacità	24,24 poll./615,7 mm	26,41 poll./670,8 mm	44,04 poll./1118,6 mm	87,2 kg (193,35 lb)
Unità base con modulo a tre vassoi e stazione di finitura per ufficio (con stazione di finitura libretto)	45,22 poll./1148,6 mm	26,7 poll./678,6 mm	44,04 poll./1118,6 mm	124,2 kg (273,81 lb)
Unità base con modulo a tre vassoi e stazione di finitura per ufficio LX (con stazione di finitura libretto)	47,0 poll./1194,0 mm	26,8 poll./681,8 mm	44,04 poll./1118,6 mm	249,12 lb/113,0 kg

CERTIFICAZIONI

L'elenco aggiornato delle certificazioni è disponibile su www.xerox.com/OfficeCertifications.

STAMPA	VERSALINK® B7025	VERSALINK® B7030	VERSALINK® B7035
Tempo di uscita prima stampa	Minimo 10,4 secondi	Minimo 9,1 secondi	Minimo 9,1 secondi
Risoluzione di stampa	Fino a 1200 x 1200 dpi		
Linguaggi PDL (Page Description Languages)	PCL® 5e, 6 PDF XPS TIFF JPEG HP-GL Adobe® PostScript® 3™ (opzionale)		
Area di stampa massima	4 mm dal bordo anteriore della carta, 2 mm dai bordi laterale e posteriore della carta		
Funzioni di stampa	Impostazioni predefinite delle applicazioni Attivazione/disattivazione pagine banner Stato in tempo reale bidirezionale Layout libretto Modalità Bozza Finitura (richiede finitura) Adattamento a nuovo formato Identificazione lavoro (Banner o ID di stampa, ID di stampa ai margini solo sulla prima pagina o su tutte le pagine) Monitoraggio lavoro (interfaccia utente client o locale) LAN Fax (richiede il Kit per fax) Layout pagina N-in-1 (fino a 16 pagine per foglio) Selezione carta per tipologia Stampa personale Abilitazione/disabilitazione Print Around Stampa da USB Fascicolo di prova Lavoro salvato Proporzioni Stampa protetta Salta pagine vuote Pagine speciali (programmazione pagine non standard: copertine, inserti, pagine non standard) Memorizzazione e richiamo delle impostazioni del driver Eliminazione lavori archiviati Stampa fronte/retro (come impostazione predefinita) Filigrana (predefinita e personalizzata) Impostazioni del driver Earth Smart		

Stampante multifunzione Xerox® VersaLink® B7025/B7030/B7035

Stampa da USB	<p>Consente la stampa in locale dalla porta USB Tipo A</p> <p>Supporta la stampa diretta dal computer tramite porta USB Tipo B</p> <p>Formati file supportati: PDF, JPEG, TIFF, XPS, PDF/A</p>		
Sistemi operativi	<p>Windows® 7, 8, 8.1, 10</p> <p>Windows Server 2008 SP2, Server 2008 R2 SP1, Server 2012, Server 2012 R2, Server 2016</p> <p>Versione Mac OS® 10.12, 10.13</p> <p>Citrix®</p> <p>Redhat® Enterprise Linux®</p> <p>Fedora Core</p> <p>IBM® AIX®</p> <p>HP-UX®</p> <p>Oracle® Solaris</p> <p>SUSE®</p> <p>SAP®</p> <p>Nota: Per informazioni sulle versioni supportate dei sistemi operativi suindicati, visitare la pagina Driver e Download e specificare il proprio dispositivo su www.support.xerox.com/it-it.</p>		
Font	<p>Font PostScript: 136</p> <p>Font PCL: 83</p>		
Xerox® Global Print Driver®	<p>Un driver di stampa autenticamente universale consente agli amministratori IT di installare, aggiornare e gestire dispositivi Xerox® e non Xerox da un unico driver. Offre un'interfaccia omogenea e di facile utilizzo agli utenti finali, riducendo il numero di chiamate di assistenza e semplificando la gestione dei servizi di stampa.</p>		
Xerox® Pull Print Driver	<p>Consente ai responsabili IT di qualificare, installare e gestire agevolmente tutti i dispositivi di stampa utilizzando un solo driver in un ambiente Pull Print. Utilizza una singola coda e un singolo driver. Xerox® Pull Print Driver estende la convenienza a un'ampia gamma di risorse di stampa. Gli amministratori IT non devono più gestire e configurare molteplici driver. Utilizzato in combinazione con Equitrac Office®, Ysoft® SafeQ®, Pharos® e altre soluzioni.</p>		
COPIA	VERSALINK® B7025	VERSALINK® B7030	VERSALINK® B7035
Scanner di documenti	Alimentatore automatico fronte/retro (DADF) a singolo passaggio da 110 fogli		
Formato per lo scanner di documenti	<p>Lastra: fino a 13,1 x 17,2 poll./332,0 x 437 mm</p> <p>Alimentatore automatico fronte/retro: fino a 11,7 x 17 poll./297 x 431,8 mm</p>		
Velocità di copia solo fronte	<p>Fino a 25 cpm (copie al minuto) 8,5 x 11 poll.</p> <p>Fino a 25 cpm A4 (210 x 297 mm)</p>	<p>Fino a 30 cpm (copie al minuto) 8,5 x 11 poll.</p> <p>Fino a 30 cpm A4 (210 x 297 mm)</p>	<p>Fino a 35 cpm (copie al minuto) 8,5 x 11 poll.</p> <p>Fino a 35 cpm A4 (210 x 297 mm)</p>
Velocità di copia fronte/retro	<p>Fino a 20 cpm (copie al minuto) 8,5 x 11 poll.</p> <p>Fino a 20 cpm A4 (210 x 297 mm)</p>	<p>Fino a 20 cpm (copie al minuto) 8,5 x 11 poll.</p> <p>Fino a 20 cpm A4 (210 x 297 mm)</p>	<p>Fino a 20 cpm (copie al minuto) 8,5 x 11 poll.</p> <p>Fino a 20 cpm A4 (210 x 297 mm)</p>
Tempo di uscita prima copia	Minimo 6,8 secondi	Minimo 5,4 secondi	Minimo 5,4 secondi
Lati (entrata:uscita)	1:1, 1:2, 2:2 e 2:1		
Quantità	Da 1 a 999		
Risoluzione (max.)	Fino a 600 x 600 dpi		
Riduzione/Ingrandimento	Zoom variabile dal 25 % al 400 % con incrementi dell'1 %		
Simultaneità	Scansione e stampa simultanee		

Funzionalità di copia	<p>Annotazione (Numeri pagina, Commenti, Stampigliatura data, Timbro Bates)* Eliminazione sfondo automatica Copia di libretti con cancellazione in centro Copia libretto* Fascicolazione Controllo oscurità Cancellazione bordi Copertina anteriore Copia documento identità Miglioramento immagine Spostamento immagine Regolazione luminosità N-in-1 Riduzione/Ingrandimento dal 25 % al 400 % Orientamento dell'originale Formato dell'originale Tipo di originale Layout pagina Copia di prova Saturazione Definizione *Richiede un disco rigido/il kit di produttività</p>
SCANSIONE	
Capacità	Scansione in bianco e nero e a colori
Simultaneità	Scansione mentre sul sistema è in corso la stampa di copie o di lavori di stampa di rete oppure durante il trasferimento di lavori di scansione su rete o fax.
Velocità di alimentazione solo fronte	Bianco e nero: scansione fino a 55 ipm – 8,5 x 11 poll./A4 (210 x 297 mm) A colori: scansione fino a 55 ipm – 8,5 x 11 poll./55 ipm A4 (210 x 297 mm)
Velocità di alimentazione fronte/retro	Bianco e nero: scansione fino a 26 ipm – 8,5 x 11 poll./A4 (210 x 297 mm) A colori: scansione fino a 26 ipm – 8,5 x 11 poll./26 ipm A4 (210 x 297 mm)
Risoluzione	Ottica – 600 x 600 dpi
Profondità di bit	24 bit a colori/8 bit in scala di grigi
Area di scansione massima	Lastra: fino a 13,1 x 17,2 poll./332 x 437 mm Alimentatore automatico: 11,7 x 17 poll./297 x 431,8 mm
Protocolli di archiviazione di rete	FTP SMTP PMI sFTP
Formati file	JPG TIFF (pagina singola e multipagina) XPS (pagina singola e multipagina) PDF (pagina singola e multipagina) PDF con ricerca testo tramite OCR (Optical Character Recognition) PDF protetto da password PDF linearizzato (impostato tramite server web incorporato) e PDF/A
Compatibilità del driver di scansione (solo rete)	WIA TWAIN

Destinazioni di scansione supportate	Scansione su home Scansione su USB Scansione su e-mail Scansione su rete (Browse FTP o Browse SMB)
SCANSIONE DI RETE – SOLUZIONI SOFTWARE	
App Xerox® ConnectKey® (reperibili nella soluzione Xerox App Gallery)	Aumentate la produttività degli utenti semplificando e accelerando le attività quotidiane. A differenza dei software tradizionali, le app ConnectKey® non richiedono un server, una risorsa IT o un computer dedicati. Basta caricare queste pratiche app ConnectKey® senza server al sistema multifunzione abilitato a Xerox® ConnectKey®.
FAX A TRE LINEE OPPURE PSTN A UNA LINEA (OPZIONALE)	
Fax⁵	
Velocità fax	33,6 Kbps
Risoluzione	Standard 200 x 100 dpi, Fine 200 x 200 dpi, Super Fine 300 x 300, 400 x 400, 600 x 600 dpi
Compressione	MH, MR, MMR, JBIG
Funzioni fax	Fax walk-up, comprende LAN fax, Fax diretto, Abilitazione fax server, Inoltro fax a e-mail, Selezione fax tramite rubrica unificata (fino a 2.000 contatti)
FAX OVER IP (OPZIONALE)	
Conformità	IP/SIP conforme a T.38
Risoluzione	Standard 200 x 100 dpi, Fine 200 x 200 dpi, Super Fine 300 x 300, 400 x 400, 600 x 600 dpi
Compressione	MH, MR, MMR, JBIG
Funzioni fax	Fax walk-up, comprende LAN fax, Fax diretto, Inoltro fax a e-mail, Selezione fax tramite rubrica unificata (fino a 2.000 contatti)
SOLUZIONI PER LA MOBILITÀ E APP PER DISPOSITIVI MOBILI	
Apple® AirPrint®	È possibile stampare e-mail, foto e importanti documenti di ufficio direttamente da un iPhone® o iPad® Apple senza driver da installare e cavi da collegare. Con AirPrint, un iPhone o iPad individua automaticamente il dispositivo abilitato ad AirPrint e si connette a questo tramite la rete Wi-Fi dell'ufficio.
Mopria® Print Service	I dispositivi di stampa abilitati alla tecnologia ConnectKey® sono dotati di certificazione Mopria®. La certificazione Mopria® garantisce la possibilità di stampare in modalità wireless con il proprio smartphone, tablet e altri dispositivi mobili supportati da Mopria® (Android) in modo immediato e semplice.
App Xerox® @PrintByXerox	L'app @PrintbyXerox è un servizio gratuito che abilita la stampa protetta da qualsiasi dispositivo abilitato alla posta elettronica (computer, telefono, tablet, iOS, Android™, Google® Chromebook™ e altri ancora) a una stampante o un dispositivo multifunzione Xerox® utilizzando un semplice indirizzo e-mail senza intervento del reparto IT. Non è richiesta alcuna formazione. Basta semplicemente inviare degli allegati all'indirizzo e-mail e rilasciarli sul pannello del dispositivo multifunzione.
Xerox® Print Service Plug-in per Android™ (scaricabile gratuitamente da Google Play™ Store)	Xerox® Print Service Plug-in per dispositivi Android KitKat (4.4 o versioni successive) ottimizza la stampa mobile senza necessità di app di terzi o di driver di stampa aggiuntivi. È possibile stampare facilmente foto, pagine Web e documenti quando il dispositivo mobile è connesso alle stampanti multifunzione tramite una rete wireless. Ampia serie di opzioni di stampa, quali stampa fronte/retro, pinzatura e rilascio protetto da codice. Scaricabile gratuitamente da Google Play™ Store.
App Xerox® Workplace Mobile (scaricata dalla soluzione Xerox App Gallery)	L'app Xerox® Workplace Mobile offre agli utenti quel tipo di connessione personale senza contatto di cui hanno bisogno alla stampante multifunzione (MFP), consentendo di risparmiare tempo sulle attività quotidiane e svolgere il lavoro in tutta sicurezza. È possibile scansionare, stampare, copiare o rilasciare lavori utilizzando uno smartphone come telecomando, senza dover toccare il pannello utente del dispositivo multifunzione. Consente di connettere in modo rapido e sicuro i dispositivi iOS e Android alla stampante multifunzione Xerox®. Scaricare l'app gratuitamente. Utilizzare l'app con la piattaforma Xerox® Workplace Solutions per accedere a funzioni avanzate.
Xerox® Workplace Suite e Xerox® Workplace Cloud	Xerox® Workplace Suite è una serie modulare di flussi di lavoro progettata per far risparmiare tempo e denaro ai clienti, che possono così sfruttare un controllo efficace del parco stampanti e ottimizzare la produttività dei dipendenti mobili grazie a una serie di efficienti flussi di lavoro. Xerox regala una flessibilità senza uguali offrendo tali funzionalità con due tipi di soluzione: nella versione server in locale (Workplace Suite) e nella versione cloud (Workplace Cloud).

SICUREZZA	
Funzioni di sicurezza	Controlli sull'accesso Crittografia AES a 256 bit Registro di controllo Convalida percorso certificati Certificate Revocation List (CRL)/Protocollo di stato (OCSP) Rilevamento di falsificazione programma esterna (plugin XCP) Cisco® Identity Services Engine (ISE) Filtro domini di integrazione FIPS 140-2 Verifica firmware Sovrascrittura disco immediata* Filtro indirizzi IP IPsec Autenticazione di rete Filtro porte Certificati autofirmati pre-installati Autorizzazioni basate su ruolo E-mail protetta Fax protetto Stampa protetta Gestione certificati di sicurezza Abilitazione Smart Card (CAC/PIV/.NET) SNMPv3 Protocollo di stato (OCSP) TLS/SSL *Richiede un disco rigido/il kit di produttività
GESTIONE ACCOUNT	
GESTIONE ACCOUNT STANDARD XEROX®/GESTIONE ACCOUNT DI RETE (STANDARD)	
Monitoraggio	Utilizzo delle funzioni di copia, stampa, fax, scansione ed e-mail
Gestione account	Strumento Contabilità standard Xerox® Fino a 1.000 account utente senza disco rigido Fino a 9.999 account utente con disco rigido Fino a 500 account generali Gestione account di rete (Gestione account basata sui lavori) Fino a 1.000 ID utente; fino a 1.000 ID account senza disco rigido Fino a 60.000 ID utente; Fino a 60.000 ID account con disco rigido Fino a 14.000 record di gestione account (transazioni)
Caratteristiche	L'amministratore può gestire la funzione tramite il server Web incorporato.
OPZIONI DI GESTIONE ACCOUNT – GESTIONE ACCOUNT DI RETE (CONSENTE LA GESTIONE DI TUTTI GLI ACCOUNT DA PARTE DI UN SERVER CENTRALE)	
	<ul style="list-style-type: none"> Gestione account di rete migliorata con dati in tempo reale sulle modalità di utilizzo del sistema Gestione completa e monitoraggio e reporting a livello aziendale dell'utilizzo delle funzioni di copia, stampa, scansione e fax del dispositivo Sono disponibili numerose soluzioni tramite il gruppo di Xerox Alliance Partner. Per informazioni dettagliate, visitare www.xerox.it I miglioramenti alla sicurezza includono il supporto simultaneo per i protocolli HTTP/HTTPS Il dispositivo richiede l'autenticazione account da un server di terze parti che abilita database più ampi di utenti e account

	<ul style="list-style-type: none"> • Accettazione login di autenticazione sul pannello comandi e trasmissione a gestione account di rete di terze parti
GESTIONE DELLA CARTA	
ALIMENTATORE AUTOMATICO	
Capacità⁶	Alimentatore automatico fronte/retro (DADF): 110 fogli
Formati Solo fronte: Fronte/retro:	Formati personalizzati: da 4,92 x 3,35 poll. a 11,69 x 17 poll./da 125 x 85 mm a 297 x 431,8 mm da 4,92 x 4,33 poll. a 11,69 x 17 poll./da 125 x 110 mm a 297 x 431,8 mm
Grammature Solo fronte: Fronte/retro:	Da 11 a 34 lb/da 38 a 128 g/m ² Da 13 a 34 lb/da 50 a 128 g/m ²
VASSOIO BYPASS	
Capacità⁶	100 fogli
Formati	Formati personalizzati: da 3,5 x 3,87 poll. a 11,69 x 17 poll./da 88,9 x 98,4 mm a 297 x 431,8 mm
Grammature Solo fronte: Fronte/retro:	Da 16 lb a 80 lb/da 60 a 216 g/m ² Da 16 lb a 60 lb/da 60 a 169 g/m ²
Tipi	Carta di qualità Carta comune Cartoncino Carta personalizzata Buste Carta perforata Etichette Etichette pesanti Carta intestata Cartoncino leggero Carta prestampata Carta riciclata
VASSOIO 1	
Capacità⁶	520 fogli
Formati	Formati personalizzati: da 5,5 x 7,17 poll. a 11,69 x 17 poll./da 139,7 x 182,0 mm a 297,0 x 431,8 mm
Grammature Solo fronte: Fronte/retro:	Da 16 lb a 95 lb/da 60 a 256 g/m ² Da 16 lb a 60 lb/da 60 a 169 g/m ²
Tipi	Carta di qualità Carta comune Cartoncino Carta personalizzata Carta perforata Etichette Etichette pesanti Etichette extrapesanti Carta intestata Cartoncino leggero Cartoncino pesante Carta prestampata Carta riciclata

MODULO A 1 VASSOIO CARTA (OPZIONALE – SOLO MODELLO BASE)	
Capacità⁶	520 fogli
Formati	Formati personalizzati: da 5,5 x 7,17 poll. a 11,69 x 17 poll./da 139,7 x 182,0 mm a 297,0 x 431,8 mm
Grammature Solo fronte: Fronte/retro:	Da 16 lb a 95 lb/da 60 a 256 g/m ² Da 16 lb a 60 lb/da 60 a 169 g/m ²
Tipi	Carta di qualità Carta comune Cartoncino Carta personalizzata Carta perforata Etichette Etichette pesanti Etichette extrapesanti Carta intestata Cartoncino leggero Cartoncino pesante Carta prestampata Carta riciclata
MODULO A 1 VASSOIO CARTA CON MOBILETTO (OPZIONALE)	
Capacità⁶	520 fogli
Formati	Formati personalizzati: da 5,5 x 7,17 poll. a 11,69 x 17 poll./da 139,7 x 182,0 mm a 297,0 x 431,8 mm
Grammature Solo fronte: Fronte/retro:	Da 16 lb a 95 lb/da 60 a 256 g/m ² Da 16 lb a 60 lb/da 60 a 169 g/m ²
Tipi	Carta di qualità Carta comune Cartoncino Carta personalizzata Carta perforata Etichette Etichette pesanti Etichette extrapesanti Carta intestata Cartoncino leggero Cartoncino pesante Carta prestampata Carta riciclata
MODULO A TRE VASSOI (OPZIONALE)	
Capacità⁶	Vassoio 2: 520 fogli Vassoio 3: 520 fogli Vassoio 4: 520 fogli
Formati	Formati personalizzati: da 5,5 x 7,17 poll. a 11,69 x 17 poll./da 139,7 x 182,0 mm a 297,0 x 431,8 mm
Grammature Solo fronte: Fronte/retro:	Da 16 lb a 95 lb/da 60 a 256 g/m ² Da 16 lb a 60 lb/da 60 a 169 g/m ²

Tipi	Carta di qualità Carta comune Cartoncino Carta personalizzata Carta perforata Etichette Etichette pesanti Etichette extrapesanti Carta intestata Cartoncino leggero Cartoncino pesante Carta prestampata Carta riciclata
MODULO VASSOIO TANDEM AD ALTA CAPACITÀ (OPZIONALE)	
Capacità⁶	Vassoio 2: 520 fogli Vassoio 3: 870 fogli Vassoio 4: 1.130 fogli
Formati	Vassoio 2: Formati personalizzati: da 5,5 x 7,17 poll. a 11,69 x 17 poll./da 139,7 x 182,0 mm a 297,0 x 431,8 mm Vassoio 3: Formati standard: 8,5 x 11 poll. e 7,25 x 10,5 poll./A4 o B5 Vassoio 4: Formati standard: 8,5 x 11 poll. e 7,25 x 10,5 poll./A4 o B5
Grammature Solo fronte: Fronte/retro:	Da 16 lb a 95 lb/da 60 a 256 g/m ² Da 16 lb a 60 lb/da 60 a 169 g/m ²
Tipi	Carta di qualità Carta comune Cartoncino Carta personalizzata Carta perforata Etichette Etichette pesanti Etichette extrapesanti Carta intestata Cartoncino leggero Cartoncino pesante Carta prestampata Carta riciclata
VASSOIO PER BUSTE – SOSTITUISCE IL VASSOIO 1 (OPZIONALE)	
Capacità⁶	Fino a 60 buste
Formati	#10 Commercial, Monarch, DL, C5 Formati personalizzati: da 3,9 x 5,8 poll. a 6,4 x 9,5 poll./da 98 x 148 mm a 162 x 241 mm
Grammature	Da 20 a 25 lb/da 75 a 90 g/m ²
ALIMENTATORE AD ALTA CAPACITÀ (OPZIONALE)	
Capacità⁶	2.000 fogli
Formati	Formati standard: 8,5 x 11 poll. e 7,25 x 10,5 poll./A4 o B5
Grammature Solo fronte: Fronte/retro:	Da 16 lb a 80 lb/da 60 a 216 g/m ² Da 16 lb a 60 lb/da 60 a 169 g/m ²

CAPACITÀ COMPLESSIVA	
Capacità unità base ⁶	620 fogli
Capacità modulo a 1 vassoio ⁶	1.140 fogli
Capacità modulo a 1 vassoio con mobiletto ⁶	1.140 fogli
Capacità modulo a tre vassoi ⁶	2.180 fogli
Capacità vassoio tandem ad alta capacità ⁶	3.140 fogli
FINITURA	
VASSOI DI USCITA (OPZIONALI SUL MODELLO DESKTOP)	
Due vassoi di ricezione ⁶	250 fogli ciascuno; fogli sfalsati dal vassoio inferiore
STAZIONE DI FINITURA PER UFFICIO INTEGRATA DI TIPO A E STAZIONE DI FINITURA PER UFFICIO INTEGRATA (OPZIONALE)	
Vassoio per fascicolazione	500 fogli da 20 lb/80 g/m ² , 8,5 x 11 poll./A4 250 fogli da 20 lb/80 g/m ² , 11 x 17 poll./A3
Formati	da 3,5 x 3,9 poll. a 11,7 x 17 poll./da 89 x 98 mm a 297 x 432 mm
Grammature	Stazione di finitura per ufficio integrata Tipo A: da 16 lb a 80 lb/da 60 a 220 g/m ² Stazione di finitura per ufficio integrata: da 16 lb a 95 lb/da 60 a 256 g/m ²
Pinzatura	Pinzatura doppia automatica (singola per tipo A): 50 fogli massimo: fogli di formato Letter/A4/B5 (meno di 90 g/m ² o 2 fogli copertina da 220 g/m ²) 30 fogli massimo: fogli di formato Legal/Tabloid/A3/B4 (meno di 90 g/m ² o 2 fogli copertina da 220 g/m ²)
STAZIONI DI FINITURA PER UFFICIO (OPZIONALI)	
Capacità ⁶	Vassoio per fascicolazione: 2.000 fogli non pinzati o 1.000 fogli con pinzatura singola o 750 fogli con doppia pinzatura (8,5 x 11 poll./A4) (doppia pinzatura disponibile solo con stazione di finitura libretto opzionale)
Formati: Stazione di finitura per ufficio LX Stazione di finitura per ufficio	da 8,3 x 7,2 poll. a 11,7 x 17 poll./da 210 x 182 mm a 297 x 432 mm da 5,8 x 11,7 poll. a 5,8 x 17 poll./da 148,0 x 297,0 mm a 148,0 x 432,0 mm
Grammature	Stazione di finitura per ufficio LX: da 16 lb a 80 lb/da 60 a 220 g/m ² Stazione di finitura per ufficio: da 16 lb a 80 lb/da 60 a 256 g/m ²
Pinzatura multiposizione	50 fogli da 24 lb/90 g/m ²
Perforatura (opzionale) Nord America: Europa:	Stazione di finitura per ufficio LX fino a 65 lb (200 g/m ²)/Stazione di finitura per ufficio fino a 220 g/m ² (80 lb) Perforatura a 2-3 fori Perforatura a 2-4 fori
STAZIONE DI FINITURA LIBRETTO PER STAZIONE DI FINITURA PER UFFICIO (INVITO ALLA PIEGA/CORDONATURA, PINZATURA CENTRALE) (OPZIONALE)	
Capacità ⁶	40 libretti (2-15 fogli per libretto – 20 lb/80 g/m ² o meno)
Formati	Letter – 8,5 x 11 poll./A4 SEF Legal – 8,5 x 14 poll./B4 SEF Ledger – 11 x 17 poll./A3 SEF
Pinzatura centrale	Libretto da 2-15 fogli/8-60 pagine Stazione di finitura per ufficio LX: da 16 lb a 24 lb/da 60 a 90 g/m ² Stazione di finitura per ufficio: da 16 lb a 80 lb/da 64 a 220 g/m ²
Invito alla piega/cordonatura	1-15 fogli/non pinzati/64-105 g/m ²
PINZATRICE ESTERNA (OPZIONALE – INCLUDE UN PIANO DI LAVORO)	
Capacità ⁶	Pinzatura 50 fogli 5.000 punti metallici Richiede un attacco separato
GESTIONE DEL DISPOSITIVO	
Protocolli di rete	TCP/IP: HTTP/HTTPS, IPP (Internet Printing Protocol), LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD LDAP

	Bonjour®/AirPrint™ FTP Molti dei protocolli non in uso possono essere disabilitati	
Protocolli di gestione	DHCP, SNMP, WINS, HTTP, HTTPS, TLS, SNTP, MDNS	
PANNELLO COMANDI REMOTO		
	<ul style="list-style-type: none"> • Consente un'assistenza tecnica e una formazione utente più rapide e pratiche • Gli amministratori IT e altri utenti autorizzati possono controllare il dispositivo in remoto da una pagina Web su qualsiasi dispositivo • L'esperienza utente da remoto è identica alla normale esecuzione di attività direttamente sul dispositivo 	
XEROX® CENTREWARE® WEB		
	<ul style="list-style-type: none"> • Un'applicazione server basata su Web per amministratori di rete che consente la gestione del dispositivo tramite Web browser da qualsiasi workstation con Windows, UNIX o qualsiasi altro sistema operativo • Compatibilità con stampanti di qualsiasi marca gestite tramite SNMP • Risulta utile nelle operazioni di rilevamento e installazione dei dispositivi, controllo delle condizioni e risoluzione dei problemi, aggiornamenti dei dispositivi, funzioni base di gestione di account e risorse 	
SERVER WEB INCORPORATO XEROX® – PAGINA WEB DEI DISPOSITIVI INTEGRATA		
Stato del dispositivo	<ul style="list-style-type: none"> • Stato/contenuto del vassoio • Stato materiali di consumo • Fatturazione/Utilizzo • Collegamenti rapidi • Supporto online 	
Visualizzazione della coda di stampa	Gestione della coda di stampa lavori – Visualizzazione ed eliminazione	
Invio lavori	File pronti per la stampa (PS (con opzione PostScript), PCL, PDF, XPS, JPEG)	
Amministrazione del dispositivo	Consente di eseguire le operazioni di installazione, impostazione delle opzioni di configurazione e gestione del dispositivo in remoto con facilità	
Browser	Microsoft® Internet Explorer® Microsoft Edge™ Mozilla™ Firefox® Apple® Safari® Google Chrome™	
SERVIZI REMOTI		
Letture contatori automatizzate (AMR - Automated Meter Readings)	Automatizza il processo di raccolta e invio delle letture contatori per il monitoraggio dell'utilizzo dei dispositivi Xerox® e relativa fatturazione. Risparmia agli utenti tale incombenza e assicura sempre un tempestivo invio dei dati a Xerox.	
Rifornimento automatico dei materiali di consumo (ASR – Automatic Supplies Replenishment)	Ordina automaticamente i materiali di consumo per i dispositivi di stampa Xerox® in base all'utilizzo effettivo, eliminando la necessità di gestire manualmente le scorte dei materiali di consumo.	
MATERIALI DI CONSUMO E ACCESSORI	QUANTITÀ	CODICE PRODOTTO
MATERIALI DI CONSUMO		
Cartuccia di stampa capacità standard ⁷	15.500 pagine standard	106R03393
Cartuccia di stampa ad alta capacità ⁷	31.000 pagine standard	106R03394
Cartuccia di stampa con contatore ⁸	30.000 pagine standard	106R03392
Cartuccia fotoricettore nero ⁹	80.000 pagine	113R00779

Cartuccia per stazione libretto (8 cartucce per confezione)	16.000 punti metallici	008R12897
Ricariche punti metallici per stazioni di finitura (3 ricariche per confezione)	15.000 punti metallici	008R12941
Cartuccia punti metallici per stazioni di finitura (1 cartuccia per confezione)	5.000 punti metallici	008R12964
OPZIONI/ACCESSORI		CODICE PRODOTTO
Modulo a 1 vassoio (non include il mobiletto – solo per il modello Base)		097S04910
Modulo a 1 vassoio con mobiletto		097S04907
Modulo a tre vassoi		097S04908
Modulo vassoio tandem ad alta capacità		097S04909
Vassoio buste (sostituisce il vassoio 1)		497K17720
Vassoio di uscita centrale (doppio vassoio di raccolta)		497K17800
Disco rigido (HDD 320 GB)		497K17740
Stazione di finitura per ufficio integrata (Tipo A)		097S04911
Stazione di finitura per ufficio integrata		097S04847
Stazione di finitura per ufficio LX		097S04848
Stazione di finitura per ufficio		097S05019
Unità di finitura a libretto per stazione di finitura per ufficio LX		497K03852
Unità di finitura libretto per stazione di finitura per ufficio		497K20590
Perforatura a 2/3 fori per stazione di finitura per ufficio LX (disponibile nell'emisfero occidentale)		497K03860
Perforatura a 2/3 fori per stazione di finitura per ufficio (disponibile nell'emisfero occidentale)		497K20600
Perforatura a 2/4 fori per stazione di finitura per ufficio LX (disponibile nell'emisfero orientale)		497K03870
Perforatura a 2/4 fori per stazione di finitura per ufficio (disponibile nell'emisfero orientale)		497K20610
Kit per fax a 1 linea (Fax PSTN)		497K17750
Kit per fax a 3 linee (Fax PSTN)		497K17760
Kit adattatore di rete wireless		497K16750
Kit per lettore schede interno/RFID		497K18120 (Emisfero occidentale) 497K18140 (Emisfero orientale)
Kit PostScript		497K17810
Kit Fax over IP		497K17820

Stampante multifunzione Xerox® VersaLink® B7025/B7030/B7035

¹ Velocità di stampa dichiarata in conformità allo standard ISO/IEC 24734.

² Capacità di volume massima prevista in un mese. Capacità non necessariamente sostenuta su base regolare.

³ La produzione media consigliata non rappresenta un valore minimo, ma intende coprire una gamma di volumi per svariati ambienti.

⁴ Stati di alimentazione definiti in base ai requisiti del programma ENERGY STAR® per apparecchiature di imaging.

⁵ È richiesta una linea telefonica analogica.

⁶ Capacità carta basate su supporti da 75 g/m²/20 lb; le capacità variano con supporti di grammatura diversa.

⁷ Media di pagine standard. Resa dichiarata in conformità allo standard ISO/IEC 19752. La resa può variare in base all'immagine, all'area di copertura e alla modalità di stampa.

⁸ Presupposti: La resa della cartuccia toner è basata sul 5% di copertura area su un foglio di 8,5 x 11 poll./A4 con alimentazione dal bordo lungo. La resa del toner può variare a seguito di numerosi fattori quali, tra gli altri: copertura area dell'immagine, contenuto dell'immagine, formato del supporto, modalità di esecuzione, tipo di applicazione, volume di stampa mensile e impostazione della qualità immagini.

⁹ Stima approssimativa. La resa dichiarata può variare in base alla lunghezza delle tirature, al formato e all'orientamento del supporto nonché alla velocità della macchina.

Per ulteriori informazioni, visitare: <https://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.pdf>.

È possibile restituire i materiali di consumo esauriti tramite il programma di raccolta/riutilizzo/riciclaggio Xerox Green World Alliance.

Per ulteriori informazioni, visitare www.xerox.it/gwa.

Per ulteriori informazioni, visitare www.xerox.it/ufficio.

Le configurazioni variano in base all'area geografica.