

# Stampante Xerox® VersaLink® B610

Le stampanti VersaLink B610 sono basate sulla tecnologia Xerox® ConnectKey®. Per ulteriori informazioni, andare su [www.connectkey.com](http://www.connectkey.com).

Specifiche del sistema		B610/DN
<b>Velocità solo fronte</b> A4/210 x 297 mm	Fino a 63 ppm in bianco e nero	
<b>Velocità fronte/retro</b> A4/210 x 297 mm	Fino a 56 ppm in bianco e nero	
<b>Carico di lavoro mensile<sup>1</sup></b>	Fino a 275.000 pagine al mese	
<b>Volume di stampa mensile consigliato<sup>2</sup></b>	Fino 25.000 pagine	
<b>Disco rigido</b>	HDD 320 GB opzionale	
<b>Processore</b>	ARM Dual Core 1,05 GHz	
<b>Memoria</b>	2 GB	
<b>Connettività</b>	Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB High-Speed 3.0, Wi-Fi 802.11n e Wi-Fi Direct con Kit Wi-Fi opzionale (è supportata la connessione simultanea cablata e wireless), NFC Tap-to-Pair	
<b>Funzionalità del controller</b>	Clonazione della configurazione, Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox App Gallery, strumento Contabilità standard Xerox®, Contabilità di rete abilitata, Autorizzazioni basate su ruolo, Autenticazione esterna abilitata, Supporto online (accessibile dall'interfaccia utente e dal driver di stampa)	
<b>Lingue dell'interfaccia utente</b>	Inglese, Francese, Italiano, Tedesco, Spagnolo, Portoghese brasiliano, Russo, Olandese, Svedese, Danese, Finlandese, Norvegese, Greco, Turco, Polacco, Ceco, Ungherese, Rumeno, Catalano, Ucraino, Croato	
Caratteristiche tecniche del dispositivo		
Requisiti elettrici		
<b>Europa e altre aree geografiche</b>	Tensione: 220-240 VCA +/- 10 % Frequenza: 50/60 Hz +/- 3 % Hz, 8 A	
Consumo di energia		
<b>Stampa continua<sup>3</sup></b>	Massimo: 900 W o meno	
<b>Pronta (Standby)<sup>3</sup></b>	72 W o meno	
<b>Modalità Risparmio energetico (Economizzatore)<sup>3</sup></b>	0,9 W o meno	
<b>Modalità Spegnimento<sup>3</sup></b>	0,3 W o meno	
Ambiente operativo		
<b>Gamma di temperature richiesta (magazzinaggio)</b>	Da 0° C a 35° C	
<b>Gamma di temperature richiesta (operativa)</b>	Da 10° a 32° C	
<b>Umidità relativa richiesta</b>	Dal 15 % all'85 %	

## Stampante Xerox® VersaLink® B610

<b>Livelli di potenza sonora</b> In funzione In standby	70 dB(A) o meno 42 dB(A) o meno			
<b>Livelli di pressione sonora</b> In funzione In standby	56,8 dB(A) o meno 27,1 dB(A) o meno			
<b>Tempo di avvio (da spenta a interfaccia utente pronta)</b>	Meno di 79 secondi			
<b>Tempo di riscaldamento (da modalità sospensione a macchina pronta)</b>	Meno di 47 secondi			
<b>Dimensioni e peso (senza imballaggio)</b>	<b>Larghezza</b>	<b>Profondità</b>	<b>Altezza</b>	<b>Peso</b>
<b>B610/DN</b>	427,4 mm	465,5 mm	443,4 mm	22,3 kg
<b>B610/DN con 1 vassoio aggiuntivo</b>	427,4 mm	465,5 mm	566,4 mm	28,9 kg
<b>B610/DN con alimentatore ad alta capacità</b>	427,4 mm	465,5 mm	902,4 mm	42 kg
<b>B610/DN con alimentatore ad alta capacità e stazione di finitura</b>	427,4 mm	465,5 mm	1150,4 mm	48,8 kg
<b>B610/DN con alimentatore ad alta capacità e mailbox</b>	427,4 mm	465,5 mm	1150,4 mm	47,3 kg
<b>Vassoio da 550 fogli</b>	420 mm	464,5 mm	123 mm	6,6 kg
<b>Alimentatore ad alta capacità da 2.000 fogli (include la base con rotelle)</b>	724,2 mm	772,1 mm	459 mm	19,7 kg
<b>Base di supporto (include la base con rotelle)</b>	724,2 mm	772,1 mm	336 mm	16,6 kg
<b>Base con rotelle</b>	724,2 mm	772,1 mm	90 mm	8,5 kg
<b>Mailbox</b>	450,8 mm	477,6 mm	248,0 mm	5,3 kg
<b>Stazione di finitura</b>	450,8 mm	411,0 mm	248,0 mm	6,8 kg
<b>Dimensioni e peso (con imballaggio)</b>	<b>Larghezza</b>	<b>Profondità</b>	<b>Altezza</b>	<b>Peso</b>
<b>B610/DN</b>	580 mm	634 mm	607 mm	28 kg
<b>Vassoio da 550 fogli</b>	535 mm	584 mm	248 mm	8,5 kg
<b>Alimentatore ad alta capacità da 2.000 fogli (include la base con rotelle)</b>	568 mm	663 mm	711 mm	38 kg
<b>Base di supporto (include la base con rotelle)</b>	584 mm	629 mm	597 mm	28 kg
<b>Base con rotelle</b>	585 mm	619 mm	330 mm	18 kg
<b>Mailbox</b>	573 mm	518 mm	386 mm	7,8 kg
<b>Stazione di finitura</b>	573 mm	398 mm	386 mm	8,8 kg
<b>Adattatore di rete wireless (Kit per Wi-Fi)</b>	188 mm	136 mm	55 mm	0,1 kg
<b>Disco rigido</b>	116 mm	46 mm	178 mm	0,18 kg
<b>Certificazioni</b>				
L'elenco aggiornato delle certificazioni è disponibile su <a href="http://www.xerox.com/OfficeCertifications">www.xerox.com/OfficeCertifications</a> .				

## Stampante Xerox® VersaLink® B610

Stampa	
<b>Tempo di uscita prima pagina</b>	Velocità massima di 7,1 secondi
<b>Risoluzione di stampa</b>	Fino a 1200 x 1200 dpi
<b>PDL (Page Description Languages)</b>	PCL® 5e, 6 PDF XPS TIFF JPEG HP-GL Adobe® PostScript® 3™
<b>Area di stampa massima</b>	4 mm dal bordo anteriore della carta, 2 mm dai bordi laterale e posteriore della carta
<b>Funzioni di stampa</b>	Valori predefiniti delle app Attivazione/disattivazione pagine intestazione Stato in tempo reale bidirezionale Layout libretto Modalità Bozza Adattamento a nuovo formato Identificazione lavoro (Banner o ID di stampa, ID di stampa ai margini solo sulla prima pagina o su tutte le pagine) Monitoraggio lavoro (interfaccia utente client o locale) Layout pagina N-in-1 (fino a 16 pagine per foglio) Selezione carta per tipologia Stampa personale Abilitazione/disabilitazione Print Around Stampa da USB Fascicolo di prova Lavoro salvato Ridimensionamento Stampa protetta Salta pagine vuote Pagine speciali (programmazione pagine speciali, copertine, inserti, pagine speciali) Memorizzazione e richiamo delle impostazioni del driver Eliminazione lavori salvati Stampa fronte/retro (come impostazione predefinita – configurazione DN) Filigrana (predefinita e personalizzata) Impostazioni driver Xerox® Earth Smart
<b>Stampa da USB</b>	Consente la stampa walk-up dalla porta USB Tipo A Supporta la stampa diretta dal computer tramite porta USB Tipo B Formati file supportati: PDF, JPEG, TIFF, XPS, PDF/A
<b>Sistemi operativi</b>	Windows® 7, 8, 8.1, 10 Windows Server 2008 SP2, Server 2008 R2 SP1, Server 2012, Server 2012 R2, Server 2016 macOS® 10.11, 10.12, 10.13 Citrix® Redhat® Enterprise Linux® Fedora Core IBM® AIX® HP-UX® Oracle® Solaris SUSE® SAP®  Nota: Per informazioni sulle versioni supportate per i sistemi operativi suindicati, visitare la pagina Driver e Download e specificare il proprio dispositivo su <a href="http://www.support.xerox.com">www.support.xerox.com</a>
<b>Font</b>	Font PostScript: 136 Font PCL: 83
<b>Xerox® Mobile Express Driver®</b>	Rende facile per gli utenti mobili trovare, usare e gestire dispositivi Xerox® e non Xerox® in qualunque nuova sede. Basta collegarsi a una nuova rete e Mobile Express Driver rileva automaticamente le stampanti disponibili e fornisce informazioni sullo stato e la capacità. Salvataggio di un elenco di stampanti "preferite" per ciascuna località, archiviazione delle impostazioni di stampa delle applicazioni per poterle utilizzare su qualunque stampante in qualunque rete; significativa riduzione delle chiamate di assistenza mobile al reparto IT.

## Stampante Xerox® VersaLink® B610

<b>Xerox® Global Print Driver®</b>	Un driver di stampa autenticamente universale consente agli amministratori IT di installare, aggiornare e gestire dispositivi Xerox® e non Xerox® da un unico driver. Offre un'interfaccia omogenea e di facile utilizzo agli utenti finali, riducendo il numero di chiamate di assistenza e semplificando la gestione dei servizi di stampa.
<b>Xerox® Pull Print Driver</b>	Consente ai responsabili IT di qualificare, installare e gestire agevolmente tutti i dispositivi di stampa utilizzando un solo driver in un ambiente Pull Print. Utilizza una singola coda e un singolo driver. Xerox® Pull Print Driver estende la convenienza a un'ampia gamma di risorse di stampa. Gli amministratori IT non dovranno più gestire e configurare molteplici driver. Utilizzato in combinazione con Equitrac Office®, Ysoft® SafeQ®, Pharos® e altre soluzioni.
<b>Soluzioni mobili e app per dispositivi mobili</b>	
<b>Apple® AirPrint®</b>	Stampate email, foto e importanti documenti di ufficio direttamente da un iPhone® o iPad® Apple senza driver da installare e cavi da collegare. Con AirPrint, un iPhone o iPad individua automaticamente e si connette al dispositivo abilitato ad AirPrint tramite la rete Wi-Fi dell'ufficio.
<b>Google Cloud Print™</b>	Google Cloud Print connette i dispositivi di stampa al Web, consentendo agli utenti di stampare documenti di uso quotidiano da smartphone, tablet, notebook Chromebook™ e qualunque altro dispositivo connesso al Web.
<b>@PrintByXerox</b>	@PrintByXerox è un servizio gratuito che abilita la stampa protetta da qualsiasi dispositivo abilitato alla posta elettronica (computer, telefono, tablet, iOS, Android™, Google® Chromebook™ e altri ancora) a una stampante o un multifunzione Xerox® utilizzando un semplice indirizzo email senza intervento del reparto IT. Non è richiesta alcuna formazione. Basta semplicemente inviare degli allegati all'indirizzo email e rilasciarli sul pannello del multifunzione.
<b>Xerox® Print Service Plug-in for Android™ (scaricabile gratuitamente da Google Play™ Store)</b>	Xerox® Print Service Plug-in per dispositivi Android KitKat (4.4 o versioni successive) ottimizza la stampa mobile senza necessità di app di terzi o di driver di stampa aggiuntivi. Potete stampare facilmente foto, pagine web e documenti quando il vostro dispositivo mobile è connesso ai sistemi multifunzione tramite una rete wireless. Ricca serie di opzioni di stampa, quali stampa fronte/retro, pinzatura e rilascio protetto da codice. Scaricabile gratuitamente da Google Play™ Store
<b>Xerox® Print Management and Mobility Suite, Xerox® Print Management and Mobility Service</b>	Xerox® Print Management and Mobility Suite è una serie modulare di flussi di lavoro progettata per far risparmiare tempo e denaro ai clienti grazie a un controllo efficace del loro parco stampanti, consentendo al contempo la produttività e la mobilità dei loro dipendenti attraverso una serie di efficienti flussi di lavoro. Xerox regala una flessibilità senza uguali offrendo tali funzionalità con due tipi di soluzione: nella versione server in locale e nella versione cloud.
<b>Sicurezza</b>	
<b>Funzioni di sicurezza</b>	<p>Controlli sull'accesso  Crittografia AES a 256 bit  Registro di controllo  Convalida percorso certificati  Certificate Revocation List (CRL)/Protocollo di stato (OCSP)  Rilevamento di falsificazione programma esterna (Plug-in XCP)  Integrazione con Cisco® Identity Services Engine (ISE)  Filtro domini  FIPS 140-2  Verifica firmware  Sovrascrittura disco immediata*  Filtro indirizzi IP  IPsec  Autenticazione di rete  Filtro porte  Certificati autofirmati pre-installati  Autorizzazioni basate su ruolo  Stampa protetta  Gestione certificati di sicurezza  Abilitazione Smart Card (CAC/PIV/.NET)  SNMPv3  Protocollo di stato (OCSP)  TLS/SSL</p> <p>*Richiede un disco rigido/il kit di produttività</p>

# Stampante Xerox® VersaLink® B610

Contabilità	
<b>Contabilità standard Xerox®/Contabilità di rete (standard)</b>	
<b>Monitoraggio</b>	Utilizzo delle funzioni di stampa
<b>Contabilità</b>	<p>Strumento Contabilità standard Xerox®            Fino a 1.000 account utente senza SSD            Fino a 9.999 account utente con SSD            Fino a 500 account generali</p> <p>Contabilità di rete (Contabilità basata sui lavori)            Fino a 1.000 ID utente; fino a 1.000 ID account senza disco rigido            Fino a 60.000 ID utente; Fino a 60.000 ID account con disco rigido            Fino a 14.000 record di contabilità (transazioni)</p>
<b>Funzionalità</b>	L'amministratore può gestire la funzione tramite Embedded Web Server.
<b>Opzioni di contabilità – Contabilità di rete (consente la gestione di tutti gli account da parte di un server centrale)</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Contabilità di rete migliorata con dati in tempo reale sulle modalità di utilizzo del sistema</li> <li>• Gestione completa con monitoraggio e creazione report dell'utilizzo delle funzioni di stampa a livello aziendale</li> <li>• Sono disponibili numerose soluzioni tramite gli Xerox Alliance Partner. Per informazioni dettagliate, visitare il sito <a href="http://www.xerox.it">www.xerox.it</a></li> <li>• I miglioramenti alla sicurezza includono il supporto simultaneo per i protocolli HTTP/HTTPS</li> <li>• Il dispositivo richiede l'autenticazione da un server di terze parti che abiliti database più grandi di utenti e account</li> <li>• Accettazione login di autenticazione sul pannello di controllo e trasmissione a contabilità di rete di terze parti</li> <li>• Interfaccia con terminale di contabilità di terze parti per interfaccia utente di contabilità</li> </ul>
Gestione carta	
<b>Vassoio bypass</b>	
<b>Capacità<sup>4</sup></b>	150 fogli
<b>Formati</b>	Formati personalizzati: Da 76 x 127 mm a 216 x 356 mm
<b>Grammature</b> Solo fronte: Fronte/retro:	Da 60 a 220 g/m <sup>2</sup> Da 60 a 176 g/m <sup>2</sup>
<b>Tipi di supporti</b>	Carta comune Di qualità Perforata Prestampata Riciclata Buste Etichette Cartoncino leggero Cartoncino Intestata Personalizzata 1 - 5
<b>Vassoio 1</b>	
<b>Capacità<sup>4</sup></b>	550 fogli
<b>Formati</b>	Formati personalizzati: Da 76,2 x 190 mm a 216 x 356 mm
<b>Grammature</b> Solo fronte: Fronte/retro:	Da 60 a 220 g/m <sup>2</sup> Da 60 a 176 g/m <sup>2</sup>
<b>Tipi di supporti</b>	Prestampata Riciclata Buste (solo vassoio 1) Etichette Cartoncino leggero Cartoncino Intestata Personalizzata 1 - 5

## Stampante Xerox® VersaLink® B610

Fino a 4 vassoi aggiuntivi (opzionale)	
<b>Capacità<sup>4</sup></b>	550 fogli
<b>Formati</b>	Formati personalizzati: Da 76,2 x 190 mm a 216 x 356 mm
<b>Grammature</b> Solo fronte: Fronte/retro:	Da 60 a 220 g/m <sup>2</sup> Da 60 a 176 g/m <sup>2</sup>
<b>Tipi di supporti</b>	Prestampata Riciclata Buste (solo vassoio 1) Etichette Cartoncino leggero Cartoncino Intestata Personalizzata 1 - 5
Alimentatore ad alta capacità (opzionale – abbinabile ad un massimo di 1 vassoio aggiuntivo)	
<b>Capacità<sup>4</sup></b>	2000 fogli
<b>Formati</b>	Formati standard: A4 SEF
<b>Grammature</b> Solo fronte: Fronte/retro:	Da 60 a 176 g/m <sup>2</sup> Da 60 a 176 g/m <sup>2</sup>
<b>Tipi</b>	Carta comune Di qualità Perforata Prestampata Riciclata Cartoncino leggero Intestata Personalizzata 1 - 5
Capacità carta totale <sup>4</sup>	
<b>Capacità carta standard</b>	700 fogli
<b>Capacità carta massima</b>	3.250 fogli
Uscita carta	
Vassoio di uscita	
<b>Capacità<sup>4</sup></b>	500 fogli con sensore di vassoio pieno (senza stazione di finitura o mailbox)
<b>Stampa fronte/retro automatica</b>	Standard
Stazione di finitura (opzionale)	
<b>Capacità<sup>4</sup></b>	Vassoio da 500 fogli, pinzatura di 50 fogli
Mailbox (opzionale)	
<b>Capacità<sup>4</sup></b>	Quattro scomparti da 100 fogli

# Stampante Xerox® VersaLink® B610

Gestione dispositivo	
<b>Protocolli di rete</b>	TCP/IP: HTTP/HTTPS, Internet Printing Protocol, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD LDAP Bonjour® / AirPrint® Molti dei protocolli non in uso possono essere disabilitati
<b>Protocolli di gestione</b>	DHCP, SNMP, WINS, HTTP, HTTPS, TLS, SNMP, MDNS
Xerox® CentreWare® Web	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Un'applicazione server basata su Web per amministratori di rete che consente la gestione del dispositivo tramite browser Web da qualsiasi workstation con Windows, UNIX o qualsiasi altro sistema operativo</li> <li>• Compatibile con stampanti di qualsiasi marca gestite tramite SNMP</li> <li>• Risulta utile nelle operazioni di rilevamento e installazione dei dispositivi, controllo delle condizioni del sistema, risoluzione dei problemi, aggiornamento dei dispositivi, gestione account e risorse</li> </ul>
Embedded Web Server – Pagina Web dei dispositivi integrata	
<b>Stato dispositivo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stato/contenuto del vassoio</li> <li>• Stato materiali di consumo</li> <li>• Fatturazione/Utilizzo</li> <li>• Collegamenti rapidi</li> <li>• Supporto online</li> </ul>
<b>Visualizzazione delle code di stampa</b>	Gestione della coda di stampa lavori – visualizzazione ed eliminazione
<b>Invio lavori</b>	File pronti per la stampa (PS, PCL, PDF, XPS, JPEG)
<b>Amministrazione del dispositivo</b>	Consente di eseguire facilmente in remoto le operazioni di installazione, impostazione delle opzioni di configurazione e gestione del dispositivo
<b>Browser</b>	Microsoft® Internet Explorer® Microsoft Edge™ Mozilla™ Firefox® Apple® Safari® Google Chrome™
Remote Services	
<b>Lecture contatore automatizzate (AMR - Automated Meter Readings)</b>	Automatizza il processo di raccolta e invio delle letture contatori per il monitoraggio dell'utilizzo dei dispositivi Xerox® e relativa fatturazione. Risparmia agli utenti tale incombenza e assicura sempre un tempestivo invio dei dati a Xerox.
<b>Rifornimento automatico dei materiali di consumo (ASR - Automatic Supplies Replenishment)</b>	Ordina automaticamente i materiali di consumo per i dispositivi di output in base all'utilizzo effettivo, eliminando la necessità di gestire manualmente le scorte dei materiali di consumo.
<b>MaintenanceAssistant</b>	Offre un metodo rapido (e gratuito) per risolvere potenziali problemi e ricevere assistenza, nonché per automatizzare il processo di risoluzione dei problemi/riparazione. Vengono inviati dati diagnostici a Xerox®, permettendo così di risolvere più velocemente i problemi e di incrementare i tempi di attività.
Contenuto della confezione	
	Stampante VersaLink B600 Cartuccia di stampa standard – Nero: capacità 10.300 stampe <sup>5</sup> CD software e documentazione (con manuale dell'utente, guida di installazione rapida, guide per la sicurezza, il riciclaggio e lo smaltimento, driver di stampa e dichiarazione di garanzia) Guida all'installazione Guide rapida all'utilizzo Cavo di alimentazione

# Stampante Xerox® VersaLink® B610

Materiali di consumo e accessori	Quantità	Numero parte
<b>Materiali di consumo</b>		
<b>Cartuccia toner ad altissima capacità</b>	Nero: 46.700 pagine standard <sup>5</sup>	106R03944
<b>Cartuccia toner ad alta capacità</b>	Nero: 25.900 pagine standard <sup>5</sup>	106R03942
<b>Cartuccia toner capacità standard</b>	Nero: 10.300 pagine standard <sup>5</sup>	106R03940
<b>Cartuccia fotoricettore</b>	Nero: 60.000 pagine <sup>6</sup>	101R00582
<b>Opzioni/accessori</b>		
<b>Alimentatore ad alta capacità da 2.000 fogli (include la base con rotelle)</b>		097S04948
<b>Vassoio da 550 fogli</b>		097S04949
<b>Stazione di finitura (500 fogli, pinzatrice da 50 fogli)</b>		097S04952
<b>Mailbox 4 scomparti (100 fogli x scomparto)</b>		097S04953
<b>Base con rotelle</b>		097S04954
<b>Base di supporto (include la base con rotelle)</b>		097S04994
<b>Adattatore di rete wireless (Kit per Wi-Fi)</b>		497K16750
<b>Kit di produttività con disco rigido da 320 GB</b>		497K18360

<sup>1</sup> Capacità di volume massima prevista in un mese. Capacità non necessariamente sostenuta su base regolare.

<sup>2</sup> Produzione mensile stimata su base regolare.

<sup>3</sup> Stati di alimentazione definiti in base ai requisiti del programma ENERGY STAR® per apparecchiature di imaging.

<sup>4</sup> Capacità carta basate su supporti da 75 g/m<sup>2</sup>; le capacità variano con formati di grammatura diversa.

<sup>5</sup> Media di pagine standard. Resa dichiarata in conformità allo standard ISO/IEC19752. La resa può variare in base all'immagine, all'area di copertura e alla modalità di stampa.

<sup>6</sup> Stima di pagine approssimativa. La resa dichiarata può variare in base alla lunghezza della tiratura del lavoro, al formato/orientamento del supporto e alla velocità della macchina. Per ulteriori informazioni, visitateci all'indirizzo: <http://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.pdf>.

[www.xerox.it](http://www.xerox.it)

Le configurazioni variano in base all'area geografica.

