

# Stampante multifunzione Xerox® VersaLink® B615

Le stampanti multifunzione VersaLink® B615 sono basate sulla tecnologia Xerox® ConnectKey®. Per ulteriori informazioni, visitare [www.connectkey.it](http://www.connectkey.it).



CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SISTEMA	VERSALINK® B615
<b>Velocità solo fronte<sup>1</sup></b> 8,5 x 11 poll./ A4/210 x 297 mm 8,5 x 14 poll./216 x 356 mm	Fino a 65 ppm in bianco e nero Fino a 63 ppm in bianco e nero Fino a 54 ppm in bianco e nero
<b>Velocità fronte/retro<sup>1</sup></b> 8,5 x 11 poll./ A4/210 x 297 mm 8,5 x 14 poll./216 x 356 mm	Fino a 58,5 ppm in bianco e nero Fino a 56 ppm in bianco e nero Fino a 30,1 ppm in bianco e nero
<b>Ciclo di funzionamento mensile<sup>2</sup></b>	Fino a 300.000 pagine al mese
<b>Volume di stampa medio mensile consigliato<sup>3</sup></b>	Fino a 30.000 pagine
<b>Disco rigido</b>	HDD 320 GB
<b>Processore</b>	ARM Dual Core 1,05 GHz
<b>Memoria</b>	2 GB
<b>Connettività</b>	Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB High-Speed 3.0, Wi-Fi 802.11n e Wi-Fi Direct con Kit Wi-Fi opzionale (è supportata la connessione simultanea cablata e wireless), NFC Tap-to-Pair
<b>Funzionalità del controller</b>	Rubrica unificata, Clonazione della configurazione, Anteprima di scansione, Xerox Extensible Interface Platform®, App Xerox® App Gallery, Strumento Gestione account standard Xerox®, Gestione account di rete abilitata, Autorizzazioni basate su ruolo, Autenticazione esterna abilitata, Supporto online
<b>Lingue dell'interfaccia utente</b>	Inglese, Francese, Italiano, Tedesco, Spagnolo, Portoghese brasiliano, Russo, Olandese, Svedese, Danese, Finlandese, Norvegese, Greco, Turco, Polacco, Ceco, Ungherese, Rumeno, Catalano, Ucraino, Croato

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL DISPOSITIVO				
REQUISITI ELETTRICI				
Nord America	Tensione: 110-127 V CA +/- 10 % Frequenza: 50/60 Hz +/- 3 % Hz, 12 A			
Europa e altre aree geografiche	Tensione: 220-240 V CA +/- 10 % Frequenza: 50/60 Hz +/- 3 % Hz, 8 A			
CONSUMO ENERGETICO				
Stampa continua <sup>4</sup>	950 W o meno			
Pronta (Standby) <sup>4</sup>	79 W o meno			
Risparmio energetico (modalità Economizzatore) <sup>4</sup>	0,88 W o meno			
Modalità Spegnimento <sup>4</sup>	220-240 V CA: 0,3 W o meno 110-127 V CA: 0,2 W o meno			
AMBIENTE OPERATIVO				
Gamma di temperature richiesta (magazzinaggio)	Da 0 a 35 °C			
Gamma di temperature richiesta (in funzione)	Da 10 a 32 °C			
Umidità relativa richiesta	Dal 15 % all'85 %			
Livelli di potenza sonora In funzione In standby	70 dB(A) o meno 43 dB(A) o meno			
Livelli di pressione sonora In funzione In standby	58,3 dB(A) o meno 29 dB(A) o meno			
Tempo di avvio (da spenta a macchina pronta)	Meno di 79 secondi			
Tempo di riscaldamento (da modalità Economizzatore a macchina pronta)	Meno di 47 secondi			
DIMENSIONI E PESO (SENZA IMBALLAGGIO)	LARGHEZZA	PROFONDITÀ	ALTEZZA	PESO
Unità base (bassa)	18,5 poll./470 mm	19,8 poll./502,8 mm	25,3 poll./643,7 mm	30,5 kg (67,2 lb)
Unità base (alta)	18,5 poll./470 mm	19,8 poll./502,8 mm	33,3 poll./843,7 mm	32,5 kg (71,7 lb)
Unità base con stazione di finitura	18,5 poll./470 mm	19,8 poll./502,8 mm	33,3 poll./843,7 mm	39,3 kg (86,7 lb)
Unità base con mailbox	18,5 poll./470 mm	19,8 poll./502,8 mm	33,3 poll./843,7 mm	37,8 kg (83,4 lb)
Unità base con alimentatore ad alta capacità e stazione di finitura	18,5 poll./470 mm	19,8 poll./502,8 mm	56,1 poll./1425,7 mm	65,6 kg (144,6 lb)
Unità base con alimentatore ad alta capacità e mailbox	18,5 poll./470 mm	19,8 poll./502,8 mm	56,1 poll./1425,7 mm	64 kg (141,3 lb)
Vassoio da 550 fogli	16,5 poll./420 mm	10,4 poll./464,5 mm	4,8 poll./123 mm	6,6 kg (14,6 lb)
Alimentatore ad alta capacità (include la base con rotelle)	28,5 poll./724,2 mm	30,4 poll./772,1 mm	18 poll./459 mm	19,7 kg (43,3 lb)
Armadietto (include la base con rotelle)	28,5 poll./724,2 mm	30,4 poll./772,1 mm	13,2 poll./336 mm	16,6 kg (37 lb)
Base con rotelle	28,5 poll./724,2 mm	30,4 poll./772,1 mm	3,5 poll./90 mm	8,5 kg (18,7 lb)
Mailbox	17,7 poll./450,8 mm	18,8 poll./477,6 mm	9,8 poll./248,0 mm	5,3 kg (11,7 lb)

# Stampante multifunzione Xerox® VersaLink® B615

<b>Stazione di finitura</b>	17,7 poll./450,8 mm	16,2 poll./411,0 mm	9,8 poll./248,0 mm	6,8 kg (15 lb)
<b>DIMENSIONI E PESO (CON IMBALLAGGIO)</b>	<b>LARGHEZZA</b>	<b>PROFONDITÀ</b>	<b>ALTEZZA</b>	<b>PESO</b>
<b>Unità base (bassa)</b>	23,4 poll./594 mm	25,8 poll./655 mm	31,1 poll./789 mm	38 kg (83,8 lb)
<b>Unità base (alta)</b>	23,4 poll./594 mm	25,8 poll./655 mm	39,2 poll./996 mm	43 kg (94,8 lb)
<b>Vassoio da 550 fogli</b>	21 poll./535 mm	23 poll./584 mm	9,8 poll./248 mm	8,5 kg (18,7 lb)
<b>Alimentatore ad alta capacità</b>	22,4 poll./568 mm	26,1 poll./663 mm	28 poll./711 mm	38 kg (79,4 lb)
<b>Alimentatore ad alta capacità (include la base con rotelle)</b>	22,4 poll./568 mm	26,1 poll./663 mm	28 poll./711 mm	38 kg (79,4 lb)
<b>Armadietto (include la base con rotelle)</b>	23 poll./584 mm	24,8 poll./629 mm	23,5 poll./597 mm	28 kg (57,3 lb)
<b>Base con rotelle</b>	23 poll./585 mm	24,4 poll./619 mm	13 poll./330 mm	18 kg (39,7 lb)
<b>Mailbox</b>	22,6 poll./573 mm	20,4 poll./518 mm	15,2 poll./386 mm	7,8 kg (16,3 lb)
<b>Stazione di finitura</b>	22,6 poll./573 mm	15,7 poll./398 mm	15,2 poll./386 mm	8,8 kg (18,6 lb)
<b>Adattatore di rete wireless (Kit per Wi-Fi)</b>	7,4 poll./188 mm	5,4 poll./136 mm	2,2 poll./55 mm	0,1 kg (1,05 lb)

## CERTIFICAZIONI

L'elenco aggiornato delle certificazioni è disponibile su [www.xerox.com/OfficeCertifications](http://www.xerox.com/OfficeCertifications).

## STAMPA

<b>Tempo di uscita prima stampa</b>	Minimo 3,7 secondi
<b>Risoluzione di stampa</b>	Fino a 1200 x 1200 dpi
<b>Linguaggi PDL (Page Description Languages)</b>	PCL® 5e, 6 PDF XPS TIFF JPEG HP-GL Adobe® PostScript® 3™
<b>Area di stampa massima</b>	4 mm dal bordo anteriore della carta, 2 mm dai bordi laterale e posteriore della carta

# Stampante multifunzione Xerox® VersaLink® B615

<b>Funzioni di stampa</b>	<p>Impostazioni predefinite delle applicazioni          Attivazione/disattivazione pagine intestazione          Stato in tempo reale bidirezionale          Layout libretto          Modalità Bozza          Adattamento a nuovo formato          Identificazione lavoro (Banner o ID stampa, ID stampa ai margini solo sulla prima pagina o su tutte le pagine)          Monitoraggio lavoro (interfaccia utente client o locale)          LAN Fax (richiede il Kit per fax)          Layout pagina N-in-1 (fino a 16 pagine per foglio)          Selezione carta per tipologia          Stampa personale          Abilitazione/disabilitazione Print Around          Stampa da USB          Fascicolo di prova          Lavoro salvato          Proporzioni          Stampa protetta          Salta pagine vuote          Pagine speciali (programmazione pagine non standard, copertine, inserti, pagine non standard)          Archiviazione e richiamo impostazioni driver          Eliminazione lavori salvati          Stampa fronte/retro (come impostazione predefinita)          Filigrana (predefinita e personalizzata)          Impostazioni driver Earth Smart</p>
<b>Stampa da USB</b>	<p>Consente la stampa walk-up dalla porta USB Tipo A          Supporta la stampa diretta dal computer tramite porta USB Tipo B          Formati file supportati: PDF, JPEG, TIFF, XPS, PDF/A</p>
<b>Sistemi operativi</b>	<p>Windows® 7, 8, 8.1, 10          Windows Server 2008 SP2, Server 2008 R2 SP1, Server 2012, Server 2012 R2, Server 2016          macOS® 10.11, 10.12, 10.13          Citrix®          Redhat® Enterprise Linux®          Fedora Core          IBM® AIX®          HP-UX®          Oracle® Solaris          SUSE®          SAP®</p> <p>Nota: Per informazioni sulle versioni supportate dei sistemi operativi suindicati, visitare la pagina Driver e Download e specificare il proprio dispositivo su <a href="http://www.support.xerox.com">www.support.xerox.com</a></p>
<b>Font</b>	<p>Font PostScript: 136          Font PCL: 83</p>
<b>Xerox® Global Print Driver®</b>	<p>Un driver di stampa autenticamente universale consente agli amministratori IT di installare, aggiornare e gestire dispositivi Xerox® e non Xerox® da un unico driver. Offre un'interfaccia omogenea e di facile utilizzo agli utenti finali, riducendo il numero di chiamate di assistenza e semplificando la gestione dei servizi di stampa.</p>
<b>Xerox® Pull Print Driver</b>	<p>Consente ai responsabili IT di qualificare, installare e gestire agevolmente tutti i dispositivi di stampa utilizzando un solo driver in un ambiente Pull Print. Utilizza una singola coda e un singolo driver. Xerox® Pull Print Driver estende la convenienza a un'ampia gamma di risorse di stampa. Gli amministratori IT non dovranno più gestire e configurare molteplici driver. Utilizzato in combinazione con Equitrac Office®, Ysoft® SafeQ®, Pharos® e altre soluzioni.</p>

COPIA	
<b>Scanner di documenti</b>	Alimentatore automatico fronte/retro (DADF) a singolo passaggio da 100 fogli
<b>Area di scansione massima</b>	Lastra: Fino a 8,5 x 14 poll./215,9 x 355,6 mm DADF: Fino a 8,5 x 14 poll./215,9 x 355,6 mm
<b>Velocità di copia solo fronte</b>	Fino a 65 cpm (copie al minuto) 8,5 x 11 poll. in bianco e nero
<b>Velocità di copia fronte/retro</b>	Fino a 58,5 cpm 8,5 x 11 poll. in bianco e nero
<b>Tempo di uscita prima copia</b>	Minimo 5,3 secondi
<b>Lati (entrata:uscita)</b>	1:1, 1:2, 2:2 e 2:1
<b>Quantità</b>	Da 1 a 999
<b>Risoluzione (max)</b>	Fino a 600 x 600 dpi
<b>Riduzione/Ingrandimento</b>	Zoom variabile dal 25% al 400% con incrementi dell'1%
<b>Simultaneità</b>	Scansione e stampa simultanee
<b>Funzionalità di copia</b>	Annotazione (Numeri pagina, Commenti, Stampigliatura data, Stampigliatura Bates), incluse opzioni di formato font e stile Eliminazione automatica sfondo Copia di libri con cancellazione in centro Copia di libretti Fascicolazione Controllo oscurità Cancellazione bordi Copertina anteriore Copia documento identità Miglioramento immagine Spostamento immagine Più chiaro/Più scuro N-in-1 Orientamento originale Formato originale Tipo di originale Layout pagina Copia di prova Saturazione Definizione Riduzione/Ingrandimento dal 25% al 400%
SCANSIONE	
<b>Capacità</b>	Scansione in bianco e nero e a colori
<b>Simultaneità</b>	Scansione mentre sul sistema è in corso la stampa di copie o di lavori di stampa di rete oppure durante il trasferimento di lavori di scansione su rete o fax
<b>Velocità di alimentazione solo fronte</b>	Bianco e nero: Scansione fino a 65 ipm (immagini al minuto) – 8,5 x 11 poll./215,9 x 279,4 mm/62 ipm A4 A Colori: Scansione fino a 55 ipm – 8,5 x 11 poll./215,9 x 279,4 mm/52 ipm A4
<b>Velocità di alimentazione fronte/retro</b>	Bianco e nero: Scansione fino a 65 ipm (immagini al minuto) – 8,5 x 11 poll./215,9 x 279,4 mm/62 ipm A4 A Colori: Scansione fino a 55 ipm – 8,5 x 11 poll./215,9 x 279,4 mm/52 ipm A4
<b>Risoluzione</b>	600 x 600 dpi
<b>Profondità di bit</b>	24 bit a colori/8 bit in scala di grigi
<b>Area di scansione massima</b>	Lastra: Fino a 8,5 x 14 poll./215,9 x 355,6 mm Alimentatore automatico: Fino a 8,5 x 14 poll./215,9 x 355,6 mm
<b>Protocolli di archiviazione di rete</b>	FTP SMTP SMB sFTP

# Stampante multifunzione Xerox® VersaLink® B615

<b>Formati file</b>	JPG TIFF (pagina singola e multipagina), XPS (pagina singola e multipagina), PDF (pagina singola e multipagina) PDF con ricerca testo tramite OCR (Optical Character Recognition) PDF protetto da password PDF linearizzato (impostato tramite server web integrato) e PDF/A
<b>Compatibilità dei driver di scansione</b>	WIA TWAIN
<b>Destinazioni di scansione supportate</b>	Scansione su home Scansione su USB Scansione su e-mail Scansione su rete (FTP o Browse SMB)
<b>SCANSIONE DI RETE – SOLUZIONI SOFTWARE</b>	
<b>App Xerox® ConnectKey® (reperibili nella Xerox® App Gallery)</b>	Aumentate la produttività degli utenti semplificando e accelerando le attività quotidiane. A differenza dei software tradizionali, le app ConnectKey® non richiedono un server, un PC o una risorsa IT dedicati. Basta scaricare queste pratiche app ConnectKey® serverless sul dispositivo abilitato alla tecnologia ConnectKey®.
<b>FAX<sup>5</sup></b>	
<b>Velocità fax</b>	33,6 Kbps
<b>Memoria</b>	4 MB
<b>Risoluzione</b>	Standard 200x100 dpi, Fine 200x200 dpi, Super Fine 300x300, 400x400, 600x600 dpi
<b>Compressione</b>	MH/MR/MMR/JBIG
<b>Funzioni fax</b>	Fax walk-up, LAN fax, Fax diretto, Abilitazione fax server, Inoltro fax a e-mail Selezione fax tramite rubrica unificata (fino a 2.000 contatti)
<b>SOLUZIONI MOBILI E APP PER DISPOSITIVI MOBILI</b>	
<b>Apple® AirPrint®</b>	Stampate e-mail, foto e importanti documenti di ufficio direttamente da un iPhone® o iPad® Apple senza driver da installare e cavi da collegare. Con AirPrint, un iPhone o iPad individua automaticamente e si connette al dispositivo abilitato ad AirPrint tramite la rete Wi-Fi dell'ufficio.
<b>Certificazione Mopria®</b>	I dispositivi di stampa abilitati alla tecnologia ConnectKey® sono certificati Mopria®. La certificazione Mopria® garantisce la possibilità di stampare in modalità wireless con il proprio smartphone, tablet e altri dispositivi mobili (Android) supportati da Mopria® in modo immediato e semplice.
<b>App Xerox® @printbyXerox</b>	L'app @PrintbyXerox è un servizio gratuito che abilita la stampa protetta da qualsiasi dispositivo abilitato alla posta elettronica (computer, telefono, tablet, iOS, Android™, Google® Chromebook™ e altri ancora) a una stampante o una stampante multifunzione Xerox® utilizzando un semplice indirizzo e-mail senza intervento del reparto IT. Non è richiesta alcuna formazione. Basta semplicemente inviare degli allegati all'indirizzo e-mail e rilasciarli sul pannello della multifunzione.
<b>Xerox® Print Services Plug-in per Android™ (Gratuito su Google Play™ Store)</b>	Xerox® Print Services Plug-in per dispositivi Android KitKat (4.4 o versioni successive) ottimizza la stampa mobile senza necessità di app di terzi o di driver di stampa aggiuntivi. Potete stampare facilmente foto, pagine web e documenti quando il vostro dispositivo mobile è connesso alle stampanti multifunzione tramite una rete wireless. Ricca serie di opzioni di stampa, quali stampa fronte/retro, pinzatura e rilascio protetto da codice. Scaricabile gratuitamente da Google Play™ Store.
<b>l'app Xerox® Easy Assist</b>	Questa app semplifica l'installazione, il monitoraggio e la gestione della vostra stampante o multifunzione direttamente dal vostro dispositivo mobile. Fornisce un facile accesso a servizi di auto-assistenza e monitoraggio in tempo reale delle prestazioni della stampante. E il software Xerox® Smart Start automatizza l'installazione del software più recente per la vostra stampante o multifunzione sul vostro computer – il tutto senza supporto IT – consentendovi di essere immediatamente operativi.

<p><b>Xerox® Workplace Suite e Xerox® Workplace Cloud</b></p>	<p>Xerox® Workplace Suite è una serie modulare di flussi di lavoro progettata per far risparmiare tempo e denaro ai clienti grazie a un controllo efficace del loro parco stampanti, garantendo al contempo la produttività e la mobilità dei loro dipendenti attraverso una serie di efficienti flussi di lavoro. Xerox regala una flessibilità senza uguali offrendo tali funzionalità con due tipi di soluzione: nella versione server in locale (Workplace Suite) e nella versione cloud (Workplace Cloud).</p>
<p><b>SICUREZZA</b></p>	
<p><b>Funzioni di sicurezza</b></p>	<p>Controlli sull'accesso                  Crittografia AES a 256 bit                  Registro di controllo                  Convalida percorso certificati                  Certificate Revocation List (CRL)/Protocollo di stato (OCSP)                  Rilevamento di falsificazione programma esterna (Plug-in XCP)                  Integrazione Cisco® Identity Services Engine (ISE)                  Filtro domini                  FIPS 140-2                  Verifica firmware                  Sovrascrittura disco immediata                  Filtro indirizzi IP                  IPsec                  Autenticazione di rete                  Filtro porte                  Certificati autofirmati preinstallati                  Autorizzazioni basate su ruolo                  E-mail protetta                  Fax protetto                  Stampa protetta                  Scansione protetta via SFTP                  Gestione certificati di sicurezza                  Abilitazione Smart Card (CAC/PIV/.NET)                  SNMPv3                  Protocollo di stato (OCSP)                  TLS 1.3/SSL                  Trusted Platform Module (TPM)</p>
<p><b>GESTIONE ACCOUNT</b></p>	
<p><b>GESTIONE ACCOUNT STANDARD/GESTIONE ACCOUNT DI RETE (STANDARD) XEROX®</b></p>	
<p><b>Monitoraggio</b></p>	<p>Utilizzo delle funzioni di copia, stampa, fax, scansione e e-mail</p>
<p><b>Gestione account</b></p>	<p>Strumento Gestione account Xerox®                  Fino a 9.999 account utente                  Fino a 500 account generali</p> <p>Gestione account di rete (Gestione account basata sui lavori)                  Fino a 60.000 ID utente; Fino a 60.000 ID account                  Fino a 14.000 record di gestione account (transazioni)</p>
<p><b>Caratteristiche</b></p>	<p>L'amministratore può gestire la funzione tramite il Server Web integrato.</p>
<p><b>OPZIONI DI GESTIONE ACCOUNT – GESTIONE ACCOUNT DI RETE (CONSENTE LA GESTIONE DI TUTTI GLI ACCOUNT DA PARTE DI UN SERVER CENTRALE)</b></p>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gestione account di rete migliorata con dati in tempo reale sulle modalità di utilizzo del sistema</li> <li>• Gestione completa con monitoraggio e reportistica a livello aziendale dell'utilizzo delle funzioni di copia, stampa, scansione e fax server del dispositivo</li> <li>• Sono disponibili numerose soluzioni tramite gli Xerox Alliance Partner. Per informazioni dettagliate, visitare <a href="http://www.xerox.it">www.xerox.it</a></li> <li>• I miglioramenti alla sicurezza includono il supporto simultaneo per i protocolli HTTP/HTTPS</li> <li>• Il dispositivo richiede l'autenticazione account da un server di terze parti che abiliti database più grandi di utenti e account</li> <li>• Accettazione login di autenticazione sul pannello comandi e trasmissione a gestione account di rete di terze parti</li> <li>• Interfaccia con terminale di gestione account di terze parti per l'interfaccia utente di gestione account</li> </ul>

<b>GESTIONE DELLA CARTA</b>	
<b>ALIMENTATORE AUTOMATICO</b>	
<b>Capacità<sup>6</sup></b>	Alimentatore automatico fronte/retro (DADF) a singolo passaggio: 100 fogli
<b>Formati</b>	Formati personalizzati: Da 5,5 x 5,5 poll. a 8,5 x 14 poll./da 140 x 140 mm a 216 x 356 mm
<b>Grammature</b> Solo fronte: Fronte/retro:	Da 16 a 32 lb bond/da 60 a 128 g/m <sup>2</sup> Da 16 a 32 lb bond/da 60 a 128 g/m <sup>2</sup>
<b>VASSOIO BYPASS</b>	
<b>Capacità<sup>6</sup></b>	150 fogli
<b>Formati</b>	Formati personalizzati: Da 3 x 5 poll. a 8,5 x 14 poll./da 76 x 127 mm a 216 x 356 mm
<b>Grammature</b> Solo fronte: Fronte/retro:	Da 16 lb. bond a 80 lb. cover/da 60 a 220 g/m <sup>2</sup> Da 16 lb. bond a 65 lb. cover/da 60 a 176 g/m <sup>2</sup>
<b>Tipi di supporti</b>	Carta comune Di qualità Perforata Prestampata Riciclata Buste Etichette Cartoncino leggero Cartoncino Intestata Personalizzata 1 - 5
<b>VASSOIO 1</b>	
<b>Capacità<sup>6</sup></b>	550 fogli
<b>Formati</b>	Formati personalizzati: Da 3 x 7,5 poll. a 8,5 x 14 poll./da 76,2 x 190 mm a 216 x 356 mm
<b>Grammature</b> Solo fronte: Fronte/retro:	Da 16 lb. bond a 80 lb. cover/da 60 a 220 g/m <sup>2</sup> Da 16 lb. bond a 65 lb. cover/da 60 a 176 g/m <sup>2</sup>
<b>Tipi di supporti</b>	Prestampata Riciclata Buste (solo vassoio 1) Etichette Cartoncino leggero Cartoncino Intestata Personalizzata 1 - 5
<b>FINO A 4 VASSOI AGGIUNTIVI (OPZIONALE)</b>	
<b>Capacità<sup>6</sup></b>	550 fogli
<b>Formati</b>	Formati personalizzati: Da 3 x 7,5 poll. a 8,5 x 14 poll./da 76,2 x 190 mm a 216 x 356 mm
<b>Grammature</b> Solo fronte: Fronte/retro:	Da 16 lb. bond a 80 lb. cover/da 60 a 220 g/m <sup>2</sup> Da 16 lb. bond a 65 lb. cover/da 60 a 176 g/m <sup>2</sup>
<b>Tipi di supporti</b>	Prestampata Riciclata Buste (solo vassoio 1) Etichette Cartoncino leggero Cartoncino Intestata Personalizzata 1 - 5



<b>ALIMENTATORE AD ALTA CAPACITÀ (ABBINABILE AD 1 VASSOIO AGGIUNTIVO)</b>	
<b>Capacità<sup>6</sup></b>	2.000 fogli
<b>Formati</b>	Formati standard: A4 SEF, Letter SEF
<b>Grammature</b> Solo fronte: Fronte/retro:	Da 16 lb. bond a 65 lb. cover/da 60 a 176 g/m <sup>2</sup> Da 16 lb. bond a 65 lb. cover/da 60 a 176 g/m <sup>2</sup>
<b>Tipi</b>	Carta comune Di qualità Perforata Prestampata Riciclata Cartoncino leggero Intestata Personalizzata 1 - 5
<b>CAPACITÀ CARTA TOTALE<sup>6</sup></b>	
<b>Capacità carta massima</b>	3.250 fogli
<b>USCITA CARTA</b>	
<b>VASSOIO DI USCITA</b>	
<b>Capacità<sup>6</sup></b>	400 fogli con sensore di vassoio pieno (senza stazione di finitura o mailbox)
<b>Stampa fronte/retro automatica</b>	Standard
<b>STAZIONE DI FINITURA</b>	
<b>Capacità<sup>6</sup></b>	Vassoio da 500 fogli, pinzatura di 50 fogli
<b>MAILBOX</b>	
<b>Capacità<sup>6</sup></b>	Quattro scomparti da 100 fogli
<b>GESTIONE DEL DISPOSITIVO</b>	
<b>Protocolli di rete</b>	TCP/IP: HTTP/HTTPS, Internet Printing Protocol, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD LDAP Bonjour®/AirPrint® FTP Molti dei protocolli non in uso possono essere disabilitati
<b>Protocolli di gestione</b>	DHCP, SNMP, WINS, HTTP, HTTPS, TLS 1.3, SNTP, MDNS
<b>PANNELLO COMANDI REMOTO</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Consente un'assistenza tecnica e una formazione utente più rapide e pratiche</li> <li>• Gli amministratori IT e altri utenti autorizzati possono controllare il dispositivo in remoto da una pagina Web su qualsiasi dispositivo</li> <li>• L'esperienza utente da remoto è identica alla normale esecuzione di attività direttamente sul dispositivo</li> </ul>
<b>XEROX® CENTREWARE® WEB</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Un'applicazione server basata su Web per amministratori di rete che consente la gestione del dispositivo tramite browser Web da qualsiasi workstation con Windows, UNIX o qualsiasi altro sistema operativo</li> <li>• Compatibile con stampanti di qualsiasi marca gestite tramite SNMP</li> <li>• Risulta utile nelle operazioni di rilevamento e installazione dei dispositivi, controllo delle condizioni e risoluzione dei problemi, aggiornamenti dei dispositivi, funzioni base di gestione di account e risorse</li> </ul>

<b>SERVER WEB INTEGRATO – PAGINA WEB DEI DISPOSITIVI INTEGRATA</b>	
<b>Stato del dispositivo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stato/contenuto del vassoio</li> <li>• Stato materiali di consumo</li> <li>• Fatturazione/Utilizzo</li> <li>• Collegamenti rapidi</li> <li>• Supporto online</li> </ul>
<b>Visualizzazione delle code di stampa</b>	Gestione della coda di stampa lavori – Visualizzazione ed eliminazione
<b>Invio lavori</b>	File pronti per la stampa (PS, PCL, PDF, XPS, JPEG)
<b>Amministrazione del dispositivo</b>	Consente di eseguire le operazioni di installazione, impostazione delle opzioni di configurazione e gestione del dispositivo in remoto con facilità
<b>Browser</b>	Microsoft® Internet Explorer® Microsoft Edge™ Mozilla™ Firefox® Apple® Safari® Google Chrome™
<b>SERVIZI REMOTI</b>	
<b>Lecture contatori automatizzate (AMR - Automated Meter Readings)</b>	Automatizza il processo di raccolta e invio delle lecture contatori per il monitoraggio dell'utilizzo dei dispositivi Xerox® e relativa fatturazione. Risparmia agli utenti tale incombenza e assicura sempre un tempestivo invio dei dati a Xerox.
<b>Rifornimento automatico dei materiali di consumo (ASR - Automatic Supplies Replenishment)</b>	Ordina automaticamente i materiali di consumo per i dispositivi Xerox® in base all'utilizzo effettivo, eliminando la necessità di gestire manualmente le scorte dei materiali di consumo.
<b>CONTENUTO DELLA CONFEZIONE</b>	
	Stampante multifunzione VersaLink® B615 Cartuccia di stampa capacità standard – Nero: Capacità 10.300 stampe <sup>7</sup> CD software e documentazione (con manuale dell'utente, guida di installazione rapida, guide per la sicurezza, la conformità, il riciclaggio e lo smaltimento, driver di stampa e dichiarazione di garanzia) Guida all'installazione Guide rapide Cavo di alimentazione Cavo fax

# Stampante multifunzione Xerox® VersaLink® B615

MATERIALI DI CONSUMO E ACCESSORI	QUANTITÀ	CODICE PRODOTTO
<b>MATERIALI DI CONSUMO</b>		
Cartuccia toner ad altissima capacità	Nero: 46.700 pagine standard <sup>7</sup>	106R03944
Cartuccia toner ad alta capacità	Nero: 25.900 pagine standard <sup>7</sup>	106R03942
Cartuccia toner capacità standard	Nero: 10.300 pagine standard <sup>7</sup>	106R03940
Cartuccia fotoricettore	Nero: 60.000 pagine <sup>8</sup>	101R00582
<b>OPZIONI/ACCESSORI</b>		
Alimentatore ad alta capacità 2.000 fogli		097S04948
Alimentatore da 550 fogli		097S04949
Stazione di finitura		097S04952
Mailbox a 4 scomparti		097S04953
Base con rotelle		097S04954
Supporto (comprensivo di stabilizzatori)		097S04994
Kit di connettività wireless		497K16750

<sup>1</sup> Velocità di stampa dichiarata in conformità allo standard ISO/IEC 24734.

<sup>2</sup> Capacità di volume massima prevista in un mese. Capacità non necessariamente sostenuta su base regolare.

<sup>3</sup> La produzione media raccomandata non rappresenta un valore minimo, ma intende coprire una gamma di volumi per differenti ambienti.

<sup>4</sup> Stati di alimentazione definiti in base ai requisiti del programma ENERGY STAR® per apparecchiature di imaging.

<sup>5</sup> È richiesta una linea telefonica analogica.

<sup>6</sup> Capacità carta basate su supporti da 75 g/m<sup>2</sup>/20 lb.; le capacità variano con supporti di grammatura diversa.

<sup>7</sup> Media di pagine standard. Resa dichiarata in conformità allo standard ISO/IEC19752. La resa può variare in base all'immagine, all'area di copertura e alla modalità di stampa.

<sup>8</sup> Stima di pagine approssimativa. La resa dichiarata può variare in base alla lunghezza della tiratura del lavoro, al formato/orientamento del supporto e alla velocità della macchina. Per ulteriori informazioni, visitare:

<https://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF>.

È possibile restituire i materiali di consumo esauriti tramite il programma di raccolta/riutilizzo/riciclaggio Xerox Green World Alliance. Per ulteriori informazioni, visitare [www.xerox.it/gwa](http://www.xerox.it/gwa).

Per ulteriori informazioni, visitare [www.xerox.it/ufficio](http://www.xerox.it/ufficio). Le configurazioni variano in base all'area geografica.