

# Sistema multifunzione a colori

## Xerox® VersaLink® C405

I sistemi multifunzione a colori VersaLink C405 si basano sulla tecnologia Xerox® ConnectKey®. Per ulteriori informazioni, visitate: [www.connectkey.com](http://www.connectkey.com).



Specifiche del sistema	VersaLink C405/N	VersaLink C405/DN
Velocità solo fronte A4/210 x 297 mm 216 x 356 mm	Fino a 35 ppm a colori e in bianco e nero Fino a 30 ppm a colori e in bianco e nero	
Velocità fronte/retro A4/210 x 297 mm 216 x 356 mm	N/A	Fino a 23 ppm a colori e in bianco e nero Fino a 21 ppm a colori e in bianco e nero
Carico di lavoro mensile <sup>1</sup>	Fino a 80.000 pagine al mese <sup>1</sup>	
Volume di stampa mensile consigliato <sup>2</sup>	Fino 5.000 pagine	
Processore	Dual-Core da 1,05 GHz	
Memoria	2 GB	
Connettività	Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB High-Speed 3.0, Wi-Fi 802.11n e Wi-Fi Direct con Kit Wi-Fi opzionale (è supportata la connessione simultanea cablata e wireless), NFC Tap-to-Pair	
Funzionalità del controller	Rubrica unificata, Clonazione della configurazione, Anteprima di scansione, Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox App Gallery, strumento Contabilità standard Xerox®, Contabilità di rete abilitata, Autorizzazioni basate su ruolo, Autenticazione esterna abilitata, Supporto online (accessibile dall'interfaccia utente e dal driver di stampa)	
Lingue dell'interfaccia utente	Inglese, Francese, Italiano, Tedesco, Spagnolo, Portoghese brasiliano, Russo, Olandese, Svedese, Danese, Finlandese, Norvegese, Greco, Turco, Polacco, Ceco, Ungherese, Rumeno, Catalano, Ucraino, Croato	
Caratteristiche tecniche del dispositivo		
Requisiti elettrici		
Europa e altre aree geografiche	Tensione: 220-240 VCA +/- 10% Frequenza: 50/60 Hz +/- 3Hz, 6 A	
Consumo di energia		
Stampa continua <sup>3</sup>	750 W o meno	
Modalità Pronta/Standby <sup>3</sup>	82 W o meno	
Modalità Risparmio energetico/ Economizzatore <sup>3</sup>	4 W o meno	
Ambiente operativo		
Gamma di temperature richiesta (magazzinaggio)	Da 0° C a 35° C	

## Sistema multifunzione a colori Xerox® VersaLink® C405

Gamma di temperature richiesta (operativa)	Da 10° C a 32° C			
Umidità relativa richiesta	Dal 10 all'85%			
Livelli di potenza sonora Stato attivo In standby	6,88 B(A) o meno 5,0 B(A) o meno			
Livelli di pressione sonora Stato attivo In standby	52,3 dB(A) o meno 28,7 dB(A) o meno			
Tempo di avvio (da spenta a interfaccia utente pronta)	Velocità massima di 60 secondi			
Tempo di riscaldamento (da modalità sospensione a macchina pronta)	Velocità massima di 6 secondi			
Dimensioni e peso (senza imballaggio)	Larghezza	Profondità	Altezza	Peso
VersaLink C405N e DN	432 mm	540 mm	599 mm	33 kg
Vassoio carta da 550 fogli	427 mm	485 mm	138 mm	3,9 kg
Dimensioni e peso (con imballaggio)	Larghezza	Profondità	Altezza	Peso
VersaLink C405N e DN	602 mm	669 mm	761 mm	39 kg
Vassoio carta da 550 fogli	590 mm	544 mm	241 mm	5,3 kg
Certificazione del sistema/Conformità normativa				
Certificazioni	L'elenco aggiornato delle certificazioni è disponibile su <a href="http://www.xerox.com/OfficeCertifications">www.xerox.com/OfficeCertifications</a> .			
<b>Stampa</b>				
Tempo di uscita prima pagina	Velocità massima di 13 secondi a colori/12 secondi in bianco e nero			
Risoluzione di stampa	Fino a 600 x 600 x 8 dpi (migliorata)			
PDL (Page Description Languages)	PCL® 5e, 6 PDF XPS TIFF JPEG HP-GL Adobe® PostScript® 3™			
Area di stampa massima	4 mm dal bordo della carta			
Funzioni di stampa	<p>Valori predefiniti delle app</p> <p>Attivazione/disattivazione pagine intestazione</p> <p>Stato in tempo reale bidirezionale</p> <p>Layout libretto</p> <p>Modalità Bozza</p> <p>Adattamento a nuovo formato</p> <p>Identificazione lavoro (Banner o ID di stampa, ID di stampa ai margini solo sulla prima pagina o su tutte le pagine)</p> <p>Monitoraggio lavoro (interfaccia utente client o locale)</p> <p>LAN Fax (richiede il Kit per fax)</p> <p>Layout pagina N-in-1 (fino a 16 pagine per foglio)</p> <p>Selezione carta per tipologia</p> <p>Stampa personale</p> <p>Abilitazione/disabilitazione Print Around</p> <p>Stampa da USB</p> <p>Fascicolo di prova</p> <p>Lavoro salvato</p> <p>Ridimensionamento</p> <p>Stampa protetta</p> <p>Salta pagine vuote</p> <p>Pagine speciali (programmazione pagine speciali, copertine, inserti, pagine speciali)</p> <p>Memorizzazione e richiamo delle impostazioni del driver</p> <p>Eliminazione lavori salvati</p> <p>Stampa fronte/retro (come impostazione predefinita)</p> <p>Filigrana (predefinita e personalizzata)</p> <p>Impostazioni driver Xerox® Earth Smart</p>			

## Sistema multifunzione a colori Xerox® VersaLink® C405

Stampa da USB	Consente la stampa walk-up dalla porta USB Tipo A Supporta la stampa diretta dal computer tramite porta USB Tipo B Formati file supportati: PDF, JPEG, TIFF, XPS, PDF/A
Sistemi operativi	Windows® 7, 8, 8.1, 10 Windows Server 2008 SP2, Server 2008 R2 SP1, Server 2012, Server 2012 R2, Server 2016 macOS® 10.11, 10.12, 10.13 Citrix® Redhat® Enterprise Linux® Fedora Core IBM® AIX® HP-UX® Oracle® Solaris SUSE® SAP®  Nota: Per informazioni sulle versioni supportate per i sistemi operativi suindicati, visitare la pagina Driver e Download e specificare il proprio dispositivo su <a href="http://www.support.xerox.com">www.support.xerox.com</a> .
Font	Font PostScript: 136 Font PCL: 83
Xerox® Mobile Express Driver®	Rende facile per gli utenti mobili trovare, usare e gestire dispositivi Xerox® e non Xerox® in qualunque nuova sede. Basta collegarsi a una nuova rete e Mobile Express Driver rileva automaticamente le stampanti disponibili e fornisce informazioni sullo stato e la capacità. <b>Salvataggio di un elenco di stampanti "preferite" per ciascuna località, archiviazione delle impostazioni di stampa delle applicazioni per poterle utilizzare su qualunque stampante in qualunque rete; significativa riduzione delle chiamate di assistenza mobile al reparto IT.</b>
Xerox® Global Print Driver®	Un driver di stampa autenticamente universale consente agli amministratori IT di installare, aggiornare e gestire dispositivi Xerox® e non Xerox® da un unico driver. Offre un'interfaccia omogenea e di facile utilizzo agli utenti finali, riducendo il numero di chiamate di assistenza e semplificando la gestione dei servizi di stampa.
Xerox® Pull Print Driver	Consente ai responsabili IT di qualificare, installare e gestire agevolmente tutti i dispositivi di stampa utilizzando un solo driver in un ambiente Pull Print. Utilizza una singola coda e un singolo driver. Xerox® Pull Print Driver estende la convenienza ad un'ampia gamma di risorse di stampa. Gli amministratori IT non dovranno più gestire e configurare molteplici driver. Utilizzato in combinazione con Equitrac Office®, Ysoft® SafeQ®, Pharos® e altre soluzioni.
<b>Copia</b>	
Scanner di documenti	Alimentatore automatico fronte/retro (DADF) a singolo passaggio da 50 fogli
Formato per lo scanner di documenti	Lastra: Fino ad A4 DADF: Fino a 216 x 356 mm
Velocità di copia solo fronte	Fino a 35 cpm (copie al minuto) A4/210 x 297 mm
Velocità di copia fronte/retro	Fino a 23 cpm A4/210 x 297 mm
Tempo di uscita prima copia	Velocità massima di 11 secondi a colori/8 secondi in bianco e nero
Lati (ingresso:uscita)	1:1, 1:2, 2:2 e 2:1
Quantità	Da 1 a 999 copie
Risoluzione (max)	Fino a 600 x 600 dpi
Riduzione/Ingrandimento	Zoom variabile dal 25 % al 400 % con incrementi dell'1 %
Simultaneità	Scansione e stampa simultanee

## Sistema multifunzione a colori Xerox® VersaLink® C405

Funzionalità di copia	<p>Annotazione (Numeri pagina, Commenti, Stampigliatura data, Stampigliatura Bates)  Rilevamento automatico del colore  Eliminazione sfondo automatica  Copia di libro con cancellazione centro  Copia libretto*  Fascicolazione  Bilanciamento colore  Effetti colore  Controllo oscurità  Cancellazione bordi  Copertina anteriore  Copia scheda ID  Processo di miglioramento  Regolazione luminosità  N-in-1  Riduzione/ingrandimento dal 25% al 400%  Spostamento immagini  Orientamento dell'originale  Formato dell'originale  Tipo di originale  Layout pagina  Copia di prova  Saturazione  Nitidezza</p> <p>*Richiede un disco rigido/il kit di produttività</p>
<b>Scansione</b>	
Capacità	Scansione in bianco e nero e a colori
Simultaneità	Scansione mentre sul sistema è in corso la stampa di copie o di lavori di stampa di rete oppure durante il trasferimento di lavori di scansione su rete o fax.
Velocità di alimentazione solo fronte	Bianco e nero: Scansione fino a 38 ipm A4/210 x 297 mm A colori: Scansione fino a 20 ipm A4/210 x 297 mm
Velocità di alimentazione fronte/retro	Bianco e nero: Scansione fino a 50 ipm A4/210 x 297 mm A colori: Scansione fino a 26 ipm A4/210 x 297 mm
Risoluzione	Ottica – 600 x 600 dpi
Profondità in bit	A colori a 24 bit/scala di grigi a 8 bit
Area di scansione massima	Lastra: Fino ad A4/210 x 297 mm Alimentatore originali: Fino a 216 x 356 mm
Protocolli di archiviazione di rete	FTP SMTP SMB
Formati file	JPG TIFF (pagina singola e multipagina) XPS (pagina singola e multipagina) PDF (pagina singola e multipagina) PDF con ricerca testo tramite OCR (Optical Character Recognition) PDF protetto da password PDF linearizzato impostato tramite server web integrato) e PDF/A
Compatibilità del driver di scansione (solo rete)	WIA TWAIN
Destinazioni di scansione supportate	Scansione su home Scansione su USB Scansione su email Scansione su rete Network (Browse FTP o Browse SMB)
<b>Scansione di rete – Soluzioni software</b>	
App Xerox® ConnectKey® (reperibili nella Xerox® App Gallery)	Aumentate la produttività degli utenti semplificando e riducendo le attività quotidiane. A differenza dei software tradizionali, le App ConnectKey non richiedono un server, un PC o una risorsa IT dedicati. Basta scaricare queste pratiche app ConnectKey serverless sul dispositivo abilitato a ConnectKey.

## Sistema multifunzione a colori Xerox® VersaLink® C405

Fax	
Fax <sup>4</sup>	
Velocità fax	33,6 Kbps
Memoria	4 MB
Risoluzione	Standard 200x100 dpi, Fine 200x200 dpi, Super Fine 300x300, 400x400, 600x600 dpi
Compressione	MH, MR, MMR, JBIG
Funzioni fax	Fax walk-up, LAN Fax, Fax diretto, Inoltro fax a email Selezione fax tramite rubrica unificata (fino a 2.000 contatti)
Soluzioni mobili e app per dispositivi mobili	
Apple® AirPrint®	Stampate email, foto e importanti documenti di ufficio direttamente da un iPhone® o iPad® Apple senza driver da installare e cavi da collegare. Con AirPrint, un iPhone o iPad individua automaticamente e si connette al dispositivo abilitato ad AirPrint tramite la rete Wi-Fi dell'ufficio.
Google Cloud Print™	Google Cloud Print connette i dispositivi di stampa al Web, consentendo agli utenti di stampare <b>documenti di uso quotidiano da smartphone, tablet, notebook Chromebook™ e qualunque altro dispositivo connesso al Web.</b>
@PrintByXerox	@PrintByXerox è un servizio gratuito che abilita la stampa protetta da qualsiasi dispositivo <b>abilitato alla posta elettronica (computer, telefono, tablet, iOS, Android™, Google® Chromebook™ e altri ancora)</b> a una stampante o un multifunzione Xerox® utilizzando un semplice indirizzo email senza intervento del reparto IT. Non è richiesta alcuna formazione. Basta semplicemente inviare degli allegati all'indirizzo email e rilasciarli sul pannello del multifunzione.
Xerox® Print Service Plug-in <b>for Android™ (scaricabile gratuitamente da Google Play™ Store)</b>	Xerox® Print Service Plug-in per dispositivi Android KitKat (4.4 o versioni successive) ottimizza la stampa mobile senza necessità di app di terzi o di driver di stampa aggiuntivi. Potete stampare facilmente foto, pagine web e documenti quando il vostro dispositivo mobile è connesso a stampanti o sistemi multifunzione tramite una rete wireless. Ricca serie di opzioni di stampa, quali stampa fronte/retro, pinzatura e rilascio protetto da codice <b>Scaricabile gratuitamente da Google Play™ Store</b>
App Xerox® Mobile Link (scaricabile gratuitamente da <b>Google Play™ Store</b> e Apple® App Store)	L'App Xerox® Mobile Link consente di scansare e inviare email e fax dal proprio cellulare o tablet connettendosi ai nostri sistemi multifunzione, nonché di inviare e stampare dati da un archivio su cloud. È possibile creare facilmente flussi di lavoro one-touch Mobile Link tra un dispositivo mobile e un sistema multifunzione. Utilizzando un indirizzo manuale o un'identificazione di codice QR per l'associazione, la funzione di rilevamento automatico del dispositivo consente di individuare e associare facilmente un dispositivo mobile al sistema multifunzione Xerox® più vicino.
Xerox® Print Management and Mobility Suite, Xerox® Print Management and Mobility Service	Xerox® Print Management and Mobility Suite è una serie modulare di flussi di lavoro progettata per far risparmiare tempo e denaro ai clienti grazie a un controllo efficace del loro parco stampanti, consentendo al contempo la produttività e la mobilità dei loro dipendenti attraverso una serie di efficienti flussi di lavoro. Xerox regala una flessibilità senza uguali offrendo tali funzionalità con due tipi di soluzione: nella versione server in locale e nella versione cloud.

## Sistema multifunzione a colori Xerox® VersaLink® C405

Sicurezza	
Funzioni di sicurezza	<p>Controlli sull'accesso                      Crittografia AES a 256 bit                      Registro di controllo                      Convalida percorso certificati                      Certificate Revocation List (CRL)/Protocollo di stato (OCSP)                      Rilevamento di falsificazione programma esterna (Plug-in XCP)                      Integrazione con Cisco® Identity Services Engine (ISE)                      Filtro domini                      FIPS 140-2                      Verifica firmware                      Sovrascrittura disco immediata*                      Filtro indirizzi IP                      IPsec                      Autenticazione di rete                      Filtro porte                      Certificati autofirmati pre-installati                      Autorizzazioni basate su ruolo                      Email protetta                      Fax protetto                      Stampa protetta                      Gestione certificati di sicurezza                      Abilitazione Smart Card (CAC/PIV/.NET)                      SNMPv3                      Protocollo di stato (OCSP)                      TLS/SSL</p> <p>*Richiede un disco rigido/il kit di produttività</p>
Contabilità	
Contabilità standard Xerox®/Contabilità di rete (standard)	
Monitoraggio	Utilizzo delle funzioni di copia, stampa, fax, scansione ed email
Contabilità	<p>Strumento Contabilità standard Xerox®                      Fino a 1.000 account utente senza disco rigido                      Fino a 9.999 account utente con disco rigido                      Fino a 500 account generali</p> <p>Contabilità di rete (Contabilità basata sui lavori)                      Fino a 1.000 ID utente; fino a 1.000 ID account senza disco rigido                      Fino a 60.000 ID utente; Fino a 60.000 ID account con disco rigido                      Fino a 14.000 record di contabilità (transazioni)</p>
Funzionalità	L'amministratore può gestire la funzione tramite Embedded Web Server.
Opzioni di contabilità – Contabilità di rete (consente la gestione di tutti gli account da parte di un server centrale)	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Contabilità di rete migliorata con dati in tempo reale sulle modalità di utilizzo del sistema</li> <li>Gestione completa e monitoraggio e reporting a livello aziendale dell'utilizzo del dispositivo</li> <li>Sono disponibili numerose soluzioni tramite gli Xerox Alliance Partner. Per informazioni dettagliate, visitare il sito <a href="http://www.xerox.com">www.xerox.com</a></li> <li>I miglioramenti alla sicurezza includono il supporto simultaneo per i protocolli HTTP/HTTPS</li> <li>Il dispositivo richiede l'autenticazione da un server di terze parti che abiliti database più grandi di utenti e account</li> <li>Accettazione login di autenticazione sul pannello di controllo e trasmissione a contabilità di rete di terze parti</li> </ul>
Gestione carta	
Alimentatore automatico	
Capacità <sup>5</sup>	Alimentatore documenti automatico fronte/retro a passata unica (DADF): 50 fogli
Formati	Formati personalizzati: Da 139,7 x 139,7 mm a 216 x 356 mm
Grammature Solo fronte: Fronte/retro:	Da 50 a 125 g/m <sup>2</sup> Da 60 a 125 g/m <sup>2</sup>

## Sistema multifunzione a colori Xerox® VersaLink® C405

Vassoio bypass	
Capacità <sup>5</sup>	150 fogli
Formati	Formati personalizzati: Da 76,2 x 127 mm a 216 x 356 mm
Grammature Solo fronte: Fronte/retro:	Da 60 a 220 g/m <sup>2</sup> Da 60 a 163 g/m <sup>2</sup>
Tipi	Carta comune Cartoncino leggero Cartoncino Perforata Riciclata Prestampata Intestata Carta di qualità Cartoncino lucido leggero Cartoncino lucido Etichette Buste Personalizzata
Vassoio 1	
Capacità <sup>5</sup>	550 fogli
Formati	Formati personalizzati: Da 148 x 210 mm a 216 x 356 mm
Grammature Solo fronte: Fronte/retro:	Da 60 a 220 g/m <sup>2</sup> Da 60 a 163 g/m <sup>2</sup>
Tipi	Carta comune Cartoncino leggero Cartoncino Perforata Riciclata Prestampata Intestata Carta di qualità Cartoncino lucido leggero Cartoncino lucido Personalizzata
Vassoio 2 opzionale	
Capacità <sup>5</sup>	550 fogli
Formati	Formati personalizzati: Da 148 x 210 mm a 216 x 356 mm
Grammature Solo fronte: Fronte/retro:	Da 60 a 220 g/m <sup>2</sup> Da 60 a 163 g/m <sup>2</sup>
Tipi	Carta comune Cartoncino leggero Cartoncino Perforata Riciclata Prestampata Intestata Carta di qualità Cartoncino lucido leggero Cartoncino lucido Personalizzata
Capacità complessiva	
Capacità dispositivo standard <sup>5</sup>	700 fogli
Capacità dispositivo totale <sup>5</sup>	1.250 fogli
Uscita carta	
Capacità in uscita <sup>5</sup>	250 fogli
Stampa fronte/retro automatica	VersaLink C405N: N/A VersaLink C405DN: Standard

## Sistema multifunzione a colori Xerox® VersaLink® C405

Gestione dispositivo	
Protocolli di rete	TCP/IP: HTTP/HTTPS, Internet Printing Protocol, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD LDAP Bonjour® / AirPrint™ FTP Molti dei protocolli non in uso possono essere disabilitati
Protocolli di gestione	DHCP, SNMP, WINS, HTTP, HTTPS, TLS, SNMP, MDNS
Software Xerox® CentreWare® Web	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Un'applicazione server basata su Web per amministratori di rete che consente la gestione del dispositivo tramite browser Web da qualsiasi workstation con Windows, UNIX o qualsiasi altro sistema operativo</li> <li>• Compatibile con tutte le stampanti gestite tramite SNMP di qualsiasi produttore</li> <li>• Risulta utile nelle operazioni di rilevamento e installazione dei dispositivi, controllo delle condizioni del sistema, risoluzione dei problemi, aggiornamento dei dispositivi, gestione account e risorse</li> </ul>
Xerox® Embedded Web Server – Pagina Web dei dispositivi integrata	
Stato dispositivo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stato/contenuto del vassoio</li> <li>• Stato materiali di consumo</li> <li>• Fatturazione/Utilizzo</li> <li>• Collegamenti rapidi</li> <li>• Supporto online</li> </ul>
Visualizzazione delle code di stampa	Gestione della coda di stampa lavori – visualizzazione ed eliminazione
Invio lavori	File pronti per la stampa (PS, PCL, PDF, XPS, JPEG)
Amministrazione del dispositivo	Consente di eseguire facilmente in remoto le operazioni di installazione, l'impostazione delle opzioni di configurazione e la gestione del dispositivo
Browser	Microsoft® Internet Explorer® Microsoft Edge™ Mozilla™ Firefox® Apple® Safari® Google Chrome™
Remote Services	
Lecture contatore automatizzate (AMR - Automated Meter Readings)	Automatizza il processo di raccolta e invio delle letture contatori per il monitoraggio dell'utilizzo dei dispositivi Xerox® e relativa fatturazione. Risparmia agli utenti tale incombenza e assicura sempre un tempestivo invio dei dati a Xerox.
Rifornimento automatico dei materiali di consumo (ASR - Automatic Supplies Replenishment)	Ordina automaticamente i materiali di consumo per i dispositivi di output in base all'utilizzo effettivo, eliminando la necessità di gestire manualmente le scorte dei materiali di consumo.
MaintenanceAssistant	Offre un metodo rapido (e gratuito) per risolvere potenziali problemi e ricevere assistenza, nonché per automatizzare il processo di risoluzione dei problemi/riparazione. Vengono inviati dati diagnostici a Xerox®, permettendo così di risolvere più velocemente i problemi e di incrementare i tempi di attività.
Contenuto della confezione	
	Sistema multifunzione a colori VersaLink C405 Cartuccia di stampa di avvio: Una per ciascun colore (Ciano, Magenta, Giallo: capacità 2.000 stampe <sup>6</sup> ; Nero: capacità 3.000 stampe <sup>6</sup> CD Software e documentazione (guide per la sicurezza, la conformità, il riciclaggio e lo smaltimento), Driver di stampa e Certificato di garanzia Guida all'installazione Guide rapida all'utilizzo Cavo di alimentazione Cavo fax



## Sistema multifunzione a colori Xerox® VersaLink® C405

Materiali di consumo e accessori	Quantità	Numero parte
<b>Materiali di consumo</b>		
Cartucce di stampa a capacità standard	Ciano: 2.500 pagine standard <sup>6</sup> Magenta: 2.500 pagine standard <sup>6</sup> Giallo: 2.500 pagine standard <sup>6</sup> Nero: 2.500 pagine standard <sup>6</sup>	106R03502 106R03503 106R03501 106R03500
Cartucce di stampa ad alta capacità	Ciano: 4.800 pagine standard <sup>6</sup> Magenta: 4.800 pagine standard <sup>6</sup> Giallo: 4.800 pagine standard <sup>6</sup> Nero: 5.000 pagine standard <sup>6</sup>	106R03514 106R03515 106R03513 106R03512
Cartucce di stampa ad altissima capacità	Ciano: 8.000 pagine standard <sup>6</sup> Magenta: 8.000 pagine standard <sup>6</sup> Giallo: 8.000 pagine standard <sup>6</sup> Nero: 10.500 pagine standard <sup>6</sup>	106R03526 106R03527 106R03525 106R03524
<b>Elementi di manutenzione ordinaria</b>		
Unità imaging (comprende 4 unità imaging)	Ciano: 60.000 pagine standard <sup>7</sup> Magenta: 60.000 pagine standard <sup>7</sup> Giallo: 60.000 pagine standard <sup>7</sup> Nero: 60.000 pagine standard <sup>7</sup>	108R01121
Contenitore scarti	30.000 pagine standard <sup>7</sup>	108R01124
<b>Accessori</b>		
Vassoio carta da 550 fogli		097S04400
Kit di produttività con disco rigido da 320 GB		097S04914
Base di supporto		497K13660
Adattatore di rete wireless		497K16750

<sup>1</sup> Capacità di volume massima prevista in un mese. Capacità non necessariamente sostenuta su base regolare.

<sup>2</sup> Produzione mensile di output stimata su base regolare.

<sup>3</sup> Stati di alimentazione definiti in base ai requisiti del programma ENERGY STAR® per apparecchiature di imaging.

<sup>4</sup> È richiesta una linea telefonica analogica.

<sup>5</sup> Capacità carta basate su supporti da 75 g/m<sup>2</sup>; le capacità variano con formati di grammatura diversa.

<sup>6</sup> Media di pagine standard. Rendimento dichiarato in conformità allo standard ISO/IEC 19798. Il rendimento può variare in base all'immagine, all'area di copertura e alla modalità di stampa.

<sup>7</sup> Stima approssimativa. Il rendimento dichiarato può variare in base alla lunghezza della tiratura del lavoro, al formato/orientamento del supporto e alla velocità della macchina. Per ulteriori informazioni, visitateci all'indirizzo: <http://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.pdf>.

[www.xerox.com](http://www.xerox.com)

Le configurazioni variano in base all'area geografica.

