

# Sistema multifunzione a colori

## Xerox® VersaLink® C505

I sistemi multifunzione a colori VersaLink C505 si basano sulla tecnologia Xerox® ConnectKey®. Per ulteriori informazioni, visitate: [www.connectkey.com](http://www.connectkey.com).

Caratteristiche del sistema	VersaLink C505/S	VersaLink C505/X
<b>Velocità solo fronte</b> A4/210 x 297 mm	Fino a 43 ppm a colori e in bianco e nero	
<b>Velocità fronte/retro</b> A4/210 x 297 mm	Fino a 42 ppm a colori e in bianco e nero	
<b>Carico di lavoro mensile<sup>1</sup></b>	Fino a 120.000 pagine al mese <sup>1</sup>	
<b>Volume di stampa mensile consigliato<sup>2</sup></b>	Fino 8.000 pagine	
<b>Disco rigido</b>	HDD 320 GB opzionale	HDD 320 GB
<b>Processore</b>	Dual-Core da 1,05 GHz	
<b>Memoria</b>	4 GB	
<b>Connettività</b>	Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB High-Speed 3.0, Wi-Fi 802.11n e Wi-Fi Direct con Kit Wi-Fi opzionale (è supportata la connessione simultanea cablata e wireless), NFC Tap-to-Pair	
<b>Funzionalità del controller</b>	Rubrica unificata, Clonazione della configurazione, Anteprima di scansione, Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox App Gallery, strumento Contabilità standard Xerox®, Contabilità di rete abilitata, Autorizzazioni basate su ruolo, Autenticazione esterna abilitata, Supporto online (accessibile dall'interfaccia utente e dal driver di stampa)	
<b>Lingue dell'interfaccia utente</b>	Inglese, Francese, Italiano, Tedesco, Spagnolo, Portoghese brasiliano, Russo, Olandese, Svedese, Danese, Finlandese, Norvegese, Greco, Turco, Polacco, Ceco, Ungherese, Rumeno, Catalano, Ucraino, Croato	
<b>Caratteristiche del dispositivo</b>		
<b>Requisiti elettrici</b>		
<b>Europa e altre aree geografiche</b>	Tensione: 220-240 V +/- 10 % Frequenza: 50/60 Hz +/-3 %, 8A	
<b>Consumo di energia</b>		
<b>Stampa continua<sup>4</sup></b>	730 W o meno	
<b>Modalità Pronta/Standby<sup>4</sup></b>	89 W o meno	
<b>Modalità Risparmio energetico/Economizzatore<sup>4</sup></b>	9 W o meno	
<b>Ambiente operativo</b>		
<b>Gamma di temperature richiesta (magazzinaggio)</b>	Da 0° C a 35° C	
<b>Gamma di temperature richiesta (operativa)</b>	Da 10° C a 32° C	
<b>Umidità relativa richiesta</b>	Dal 15 % all'85 %	
<b>Livelli di potenza sonora</b> Stato attivo In standby	7,17 B(A) o meno 4,9 B(A) o meno	
<b>Livelli di pressione sonora</b> Stato attivo In standby	56,2 dB(A) o meno 33,6 dB(A) o meno	
<b>Tempo di avvio (da spenta a interfaccia utente pronta)</b>	Velocità massima di 65 secondi	

## Sistema multifunzione a colori Xerox® VersaLink® C505

<b>Tempo di riscaldamento (da modalità sospensione a macchina pronta)</b>	Velocità massima di 11 secondi			
<b>Dimensioni e peso (senza imballaggio)</b>	<b>Larghezza</b>	<b>Profondità</b>	<b>Altezza</b>	<b>Peso</b>
VersaLink C505/S	470 mm	502,8 mm	643,7 mm	35 kg
VersaLink C505/X	470 mm	502,8 mm	643,7 mm	35 kg
Vassoio carta da 550 fogli	420 mm	464,5 mm	123 mm	6,6 kg
Alimentatore ad alta capacità	724,2 mm	772,1 mm	459 mm	19,7 kg
Base di supporto (include la base con rotelle)	724,2 mm	772,1 mm	336 mm	16,6 kg
Base con rotelle	724,2 mm	772,1 mm	90 mm	8,5 kg
<b>Dimensioni e peso (con imballaggio)</b>	<b>Larghezza</b>	<b>Profondità</b>	<b>Altezza</b>	<b>Peso</b>
VersaLink C505/S	594 mm	655 mm	789 mm	43 kg
VersaLink C505/X	594 mm	655 mm	789 mm	43 kg
Vassoio carta da 550 fogli	535 mm	584 mm	248 mm	8,5 kg
Alimentatore ad alta capacità	568 mm	663 mm	711 mm	38 kg
Base di supporto (include la base con rotelle)	584 mm	629 mm	597 mm	28 kg
Base con rotelle	585 mm	619 mm	330 mm	18 kg
<b>Certificazioni</b>				
	L'elenco aggiornato delle certificazioni è disponibile su <a href="http://www.xerox.com/OfficeCertifications">www.xerox.com/OfficeCertifications</a> .			
<b>Stampa</b>				
<b>Tempo di uscita prima pagina</b>	Velocità massima di 9 secondi a colori/9 secondi in bianco e nero			
<b>Risoluzione di stampa</b>	Fino a 1200 x 2400 dpi			
<b>PDL (Page Description Languages)</b>	PCL® 5e, 6 PDF XPS TIFF JPEG HP-GL Adobe® PostScript® 3™			
<b>Area di stampa massima</b>	4 mm dal bordo della carta			

## Sistema multifunzione a colori Xerox® VersaLink® C505

<b>Funzioni di stampa</b>	<p>Valori predefiniti delle app  Attivazione/disattivazione pagine intestazione  Stato in tempo reale bidirezionale  Layout libretto  Correzione del colore  Regolazioni colore (Luminosità, Contrasto, Saturazione, Bilanciamento colore)  Modalità Bozza  Adattamento a nuovo formato  Identificazione lavoro (Banner o ID di stampa, ID di stampa ai margini solo sulla prima pagina o su tutte le pagine)  Monitoraggio lavoro (interfaccia utente client o locale)  LAN Fax (richiede il Kit per fax)  Layout pagina N-in-1 (fino a 16 pagine per foglio)  Selezione carta per tipologia  Stampa personale  Abilitazione/disabilitazione Print Around  Stampa da USB  Fascicolo di prova  Lavoro salvato  Ridimensionamento  Stampa protetta  Salta pagine vuote  Pagine speciali (programmazione pagine speciali, copertine, inserti, pagine speciali)  Memorizzazione e richiamo delle impostazioni del driver  Eliminazione lavori salvati  Stampa fronte/retro (come impostazione predefinita)  Filigrana (predefinita e personalizzata)  Impostazioni driver Xerox® Earth Smart</p>
<b>Stampa da USB</b>	<p>Consente la stampa walk-up dalla porta USB Tipo A  Supporta la stampa diretta dal computer tramite porta USB Tipo B  Formati file supportati: PDF, JPEG, TIFF, XPS, PDF/A</p>
<b>Sistemi operativi</b>	<p>Windows® 7, 8, 8.1, 10  Windows Server 2008 SP2, Server 2008 R2 SP1, Server 2012, Server 2012 R2, Server 2016  macOS® 10.11, 10.12, 10.13  Citrix®  Redhat® Enterprise Linux®  Fedora Core  IBM® AIX®  HP-UX®  Oracle® Solaris  SUSE®  SAP®</p> <p>Nota: Per informazioni sulle versioni supportate per i sistemi operativi suindicati, visitare la pagina Driver e Download e specificare il proprio dispositivo su <a href="http://www.support.xerox.com">www.support.xerox.com</a>.</p>
<b>Font</b>	<p>Font PostScript: 136  Font PCL: 83</p>
<b>Xerox® Mobile Express Driver®</b>	<p>Rende facile per gli utenti mobili trovare, usare e gestire dispositivi Xerox® e non Xerox® in qualunque nuova sede. Basta collegarsi a una nuova rete e Mobile Express Driver rileva automaticamente le stampanti disponibili e fornisce informazioni sullo stato e la capacità. Salvataggio di un elenco di stampanti "preferite" per ciascuna località, archiviazione delle impostazioni di stampa delle applicazioni per poterle utilizzare su qualunque stampante in qualunque rete; significativa riduzione delle chiamate di assistenza mobile al reparto IT.</p>
<b>Xerox® Global Print Driver®</b>	<p>Un driver di stampa autenticamente universale consente agli amministratori IT di installare, aggiornare e gestire dispositivi Xerox® e non Xerox® da un unico driver. Offre un'interfaccia omogenea e di facile utilizzo agli utenti finali, riducendo il numero di chiamate di assistenza e semplificando la gestione dei servizi di stampa.</p>
<b>Xerox® Pull Print Driver</b>	<p>Consente ai responsabili IT di qualificare, installare e gestire agevolmente tutti i dispositivi di stampa utilizzando un solo driver in un ambiente Pull Print. Utilizza una singola coda e un singolo driver. Xerox® Pull Print Driver estende la convenienza a un'ampia gamma di risorse di stampa. Gli amministratori IT non dovranno più gestire e configurare molteplici driver. Utilizzato in combinazione con Equitrac Office®, Ysoft® SafeQ®, Pharos® e altre soluzioni.</p>

## Sistema multifunzione a colori Xerox® VersaLink® C505

Testo	
<b>Scanner di documenti</b>	Alimentatore automatico fronte/retro (DADF) a singolo passaggio da 100 fogli
<b>Formato per lo scanner di documenti</b>	Lastra: Fino a 216 x 356 mm DADF: Fino a 216 x 356 mm
<b>Velocità di copia solo fronte</b>	Fino a 43 cpm A4/210 x 297 mm
<b>Velocità di copia fronte/retro</b>	Fino a 43 cpm A4 (210 x 297 mm)
<b>Tempo di uscita prima copia</b>	Velocità massima di 7 secondi a colori/5 secondi in bianco e nero
<b>Lati (ingresso:uscita)</b>	1:1, 1:2, 2:2 e 2:1
<b>Quantità</b>	Da 1 a 999 copie
<b>Risoluzione (max)</b>	Fino a 600 x 400 dpi
<b>Riduzione/Ingrandimento</b>	Zoom variabile dal 25 % al 400 % con incrementi dell'1 %
<b>Simultaneità</b>	Scansione e stampa simultanee
<b>Funzionalità di copia</b>	<p>Annotazione (Numeri pagina, Commenti, Stampigliatura data, Stampigliatura Bates)  Rilevamento automatico del colore  Eliminazione sfondo automatica  Copia di libro con cancellazione centro  Copia libretto*  Fascicolazione  Bilanciamento colore  Effetti colore  Controllo oscurità  Cancellazione bordi  Copertina anteriore  Copia documento di identità  Miglioramento immagine  Regolazione luminosità  N-in-1  Riduzione/ingrandimento dal 25 % al 400 %  Spostamento immagini  Orientamento dell'originale  Formato dell'originale  Tipo di originale  Layout pagina  Copia di prova  Saturazione  Definizione</p> <p>*Richiede un disco rigido/il kit di produttività</p>
Scansione	
<b>Capacità</b>	Scansione in bianco e nero e a colori
<b>Simultaneità</b>	Scansione mentre sul sistema è in corso la stampa di copie o di lavori di stampa di rete oppure durante il trasferimento di lavori di scansione su rete o fax.
<b>Velocità di alimentazione solo fronte</b>	Bianco e nero: Scansione fino a 40 ipm A4 A colori: Scansione fino a 40 ipm A4
<b>Velocità di alimentazione fronte/retro</b>	Bianco e nero: Scansione fino a 69 ipm A4 A colori: Scansione fino a 52 ipm A4
<b>Risoluzione</b>	Ottica – 600 x 600 dpi
<b>Profondità in bit</b>	A colori a 24 bit/scala di grigi a 8 bit
<b>Area di scansione massima</b>	Lastra: Fino a 216 x 356 mm Alimentatore originali: Fino a 216 x 356 mm
<b>Protocolli di archiviazione di rete</b>	FTP SMTP Dalle PMI

## Sistema multifunzione a colori Xerox® VersaLink® C505

<b>Formati file</b>	<p>JPG          TIFF (pagina singola e multipagina)          XPS (pagina singola e multipagina)          PDF (pagina singola e multipagina)          PDF con ricerca testo tramite OCR (Optical Character Recognition)          PDF protetto da password          PDF linearizzato impostato tramite server web integrato) e PDF/A</p>	
<b>Compatibilità del driver di scansione (solo rete)</b>	<p>WIA          TWAIN</p>	
<b>Destinazioni di scansione supportate</b>	<p>Scansione su home          Scansione su USB          Scansione su email          Scansione su rete Network (Browse FTP o Browse SMB)</p>	
<b>Scansione di rete – Soluzioni software</b>		
<b>App Xerox® ConnectKey® (reperibili nella Xerox® App Gallery)</b>	<p>Aumentate la produttività degli utenti semplificando e riducendo le attività quotidiane. A differenza dei software tradizionali, le App ConnectKey non richiedono un server, un PC o una risorsa IT dedicati. Basta scaricare queste pratiche app ConnectKey serverless sul dispositivo abilitato a ConnectKey.</p>	
<b>Fax</b>	<b>VersaLink C505/S</b>	<b>VersaLink C505/X</b>
<b>Fax<sup>5</sup></b>		
<b>Velocità fax</b>	N/A	33,6 Kbps
<b>Memoria</b>		4 MB
<b>Risoluzione</b>		Standard 200x100 dpi, Fine 200x200 dpi, Super Fine 300x300, 400x400, 600x600 dpi
<b>Compressione</b>		MH, MR, MMR, JBIG
<b>Funzioni fax</b>		Fax walk-up, LAN Fax, Fax diretto, Inoltro fax a email Selezione fax tramite rubrica unificata (fino a 2.000 contatti)
<b>Soluzioni mobili e app per dispositivi mobili</b>		
<b>Apple® AirPrint®</b>	<p>Stampate email, foto e importanti documenti di ufficio direttamente da un iPhone® o iPad® Apple senza driver da installare e cavi da collegare. Con AirPrint, un iPhone o iPad individua automaticamente e si connette al dispositivo abilitato ad AirPrint tramite la rete Wi-Fi dell'ufficio.</p>	
<b>Google Cloud Print™</b>	<p>Google Cloud Print connette i dispositivi di stampa al Web, consentendo agli utenti di stampare documenti di uso quotidiano da smartphone, tablet, notebook Chromebook™ e qualunque altro dispositivo connesso al Web.</p>	
<b>@PrintByXerox</b>	<p>@PrintByXerox è un servizio gratuito che abilita la stampa protetta da qualsiasi dispositivo abilitato alla posta elettronica (computer, telefono, tablet, iOS, Android™, Google® Chromebook™ e altri ancora) a una stampante o un multifunzione Xerox® utilizzando un semplice indirizzo email senza intervento del reparto IT. Non è richiesta alcuna formazione. Basta semplicemente inviare degli allegati all'indirizzo email e rilasciarli sul pannello del multifunzione.</p>	
<b>Xerox® Print Service Plug-in per Android™ (scaricabile gratuitamente da Google Play™ Store)</b>	<p>Xerox® Print Service Plug-in per dispositivi Android KitKat (4.4 o versioni successive) ottimizza la stampa mobile senza necessità di app di terzi o di driver di stampa aggiuntivi. Potete stampare facilmente foto, pagine web e documenti quando il vostro dispositivo mobile è connesso a stampanti o sistemi multifunzione tramite una rete wireless. Ricca serie di opzioni di stampa, quali stampa fronte/retro, pinzatura e rilascio protetto da codice. Scaricabile gratuitamente da Google Play™ Store</p>	
<b>App Xerox® Mobile Link (scaricabile gratuitamente da Google Play™ Store e Apple® App Store)</b>	<p>L'App Xerox® Mobile Link consente di scansionare e inviare email e fax dal proprio cellulare o tablet connettendosi ai nostri sistemi multifunzione, nonché di inviare e stampare dati da un archivio su cloud. È possibile creare facilmente flussi di lavoro one-touch Mobile Link tra un dispositivo mobile e un sistema multifunzione. Utilizzando un indirizzo manuale o un'identificazione di codice QR per l'associazione, la funzione di rilevamento automatico del dispositivo consente di individuare e associare facilmente un dispositivo mobile al sistema multifunzione Xerox® più vicino.</p>	
<b>Xerox® Print Management and Mobility Suite, Xerox® Print Management and Mobility Service</b>	<p>Xerox® Print Management and Mobility Suite è una serie modulare di flussi di lavoro progettata per far risparmiare tempo e denaro ai clienti grazie a un controllo efficace del loro parco stampanti, consentendo al contempo la produttività e la mobilità dei loro dipendenti attraverso una serie di efficienti flussi di lavoro. Xerox regala una flessibilità senza uguali offrendo tali funzionalità con due tipi di soluzione: nella versione server in locale e nella versione cloud.</p>	

## Sistema multifunzione a colori Xerox® VersaLink® C505

Sicurezza	
<b>Funzioni di sicurezza</b>	Controlli sull'accesso Crittografia AES a 256 bit Registro di controllo Convalida percorso certificati Certificate Revocation List (CRL)/Protocollo di stato (OCSP) Rilevamento di falsificazione programma esterna (Plug-in XCP) Integrazione con Cisco® Identity Services Engine (ISE) Filtro domini FIPS 140-2 Verifica firmware Sovrascrittura disco immediata* Filtro indirizzi IP IPsec Autenticazione di rete Filtro porte Certificati autofirmati pre-installati Autorizzazioni basate su ruolo Email protetta Fax protetto Stampa protetta Gestione certificati di sicurezza Abilitazione Smart Card (CAC/PIV/.NET) SNMPv3 TLS/SSL *Richiede un disco rigido/il kit di produttività
Contabilità	
Contabilità standard Xerox®/Contabilità di rete (standard)	
<b>Monitoraggio</b>	Utilizzo delle funzioni di copia, stampa, fax, scansione ed email
<b>Contabilità</b>	Strumento Contabilità standard Xerox® Fino a 1.000 account utente senza disco rigido Fino a 9.999 account utente con disco rigido Fino a 500 account generali  Contabilità di rete (Contabilità basata sui lavori) Fino a 1.000 ID utente; fino a 1.000 ID account senza disco rigido Fino a 60.000 ID utente; Fino a 60.000 ID account con disco rigido Fino a 14.000 record di contabilità (transazioni)
<b>Funzionalità</b>	L'amministratore può gestire la funzione tramite Embedded Web Server.
Opzioni di contabilità – Contabilità di rete (consente la gestione di tutti gli account da parte di un server centrale)	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Contabilità di rete migliorata con dati in tempo reale sulle modalità di utilizzo del sistema</li> <li>• Gestione completa e monitoraggio e reportistica a livello aziendale dell'utilizzo del dispositivo</li> <li>• Sono disponibili numerose soluzioni tramite gli Xerox Alliance Partner. Per informazioni dettagliate, visitare il sito <a href="http://www.xerox.com">www.xerox.com</a></li> <li>• I miglioramenti alla sicurezza includono il supporto simultaneo per i protocolli HTTP/HTTPS</li> <li>• Il dispositivo richiede l'autenticazione da un server di terze parti che abiliti database più grandi di utenti e account</li> <li>• Accettazione login di autenticazione sul pannello di controllo e trasmissione a contabilità di rete di terze parti</li> </ul>
Gestione carta	
Alimentatore automatico	
<b>Capacità<sup>3</sup></b>	Alimentatore documenti automatico fronte/retro a passata unica (DADF): 100 fogli
<b>Formati</b>	Formati personalizzati: Da 140 x 140 mm a 216 x 356 mm
<b>Grammature</b>	Da 60 a 128 g/m <sup>2</sup>

## Sistema multifunzione a colori Xerox® VersaLink® C505

Vassoio bypass	
Capacità <sup>3</sup>	150 fogli
Formati	Formati personalizzati: Da 76 x 127 mm a 216 x 356 mm
Grammature	Da 60 a 220 g/m <sup>2</sup>
Tipi	Di qualità Carta comune Cartoncino Personalizzata Buste Perforata Etichette Intestata Cartoncino leggero Prestampata Riciclata
Vassoio 1	
Capacità <sup>3</sup>	550 fogli
Formati	Formati personalizzati: Da 76 x 190 mm a 216 x 356 mm
Grammature	Da 60 a 220 g/m <sup>2</sup>
Tipi	Di qualità Carta comune Cartoncino Personalizzata Perforata Etichette Intestata Cartoncino leggero Cartoncino pesante Prestampata Riciclata Buste
Fino a 4 vassoi aggiuntivi (opzionali)	
Capacità <sup>3</sup>	550 fogli
Formati	Formati personalizzati: Da 76 x 190 mm a 216 x 356 mm
Grammature	Da 60 a 220 g/m <sup>2</sup>
Tipi	Di qualità Carta comune Cartoncino Personalizzata Perforata Etichette Intestata Cartoncino leggero Cartoncino pesante Prestampata Riciclata
Alimentatore ad alta capacità (opzionale) (È possibile aggiungere un solo vassoio da 550 fogli all'alimentatore ad alta capacità)	
Capacità <sup>3</sup>	2.000 fogli
Formati	A4
Grammature	Da 60 a 176 g/m <sup>2</sup>
Tipi	Di qualità Carta comune Perforata Intestata Cartoncino leggero Prestampata Riciclata

## Sistema multifunzione a colori Xerox® VersaLink® C505

<b>Capacità complessiva</b>	
<b>Capacità dispositivo standard<sup>3</sup></b>	700 fogli
<b>Capacità dispositivo totale<sup>3</sup></b>	3.250 fogli
<b>Uscita carta</b>	
<b>Capacità in uscita<sup>3</sup></b>	400 fogli
<b>Stampa fronte/retro automatica</b>	Standard
<b>Gestione dispositivo</b>	
<b>Protocolli di rete</b>	TCP/IP: HTTP/HTTPS, Internet Printing Protocol, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD LDAP Bonjour® / AirPrint™ FTP Molti dei protocolli non in uso possono essere disabilitati
<b>Protocolli di gestione</b>	DHCP, SNMP, WINS, HTTP, HTTPS, TLS, SNTP, MDNS
<b>Software Xerox® CentreWare® Web</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Un'applicazione server basata su Web per amministratori di rete che consente la gestione del dispositivo tramite browser Web da qualsiasi workstation con Windows, UNIX o qualsiasi altro sistema operativo</li> <li>• Compatibile con stampanti di qualsiasi marca gestite tramite SNMP</li> <li>• Risulta utile nelle operazioni di rilevamento e installazione dei dispositivi, controllo delle condizioni del sistema, risoluzione dei problemi, aggiornamento dei dispositivi, gestione account e risorse</li> </ul>
<b>Xerox® Embedded Web Server – Pagina Web dei dispositivi integrata</b>	
<b>Stato dispositivo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stato/contenuto del vassoio</li> <li>• Stato materiali di consumo</li> <li>• Fatturazione/Utilizzo</li> <li>• Collegamenti rapidi</li> <li>• Supporto online</li> </ul>
<b>Visualizzazione delle code di stampa</b>	Gestione della coda di stampa lavori – visualizzazione ed eliminazione
<b>Invio lavori</b>	File pronti per la stampa (PS, PCL, PDF, XPS, JPEG)
<b>Amministrazione del dispositivo</b>	Consente di eseguire facilmente in remoto le operazioni di installazione, impostazione delle opzioni di configurazione e gestione del dispositivo
<b>Browser</b>	Microsoft® Internet Explorer® Microsoft Edge™ Mozilla™ Firefox® Apple® Safari® Google Chrome™
<b>Remote Services</b>	
<b>Xerox® Meter Assistant® Service</b>	Automatizza il processo di raccolta e invio delle letture contatori per il monitoraggio dell'utilizzo dei dispositivi Xerox® e relativa fatturazione. Risparmia agli utenti tale incombenza e assicura sempre un tempestivo invio dei dati a Xerox.
<b>Xerox® Supplies Assistant® Service</b>	Ordina automaticamente i materiali di consumo per i dispositivi di output Xerox® in base all'utilizzo effettivo, eliminando la necessità di gestire manualmente le scorte dei materiali di consumo.
<b>MaintenanceAssistant</b>	Offre un metodo rapido (e gratuito) per risolvere potenziali problemi e ricevere assistenza, nonché per automatizzare il processo di risoluzione dei problemi/riparazione. Vengono inviati dati diagnostici a Xerox, permettendo così di risolvere più velocemente i problemi e di incrementare i tempi di attività.



## Sistema multifunzione a colori Xerox® VersaLink® C505

Contenuto della confezione		
	Sistema multifunzione a colori VersaLink C505 Cartuccia di stampa di avvio: Una per ciascun colore (Ciano, Magenta, Giallo: capacità 2.400 stampe <sup>6</sup> ; Nero: capacità 5.000 stampe <sup>6</sup> CD Software e documentazione (guide per la sicurezza, la conformità, il riciclaggio e lo smaltimento), Driver di stampa e Certificato di garanzia Guida all'installazione Guide rapida all'utilizzo Cavo di alimentazione Cavo fax	
Materiali di consumo e accessori	Quantità	Numero parte
Sostituzione		
<b>Cartucce di stampa a capacità standard</b>	Nero: 5.000 pagine standard <sup>6</sup> Ciano: 2.400 pagine standard <sup>6</sup> Magenta: 2.400 pagine standard <sup>6</sup> Giallo: 2.400 pagine standard <sup>6</sup>	106R03862 106R03859 106R03860 106R03861
<b>Cartucce di stampa ad alta capacità</b>	Nero: 12.100 pagine standard <sup>6</sup> Ciano: 5.200 pagine standard <sup>6</sup> Magenta: 5.200 pagine standard <sup>6</sup> Giallo: 5.200 pagine standard <sup>6</sup>	106R03876 106R03870 106R03871 106R03872
<b>Cartucce di stampa ad altissima capacità</b>	Ciano: 9.000 pagine standard <sup>6</sup> Magenta: 9.000 pagine standard <sup>6</sup> Giallo: 9.000 pagine standard <sup>6</sup>	106R03873 106R03874 106R03875
Elementi di manutenzione ordinaria		
<b>Cartucce tamburo</b>	Ciano: 40.000 pagine <sup>7</sup> Magenta: 40.000 pagine <sup>7</sup> Giallo: 40.000 pagine <sup>7</sup> Nero: 40.000 pagine <sup>7</sup>	108R01481 108R01482 108R01483 108R01484
<b>Contenitore scarti</b>	30.000 pagine <sup>7</sup>	108R01416
Accessori		
<b>Alimentatore da 550 fogli</b>		097S04949
<b>Alimentatore ad alta capacità da 2.000 fogli (include supporto/base con rotelle)</b>		097S04948
<b>Base di supporto (include la base con rotelle)</b>		097S04994
<b>Base con rotelle</b>		097S04954
<b>Kit di produttività con disco rigido da 320 GB</b>		497K18360
<b>Adattatore di rete wireless (Kit per Wi-Fi)</b>		497K16750
<b>Lettole schede interno</b>		497K18120

<sup>1</sup> Capacità di volume massima prevista in un mese. Capacità non necessariamente sostenuta su base regolare.

<sup>2</sup> Produzione mensile stimata su base regolare.

<sup>3</sup> Capacità carta basate su supporti da 75 g/m<sup>2</sup>; le capacità variano con formati di grammatura diversa.

<sup>4</sup> Stati di alimentazione definiti in base ai requisiti del programma ENERGY STAR® per apparecchiature di imaging.

<sup>5</sup> È richiesta una linea telefonica analogica.

<sup>6</sup> Media di pagine standard. Rendimento dichiarato in conformità allo standard ISO/IEC 19798. La resa può variare in base all'immagine, all'area di copertura e alla modalità di stampa.

<sup>7</sup> Stima approssimativa. La resa dichiarata può variare in base alla lunghezza della tiratura del lavoro, al formato/orientamento del supporto e alla velocità della macchina. Per ulteriori informazioni, visitateci all'indirizzo: <http://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.pdf>.

[www.xerox.it](http://www.xerox.it)

Le configurazioni variano in base all'area geografica.

