

# Stampante multifunzione a colori Xerox® VersaLink® C7020/C7025/C7030

Le stampanti multifunzione a colori Xerox® VersaLink® C7000 Series sono basate sulla tecnologia Xerox® ConnectKey®. Per maggiori informazioni, visitare il sito [www.connectkey.it](http://www.connectkey.it).

Pinzatrice esterna  
(include il piano di lavoro)



Alimentatore ad alta capacità



Modulo a 1 vassoio



Stazione di finitura per ufficio integrata Tipo A o stazione di finitura per ufficio integrata (non raffigurata)

Vassoio singolo con mobiletto



Modulo a tre vassoi



Vassoio Tandem ad alta capacità



Stazione di finitura per ufficio LX o stazione di finitura per ufficio (non mostrata in figura) con stazione di finitura libretto opzionale



CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SISTEMA	VERSALINK® C7020	VERSALINK® C7025	VERSALINK® C7030
<b>Velocità solo fronte<sup>1</sup></b> 8,5 x 11 poll./A4/210 x 297 mm	Fino a 20 ppm (pagine al minuto) alimentazione lato lungo (LEF)	Fino a 25 ppm LEF	Fino a 30 ppm LEF
8,5 x 14 poll./216 x 356 mm 11 x 17 poll./A3/297 x 420 mm	Fino a 16 ppm Fino a 11 ppm	Fino a 19 ppm Fino a 14 ppm	Fino a 23 ppm Fino a 17 ppm
<b>Velocità fronte/retro<sup>1</sup></b> 8,5 x 11 poll./A4/210 x 297 mm 8,5 x 14 poll./216 x 356 mm 11 x 17 poll./A3/297 x 420 mm	Fino a 16 ppm LEF Fino a 9 ppm Fino a 8 ppm	Fino a 19 ppm LEF Fino a 10 ppm Fino a 9 ppm	Fino a 23 ppm LEF Fino a 12 ppm Fino a 11 ppm
<b>Ciclo di funzionamento mensile<sup>2</sup></b>	Fino a 87.000 pagine al mese <sup>2</sup>	Fino a 107.000 pagine al mese <sup>2</sup>	Fino a 129.000 pagine al mese <sup>2</sup>
<b>Volume di stampa mensile consigliato<sup>3</sup></b>	Fino a 5.500 pagine	Fino a 6.250 pagine	Fino a 7.000 pagine
<b>Disco rigido</b>	Disco rigido da 320 GB (opzionale su unità base/desktop)		
<b>Processore</b>	Dual core 1,05 GHz		
<b>Memoria</b>	4 GB		

# Stampante multifunzione a colori Xerox® VersaLink® C7020/C7025/C7030

<b>Connettività</b>	Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB High-speed 3.0, Wi-Fi 802.11n/g/b/a e Wi-Fi Direct con il kit Wi-Fi opzionale (è supportata la connessione simultanea cablata e wireless), NFC Tap-to-Pair			
<b>Funzionalità del controller</b>	Rubrica unificata, Clonazione della configurazione, Anteprima di scansione, Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox App Gallery, Gestione account standard Xerox®, Gestione account di rete abilitata, Autorizzazioni basate su ruolo, Autenticazione aggiuntiva abilitata, Supporto online			
<b>Lingue dell'interfaccia utente</b>	Inglese, Francese, Italiano, Tedesco, Spagnolo, Portoghese brasiliano, Russo, Olandese, Svedese, Danese, Finlandese, Norvegese, Greco, Turco, Polacco, Ceco, Ungherese, Rumeno, Catalano, Ucraino, Croato			
<b>CARATTERISTICHE TECNICHE DEL DISPOSITIVO</b>	<b>VERSALINK® C7020</b>	<b>VERSALINK® C7025</b>	<b>VERSALINK® C7030</b>	
<b>REQUISITI ELETTRICI</b>				
<b>Nord America</b>	Tensione: 110-127 V -10%/+6% Frequenza: 50/60 Hz +/-3%, 12 A			
<b>Europa e altre aree geografiche</b>	Tensione: 220-240 V +/- 10% Frequenza: 50 Hz +/-3%, 8 A			
<b>CONSUMO ENERGETICO</b>				
<b>Stampa<sup>4</sup></b>	Per 110 V: 20 ppm = 0,9 kWh; 25 ppm = 1,1 kWh; 30 ppm = 1,5 kWh			
<b>Modalità standby<sup>4</sup></b>	80 W o meno	80 W o meno	94 W o meno	
<b>Modo sospensione<sup>4</sup></b>	0,72 W o meno			
<b>AMBIENTE OPERATIVO</b>				
<b>Intervallo di temperature richiesto (a riposo)</b>	Da 0 a 35 °C			
<b>Intervallo di temperature richiesto (in funzione)</b>	Da 10 a 32 °C			
<b>Umidità relativa richiesta</b>	Dal 10% all'85%			
<b>Livelli di potenza sonora</b>	<p>In stampa: 6,70 B(A) o meno</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>20 ppm = 6,45 B(A); 25 ppm = 6,50 B(A); 30 ppm = 6,70 B(A)</li> </ul> <p>In standby: 4,10 B(A) o meno</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>20 ppm = 4,10 B(A); 25 ppm = 4,10 B(A); 30 ppm = 4,10 B(A)</li> </ul> <p><b>Sistema completo (comprende stazione di finitura e HCF)</b></p> <p>In stampa: 20 ppm = 7,07 B(A); 25 ppm = 7,22 B(A); 30 ppm = 7,37 B(A)</p> <p>In standby: 20 ppm = 4,10 B(A); 25 ppm = 4,10 B(A); 30 ppm = 4,10 B(A)</p>			
<b>Livelli di pressione sonora</b>	<p>In stampa: 52,0 dB(A)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>20 ppm = 49,5 dB(A); 25 ppm = 50,0 dB(A); 30 ppm = 52,0 dB(A)</li> </ul> <p>In standby: 26,0 dB(A)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>20 ppm = 26,0 dB(A); 25 ppm = 26,0 dB(A); 30 ppm = 26,0 dB(A)</li> </ul> <p><b>Sistema completo (comprende stazione di finitura e HCF)</b></p> <p>In stampa: 20 ppm = 55,5 dB(A); 25 ppm = 57,0 dB(A); 30 ppm = 58,5 dB(A)</p> <p>In standby: 20 ppm = 26,0 dB(A); 25 ppm = 26,0 dB(A); 30 ppm = 26,0 dB(A)</p>			
<b>Tempo di avvio (da spenta a macchina pronta)</b>	Minimo 98 secondi			
<b>Tempo di riscaldamento (da modalità Economizzatore a macchina pronta)</b>	Minimo 12 secondi			
<b>DIMENSIONI E PESO (SENZA IMBALLAGGIO)</b>	<b>LARGHEZZA</b>	<b>PROFONDITÀ</b>	<b>ALTEZZA</b>	<b>PESO</b>
<b>Unità base</b>	23,23 poll./590 mm	26,41 poll./670,8 mm	30,23 poll./767,9 mm	67,0 kg (147,71 lb)
<b>Unità base con modulo a 1 vassoio con mobiletto</b>	24,24 poll./615,7 mm	26,41 poll./670,8 mm	44,04 poll./1118,6 mm	92,0 kg (202,83 lb)

# Stampante multifunzione a colori Xerox® VersaLink® C7020/C7025/C7030

Unità base con modulo vassoio tandem ad alta capacità	24,24 poll./615,7 mm	26,41 poll./670,8 mm	44,04 poll./1118,6 mm	92,4 kg (203,71 lb)
Unità base con modulo a tre vassoi	24,24 poll./615,7 mm	26,41 poll./670,8 mm	44,04 poll./1118,6 mm	94,5 kg (208,34 lb)
Unità base con modulo a tre vassoi e stazione di finitura per ufficio LX (con stazione di finitura libretto)	47,0 poll./1194,0 mm	26,8 poll./681,8 mm	44,04 poll./1118,6 mm	291,89lb/132,4 kg
Unità base con modulo a tre vassoi e stazione di finitura per ufficio (con stazione di finitura libretto)	45,22 poll./1148,6 mm	26,7 poll./678,6 mm	44,04 poll./1118,6 mm	273,81 lb/124,2 kg

## CERTIFICAZIONI

L'elenco aggiornato delle certificazioni è disponibile su [www.xerox.com/OfficeCertifications](http://www.xerox.com/OfficeCertifications).

STAMPA	VERSALINK® C7020	VERSALINK® C7025	VERSALINK® C7030
Tempo di uscita prima stampa	Minimo 9,4 secondi a colori	Minimo 9,4 secondi a colori	Minimo 7,3 secondi a colori
	Velocità massima di 7,2 secondi in bianco e nero	Velocità massima di 7,1 secondi in bianco e nero	Velocità massima di 5,6 secondi in bianco e nero
Risoluzione di stampa	Fino a 1200 x 2400 dpi		
Linguaggi PDL (Page Description Languages)	PCL® 5e, 6 PDF XPS TIFF JPEG HP-GL Adobe® PostScript® 3™ (opzionale)		
Area di stampa massima	4 mm dal bordo anteriore della carta, 2 mm dai bordi laterale e posteriore della carta		
Funzioni di stampa	Impostazioni predefinite delle applicazioni Attivazione/disattivazione pagine banner Stato in tempo reale bidirezionale Layout libretto Correzione del colore Regolazioni colore (Luminosità, Contrasto, Saturazione, Bilanciamento colore) Modalità Bozza Finitura (richiede finitura) Adattamento a nuovo formato Identificazione lavoro (Banner o ID di stampa, ID di stampa ai margini solo sulla prima pagina o su tutte le pagine) Monitoraggio lavoro (interfaccia utente client o locale) LAN Fax (richiede il Kit per fax) Layout pagina N-in-1 (fino a 16 pagine per foglio) Selezione carta per tipologia Stampa personale Abilitazione/disabilitazione Print Around Stampa da USB Fascicolo di prova Lavoro salvato Proporzioni Stampa protetta Salta pagine vuote Pagine speciali (programmazione pagine non standard: copertine, inserti, pagine non standard) Memorizzazione e richiamo delle impostazioni del driver Eliminazione lavori archiviati Stampa fronte/retro (come impostazione predefinita) Filigrana (predefinita e personalizzata)		

# Stampante multifunzione a colori Xerox® VersaLink® C7020/C7025/C7030

	Impostazioni del driver Xerox® Earth Smart		
<b>Stampa da USB</b>	<p>Consente la stampa in locale dalla porta USB Tipo A</p> <p>Supporta la stampa diretta dal computer tramite porta USB Tipo B</p> <p>Formati file supportati: PDF, JPEG, TIFF, XPS, PDF/A</p>		
<b>Sistemi operativi</b>	<p>Windows® 7, 8, 8.1, 10</p> <p>Windows Server 2008 SP2, Server 2008 R2 SP1, Server 2012, Server 2012 R2, Server 2016</p> <p>Versione Mac OS® 10.12, 10.13</p> <p>Citrix®</p> <p>Redhat® Enterprise Linux®</p> <p>Fedora Core</p> <p>IBM® AIX®</p> <p>HP-UX®</p> <p>Oracle® Solaris</p> <p>SUSE®</p> <p>SAP®</p> <p>Nota: Per informazioni sulle versioni supportate dei sistemi operativi suindicati, visitare la pagina Driver e Download e specificare il proprio dispositivo su <a href="http://www.support.xerox.com/it-it">www.support.xerox.com/it-it</a>.</p>		
<b>Font</b>	<p>Font PostScript: 136</p> <p>Font PCL: 83</p>		
<b>Xerox® Mobile Express Driver®</b>	<p>Rende facile per gli utenti mobili trovare, usare e gestire dispositivi Xerox® e non Xerox® in qualunque nuova sede. Basta collegarsi a una nuova rete e Mobile Express Driver® rileva automaticamente le stampanti disponibili, fornendo informazioni sullo stato e sulla capacità. Consente di salvare un elenco di stampanti "preferite" per ciascuna località, di archiviare le impostazioni di stampa delle applicazioni per poterle utilizzare su qualunque stampante in qualunque rete e di ridurre significativamente le chiamate di assistenza mobile al reparto IT.</p>		
<b>Xerox® Global Print Driver®</b>	<p>Un driver di stampa autenticamente universale consente agli amministratori IT di installare, aggiornare e gestire dispositivi Xerox® e non Xerox® da un unico driver. Offre un'interfaccia omogenea e di facile utilizzo agli utenti finali, riducendo il numero di chiamate di assistenza e semplificando la gestione dei servizi di stampa.</p>		
<b>Xerox® Pull Print Driver</b>	<p>Consente ai responsabili IT di qualificare, installare e gestire agevolmente tutti i dispositivi di stampa utilizzando un solo driver in un ambiente Pull Print. Utilizza una singola coda e un singolo driver. Xerox® Pull Print Driver estende la convenienza a un'ampia gamma di risorse di stampa. Gli amministratori IT non devono più gestire e configurare molteplici driver. Utilizzato in combinazione con Equitrac Office®, Ysoft® SafeQ®, Pharos® e altre soluzioni.</p>		
<b>COPIA</b>	<b>VERSALINK® C7020</b>	<b>VERSALINK® C7025</b>	<b>VERSALINK® C7030</b>
<b>Scanner di documenti</b>	Alimentatore automatico fronte/retro (DADF) da 110 fogli		
<b>Formato per lo scanner di documenti</b>	<p>Lastra: fino a 13,1 x 17,2 poll./332,0 x 437 mm</p> <p>Alimentatore documenti automatico fronte/retro: fino a 11,7 x 17 poll./297 x 431,8 mm</p>		
<b>Velocità di copia solo fronte</b>	<p>Fino a 20 cpm (copie al minuto) 8,5 x 11 poll.</p> <p>Fino a 20 cpm A4 (210 x 297 mm)</p>	<p>Fino a 25 cpm (copie al minuto) 8,5 x 11 poll.</p> <p>Fino a 25 cpm A4 (210 x 297 mm)</p>	<p>Fino a 30 cpm (copie al minuto) 8,5 x 11 poll.</p> <p>Fino a 30 cpm A4 (210 x 297 mm)</p>
<b>Velocità di copia fronte/retro</b>	<p>Fino a 17 cpm (copie al minuto) 8,5 x 11 poll.</p> <p>Fino a 17 cpm A4 (210 x 297 mm)</p>	<p>Fino a 18 cpm (copie al minuto) 8,5 x 11 poll.</p> <p>Fino a 18 cpm A4 (210 x 297 mm)</p>	<p>Fino a 18 cpm (copie al minuto) 8,5 x 11 poll.</p> <p>Fino a 18 cpm A4 (210 x 297 mm)</p>
<b>Tempo di uscita prima copia</b>	<p>Minimo 9,0 secondi a colori</p> <p>Velocità massima di 6,9 secondi in bianco e nero</p>	<p>Minimo 9,0 secondi a colori</p> <p>Velocità massima di 6,9 secondi in bianco e nero</p>	<p>Minimo 7,2 secondi a colori</p> <p>Velocità massima di 5,8 secondi in bianco e nero</p>
<b>Lati (entrata:uscita)</b>	1:1, 1:2, 2:2 e 2:1		
<b>Quantità</b>	Da 1 a 999		
<b>Risoluzione (max.)</b>	Fino a 600 x 600 dpi		
<b>Riduzione/Ingrandimento</b>	Zoom variabile dal 25 % al 400 % con incrementi dell'1 %		
<b>Simultaneità</b>	Scansione e stampa simultanee		

<b>Funzionalità di copia</b>	<p>Annotazione (Numeri pagina, Commenti, Stampigliatura data, Timbro Bates)*  Rilevamento automatico del colore  Eliminazione sfondo automatica  Copia di libretti con cancellazione in centro  Copia libretto*  Fascicolazione  Bilanciamento colore  Effetti colore  Controllo oscurità  Cancellazione bordi  Copertina anteriore  Copia documento identità  Miglioramento immagine  Spostamento immagine  Regolazione luminosità  N-in-1  Orientamento dell'originale  Formato dell'originale  Tipo di originale  Layout pagina  Riduzione/Ingrandimento dal 25 % al 400 %  Copia di prova  Saturazione  Definizione  *Richiede un disco rigido/il kit di produttività</p>
<b>SCANSIONE</b>	
<b>Capacità</b>	Scansione in bianco e nero e a colori
<b>Simultaneità</b>	Scansione mentre sul sistema è in corso la stampa di copie o di lavori di stampa di rete oppure durante il trasferimento di lavori di scansione su rete o fax
<b>Velocità di alimentazione solo fronte</b>	Bianco e nero: scansione fino a 55 ipm – 8,5 x 11 poll./A4 (210 x 297 mm) A colori: scansione fino a 55 ipm – 8,5 x 11 poll./55 ipm A4 (210 x 297 mm)
<b>Velocità di alimentazione fronte/retro</b>	Bianco e nero: scansione fino a 26 ipm – 8,5 x 11 poll./A4 (210 x 297 mm) A colori: scansione fino a 26 ipm – 8,5 x 11 poll./26 ipm A4 (210 x 297 mm)
<b>Risoluzione</b>	Ottica – 600 x 600 dpi
<b>Profondità di bit</b>	24 bit a colori/8 bit in scala di grigi
<b>Area di scansione massima</b>	Lastra: fino a 13,1 x 17,2 poll./332 x 437 mm Alimentatore automatico: 11,7 x 17 poll./297 x 431,8 mm
<b>Protocolli di archiviazione di rete</b>	FTP SMTP PMI
<b>Formati file</b>	JPG TIFF (pagina singola e multipagina) XPS (pagina singola e multipagina) PDF (pagina singola e multipagina) PDF con ricerca testo tramite OCR (Optical Character Recognition) PDF protetto da password PDF linearizzato (impostato tramite server web incorporato) e PDF/A
<b>Compatibilità del driver di scansione (solo rete)</b>	WIA TWAIN

<b>Destinazioni di scansione supportate</b>	Scansione su home Scansione su USB Scansione su e-mail Scansione su rete (Browse FTP o Browse SMB)
<b>SCANSIONE DI RETE – SOLUZIONI SOFTWARE</b>	
<b>App Xerox® ConnectKey® (reperibili nella soluzione Xerox App Gallery)</b>	Aumentate la produttività degli utenti semplificando e accelerando le attività quotidiane. A differenza dei software tradizionali, le app ConnectKey® non richiedono un server, una risorsa IT o un computer dedicati. Basta scaricare queste pratiche app ConnectKey® senza server sulla stampante multifunzione abilitata alla tecnologia ConnectKey®.
<b>FAX A TRE LINEE OPPURE PSTN A UNA LINEA (OPZIONALE)</b>	
<b>FAX<sup>5</sup></b>	
<b>Velocità fax</b>	33,6 Kbps
<b>Risoluzione</b>	Standard 200 x 100 dpi, Fine 200 x 200 dpi, Super Fine 300 x 300, 400 x 400, 600 x 600 dpi
<b>Compressione</b>	MH, MR, MMR, JBIG
<b>Funzioni fax</b>	Fax walk-up, comprende LAN fax, Fax diretto, Inoltro fax a e-mail, Selezione fax tramite rubrica unificata (fino a 2.000 contatti)
<b>FAX OVER IP (opzionale)</b>	
<b>Conformità</b>	IP/SIP conforme a T.38
<b>Risoluzione</b>	Standard 200 x 100 dpi, Fine 200 x 200 dpi, Super Fine 300 x 300, 400 x 400, 600 x 600 dpi
<b>Compressione</b>	MH, MR, MMR, JBIG
<b>Funzioni fax</b>	Fax walk-up, comprende LAN fax, Fax diretto, Inoltro fax a e-mail, Selezione fax tramite rubrica unificata (fino a 2.000 contatti)
<b>SOLUZIONI PER LA MOBILITÀ E APP PER DISPOSITIVI MOBILI</b>	
<b>Apple® AirPrint®</b>	È possibile stampare e-mail, foto e importanti documenti di ufficio direttamente da un iPhone® o iPad® Apple senza driver da installare e cavi da collegare. Con AirPrint, un iPhone o iPad individua automaticamente il dispositivo abilitato ad AirPrint e si connette a questo tramite la rete Wi-Fi dell'ufficio.
<b>Mopria® Print Services</b>	I dispositivi di stampa abilitati alla tecnologia ConnectKey® sono dotati di certificazione Mopria®. La certificazione Mopria® garantisce la possibilità di stampare in modalità wireless con il proprio smartphone, tablet e altri dispositivi mobili supportati da Mopria® (Android) in modo immediato e semplice.
<b>App @PrintByXerox</b>	L'app @PrintbyXerox è un servizio gratuito che abilita la stampa protetta da qualsiasi dispositivo abilitato alla posta elettronica (computer, telefono, tablet, iOS, Android™, Google® Chromebook™ e altri ancora) a una stampante o un dispositivo multifunzione Xerox® utilizzando un semplice indirizzo e-mail senza intervento del reparto IT. Non è richiesta alcuna formazione. Basta semplicemente inviare degli allegati all'indirizzo e-mail e rilasciarli sul pannello del dispositivo multifunzione.
<b>Xerox® Print Service Plug-in per Android™ (scaricabile gratuitamente da Google Play™ Store)</b>	Xerox® Print Service Plug-in per dispositivi Android KitKat (4.4 o versioni successive) ottimizza la stampa mobile senza necessità di app di terzi o di driver di stampa aggiuntivi. È possibile stampare facilmente foto, pagine Web e documenti quando un dispositivo mobile è connesso alle stampanti multifunzione tramite una rete wireless. Ampia serie di opzioni di stampa, quali stampa fronte/retro, pinzatura e rilascio protetto da codice. Scaricabile gratuitamente da Google Play™ Store.
<b>App Xerox® Workplace Mobile (scaricata dalla soluzione Xerox App Gallery)</b>	L'app Xerox® Workplace Mobile offre agli utenti quel tipo di connessione personale senza contatto di cui hanno bisogno alla stampante multifunzione (MFP), consentendo di risparmiare tempo sulle attività quotidiane e svolgere il lavoro in tutta sicurezza. È possibile scansare, stampare, copiare o rilasciare lavori utilizzando uno smartphone come telecomando, senza dover toccare il pannello utente della stampante multifunzione. Consente di connettere in modo rapido e sicuro i dispositivi iOS e Android alla stampante multifunzione Xerox®. Scaricare l'app gratuitamente. Utilizzare l'app con la piattaforma Xerox® Workplace Solutions per accedere a funzioni avanzate.
<b>Xerox® Workplace Suite e Xerox® Workplace Cloud</b>	Xerox® Workplace Suite è una serie modulare di flussi di lavoro progettata per far risparmiare tempo e denaro ai clienti, che possono così sfruttare un controllo efficace del parco stampanti e ottimizzare la produttività dei dipendenti mobili grazie a una serie di efficienti flussi di lavoro. Xerox regala una flessibilità senza uguali offrendo tali funzionalità con due tipi di soluzione: nella versione server in locale (Workplace Suite) e nella versione cloud (Workplace Cloud).

SICUREZZA	
<b>Funzioni di sicurezza</b>	Controlli sull'accesso Crittografia AES a 256 bit Registro di controllo Convalida percorso certificati Certificate Revocation List (CRL)/Protocollo di stato (OCSP) Rilevamento di falsificazione programma esterna (plugin XCP) Dominio di integrazione con motore di stampa Cisco® Identity Services Engine (ISE) Filtraggio FIPS 140-2 Verifica firmware Sovrascrittura disco immediata* Filtro indirizzi IP IPsec Porta di autenticazione di rete Filtraggio Certificati autofirmati pre-installati Autorizzazioni basate su ruolo E-mail protetta Fax protetto Stampa protetta Gestione certificati di sicurezza Abilitazione Smart Card (CAC/PIV/.NET) SNMPv3 Protocollo di stato (OCSP) TLS/SSL *Richiede un disco rigido/il kit di produttività
GESTIONE ACCOUNT	
GESTIONE ACCOUNT STANDARD XEROX®/GESTIONE ACCOUNT DI RETE (STANDARD)	
<b>Monitoraggio</b>	Utilizzo delle funzioni di copia, stampa, fax, scansione ed e-mail
<b>Gestione account</b>	Funzione Gestione Account Xerox® Standard Fino a 1.000 account utente senza disco rigido Fino a 9.999 account utente con disco rigido Fino a 500 account generali Gestione account di rete (Gestione account basata sui lavori) Fino a 1.000 ID utente; fino a 1.000 ID account senza disco rigido Fino a 60.000 ID utente; Fino a 60.000 ID account con disco rigido Fino a 14.000 record di gestione account (transazioni)
<b>Caratteristiche</b>	L'amministratore può gestire la funzione tramite il server Web incorporato.
OPZIONI DI GESTIONE ACCOUNT – GESTIONE ACCOUNT DI RETE (CONSENTE LA GESTIONE DI TUTTI GLI ACCOUNT DA PARTE DI UN SERVER CENTRALE)	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gestione account di rete migliorata con dati in tempo reale sulle modalità di utilizzo del sistema</li> <li>Gestione completa e monitoraggio e reporting a livello aziendale dell'utilizzo delle funzioni di copia, stampa, scansione e fax del dispositivo</li> <li>Sono disponibili numerose soluzioni tramite il gruppo di Xerox Alliance Partner. Per informazioni dettagliate, visitare <a href="http://www.xerox.it">www.xerox.it</a></li> <li>I miglioramenti alla sicurezza includono il supporto simultaneo per i protocolli HTTP/HTTPS</li> <li>Il dispositivo richiede l'autenticazione account da un server di terze parti che abilita database più ampi di utenti e account</li> <li>Accettazione login di autenticazione sul pannello comandi e trasmissione a gestione account di rete di terze parti</li> </ul>

<b>GESTIONE DELLA CARTA</b>	
<b>ALIMENTATORE AUTOMATICO</b>	
<b>Capacità<sup>6</sup></b>	Alimentatore automatico fronte/retro (DADF): 110 fogli
<b>Formati</b> Solo fronte: Fronte/retro:	Formati personalizzati: da 4,92 x 3,35 poll. a 11,69 x 17 poll./da 125 x 85 mm a 297 x 431,8 mm da 4,92 x 4,33 poll. a 11,69 x 17 poll./da 125 x 110 mm a 297 x 431,8 mm
<b>Grammature</b> Solo fronte: Fronte/retro:	da 11 a 34 lb/da 38 a 128 g/m <sup>2</sup> da 13 a 34 lb/da 50 a 128 g/m <sup>2</sup>
<b>VASSOIO BYPASS</b>	
<b>Capacità<sup>6</sup></b>	100 fogli
<b>Formati</b>	Formati personalizzati: da 3,5 x 3,87 poll. a 11,69 x 17 poll./da 88,9 x 98,4 mm a 297 x 431,8 mm
<b>Grammature</b> Solo fronte: Fronte/retro:	da 16 lb a 80 lb/da 60 a 216 g/m <sup>2</sup> da 16 lb a 60 lb/da 60 a 169 g/m <sup>2</sup>
<b>Tipi</b>	Carta di qualità Carta comune Cartoncino Carta personalizzata Buste Carta perforata Etichette Etichette pesanti Carta intestata Cartoncino leggero Cartoncino lucido leggero Cartoncino lucido leggero lato 2 Carta prestampata Carta riciclata
<b>VASSOIO 1</b>	
<b>Capacità<sup>6</sup></b>	520 fogli
<b>Formati</b>	Formati personalizzati: da 5,5 x 7,17 poll. a 11,69 x 17 poll./da 139,7 x 182,0 mm a 297,0 x 431,8 mm
<b>Grammature</b> Solo fronte: Fronte/retro:	da 16 lb a 95 lb/da 60 a 256 g/m <sup>2</sup> da 16 lb a 60 lb/da 60 a 169 g/m <sup>2</sup>
<b>Tipi</b>	Carta di qualità Carta comune Cartoncino Carta personalizzata Etichette perforate Etichette pesanti Etichette extrapesanti Carta intestata Cartoncino leggero Cartoncino lucido leggero Cartoncino lucido leggero lato 2 Cartoncino pesante Carta prestampata Carta riciclata



<b>MODULO A 1 VASSOIO CARTA (OPZIONALE - SOLO MODELLO BASE)</b>	
<b>Capacità<sup>6</sup></b>	520 fogli
<b>Formati</b>	Formati personalizzati: da 5,5 x 7,17 poll. a 11,69 x 17 poll./da 139,7 x 182,0 mm a 297,0 x 431,8 mm
<b>Grammature</b> Solo fronte: Fronte/retro:	Da 16 lb a 95 lb/da 60 a 256 g/m <sup>2</sup> Da 16 lb a 60 lb/da 60 a 169 g/m <sup>2</sup>
<b>Tipi</b>	Carta di qualità Carta comune Cartoncino Carta personalizzata Etichette perforate Etichette pesanti Etichette extrapesanti Carta intestata Cartoncino leggero Cartoncino lucido leggero Cartoncino lucido leggero lato 2 Cartoncino pesante Carta prestampata Carta riciclata
<b>MODULO A 1 VASSOIO CARTA CON MOBILETTO (OPZIONALE)</b>	
<b>Capacità<sup>6</sup></b>	520 fogli
<b>Formati</b>	Formati personalizzati: da 5,5 x 7,17 poll. a 11,69 x 17 poll./da 139,7 x 182,0 mm a 297,0 x 431,8 mm
<b>Grammature</b> Solo fronte: Fronte/retro:	Da 16 lb a 95 lb/da 60 a 256 g/m <sup>2</sup> Da 16 lb a 60 lb/da 60 a 169 g/m <sup>2</sup>
<b>Tipi</b>	Carta di qualità Carta comune Cartoncino Carta personalizzata Buste Carta perforata Etichette Etichette pesanti Carta intestata Cartoncino leggero Cartoncino lucido leggero Cartoncino lucido leggero lato 2 Carta prestampata Carta riciclata
<b>MODULO A TRE VASSOI (OPZIONALE)</b>	
<b>Capacità<sup>6</sup></b>	Vassoio 2: 520 fogli Vassoio 3: 520 fogli Vassoio 4: 520 fogli
<b>Formati</b>	Formati personalizzati: da 5,5 x 7,17 poll. a 11,69 x 17 poll./da 139,7 x 182,0 mm a 297,0 x 431,8 mm
<b>Grammature</b> Solo fronte: Fronte/retro:	Da 16 lb a 95 lb/da 60 a 256 g/m <sup>2</sup> Da 16 lb a 60 lb/da 60 a 169 g/m <sup>2</sup>

<b>Tipi</b>	Carta di qualità Carta comune Cartoncino Carta personalizzata Carta perforata Etichette Etichette extrapesanti Etichette pesanti Carta intestata Cartoncino leggero Cartoncino lucido leggero Cartoncino lucido leggero lato 2 Cartoncino pesante Carta prestampata Carta riciclata
<b>MODULO VASSOIO TANDEM AD ALTA CAPACITÀ (OPZIONALE)</b>	
<b>Capacità<sup>6</sup></b>	Vassoio 2: 520 fogli Vassoio 3: 870 fogli Vassoio 4: 1.130 fogli
<b>Formati</b>	Vassoio 2: Formati personalizzati: da 5,5 x 7,17 poll. a 11,69 x 17 poll./da 139,7 x 182,0 mm a 297,0 x 431,8 mm Vassoio 3: Formati standard: 8,5 x 11 poll. e 7,25 x 10,5 poll./A4 o B5 Vassoio 4: Formati standard: 8,5 x 11 poll. e 7,25 x 10,5 poll./A4 o B5
<b>Grammature</b> Solo fronte: Fronte/retro:	Da 16 lb a 95 lb/da 60 a 256 g/m <sup>2</sup> Da 16 lb a 60 lb/da 60 a 169 g/m <sup>2</sup>
<b>Tipi</b>	Carta di qualità Carta comune Cartoncino Carta personalizzata Carta perforata Etichette Etichette extrapesanti Etichette pesanti Carta intestata Cartoncino leggero Cartoncino lucido leggero Cartoncino lucido leggero lato 2 Cartoncino pesante Carta prestampata Carta riciclata
<b>VASSOIO PER BUSTE – SOSTITUISCE IL VASSOIO 1 (OPZIONALE)</b>	
<b>Capacità<sup>6</sup></b>	Fino a 60 buste
<b>Formati</b>	#10 Commercial, Monarch, DL, C5 Formati personalizzati: da 3,9 x 5,8 poll. a 6,4 x 9,5 poll./da 98 x 148 mm a 162 x 241 mm
<b>Grammature</b>	Da 20 a 25 lb/da 75 a 90 g/m <sup>2</sup>
<b>ALIMENTATORE AD ALTA CAPACITÀ (OPZIONALE)</b>	
<b>Capacità<sup>6</sup></b>	2.000 fogli
<b>Formati</b>	Formati standard: 8,5 x 11 poll. e 7,25 x 10,5 poll./A4 o B5

<b>Grammature</b> Solo fronte: Fronte/retro:	Da 16 lb a 80 lb/da 60 a 216 g/m <sup>2</sup> Da 16 lb a 60 lb/da 60 a 169 g/m <sup>2</sup>
<b>CAPACITÀ COMPLESSIVA</b>	
Capacità unità base <sup>6</sup>	620 fogli
Capacità modulo a 1 vassoio <sup>6</sup>	1.140 fogli
Capacità modulo a 1 vassoio carta con mobiletto <sup>6</sup>	1.140 fogli
Capacità modulo a tre vassoi <sup>6</sup>	2.180 fogli
Capacità vassoio tandem ad alta capacità <sup>6</sup>	3.140 fogli
<b>FINITURA</b>	
<b>VASSOI DI USCITA (OPZIONALI SUL MODELLO BASE)</b>	
Due vassoi di ricezione <sup>6</sup>	250 fogli ciascuno; fogli sfalsati dal vassoio inferiore
<b>STAZIONE DI FINITURA PER UFFICIO INTEGRATA DI TIPO A E STAZIONE DI FINITURA PER UFFICIO INTEGRATA (OPZIONALE)</b>	
Vassoio per fascicolazione	500 fogli da 20 lb/80 g/m <sup>2</sup> di formato A4 (8,5 x 11 poll.) oppure 250 fogli da 20 lb/80 g/m <sup>2</sup> in formato A3 (11 x 17 poll.)
Formati	da 3,5 x 3,9 poll. a 11,7 x 17 poll./da 89 x 98 mm a 297 x 432 mm
Grammature	Stazione di finitura per ufficio integrata di Tipo A: da 16 lb a 80 lb/da 60 a 220 g/m <sup>2</sup> Stazione di finitura per ufficio integrata: da 16 lb a 95 lb/da 60 a 256 g/m <sup>2</sup>
Pinzatura	Pinzatura doppia automatica (singola per tipo A): 50 fogli massimo: Fogli di formato Letter/A4/B5 (meno di 90 g/m <sup>2</sup> o 2 fogli copertina da 220 g/m <sup>2</sup> ) 30 fogli massimo: fogli di formato Legal/Tabloid/A3/B4 (meno di 90 g/m <sup>2</sup> o 2 fogli copertina da 220 g/m <sup>2</sup> )
<b>STAZIONI DI FINITURA PER UFFICIO (OPZIONALI)</b>	
Capacità <sup>6</sup>	Vassoio per fascicolazione: 2.000 fogli non pinzati o 1.000 fogli con pinzatura singola o 750 fogli con doppia pinzatura (8,5 x 11 poll./A4) (doppia pinzatura disponibile solo con stazione di finitura libretto opzionale)
Formati:	
Stazione di finitura per ufficio LX	da 8,3 x 7,2 poll. a 11,7 x 17 poll./da 210 x 182 mm a 297 x 432 mm
Stazione di finitura per ufficio	da 5,8 x 11,7 poll. a 5,8 x 17 poll./da 148,0 x 297,0 mm a 148,0 x 432,0 mm
Grammature	Stazione di finitura per ufficio LX: da 16 lb a 80 lb/da 60 a 220 g/m <sup>2</sup> Stazione di finitura per ufficio: da 16 lb a 80 lb/da 60 a 256 g/m <sup>2</sup>
Pinzatura multiposizione	50 fogli da 24 lb/90 g/m <sup>2</sup>
Perforatura (opzionale)	Stazione di finitura per ufficio LX fino a 65 lb (200 g/m <sup>2</sup> )/Stazione di finitura per ufficio fino a 80 lb (220 g/m <sup>2</sup> )
Nord America:	Perforatura a 2-3 fori
Europa:	Perforatura a 2-4 fori
<b>STAZIONE DI FINITURA LIBRETTO PER STAZIONE DI FINITURA PER UFFICIO (INVITO ALLA PIEGA/CORDONATURA, PINZATURA CENTRALE) (OPZIONALE)</b>	
Capacità <sup>6</sup>	40 libretti (2-15 fogli per libretto – 20 lb/80 g/m <sup>2</sup> o meno)
Formati	Letter – 8,5 x 11 poll./A4 SEF Legal – 8,5 x 14 poll./B4 SEF Ledger – 11 x 17 poll./A3 SEF
Pinzatura centrale	Libretto da 2-15 fogli/8-60 pagine Stazione di finitura per ufficio LX: da 16 lb a 24 lb/da 60 a 90 g/m <sup>2</sup> Stazione di finitura per ufficio: da 16 lb a 80 lb/da 64 a 220 g/m <sup>2</sup>
Invito alla piega/cordonatura	1-15 fogli/non pinzati/64-105 g/m <sup>2</sup>
<b>PINZATRICE ESTERNA E PIANO DI LAVORO (OPZIONALE)</b>	
Capacità <sup>6</sup>	Pinzatura 50 fogli 5.000 punti metallici Richiede un attacco separato

<b>GESTIONE DEL DISPOSITIVO</b>	
<b>Protocolli di rete</b>	TCP/IP: HTTP/HTTPS, IPP (Internet Printing Protocol), LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD LDAP Bonjour®/AirPrint™ FTP Molti dei protocolli non in uso possono essere disabilitati
<b>Protocolli di gestione</b>	DHCP, SNMP, WINS, HTTP, HTTPS, TLS, SNTP, MDNS
<b>SOFTWARE XEROX® CENTREWARE® WEB</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Un'applicazione server basata su Web per amministratori di rete che consente la gestione del dispositivo tramite Web browser da qualsiasi workstation con Windows, UNIX o qualsiasi altro sistema operativo</li> <li>• Compatibilità con stampanti di qualsiasi marca gestite tramite SNMP</li> <li>• Risulta utile nelle operazioni di rilevamento e installazione dei dispositivi, controllo delle condizioni e risoluzione dei problemi, aggiornamenti dei dispositivi, funzioni base di gestione di account e risorse</li> </ul>
<b>SERVER WEB INTEGRATO – PAGINA WEB DEI DISPOSITIVI INTEGRATA</b>	
<b>Stato del dispositivo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stato/contenuto del vassoio</li> <li>• Stato materiali di consumo</li> <li>• Fatturazione/Utilizzo</li> <li>• Collegamenti rapidi</li> <li>• Supporto online</li> </ul>
<b>Visualizzazione della coda di stampa</b>	Gestione della coda di stampa lavori – Visualizzazione ed eliminazione
<b>Invio lavori</b>	File pronti per la stampa (PS (con opzione PostScript), PCL, PDF, XPS, JPEG)
<b>Amministrazione del dispositivo</b>	Consente di eseguire le operazioni di installazione, impostazione delle opzioni di configurazione e gestione del dispositivo in remoto con facilità
<b>Browser</b>	Microsoft® Internet Explorer® Microsoft Edge™ Mozilla™ Firefox® Apple® Safari® Google Chrome™
<b>SERVIZI REMOTI</b>	
<b>Xerox® Automatic Meter Readings (AMR)</b>	Automatizza il processo di raccolta e invio delle letture contatori per il monitoraggio dell'utilizzo dei dispositivi Xerox® e relativa fatturazione. Risparmia agli utenti tale incombenza e assicura sempre un tempestivo invio dei dati a Xerox.
<b>Rifornimento automatico dei materiali di consumo (ASR – Automatic Supplies Replenishment)</b>	Ordina automaticamente i materiali di consumo per i dispositivi di stampa Xerox® in base all'utilizzo effettivo, eliminando la necessità di gestire manualmente le scorte dei materiali di consumo.

MATERIALI DI CONSUMO E ACCESSORI	QUANTITÀ	CODICE PRODOTTO
<b>MATERIALI DI CONSUMO</b>		
<b>Cartuccia di stampa ad alta capacità<sup>7</sup></b>	Ciano: 9.800 pagine standard	106R03744
	Magenta: 9.800 pagine standard	106R03743
	Giallo: 9.800 pagine standard	106R03742
	Nero: 16.100 pagine standard	106R03741
<b>Cartucce di stampa ad altissima capacità<sup>7</sup></b>	Ciano: 16.500 pagine standard	106R03740
	Magenta: 16.500 pagine standard	106R03739
	Giallo: 16.500 pagine standard	106R03738
	Nero: 23.600 pagine standard	106R03737
<b>Cartucce di stampa con contatore di rivelazione<sup>8</sup></b>	Ciano: 15.000 pagine standard	106R03736
	Magenta: 15.000 pagine standard	106R03735
	Giallo: 15.000 pagine standard	106R03734
	Nero: 22.000 pagine standard	106R03733
<b>Cartuccia fotoricettore<sup>9</sup></b>	Nero: 109.000	113R00780
	Ciano, Magenta, Giallo: 87.000 pagine standard	
<b>Contenitore toner di scarto</b>	30.000	115R00128
<b>Cartuccia per stazione di finitura libretto delle stazioni di finitura per ufficio (8 cartucce per contenitore)</b>	16.000 punti metallici (2.000 punti per cartuccia)	008R12897
<b>Ricariche punti metallici per stazioni di finitura (3 ricariche per confezione)</b>	15.000 punti metallici (5.000 punti per ricarica)	008R12941
<b>Cartuccia punti metallici per stazioni di finitura (1 cartuccia per confezione)</b>	5.000 punti metallici (5.000 punti per cartuccia)	008R12964

OPZIONI/ACCESSORI	CODICE PRODOTTO
Modulo a 1 vassoio carta (non include il mobiletto – solo per il modello desktop)	097S04910
Modulo a 1 vassoio con mobiletto	097S04907
Modulo a tre vassoi	097S04908
Modulo vassoio tandem ad alta capacità	097S04909
Vassoio buste (sostituisce il vassoio 1)	497K17720
Vassoio di uscita centrale (doppio vassoio di ricezione) (opzionale sul modello desktop)	497K17800
Disco rigido da 320 GB (opzionale sul modello desktop)	497K17740
Stazione di finitura per ufficio integrata (Tipo A)	097S04911
Stazione di finitura per ufficio integrata	097S04847
Stazione di finitura per ufficio LX	097S04848
Stazione di finitura per ufficio	097S05019
Unità di finitura a libretto per stazione di finitura per ufficio LX	497K03852
Unità di finitura libretto per stazione di finitura per ufficio	497K20590
Perforatura a 2/3 fori per stazione di finitura per ufficio LX (disponibile nell'emisfero occidentale)	497K03860
Perforatura a 2/3 fori per stazione di finitura per ufficio (disponibile nell'emisfero occidentale)	497K20600
Perforatura a 2/4 fori per stazione di finitura per ufficio LX (disponibile nell'emisfero orientale)	497K03870
Perforatura a 2/4 fori per stazione di finitura per ufficio (disponibile nell'emisfero orientale)	497K20610
Kit per fax a 1 linea (Fax PSTN)	497K17750
Kit per fax a 3 linee (Fax PSTN)	497K17760
Kit adattatore di rete wireless	497K16750
Kit per lettore schede interno/RFID	497K18120
Kit PostScript	497K18340
Kit Fax over IP	497K18330

<sup>1</sup> Velocità di stampa dichiarata in conformità allo standard ISO/IEC 24734.

<sup>2</sup> Capacità di volume massima prevista in un mese. Capacità non necessariamente sostenuta su base regolare.

<sup>3</sup> Produzione mensile stimata su base regolare.

<sup>4</sup> Stati di alimentazione definiti in base ai requisiti del programma ENERGY STAR® per apparecchiature di imaging.

<sup>5</sup> È richiesta una linea telefonica analogica.

<sup>6</sup> Capacità carta basate su supporti da 75 g/m<sup>2</sup>/20 lb; le capacità variano con supporti di grammatura diversa.

<sup>7</sup> Media di pagine standard. Resa dichiarata in conformità allo standard ISO/IEC 19798. La resa può variare in base all'immagine, all'area di copertura e alla modalità di stampa.

<sup>8</sup> Presupposti: La resa della cartuccia toner è basata sul 5% di copertura area su un foglio di 8,5 x 11 poll./A4 con alimentazione dal bordo lungo. La resa del toner può variare a seguito di numerosi fattori quali, tra gli altri: copertura area dell'immagine, contenuto dell'immagine, formato del supporto, modalità di esecuzione, tipo di applicazione, volume di stampa mensile e impostazione della qualità immagini.

<sup>9</sup> Stima di pagine approssimativa. La resa dichiarata può variare in base alla lunghezza delle tirature, al formato e all'orientamento del supporto nonché alla velocità della macchina.

Per ulteriori informazioni, visitare: <https://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.pdf>.

Restituire i materiali di consumo esauriti tramite il programma di raccolta/riutilizzo/riciclaggio Xerox® Green World Alliance®.

Per ulteriori informazioni, visitare [www.xerox.it/gwa](http://www.xerox.it/gwa).

Per ulteriori informazioni, visitare [www.xerox.it/ufficio](http://www.xerox.it/ufficio).

Le configurazioni variano in base all'area geografica.