

Stampante a colori Xerox® VersaLink® C8000W



La stampante a colori VersaLink® C8000W è basata sulla tecnologia Xerox® ConnectKey®. Per maggiori informazioni, visitare <https://www.xerox.it/it-it/ufficio/stampanti/versalink-c8000w>

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SISTEMA		VERSALINK® C8000W/DT
Velocità solo fronte ¹ 8,5 x 11 poll./A4 8,5 x 11 poll./A4 SEF 8,5 x 14 poll./216 x 356 mm 11 x 17 poll./A3/297 x 420 mm 12 x 18 poll./SRA3/320 x 450 mm		Fino a 45 ppm (pagine al minuto) alimentazione lato lungo (LEF) Fino a 32 ppm Fino a 26 ppm Fino a 22 ppm
Velocità fronte/retro ¹ 8,5 x 11 poll./A4 8,5 x 11 poll./A4 SEF 8,5 x 14 poll./216 x 356 mm 11 x 17 poll./A3/297 x 420 mm 12 x 18 poll./SRA3/320 x 450 mm		Fino a 45 ppm LEF Fino a 32 ppm Fino a 17 ppm Fino a 15 ppm
Ciclo di funzionamento mensile ²		Fino a 205.000 pagine al mese
Volume di stampa medio mensile consigliato ³		Fino a 20.000 pagine al mese
Disco rigido		HDD 320 GB (opzionale)
Processore		Dual-Core 1,6 GHz
Memoria		4 GB
Connettività		Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB High-speed 3.0, Wi-Fi 802.11n/g/b/a e Wi-Fi Direct con Kit Wi-Fi opzionale (è supportata la connessione simultanea cablata e wireless), NFC Tap-to-Pair
Funzionalità del controller		Clonazione della configurazione, Xerox Extensible Interface Platform®, App Xerox® App Gallery, Strumento Gestione account standard Xerox®, Gestione account di rete abilitata Autorizzazioni basate su ruolo, Autenticazione esterna abilitata
Lingue dell'interfaccia utente		Inglese, Francese, Italiano, Tedesco, Spagnolo, Portoghese brasiliano, Russo, Olandese, Svedese, Danese, Finlandese, Norvegese, Greco, Turco, Polacco, Ceco, Ungherese, Rumeno, Catalano

Stampante a colori Xerox® VersaLink® C8000W

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL DISPOSITIVO

REQUISITI ELETTRICI

Nord America	Tensione: 110-127 V +/-10% Frequenza: 50/60 Hz +/-3%, 12 A
Europa e altre aree geografiche	Tensione: 220-240 V +/-10% Frequenza: 50/60 Hz +/-3%, 10 A

CONSUMO ENERGETICO

Stampa ⁴	Per 110 V: 2,30 kWh Per 220 V: 2,32 kWh
Modalità standby ⁴	110 V: 75,3 W o meno 220 V: 73,8 W o meno
Modalità Economizzatore ⁴	110 V: 0,48 W o meno 220 V: 0,53 W o meno

AMBIENTE OPERATIVO

Intervallo di temperature richiesto (a riposo)	Inferiore a 48 °C e in conformità a MN2-810.13
Intervallo di temperature richiesto (in funzione)	Da 50° a 83° F (da 10° a 28° C) Non deve superare 28 °C se l'umidità è all'85%
Umidità relativa richiesta	Dal 15% all'85% Non deve superare il 62,5% con temperatura di 32 °C
Livelli di potenza sonora	In stampa: 6,63 B o inferiore In standby: 3,24 B(A) o inferiore Sistema completo (compresa la stazione di finitura) In stampa: 7,56 B(A) In standby: 3,36 B(A)
Livelli di pressione sonora	In stampa: 56,8 dB o inferiore In standby: 15,4 dB o inferiore Sistema completo (compresa la stazione di finitura) In stampa: 57,1 dB In standby: 15,2 dB
Tempo di avvio (da spenta a macchina pronta)	Meno di 60 secondi
Tempo di riscaldamento (da modalità Economizzatore a macchina pronta)	Meno di 10 secondi (senza HDD) Meno di 16 secondi (con HDD)

DIMENSIONI E PESO (SENZA IMBALLAGGIO)

LARGHEZZA

PROFONDITÀ

ALTEZZA

PESO

	LARGHEZZA	PROFONDITÀ	ALTEZZA	PESO
VersaLink® C8000W/DT	24,4 poll./620 mm	28,5 poll./723 mm	31,9 poll./809,3 mm	80,8 kg (178 lb)
Modulo due vassoi	26,3 poll./668,5 mm	28,5 poll./723 mm	10,3 poll./261,2 mm	27,2 kg (60,0 lb)
Modulo vassoio tandem	26,3 poll./668,5 mm	28,5 poll./723 mm	10,3 poll./261,2 mm	33,8 kg (74,5 lb)
Alimentatore ad alta capacità	15,3 poll./389 mm	23,7 poll./602,9 mm	15,0 poll./380,01 mm	29,0 kg (63,9 lb)
Stazione di finitura per ufficio	19,7 poll./501 mm	25,7 poll./653 mm	38,7 poll./983 mm	25 kg (55,1 lb)
Unità di finitura libretto opzionale per stazione di finitura per ufficio	11,75 poll./298,5 mm	26,4 poll./673 mm	42,5 poll./1080 mm	10 kg (22,0 lb)
Stazione di finitura BR con unità libretto	30,28 poll./769,2 mm	28,5 poll./723 mm	41,5 poll./1055,1 mm	60,9 kg (134,3 lb)

Stampante a colori Xerox® VersaLink® C8000W

DIMENSIONI E PESO (CON IMBALLAGGIO)	LARGHEZZA	PROFONDITÀ	ALTEZZA	PESO
VersaLink® C8000W/DT	32,8 poll./833 mm	28,2 poll./717 mm	33,4 poll./852 mm	95 kg (209,4 lb)
Alimentatore ad alta capacità	20,7 poll./526 mm	29,8 poll./756 mm	19,3 poll./491 mm	33,7 kg (74,3 lb)
Modulo due vassoi	32,7 poll./830 mm	33,5 poll./850 mm	15,75 poll./400 mm	33 kg (72,7 lb)
Modulo vassoio tandem	32,7 poll./830 mm	33,5 poll./850 mm	15,75 poll./400 mm	39 kg (86 lb)
Stazione di finitura per ufficio	31,1 poll./790 mm	38,9 poll./990 mm	21,8 poll./555 mm	35 kg (77,1 lb)
Unità di finitura libretto opzionale per stazione di finitura per ufficio	19,4 poll./495 mm	30 poll./761 mm	16,9 poll./430 mm	14 kg (31 lb)
Stazione di finitura BR con unità libretto	30 poll./764 mm	30,5 poll./774 mm	47,4 poll./1203 mm	77 kg (169,7 lb)
Trasporto orizzontale per stazione di finitura BR con unità libretto	21 poll./533 mm	23,1 poll./589 mm	12,6 poll./319 mm	6,5 kg (14,3 lb)
CERTIFICAZIONI				
L'elenco aggiornato delle certificazioni è disponibile su www.xerox.com/OfficeCertifications .				
STAMPA				
Tempo di uscita prima stampa	Minimo 15 secondi a colori			
	Minimo 14 secondi in bianco e nero			
Risoluzione di stampa	Fino a 1200 x 2400 dpi			
Linguaggi PDL (Page Description Languages)	Adobe® PostScript® 3™			
Gestione del colore	Gestione del colore Xerox per 12 diversi colori di supporto			
Area di stampa massima	4 mm dal bordo anteriore della carta, 2 mm dai bordi laterale e posteriore della carta			
Funzioni di stampa	Attivazione/disattivazione pagine intestazione Stato in tempo reale bidirezionale Layout libretto Finitura (richiede il dispositivo di finitura) Adatta al nuovo formato carta Identificazione lavoro (Banner o ID stampa, ID stampa ai margini solo sulla prima pagina o su tutte le pagine) Monitoraggio lavoro (interfaccia utente client o locale) Layout pagina N-in-1 (fino a 16 pagine per foglio) Selezione carta per tipologia Stampa personale Abilitazione/disabilitazione Print Around Fascicolo di prova Lavoro salvato Proporzioni Stampa protetta Salta pagine vuote Pagine speciali (programmazione pagine non standard: copertine, inserti, pagine non standard) Archiviazione e richiamo impostazioni driver Eliminazione lavori salvati Stampa fronte/retro (come impostazione predefinita) Filigrana (predefinita e personalizzata) Impostazioni driver Xerox® Earth Smart			
Sistemi operativi	Windows® 7, 8, 8.1, 10 Windows Server 2008 SP2, Server 2008 R2 SP1, Server 2012, Server 2012 R2, Server 2016, Server 2019 macOS® 10.14, 10.15, 11 Nota: Per informazioni sulle versioni supportate dei sistemi operativi suindicati, visitare la pagina Driver e Download e specificare il proprio dispositivo su www.support.xerox.com .			

Stampante a colori Xerox® VersaLink® C8000W

Font	Font PostScript: 136
Xerox® Global Print Driver®	Un driver di stampa autenticamente universale consente agli amministratori IT di installare, aggiornare e gestire dispositivi Xerox® e non Xerox da un unico driver. Offre un'interfaccia omogenea e di facile utilizzo agli utenti finali, riducendo il numero di chiamate di assistenza e semplificando la gestione dei servizi di stampa.
SICUREZZA	
Funzioni di sicurezza	<p>Controlli sull'accesso Crittografia AES a 256 bit Registro di controllo Convalida percorso certificati Certificate Revocation List (CRL)/Protocollo di stato (OCSP) Rilevamento di falsificazione programma esterna (Plug-in XCP) Integrazione Cisco® Identity Services Engine (ISE) Filtro domini FIPS 140-2 Verifica firmware Sovrascrittura disco immediata* Filtro indirizzi IP IPsec Autenticazione di rete Filtro porte Certificati autofirmati preinstallati Autorizzazioni basate su ruolo Stampa protetta Gestione certificati di sicurezza SNMPv3 Protocollo di stato (OCSP) TLS/SSL Trusted Platform Module (TPM)</p> <p>*Richiede un disco rigido/il kit di produttività</p>
GESTIONE ACCOUNT	
GESTIONE ACCOUNT STANDARD/GESTIONE ACCOUNT DI RETE (STANDARD) XEROX®	
Monitoraggio	Utilizzo delle funzioni di stampa
Gestione account	<p>Strumento Gestione account standard Xerox® Fino a 1.000 account utente senza HDD Fino a 9.999 account utente con HDD Fino a 500 account generici</p> <p>Gestione account di rete (Gestione account basata sui lavori) Fino a 1.000 ID utente; Fino a 1.000 ID account senza HDD Fino a 60.000 ID utente; Fino a 60.000 ID account con HDD Fino a 14.000 record di gestione account (transazioni)</p>
Caratteristiche	L'amministratore può gestire la funzione tramite il Server Web integrato.
OPZIONI DI GESTIONE ACCOUNT – GESTIONE ACCOUNT DI RETE (CONSENTE LA GESTIONE DI TUTTI GLI ACCOUNT DA PARTE DI UN SERVER CENTRALE)	
	<ul style="list-style-type: none"> • Gestione account di rete migliorata con dati in tempo reale sulle modalità di utilizzo del sistema • Gestione completa e monitoraggio e reporting a livello aziendale dell'utilizzo della funzione di stampa del dispositivo • Sono disponibili numerose soluzioni tramite gli Xerox Alliance Partner. Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.xerox.it • I miglioramenti alla sicurezza includono il supporto simultaneo per i protocolli HTTP/HTTPS • Il dispositivo richiede l'autenticazione account da un server di terze parti che abiliti database più grandi di utenti e account • Accettazione login di autenticazione sul pannello comandi e trasmissione a gestione account di rete di terze parti

Stampante a colori Xerox® VersaLink® C8000W

GESTIONE DELLA CARTA			
VASSOIO BYPASS			
Capacità ⁵	100 fogli		
Formati	Formati personalizzati: Da 3,5 x 3,9 poll. a 12,6 x 19 poll./da 88,9 x 98,4 mm a 320 x 482,6 mm Striscioni: Da 3,5 x 3,9 poll. a 12,6 x 52 poll./da 88,9 x 98,4 mm a 320 x 1320,8 mm		
Grammature	Solo fronte e Fronte/retro: da 18 lb. bond a 110 lb. cover/da 64 a 300 g/m ²		
Tipi	Di qualità Carta comune Cartoncino Personalizzata Buste Cartoncino lucido	Perforata Etichette Cartoncino pesante Cartoncino lucido pesante Carta intestata Cartoncino leggero	Cartoncino lucido leggero Prestampata Cartoline Riciclata
VASSOIO 1 E 2			
Capacità ⁵	520 fogli ciascuno		
Formati	Vassoio 1: Da 3,9 x 5,8 poll. a 11,7 x 17 poll./da 100 x 148 mm a 297 x 431,8 mm Vassoio 2: Da 3,9 x 5,8 poll. a 12,6 x 18 poll./da 100 x 148 mm a 320 x 457,2 mm		
Grammature	Solo fronte e Fronte/retro: da 18 lb. bond a 110 lb. cover/da 64 a 300 g/m ²		
Tipi	Di qualità Carta comune Cartoncino Personalizzata Cartoncino lucido	Perforata Etichette Cartoncino pesante Cartoncino lucido pesante Carta intestata	Cartoncino leggero Cartoncino lucido leggero Prestampata Riciclata
MODULO DUE VASSOI			
Capacità ⁵	1.040 fogli		
Formati	Formati personalizzati: Da 3,9 x 5,8 poll. a 12,6 x 18 poll./da 100 x 148 mm a 320 x 457,2 mm		
Grammature	Solo fronte e Fronte/retro: da 18 lb. bond a 110 lb. cover/da 64 a 300 g/m ²		
Tipi	Di qualità Carta comune Cartoncino Personalizzata Cartoncino lucido	Perforata Etichette Cartoncino pesante Cartoncino lucido pesante Carta intestata	Cartoncino leggero Cartoncino lucido leggero Prestampata Riciclata

Stampante a colori Xerox® VersaLink® C8000W

MODULO VASSOIO TANDEM																
Capacità ⁵	2.000 fogli															
Formati	8,5 x 11 poll., 7,25 x 10,5 poll./A4, B5															
Grammature	Solo fronte e Fronte/retro: da 18 lb. bond a 110 lb. cover/da 64 a 300 g/m ²															
Tipi	<table border="0"> <tr> <td>Di qualità</td> <td>Perforata</td> <td>Cartoncino leggero</td> </tr> <tr> <td>Carta comune</td> <td>Etichette</td> <td>Cartoncino lucido leggero</td> </tr> <tr> <td>Cartoncino</td> <td>Cartoncino pesante</td> <td>Prestampata</td> </tr> <tr> <td>Personalizzata</td> <td>Cartoncino lucido pesante</td> <td>Riciclata</td> </tr> <tr> <td>Cartoncino lucido</td> <td>Carta intestata</td> <td></td> </tr> </table>	Di qualità	Perforata	Cartoncino leggero	Carta comune	Etichette	Cartoncino lucido leggero	Cartoncino	Cartoncino pesante	Prestampata	Personalizzata	Cartoncino lucido pesante	Riciclata	Cartoncino lucido	Carta intestata	
Di qualità	Perforata	Cartoncino leggero														
Carta comune	Etichette	Cartoncino lucido leggero														
Cartoncino	Cartoncino pesante	Prestampata														
Personalizzata	Cartoncino lucido pesante	Riciclata														
Cartoncino lucido	Carta intestata															
ALIMENTATORE AD ALTA CAPACITÀ																
Capacità ⁵	2.000 fogli															
Formati	8,5 x 11 poll., 7,25 x 10,5 poll./A4, B5															
Grammature	da 18 lb. bond a 95 lb. cover/da 64 a 216 g/m ²															
Tipi	<table border="0"> <tr> <td>Di qualità</td> <td>Cartoncino lucido</td> <td>Cartoncino lucido leggero</td> </tr> <tr> <td>Carta comune</td> <td>Perforata</td> <td>Riciclata</td> </tr> <tr> <td>Cartoncino</td> <td>Carta intestata</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Personalizzata</td> <td>Cartoncino leggero</td> <td></td> </tr> </table>	Di qualità	Cartoncino lucido	Cartoncino lucido leggero	Carta comune	Perforata	Riciclata	Cartoncino	Carta intestata		Personalizzata	Cartoncino leggero				
Di qualità	Cartoncino lucido	Cartoncino lucido leggero														
Carta comune	Perforata	Riciclata														
Cartoncino	Carta intestata															
Personalizzata	Cartoncino leggero															
VASSOIO PER BUSTE – SOSTITUISCE IL VASSOIO 1 (OPZIONALE)																
Capacità ⁵	Fino a 50 buste															
Formati	#10 commercial, Monarch, DL, C4, C5, C6 Formati personalizzati: Da 3,5 x 3,85 poll. a 9,5 x 13,1 poll./da 90 x 98 mm a 241 x 332 mm															
CAPACITÀ COMPLESSIVA																
VersaLink® C8000/DT/W	1.140 fogli															
Capacità massima ⁵	5.140 fogli															
FINITURA																
VASSOI DI USCITA																
Doppio vassoio di ricezione a sfalsamento (standard in assenza di stazioni di finitura collegate):	500 fogli (senza vassoio centrale) 2 x 250 fogli (con vassoio centrale e sfalsamento disabilitato) 2 x 125 fogli (con vassoio centrale e sfalsamento abilitato)															
STAZIONE DI FINITURA PER UFFICIO (OPZIONALE)																
Capacità ⁵	Vassoio per fascicolazione: 2.000 fogli non pinzati o 1.000 fogli con pinzatura singola o 750 fogli con pinzatura doppia (8,5 x 11 poll./A4) Sfalsamento disponibile per set fascicolati di carta con formati standard (da 8,5 x 11 poll./A4 a 11 x 17 poll./A3)															
Formati	11,7 x 17 poll./297 x 432 mm minimo per la pinzatura 210 x 148 mm															
Grammature	18 lb. bond/da 60 a 256 g/m ²															
Pinzatura multiposizione	50 fogli da 24 lb. bond/90 g/m ²															
Perforatura (opzionale) Nord America: Europa e altre aree geografiche:	Fino a 65 lb. cover (220 g/m ² non patinata) Perforatura a 2/3 fori Perforatura a 2/4 fori															
UNITÀ DI FINITURA LIBRETTO PER STAZIONE DI FINITURA PER UFFICIO (INVITO ALLA PIEGA/CORDONATURA, PINZATURA CENTRALE) (OPZIONALE)																
Capacità ⁵	40 libretti (da 2 a 15 fogli per libretto – 20 lb/80 g/m ² o inferiore)															
Formati	Letter – 8,5 x 11 poll./A4 SEF Legal – 8,5 x 14 poll./B4 SEF Ledger – 11 x 17 poll./A3 SEF															

Stampante a colori Xerox® VersaLink® C8000W

Pinzatura centrale	Libretto da 2 a 15 fogli/8-60 pagine da 18 lb. bond a 24 lb. bond/da 60 a 90 g/m ² (è possibile usare supporti fino a 220 g/m ² solo per le copertine)
Invito alla piega/Cordonata	Da 1 a 15 fogli/non pinzati/solo da 60 a 105 g/m ²
STAZIONE DI FINITURA BR CON UNITÀ LIBRETTO OPZIONALE (RICHIEDE IL KIT PER TRASPORTO ORIZZONTALE)	
Capacità ⁵	Vassoio superiore con sfalsamento: 500 fogli di carta formato A4/8,5 x 11 poll. non pinzati Vassoio per pinzatura e impilatura: 1.500 fogli da 8,5 x 11 poll./11 x 17 poll./A4/A3 non pinzati oppure 200 fascicoli pinzati in formato A4/8,5 x 11 poll. (con pinzatura a singola posizione o su 2 o 4 posizioni) oppure 100 fascicoli pinzati in formato A3/11 x 17 poll.
Formati	Da 4 x 6 poll. a 11 x 17 poll./da A6 ad A3 per l'impilatura Da 7,25 x 10,5 poll. a 11 x 17 poll./da B5 ad A3 per la pinzatura
Grammature	Da 16 lb. bond a 110 lb. cover/da 60 a 300 g/m ² (patinata e non patinata)
Pinzatura	Pinzatura singola e multiposizione Pinzatura automatica (50 fogli massimo) – 24 lb./90 g/m ² , Formati supportati: Letter, Legal, Tabloid, A3, A4, B4 e B5
Perforatura Nord America Europa	Perforatura a 2/3 fori Perforatura a 2/4 fori Perforatura svedese a 4 fori (opzionale)
Unità di finitura libretto	Pinzatura centrale da 2 a 16 fogli (7 fogli da 106 a 176 g/m ² patinati o 5 fogli da 177-220 g/m ² patinati) Doppia piegatura fino a 5 fogli Formati supportati: Letter, Legal, Tabloid, A3 e A4
GESTIONE DEL DISPOSITIVO	
Protocolli di rete	TCP/IP: HTTP/HTTPS, Internet Printing Protocol, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD LDAP Bonjour®/AirPrint™ Molti dei protocolli non in uso possono essere disabilitati
Protocolli di gestione	DHCP, SNMP, WINS, HTTP, HTTPS, TLS, SNTP, MDNS
PANNELLO COMANDI REMOTO	
	<ul style="list-style-type: none"> • Consente un'assistenza tecnica e una formazione utente più rapide e pratiche • Gli amministratori IT e altri utenti autorizzati possono controllare il dispositivo in remoto da una pagina Web su qualsiasi dispositivo • L'esperienza utente da remoto è identica alla normale esecuzione di attività direttamente sul dispositivo
XEROX® CENTREWARE® WEB	
	<ul style="list-style-type: none"> • Un'applicazione server basata su Web per amministratori di rete che consente la gestione del dispositivo tramite browser Web da qualsiasi workstation con Windows, UNIX o altro sistema operativo • Compatibile con stampanti di qualsiasi marca gestite tramite SNMP • Risulta utile nelle operazioni di rilevamento e installazione dei dispositivi, controllo delle condizioni e risoluzione dei problemi, aggiornamenti dei dispositivi, funzioni base di gestione di account e risorse
SERVER WEB INTEGRATO XEROX® – PAGINA WEB DEI DISPOSITIVI INTEGRATA	
Stato del dispositivo	<ul style="list-style-type: none"> • Stato/contenuto del vassoio • Stato materiali di consumo • Fatturazione/Utilizzo • Collegamenti rapidi • Supporto online
Visualizzazione delle code di stampa	Gestione della coda di stampa lavori – Visualizzazione ed eliminazione
Amministrazione del dispositivo	Consente di eseguire le operazioni di installazione, impostazione delle opzioni di configurazione e gestione del dispositivo in remoto con facilità

Stampante a colori Xerox® VersaLink® C8000W

Browser	Microsoft® Internet Explorer® Microsoft Edge™ Mozilla™ Firefox® Apple® Safari® Google Chrome™	
SERVIZI REMOTI		
Letture contatori automatizzate (AMR - Automated Meter Readings) Xerox®	Automatizza il processo di raccolta e invio delle letture contatori per il monitoraggio dell'utilizzo dei dispositivi Xerox® e relativa fatturazione. Risparmia agli utenti tale incombenza e assicura sempre un tempestivo invio dei dati a Xerox.	
CONTENUTO DELLA CONFEZIONE		
	<ul style="list-style-type: none"> Stampante a colori VersaLink® C8000W/DT Cartucce di stampa iniziali: Una per ciascun colore (Ciano, Magenta, Giallo: capacità 8.000 stampe⁶, Bianco: capacità 5.000 stampe) Cartuccia fotoricettore – Una per ciascun colore (Ciano, Magenta, Giallo, Bianco): capacità 240.000 stampe⁷ Guida rapida per l'utente Guida all'installazione VersaLink C8000W – Kit toner iniziale e campioni di supporti CD del software e della documentazione (con driver, dichiarazione di garanzia e guida per la sicurezza, la conformità, il riciclaggio e lo smaltimento) Cavo di alimentazione 	
MATERIALI DI CONSUMO E ACCESSORI	QUANTITÀ	CODICE PRODOTTO
MATERIALI DI CONSUMO		
Cartucce toner a capacità standard	Ciano: 7.600 pagine standard ⁶ Magenta: 7.600 pagine standard ⁶ Giallo: 7.600 pagine standard ⁶ Bianco: 5.000 pagine standard ⁸	106R04034 106R04035 106R04036 106R04646
Cartucce toner ad alta capacità	Ciano: 16.500 pagine standard ⁶ Magenta: 16.500 pagine standard ⁶ Giallo: 16.500 pagine standard ⁶	106R04046 106R04047 106R04048
Cartuccia fotoricettore	Ciano: 190.000 pagine standard ⁷ Magenta: 190.000 pagine standard ⁷ Giallo: 190.000 pagine standard ⁷ Bianco: 190.000 pagine standard ⁹	101R00602
Contenitore scarti	Fino a 47.000 pagine standard ¹⁰	108R01504
Unità di pulizia IBT	160.000 pagine standard ⁷	104R00256
Rullo di trasferimento	200.000 pagine standard ⁷	116R00015
Cartuccia unità di finitura libretto per stazione di finitura per ufficio (8 cartucce per contenitore)	16.000 punti metallici (2.000 punti per cartuccia)	008R12897
Ricariche punti metallici per stazione di finitura per ufficio (3 ricariche per contenitore)	15.000 punti metallici (5.000 punti per ricarica)	008R12941
Cartucce punti metallici per stazione di finitura BR e stazione di finitura per ufficio (1 cartuccia per confezione)	5.000 punti metallici (5.000 punti per cartuccia)	008R12964
Cartucce punti metallici per unità di finitura libretto BR (1 cartuccia per confezione)	5.000 punti metallici (5.000 punti per cartuccia)	008R13177

Stampante a colori Xerox® VersaLink® C8000W

OPZIONI/ACCESSORI	
Modulo due vassoi	097S04969
Modulo vassoio tandem	097S04970
Alimentatore ad alta capacità	097S04845
Vassoio buste (sostituisce il vassoio 1)	497K17880
Stazione di finitura per ufficio	097S05019
Perforatura a 2/3 fori per stazione di finitura per ufficio (disponibile nell'emisfero orientale)	497K20600
Perforatura a 2/4 fori per stazione di finitura per ufficio (disponibile nell'emisfero occidentale)	497K20610
Unità di finitura libretto per stazione di finitura per ufficio	497K20590
Stazione di finitura BR con unità libretto con perforatura a 2/3 fori (richiede il kit per trasporto orizzontale)	097S04981
Stazione di finitura BR con unità libretto con perforatura a 2/4 fori (richiede il kit per trasporto orizzontale)	097S04982
Kit per trasporto orizzontale per stazione di finitura BR	497K17440
320 GB di HDD	097S04971
Kit adattatore di rete wireless	497K16750
Kit per lettore schede interno/RFID	497K18120 (Emisfero occidentale) 497K18140 (Emisfero orientale)
Kit software Bianco Digitale	497N07139

¹ Velocità di stampa dichiarata in conformità allo standard ISO/IEC 24734.

² Capacità di volume massima prevista in un mese. Capacità non necessariamente sostenuta su base regolare.

³ La produzione media consigliata non rappresenta un valore minimo, ma intende coprire una gamma di volumi per svariati ambienti.

⁴ Stati di alimentazione definiti in base ai requisiti del programma ENERGY STAR® per le apparecchiature di imaging.

⁵ Capacità carta basate su supporti da 75 g/m²/20 lb; con supporti di grammatura diversa, le capacità variano.

⁶ Media di pagine standard. Resa dichiarata in conformità allo standard ISO/IEC 19798. Il rendimento può variare in base all'immagine, all'area di copertura e alla modalità di stampa.

⁷ Stima di pagine approssimativa. Il rendimento dichiarato può variare in base alla lunghezza della tiratura del lavoro, al formato/orientamento del supporto e alla velocità della macchina.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito: <http://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.pdf>.

⁸ Utilizzo con il 5% di copertura.

⁹ Fino a 240.000 pagine standard con solo pagine con Bianco.

¹⁰ Rendimento massimo con pagine al 100% bianco e copertura del 5%. Rendimento previsto 30.400 con pagine al 50% WCMY, al 40% W, al 10% CMY.

Restituire i materiali di consumo esauriti tramite il programma di raccolta/riutilizzo/riciclaggio Xerox® Green World Alliance®. Per ulteriori informazioni, visitare www.xerox.it/gwa.

Per ulteriori informazioni, visitare www.xerox.it/ufficio.

Le configurazioni variano in base all'area geografica.