

Xerox® WorkCentre® 5945i/5955i

Stampante multifunzione

La stampante multifunzione WorkCentre 5945i/5955i è basata sulla tecnologia Xerox® ConnectKey®. Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.connectkey.com



WorkCentre 5945i con stazione di finitura per ufficio



WorkCentre 5955i con stazione di finitura per ufficio e unità di finitura a libretto

Caratteristiche del sistema	WorkCentre 5945i	WorkCentre 5955i
Velocità solo fronte A4 (LEF) Da A4 a B4 (SEF) A3 (A3 SEF) (Il vassoio bypass ridurrà la velocità del 10-20%)	45 ppm 36 ppm 31 ppm	55 ppm 36 ppm 31 ppm
Velocità fronte/retro automatica A4 (LEF) A3 (SEF)	Fino a 45 ipm / 22,5 fogli al minuto fronte/retro Fino a 31 ipm / 15,5 fogli al minuto fronte/retro	Fino a 55 ipm / 27,5 fogli al minuto fronte/retro Fino a 31 ipm / 15,5 fogli al minuto fronte/retro
Carico di lavoro mensile¹	Fino a 175.000 pagine	Fino a 200.000 pagine
Volume di stampa mensile consigliato²	Fino a 20.000 pagine	
Disco rigido / Processore / Memoria	Minimo 250 GB / Dual core 1 GHz / 2 GB di sistema	
Connettività	Ethernet 10/100/1000Base-T, Stampa diretta via USB 2.0 High-Speed, Wi-Fi Direct con adattatore wireless USB Xerox® opzionale	
Funzionalità del controller	Rubrica indirizzi unificata, Pannello di controllo remoto, Supporto online (tramite interfaccia utente e driver di stampa), Clonazione della configurazione	
Copia e stampa		
Risoluzione di copia e stampa	Copia: Fino a 600 x 600 dpi; Stampa Fino a 1200 x 1200 dpi, 256 livelli di grigio	
Tempo di uscita prima copia	Minimo 3,7 secondi dalla lastra / 7,6 secondi dall'alimentatore automatico	
Linguaggi PDL	Adobe® PostScript® 3™, Adobe® PDF versione 1.7, PCL® 5c / PCL 6, XML Paper Specification (XPS®) (opzionale)	
Funzioni di stampa	Stampa da USB, Stampa protetta crittografata, Impostazioni driver Earth Smart Xerox®, Identificazione lavoro, Creazione libretto, Archiviazione e richiamo impostazioni driver, Stato in tempo reale bidirezionale, Proporzioni, Monitoraggio lavori, Impostazioni predefinite delle applicazioni, Stampa fronte/retro (come impostazione predefinita), Sospendi tutti i lavori	
Stampa mobile e app	Standard: Apple® AirPrint™, Certificazione Mopria, App Codice QR, App Xerox App Gallery, App @PrintByXerox; Download gratuito: Xerox® Print Service Plug-in for Android, Mopria™ Print Service Plug-in for Android™, App Xerox® Mobile Link; Opzionale: Xerox® Mobile Print, Xerox® Mobile Print Cloud, Xerox® Easy Translator Service	
Scansione		
Standard	Destinazioni: Scansione su mailbox, Scansione su USB, Scansione su email, Scansione di rete; Formati file: PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF; Funzioni avanzate: Scansione su home, Scansione single-touch, PDF con testo ricercabile, PDF/XPS/TIFF a singola pagina/multipagina, PDF crittografato/protetto da password, PDF / PDF/A linearizzato	
Opzionale	ConnectKey® for DocuShare®, Xerox® Scan to PC Desktop® Professional	
Fax		
Funzioni standard	Internet Fax, Creazione lavoro fax, Abilitazione fax server di rete	
Funzioni opzionali	Inoltro fax a e-mail o SMB, Fax walk-up (opzioni a una e due linee, comprende LAN Fax)	
Sicurezza		
Funzioni standard	McAfee® integrato, McAfee ePolicy (ePO) compatibile, Sovrascrittura disco rigido, Crittografia AES a 256 bit (conforme a FIPS 140-2), Autenticazione messaggi con hash SHA-256, Certificazione Common Criteria (ISO 15408) (in corso di valutazione), Stampa protetta crittografata, Fax protetto, Scansione protetta, Email protetta, Integrazione Cisco® TrustSec Identity Services Engine (ISE), Autenticazione di rete, TLS, SNMPv3, Registro di controllo, Controlli degli accessi, Autorizzazioni utente	
Funzioni opzionali	Controllo di integrità McAfee, kit di abilitazione per smart card (CAC/PIV/.NET), software Xerox® PrintSafe	
Gestione account		
Funzioni standard	Xerox® Standard Accounting (Copia, Stampa, Scansione, Fax, Email), Abilitazione contabilità di rete	
Funzioni opzionali	Equitrac Express®, Equitrac Office®, YSoft® SafeQ®	

Xerox® WorkCentre® 5945i/5955i

Caratteristiche tecniche del dispositivo				
Linguaggi pannello di controllo	Inglese statunitense, Inglese internazionale, Francese internazionale, Italiano, Tedesco, Spagnolo internazionale, Olandese, Portoghese brasiliano, Svedese, Norvegese, Danese, Finlandese, Turco, Greco, Russo, Ceco, Polacco, Ungherese o Rumeno, Catalano, Arabo			
Accessori				
Opzionale	Kit per vassoio buste (sostituisce il vassoio 2) Stazione di finitura per ufficio Stazione di finitura per ufficio con unità di finitura a libretto Perforatura per stazione di finitura per ufficio Pinzatrice esterna (se ne raccomanda l'utilizzo con il piano di lavoro opzionale) Kit per abilitazione smart card Fax walk up (opzioni a una o due linee, comprende LAN Fax) Wi-Fi Direct con adattatore wireless USB Xerox® opzionale Kit di abilitazione controllo integrità McAfee® Kit di stampa XPS opzionale			
Interfaccia dispositivo esterno (FDI – opzionale)	Nota anche come Dispositivo di accesso ausiliare, è un'interfaccia a dispositivi di controllo accessi di terze parti, quali macchine a moneta e lettori schede.			
Requisiti elettrici				
	Tensione: 220-240 VCA +/- 10 % Frequenza: 50/60 Hz +/- 5 %, 10 A			
Assorbimento	WorkCentre 5945i	WorkCentre 5955i		
In funzione (media) Unità base con vassoio di ricezione a sfalsamento: Unità base con stazione di finitura per ufficio: Unità base con stazione di finitura per ufficio con unità di finitura a libretto:	1.150 watt 1.230 watt 1.230 watt	1.250 watt 1.330 watt 1.330 watt		
Modalità standby Unità base con vassoio di ricezione a sfalsamento: Unità base con stazione di finitura per ufficio: Unità base con stazione di finitura per ufficio con unità di finitura a libretto:	45 watt 55 watt 55 watt	45 watt 55 watt 55 watt		
Modalità autospegnimento	3 watt			
Riscaldamento	Tempo di passaggio da sistema spento alla visualizzazione dei servizi: Minimo 163 secondi			
Recupero da alimentazione ridotta	Minimo 4 secondi			
Ripristino dalla modalità spegnimento automatico	Minimo 28 secondi			
Ambiente operativo				
Gamma di temperature	Da 10°C a 32°C			
Umidità relativa	15–85 %			
Livelli di potenza sonora	In funzione 7,1 B(A), In standby 5,0 B(A)			
Livelli di pressione sonora	In funzione: 56 dB(A), In standby: 35 dB(A)			
Dimensioni e peso	Larghezza	Profondità	Altezza	Peso
Configurazione base con vassoio interno	850 mm	665 mm	1.150 mm	113 kg
Con stazione di finitura per ufficio	1.470 mm	665 mm	1.150 mm	142,5 kg
Con stazione di finitura per ufficio con unità di finitura a libretto	1.530 mm	665 mm	1.150 mm	158,5 kg
Superficie di lavoro (non aumenta la larghezza complessiva con il vassoio bypass aperto)	285 mm	–	–	–

Certificazioni	
	<p>Conforme a FCC Class A (USA), conforme a ICES Class A (Canada) Listato CSA (UL 60950-1, Second Edition) Certificato CB (IEC 60950-1, Second Edition) ENERGY STAR® GOST NOM Certificazione Apple® AirPrint™ 1.4 Certificazione Mopria™ Certificazione Wi-Fi Direct Blue Angel ECOLOGO® Marchio CE Common Criteria (IEEE 2600.2 standard) (in corso di valutazione) EPEAT (Stati Uniti) Certificazione Citrix® WHQL MEDITECH Cerner</p> <p>L'elenco aggiornato delle certificazioni è disponibile sul sito www.xerox.com/OfficeCertifications</p>
Gestione carta	
Alimentatore automatico fronte/retro a singolo passaggio	
Capacità³	200 fogli
Velocità (bianco e nero e a colori)	Fino a 105 immagini al minuto (ipm) (solo fronte) Fino a 200 ipm (fronte/retro) in bianco e nero, fino a 160 ipm (fronte/retro) a colori
Formati carta rilevati	Da 125 x 138 mm a 297 x 432 mm
Grammature	50–160 g/m ²
Vassoio bypass	
Capacità³	100 fogli
Formati	Formati personalizzati: Da A6 ad A3
Grammature	60–216 g/m ²
Tipi	Carta di qualità Carta autocopiante Cartoncino Buste Perforata Indice a rubrica Etichette Carta intestata Comune Prestampata Carta riciclata
Vassoi 1 e 2	
Capacità³	500 fogli ciascuno
Formati	Formati personalizzati da A5 LEF ad A3 SEF
Grammature	60–200 g/m ²
Tipi	Carta di qualità Cartoncino Carta lucida Perforata Indice a rubrica Etichette Carta intestata Cartoncino leggero Comune Prestampata Carta riciclata Trasparenti (solo vassoio 2)
Vassoio Tandem ad alta capacità	
Capacità³	Vassoio 3: 1.600 fogli Vassoio 4: 2.000 fogli
Formati	Formati standard: A4 LEF
Grammature	60–216 g/m ²
Tipi	Carta di qualità Cartoncino Carta lucida Perforata Indice a rubrica Carta intestata Cartoncino leggero Comune Prestampata Carta riciclata

Xerox® WorkCentre® 5945i/5955i

Kit per buste (sostituisce il vassoio 2)	
Capacità ³	Fino a 50 buste
Formati	DL, C5
Grammature	75-90 g/m ²
Capacità complessiva	
Capacità totale del dispositivo ³	4.700 fogli
Finitura	
Vassoio a sfalsamento centrale (con la 5945iV_K o la 5955iV_K)	
Capacità	Fino a 400 fogli da 80 g/m ²
Stazione di finitura per ufficio (opzionale – Aggiunta della 5945iV_F o della 5955iV_F)	
Capacità vassoio superiore Capacità vassoio per fascicolazione	250 fogli non pinzati da 80 g/m ² 2.000 fogli non pinzati da 80 g/m ² o 1.000 fogli con pinzatura singola o 750 fogli con doppia pinzatura (A4)
Formati vassoio superiore Formati vassoio per fascicolazione	Da A6 ad A3 Da A5 ad A3
Grammature	60–216 g/m ²
Pinzatura multiposizione	50 fogli da 80 g/m ²
Perforatura (opzionale)	Perforatura a 2–4 fori
Stazione di finitura per ufficio con unità di finitura a libretto (opzionale – Aggiunta della 5945iV_F o della 5955iV_F)	
Capacità vassoio superiore Capacità vassoio per fascicolazione	250 fogli non pinzati da 80 g/m ² 2.000 fogli non pinzati da 80 g/m ² o 1.000 fogli con pinzatura singola o 750 fogli con doppia pinzatura (A4)
Formati vassoio superiore Formati vassoio per fascicolazione	Da A6 ad A3 Da A5 ad A3
Grammature	60–216 g/m ²
Pinzatura multiposizione	50 fogli da 80 g/m ²
Perforatura (opzionale)	Perforatura a 2–4 fori
Capacità di finitura a libretto ³	40 libretti (2–15 fogli per libretto – 80 g/m ² o inferiore)
Formati per la finitura a libretto	A4 SEF B4 SEF A3 SEF
Pinzatura centrale	Libretto da 2–15 fogli/8-60 pagine Da 60 a 90 g/m ²
Piegatura (senza pinzatura)	1–5 fogli / senza pinzatura
Pinzatrice esterna (Opzionale – se ne raccomanda l'utilizzo con il piano di lavoro opzionale)	
Capacità ³	Pinzatura 50 fogli 5.000 punti metallici Richiede una presa elettrica separata
Copia	
Tempo di uscita prima copia	Minimo 3,7 secondi dalla lastra / 7,6 secondi dall'alimentatore automatico
Lati (ingresso:uscita)	1-1, 1-2, 2-2, 2-1
Quantità	Da 1 a 9.999
Risoluzione (max)	Scansione: Fino a 600 x 600 dpi; Stampa: Fino a 1200 x 1200 dpi, 256 livelli di grigio
Riduzione/Ingrandimento	Zoom variabile dal 25% al 400% con incrementi dell'1%
Simultaneità	Programmazione anticipata per consentire l'avvio di un lavoro durante l'elaborazione del lavoro iniziale (Copia, Stampa, Fax e Scansione)

Funzioni di copia	<p>Annotazione e stampigliatura Bates™ (con capacità colore e regolazione della dimensione font) Autenticazione per i servizi Selezione automatica della carta Riduzione/ingrandimento automatici per l'adattamento al formato carta selezionato Scambio automatico dei vassoi Fronte/retro automatico Creazione libretto Creazione lavoro: (consente la programmazione a livello di pagina; consente inoltre di creare bozze di ciascuna sezione o di eliminare l'ultima sezione durante la creazione del lavoro) Fascicolazione Copertine (solo fronte, fronte e retro, solo retro, stampate all'interno e all'esterno: bianche o stampate) Divisori (vuoti) Cancellazione bordo Guida (Intuitive descrizioni con testo e grafica) Copia documento identità Regolazioni della qualità immagini Spostamento margine (con l'opzione Centratura automatica) Inversione immagine (immagine negativa o speculare) Interruzioni lavori voluminosi Immagini multiple (fino a 15 colonne per 15 righe) Fascicolo di prova Salva impostazioni lavoro Pinzatura Lucidi</p>
Xerox® Copier Assistant®	<p>Il software Xerox® Copier Assistant® offre un'alternativa per PC all'interfaccia utente a schermo sensibile. Utilizzato in combinazione a un PC fornito dal cliente collegato tramite la porta USB, questo software supporta la sintesi vocale da testo (text-to-speech), l'ingrandimento schermo e un accesso facilitato alla tastiera del PC per le funzioni di copia standard e avanzate. Conformità alla Section 508. Per ulteriori informazioni, o per scaricare Xerox® Copier Assistant gratuitamente, visitare www.xerox.com</p>
Stampa	
Tempo di uscita prima pagina	Minimo 7 secondi
Risoluzione di stampa	Fino a 1200 x 1200 dpi, 256 livelli di grigio
Funzioni di stampa	<p>Funzioni predefinite delle applicazioni Attivazione/disattivazione foglio intestazione Stato in tempo reale bidirezionale Selezione copertina Stampa differita (ad un orario definito) Autorizzazioni utente Opzioni immagine (Risparmio toner, Risoluzione (Standard, Avanzata, Alta) Identificazione lavoro (Banner o ID di stampa, ID di stampa ai margini solo sulla prima pagina o su tutte le pagine) LAN Fax (richiede il Kit per fax opzionale) Layout/Filigrana N-in-1 (fino a 16 pagine per foglio) Formato libretto Finitura Adatta a nuovo formato Trattieni tutti i lavori Selezione carta per tipologia Fascicolo di prova Lavoro salvato Stampa protetta con eliminazione temporizzata Pagine speciali (programmazione pagine speciali: copertine, inserti, pagine speciali) Memorizzazione e richiamo delle impostazioni del driver Funzioni di sostenibilità (Impostazioni Xerox® Earth Smart, Fronte/retro, N-in-1, Disattiva banner e ID stampa, Fascicolo di prova intelligente, Trattieni tutti i lavori) Stampa fronte/retro (come impostazione predefinita)</p>
Stampa da USB	<p>Consente la stampa walk-up dalla porta USB Tipo A sul pannello anteriore Supporta la stampa diretta dal computer tramite porta USB Tipo B Formati file supportati: PDF, JPEG, TIFF, PS, XPS, PCL</p>
Sistemi operativi	<p>Microsoft® Windows® XP SP3 (32 e 64 bit) Windows Server 2003 SP2 R2 (32 e 64 bit) Windows Server 2008 e R2 (32 e 64 bit) Windows Server 2012 e R2 (64 bit) Windows Vista SP2 (32 e 64 bit) Windows 7 (32 e 64 bit) Windows 8 (32 e 64 bit) Windows 8.1 (32 e 64 bit) Windows 10 (32 e 64 bit) Mac OS 10.8, 10.9, 10.10, 10.11 Linux® Redhat® Fedora® Core 20 x86 Ubuntu® 14.04 x64 openSUSE® 13.1 x64</p>
Protocolli di rete	<p>TCP/IP: HTTP/HTTPS, Internet Printing Protocol, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD NetWare: Bindery e NDS IPX/SPX, NDPS®/NEPS (con Server Gateway) AppleTalk®: EtherTalk® Microsoft Windows Networking su IP Bonjour® / AirPrint™ IPv6 Secure FTP Quasi tutti i protocolli non in uso possono essere disabilitati</p>
Protocolli di gestione	DHCP, SNMP, WINS, SLP® v2, HTTP, HTTPS, DHCP Autonet, TLS, NTP, MDNS, SSDP

Xerox® WorkCentre® 5945i/5955i

Font	PCL: 93 font scalabili, font per stampante a linee e in formato bitmap (comprende il supporto per font cirillici) PostScript 3: 173 font Type 1, 2 font Multiple Master
Xerox® Mobile Express Driver®	Rende facile per gli utenti mobili trovare, usare e gestire dispositivi Xerox® e non Xerox® in qualunque nuova sede. Basta collegarsi a una nuova rete e Xerox® Mobile Express Driver rileva automaticamente le stampanti disponibili e fornisce informazioni sullo stato e la capacità. Salvataggio di un elenco di stampanti "preferite" per ciascuna località, archiviazione delle impostazioni di stampa delle applicazioni per poterle utilizzare su qualunque stampante in qualunque rete; significativa riduzione delle chiamate di assistenza mobile al reparto IT.
Xerox® Global Print Driver®	Un driver di stampa autenticamente universale consente agli amministratori IT di installare, aggiornare e gestire dispositivi Xerox® e non Xerox® da un unico driver. Offre un'interfaccia omogenea e di facile utilizzo agli utenti finali, riducendo il numero di chiamate di assistenza e semplificando la gestione dei servizi di stampa.
Xerox® Pull Print Driver	Consente ai responsabili IT di qualificare, installare e gestire agevolmente tutti i dispositivi di stampa utilizzando un solo driver in un ambiente Pull Print. Utilizza una singola coda e un singolo driver. Lo Xerox® Pull Print Driver estende la convenienza ad un'ampia gamma di risorse di stampa. Gli amministratori IT non dovranno più gestire e configurare molteplici driver. Utilizzato in combinazione con Equitrac Office®, Ysoft® SafeQ®, Pharos® e altre soluzioni.
Soluzioni di stampa	
Xerox® Mobile Print Cloud (Opzionale)	Xerox® Mobile Print Cloud soddisfa le esigenze delle aziende con una forza lavoro mobile e vi consente di gestire al meglio ogni esigenza di stampa mobile senza alcun problema in termini di personale, budget o infrastruttura. Iniziare richiede solo pochi minuti tramite il cloud. Stampa da qualsiasi dispositivo mobile su quasi tutte le marche di stampanti. Stampa accurata con rendering Microsoft® Office® e molte altre funzioni. Stampate solo ciò che serve, quando, dove e come volete.
Xerox® Mobile Print Solution (opzionale)	Xerox® Mobile Print Solution è la scelta ideale per gli ambienti che hanno particolari esigenze di sicurezza e controllo e dotati di un server on-site. Xerox® Mobile Print Solution consente di stampare da gran parte dei dispositivi mobili su quasi qualunque marca di stampante o stampante multifunzione senza dover installare driver o eseguire operazioni complicate. Basta immettere un codice di rilascio (PIN) presso il dispositivo e otterrete stampe eccezionali con rendering Microsoft Office e molto altro ancora, da utilizzare con il vostro server per distribuzioni private interne.
Xerox® Print Service Plug-in for Android™ (scaricabile gratuitamente da Google Play™ Store)	Xerox® Print Service Plug-in per dispositivi Android KitKat (4.4 o versioni successive) ottimizza la stampa mobile senza necessità di app di terzi o di driver di stampa aggiuntivi. Potete stampare facilmente foto, pagine web e documenti quando il vostro dispositivo mobile è connesso alle stampanti multifunzione abilitate a ConnectKey tramite una rete wireless. Una ricca serie di opzioni di stampa, quali stampa fronte/retro, pinzatura e rilascio protetto da codice. Scaricabile gratuitamente dal Google Play Store™.
App Xerox® Mobile Link (disponibile gratuitamente su Google Play Store ed Apple® App Store)	L'App Xerox® Mobile Link consente di scansire, inviare email e inviare fax dal proprio cellulare o tablet connettendosi alle nostre stampanti multifunzione, nonché di inviare e ricevere dati da un archivio su cloud. Create facilmente flussi di lavoro one-touch Mobile Link tra un dispositivo mobile e una stampante multifunzione. Utilizzando un indirizzo manuale o un'identificazione di codice QR per l'associazione, la funzione di rilevamento automatico del dispositivo consente di individuare e associare facilmente un dispositivo mobile alla stampante multifunzione Xerox® più vicina.
Rubrica unificata	
Funzioni	Servizi supportati: Fax, Internet Fax, Email, Scansione su Numero massimo di contatti: 5.000 Contatti: Supporta 1 o più destinazioni Preferiti per un rapido accesso a numeri fax, email, ecc.
Scansione	
Simultaneità	Scansione mentre il sistema è in fase di stampa, copia o trasferimento di lavori di scansione su rete o su fax (priorità per restituzione degli originali scansionati e stampa di lavori simultanei)
Velocità di ingresso	Scansione fino a 160 ipm a colori e fino a 200 ipm in bianco e nero – A4 LEF
Risoluzione	Da 72 x 72 dpi a 600 x 600 dpi Profondità di bit: 1 bit (bianco e nero), 8 bit (scala di grigi), 24 bit (a colori)
Area di scansione massima	A3
Gestione modelli di scansione	Supporta 250 modelli di scansione Creazione di modelli di scansione Xerox® CentreWare® IS e loro condivisione tramite clonazione del dispositivo su altre stampanti multifunzione Opzioni foglio di conferma
Protocolli di rete	sFTP, FTP, SMB, NetWare, HTTP, HTTPS
Compressione file	TIFF a colori (TIFF 6.0 o TTN2 con JPEG, LZW) TIFF in bianco e nero (compressione G3MH, G4 MMR - pagina singola o più pagine) PDF/OCR e PDF/A-1b con funzione di ricerca (MRC, JPEG, G3 MH, G4 MMR, JBIG 2 Huffman, Compressione aritmetica JBIG, Deflate (per B/N e all'interno di MRC)) PDF linearizzato / PDF/A
Campi per la gestione dei documenti (metadati)	Funzioni disponibili solo nei modelli di scansione su file in rete: • Da 1 a 6 campi metadati programmabili dall'utente per modello di scansione su file in rete e campi illimitati all'interno del modello. I campi metadati consistono di nome campo, valore predefinito e altre configurazioni • Campi personalizzati visualizzati sull'interfaccia utente per input con dati variabili
Funzioni di scansione	Originali in formati misti Scansione/Creazione lavoro Controllo della qualità di compressione/formato file Tipo di originale (foto e testo, foto, testo, mappa, giornale/rivista) Eliminazione sfondo e ombre automatica Formato per formato (per originali in formati misti) Supporto di TWAIN/ Supporto di WIA 2.0 Originali rilegati Cancellazione bordo Riduzione/Ingrandimento Pulsanti di scansione single-touch (fino a 10)
Scansione su email (standard)	
Funzioni di scansione	• Firme email (6 righe ciascuna di 128 caratteri max.), corpo messaggio email (configurabile dall'utente), opzioni di foglio di conferma CWIS email • Scansione su email con crittografia S/MIME • Firma di email (richiede l'opzione Smart Card) • Scansione automatica su sé stesso
Accesso agli elenchi di indirizzi	Elenco di indirizzi tramite LDAP (Windows Active Directory, Exchange, Notes, Domino) Elenco degli indirizzi scaricati (formato file separato da virgole) Utilizza la Rubrica unificata

Scansione su... (standard)	
Funzioni	Scansione su USB Scansione su cartella di rete (utilizza le voci della Rubrica unificata)
Scansione di rete – Soluzioni software	
Xerox® Scan to PC Desktop® Professional (opzionale)	Un'offerta per desktop che offre strumenti avanzati di imaging di documenti, archiviazione, modifica e gestione: <ul style="list-style-type: none"> • ScanSoft PaperPort Professional – software di visualizzazione immagini e gestione file <ul style="list-style-type: none"> – Funzionalità PDF completa – Flusso di lavoro PDF protetto di tutte le applicazioni di scansione • OmniPage Pro Office (per installazione desktop/client) – Software OCR professionale per archiviazione digitale e conversione documenti • Image Retriever – offre il richiamo totalmente automatizzato delle immagini scansionate direttamente da una Xerox® WorkCentre abilitata alla scansione sui singoli desktop. Comprende anche la capacità di polling e-mail in arrivo
Xerox® ConnectKey® for DocuShare® (opzionale)	Xerox® ConnectKey for DocuShare, una pratica soluzione di scansione su flusso di lavoro, semplifica il processo di integrazione dei contenuti cartacei nei flussi dei documenti aziendali. Gli utenti possono scansionare facilmente i documenti direttamente in una raccolta DocuShare o in una cartella Windows tramite una stampante multifunzione.
App Xerox® ConnectKey® (reperibili nella Xerox App Gallery)	Aumentate la produttività degli utenti semplificando e riducendo le attività quotidiane. A differenza dei software tradizionali, le App ConnectKey non richiedono un server, un PC o una risorsa IT dedicati. Basta scaricare queste pratiche app ConnectKey serverless sulla stampante multifunzione abilitata a ConnectKey.
Sicurezza	
Funzioni	<ul style="list-style-type: none"> • Autenticazione estesa <ul style="list-style-type: none"> – Autenticazione di rete per accedere al dispositivo e/o ai servizi del dispositivo tramite Kerberos (UNIX / Windows Server 2003 / Windows Server 2008), SMB (Windows 2000 / Windows Server 2003 / Windows Server 2008), NDS, LDAP – Autenticazione locale (database interno) – Autenticazione Smart Card: supporto CAC/PIV Card 144k (chiave di certificazione 2048 bit)/.NET • Protezione dati <ul style="list-style-type: none"> – PDF con firma digitale (quando si utilizza la soluzione di autenticazione Smart Card) – Scansione su email crittografata – PDF crittografato e protetto tramite password (solo modelli di scansione su email e su rete) – Stampa protetta (PIN fino a 10 cifre o Autenticazione di rete) – Sovrascrittura immagini immediata / Eliminazione sicura dei lavori tramite algoritmi approvati – Sovrascrittura immagini su richiesta (Programmata, Manuale), comprende la pulizia dell'area del disco non utilizzata – Crittografia disco rigido a 256 bit FIPS 140-2 • Autorizzazione estesa <ul style="list-style-type: none"> – Accesso SA basato su credenziali di rete – Autorizzazione per utente per servizio – Le autorizzazioni utente richieste per accedere alla stampa e alle funzioni di stampa (ad es., accesso al colore o restrizioni sul tempo) si applicano anche al driver di stampa • Accesso alla rete protetto • Filtro IP, IPsec, IPv6, TLS v1.0, v1.2, SNMPv3, HTTPS, 802.1X, Integrazione di Cisco® TrustSec Identity Services Engine (opzionale), Sicurezza del dispositivo <ul style="list-style-type: none"> – Sicurezza integrata McAfee®, Disabilitazione porte incluse porte USB, Registro di controllo, Nascondi nomi dei lavori di stampa, Controllo di integrità McAfee (opzionale) • Certificazione Common Criteria ISO 15408 (In corso di valutazione)
Software Xerox® PrintSafe (opzionale)	Questo software di autenticazione si integra con lettori/schede forniti dalle case produttrici più affidabili e fornisce accesso tramite PIN a quasi tutti i tipi di stampante nell'ambiente di stampa protetto di un cliente. Funziona con dispositivi Xerox® e di altre marche. È un software aperto utilizzabile con una varietà di lettori/schede sicuri standard del settore.
Fax	
Caratteristiche del fax server di rete	
Compatibilità	ITY (CCITT) Gruppo 3 Varie soluzioni Xerox® Alliance Partner
Area di scansione massima	A3
Funzioni di invio fax	Scansione solo fronte o fronte/retro (fino al formato A3) Aggiunta a elenco di invii (massimo 50 numeri) Creazione lavoro, Preferiti, Invio differito (ora specifica) Tipo originale (foto, testo o foto e testo)
Funzioni di stampa fax	Stampa solo fronte o fronte/retro, pinzatura, Stampa protetta
Risoluzione di trasmissione	Superfine: 400 x 200 dpi (scansione a 600 x 600 dpi) Fine: 200 x 200 dpi Standard: 200 x 100 dpi
Funzioni Internet Fax	
Capacità	Trasmissione diretta dei documenti a macchine Internet Fax remote o client di email (SMTP) Ricezione e stampa automatica dei documenti inviati per e-mail dalle macchine Internet Fax remote o i client di e-mail
Accesso agli elenchi di indirizzi	Invio: TIFF multipagina, PDF, PDF/A Ricezione: TIFF, MTIFF, PDF, PDF/A, PS, testo, PCL, PRN, JPEG
Risoluzione	Da 72 x 72 dpi a 600 x 600 dpi Profondità di bit: 1 bit (bianco e nero)
Protocolli di rete	SMTP (invio), POP3 (ricezione)
Conformità	Conformità ITU-T T.37
Funzioni fax walk-up (opzionali (installabili dal cliente) – a 1 e 2 linee)	
Compatibilità	ITU (CCITT) Gruppo 3
Velocità/Modem	Uno o due modem V.34: 33.600 bps. Tempo di trasmissione inferiore a 4 secondi a pagina. Adattatore per terminale analogico ATA con utilizzo di T38 (opzionale)
Compressione/velocità	MH/G3, MMR/SG3

Risoluzione	Invio walkup: Standard: 200 x 100 dpi Fine: 200 x 200 dpi Superfine: 600 x 600 dpi Ricezione: Accetta tutti i formati
Funzioni di invio fax	LAN Fax (fax dal driver di stampa) Riduzione della trasmissione fax automatica Stato lavoro pagina per pagina sulla macchina Avvio differito, Creazione lavoro, Preferiti Ripetizione automatica invio fax in memoria Copertine automatiche Fax PSTN Rubrica dispositivo (fino a 1.000 contatti)
Funzioni di ricezione fax	Stampa fronte o fronte/retro Con o senza pinzatura Modalità di ricezione stampa -manuale (dimensione, margine, supporto, intestazione)/automatica Selezione vassoio di uscita Fino a 200 mailbox protette da password Ricezione protetta Data/ora di ricezione Risposta automatica differita
Inoltro fax	Inoltro a email o destinazione SMB Inoltro fax solo su ricezione
Rapporti fax	Attività, Rubrica selezioni, Rubrica gruppi, Conferma trasmissione, Fax in attesa, Rapporto opzioni, Rapporto sovrascritture su richiesta, Rapporto mailbox, Rapporto trasmissioni
Selezione automatica	Composizioni rapide: 5.000 in totale (opzioni a una o a due linee) Composizioni di gruppo: Fino a 200 gruppi con un massimo di 400 destinatari per gruppo (opzioni a una e a due linee) Riselezione automatica: Fino a 14 tentativi (in base ai requisiti dei singoli paesi) • Da 1 a 25 minuti • Invio a lotti (fino a capacità memoria)
Gestione dei dispositivi	
Supporto per la gestione	SNMP Versione 1. Trap SNMP Versione 2 e SNMP Versione 3 su TCP/IP e IP Accesso MIB (IETF-MIB II RFC 1213), risorse host MIB RFC 2790, stampante MIB RFC 1759 v.2
Xerox® CentreWare® Web	Un' applicazione server basata su Web per amministratori di rete che consente la gestione del dispositivo tramite browser Web da qualsiasi workstation con Windows, UNIX o altro sistema operativo: • Compatibile con tutte le stampanti gestite tramite SNMP di qualsiasi produttore. • Risultata utile nelle operazioni di rilevamento e installazione dei dispositivi, controllo delle condizioni del sistema, risoluzione dei problemi, aggiornamento dei dispositivi, gestione account di base e gestione delle risorse. • Richiede Windows 8, Vista, Server 2009, Server 2012 o Windows 7 ed Internet Explorer 8.x o versione successiva. • Integrazione CentreWare disponibile per Tivoli® NetView®, Unicentre TNG®, Microsoft Management Console (MMC), HP® OpenView®
Novell NDPS/NEPS	Applicazione gateway server: strumento di gestione centralizzata.
Xerox® Device Manager	Xerox® Device Manager raccoglie e gestisce i dati che sostanziano le decisioni da prendere per il vostro ambiente di gestione dei dispositivi. È un singolo strumento che consente di installare code di stampa e configurare, gestire, monitorare e creare rapporti su dispositivi collegati sia in rete che localmente - indipendentemente dal fornitore - a livello di tutta l'azienda. Xerox® Device Manager fornisce: • Monitoraggio e risoluzione dei problemi del dispositivo • Funzioni avanzate di creazione rapporti e rilevamento di nuovi dispositivi • Capacità di raccolta dati sull'utilizzo, addebito e fatturazione
Tipi di dispositivi Xerox® per ambiente SAP	Xerox, insieme con SAP tramite la nostra iscrizione al livello Gold nel SAP Printer Vendor Programme, fornisce una perfetta connettività tra i sistemi SAP e le vostre stampanti e sistemi multifunzione Xerox®. E in qualità di cliente SAP potete godere del vantaggio di avere i tipi di dispositivo Xerox® certificati SAP disponibili direttamente dal modello di distribuzione online di SAP. I tipi di dispositivo certificati SAP per le stampanti e le stampanti multifunzione Xerox® sono disponibili per il download su www.office.xerox.com/software-solutions
Xerox® SAP R/3 Intelligent Barcode Utility (opzionale)	Grazie a un sistema incorporato di elaborazione intelligente, consente di stampare codici a barre su qualsiasi stampante PostScript configurata in modo appropriato per specifiche versioni di ambiente SAP e soltanto all'interno delle pagine codice del sistema Latin-1 (ISO8859-1) SAP. Viene utilizzata insieme ai tipi di dispositivi PostScript Xerox® per ambiente SAP e ai font per codici a barre di Xerox® Font Centre. Informazioni disponibili all'indirizzo www.office.xerox.com/software-solutions
Xerox® Barcode Pro PS (opzionale)	Consente la stampa intelligente PostScript su sistemi multifunzione Xerox® memorizzando sul disco rigido della stampante il software Xerox® nonché i font dei codici a barre. Consente la stampa dei codici a barre da qualsiasi applicazione (SAP client o mainframe) che supporta la stampa PostScript. Informazioni disponibili all'indirizzo www.office.xerox.com/software-solutions
CentreWare Internet Services – Pagine Web integrate fornite dal dispositivo	
Stato dispositivo	Server Web integrato nel controller di rete: • Stato/contenuto vassoio • Stato dei materiali di consumo • Avvisi Pannello di controllo remoto
Invio del lavoro	File pronti per la stampa: PS, PCL, TIFF, PDF, JPG, XPS®, TXT, PRN Selezione funzioni di uscita (fronte/retro, colore di uscita, Fascicolazione, orientamento, Pinzatura, perforazione, piegatura, destinazione di uscita) Opzioni di emissione (Immediata, set di prova, rinviata e protetta)
Gestione dispositivo	Consente di eseguire facilmente in remoto le operazioni di installazione, l'impostazione delle opzioni di configurazione e la gestione del dispositivo
Browser	Internet Explorer 7.x, 8.x, 9.x Safari 5.x Mozilla Firefox 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x Opera 11.x Chrome 12

Xerox® WorkCentre® 5945i/5955i

Supporto	Installazione driver di stampa/scansione e supporto online disponibile tramite la pagina web		
Linguaggi supportati	Inglese internazionale, Francese internazionale, Italiano, Tedesco, Spagnolo internazionale, Olandese, Portoghese brasiliano, Svedese, Norvegese, Danese, Finlandese, Russo, Cinese semplificato, Coreano, Giapponese, Arabo		
Remote Services			
Letture automatica dei contatori (AMR)	Automatizza il processo di raccolta e invio delle letture contatori per il monitoraggio dell'utilizzo dei dispositivi Xerox® e relativa fatturazione. Risparmia agli utenti tale incombenza e assicura sempre un tempestivo invio dei dati a Xerox.		
Rifornimento automatico dei materiali di consumo (ASR)	Ordina automaticamente i materiali di consumo per i dispositivi di stampa Xerox® in base all'utilizzo effettivo, eliminando la necessità di gestire manualmente le scorte dei materiali di consumo (questo servizio potrebbe non essere disponibile in tutti i paesi).		
Gestione account			
Xerox® Standard Accounting (Standard)			
Monitoraggio	Utilizzo delle funzioni di copia, stampa, fax, scansione ed email		
Gestione account	Fino a 2.497 account utente (ID utente) Fino a 500 account generali (client) Fino a 498 account gruppo (dipartimento)		
Funzioni	<ul style="list-style-type: none"> L'amministratore può gestire la funzione tramite l'interfaccia utente sul web o il pannello di controllo del dispositivo negli strumenti L'amministratore può importare o esportare gli account utente, gli account gruppo, gli account generali e i limiti utente tramite un file CSV standard del settore 		
Opzioni di gestione account – Gestione account di rete (Consente la gestione di tutti gli account da parte di un server centrale)			
	<ul style="list-style-type: none"> Gestione account di rete migliorata con dati in tempo reale sulle modalità di utilizzo del sistema Gestione completa e monitoraggio e reporting a livello aziendale dell'utilizzo delle funzioni di copia, stampa, scansione e fax server del dispositivo Sono disponibili numerose soluzioni tramite gli Xerox Alliance Partner. Per ulteriori dettagli visitare il sito www.xerox.com Miglioramenti alla sicurezza con l'aggiunta del supporto protocollo HTTPS WorkCentre richiede l'autenticazione da un server di terze parti che abiliti database più grandi di utenti e account Accettazione login di autenticazione sul pannello di controllo e trasmissione a interfaccia di contabilità di rete di terze parti con terminale di accounting di terze parti per interfaccia utente di accounting. 		
Materiali di consumo	Descrizione	Quantità	Numero parte
Cartuccia toner	Comprende 2 cartucce toner	88.000 pagine ⁵ (44.000 pagine ciascuna) ⁵	006R01604
Cartuccia di toner (venduta)	Comprende 2 cartucce toner	88.000 pagine ⁵ (44.000 pagine ciascuna) ⁵	006R01605
Cartucce punti metallici	Stazione di finitura per ufficio	5.000 per cartuccia (15.000 punti metallici)	108R00493
	Stazione di finitura per ufficio con unità di finitura a libretto	5.000 per cartuccia (15.000 punti metallici)	108R00493
	Stazione di finitura Office con Unità libretto – pinzatura centrale	2.000 per cartuccia (8.000 punti metallici)	108R01158
	Pinzatrice – Cartuccia completa – Cartuccia di ricarica	5.000 per cartuccia 5.000 per cartuccia (15.000 punti metallici)	008R12964 008R12941
Smart Kits®			
Modulo fusore		350.000 ⁵	109R00848
Cartuccia di stampa	Include fotoricettori xerografici, modulo sviluppatore, compreso la ghiera a doppia elica verticale, dispenser toner, sensore di concentrazione toner, rullo di sviluppo, barra di rifilo e materiale per sviluppatore	200.000 ⁵	013R00669

¹ Capacità di volume massima prevista in un mese. Capacità non necessariamente sostenuta su base regolare.

² Produzione mensile di output stimata su base regolare.

³ Le capacità della carta sono basate su supporti da 75 g/m² e variano con grammature diverse.

⁴ L'opzione XPS è richiesta per la stampa di file tipo XPS.

⁵ Media di pagine standard. Rendimento dichiarato in conformità allo standard ISO/IEC 19752. Il rendimento può variare in base all'immagine, all'area di copertura e alla modalità di stampa.

Per ulteriori informazioni, visitate il sito www.xerox.com/office

