

Xerox® WorkCentre™ 7220/7225

Stampante multifunzione a colori

La stampante multifunzione a colori WorkCentre 7220/7225 è basata sulla tecnologia Xerox® ConnectKey®. Per ulteriori informazioni, andare su www.connectkey.com.



Caratteristiche del sistema	WorkCentre 7220	WorkCentre 7225
Velocità	Fino a 20 ppm a colori / 20 ppm in bianco e nero	Fino a 25 ppm a colori / 25 ppm in bianco e nero
Ciclo di funzionamento mensile¹	Fino a 50.000 pagine	Fino a 60.000 pagine
Volume di stampa mensile medio consigliato²	Fino 5.500 pagine	Fino a 6.250 pagine
Disco rigido / Processore / Memoria	Minimo 160 GB / Dual-core 1.2 GHz / 2 GB di memoria di sistema più 1 GB di memoria pagina	
Connettività	Connettività Ethernet 10/100/1000Base-T, Stampa diretta via USB 2.0 High-Speed, Wi-Fi opzionale (con kit di connettività wireless)	
Funzionalità del controller	Rubrica indirizzi unificata, Pannello di controllo remoto, Supporto online (tramite interfaccia utente e driver di stampa), Clonazione della configurazione	
Copia e stampa		
Risoluzione di copia	Fino a 600 x 600 dpi	
Risoluzione di stampa	Qualità delle immagini fino a 2400 x 600 dpi	
Tempo di uscita prima pagina	8,8 secondi a colori/7,0 secondi in bianco e nero (velocità massima)	9,1 secondi a colori/7,1 secondi in bianco e nero (velocità massima)
Linguaggi di descrizione pagina	PCL® 5c / PCL 6, XML Paper Specification (XPS®), Adobe® PostScript® 3™ (opzionale), PDF ³	
Funzioni di stampa	Stampa da USB ³ , Stampa protetta, Impostazioni driver Earth Smart, Identificazione lavoro, Archiviazione e richiamo impostazioni driver, Stato in tempo reale bidirezionale, Colour By Words (disponibile esclusivamente con il driver Adobe® PostScript® 3™ opzionale), Impostazioni predefinite delle applicazioni, Stampa fronte/retro (come impostazione predefinita)	
Stampa mobile	Apple AirPrint, Xerox® Mobile Print® Solution (opzionale), Xerox® Mobile Print Cloud (opzionale), Xerox® PrintBack, Certificazione Mopria™	
Scansione		
Standard	Destinazioni: Scansione su mailbox; Scansione su USB, Scansione su email, Scansione su rete; Formati file: PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF; Funzioni avanzate: Scansione su home, Scansione single-touch, PDF con testo ricercabile, PDF/XPS/TIFF a singola pagina/multipagina, PDF crittografato/protetto da password, PDF / PDF/A linearizzato	
Opzionale	Pacchetti software: ConnectKey® for SharePoint®, ConnectKey® for DocuShare®, ConnectKey Share to Cloud, Xerox® Scan to PC Desktop® SE o Professional, altre soluzioni disponibili tramite vari Xerox Alliance Partner	

Xerox® WorkCentre™ 7220/7225

Fax		
Caratteristiche standard	Internet Fax, Creazione lavoro fax, Abilitazione fax server di rete	
Funzioni opzionali	Inoltro fax a e-mail o SMB, Fax walk-up (opzioni a una e due linee, comprende LAN Fax), altre soluzioni disponibili tramite vari Xerox® Alliance Partner	
Sicurezza		
Caratteristiche standard	McAfee® integrato, McAfee ePolicy (ePO) compatibile, Sovrascrittura immagini del disco rigido, Crittografia HDD a 256 bit (compatibile con FIPS 140-2), Certificazione Common Criteria (ISO 15408)2, Stampa protetta con eliminazione temporizzata, Fax protetto, Scansione protetta, Email protetta, Integrazione Cisco® TrustSec Identity Services Engine (ISE), Autenticazione di rete, SSL, SNMPv3, Registro di controllo, Funzione di controllo sull'accesso, Autorizzazioni utente	
Funzioni opzionali	Controllo di integrità McAfee, Kit per abilitazione smart card (CAC/PIV/.NET), Xerox Secure Access Unified ID System®	
Gestione account		
Caratteristiche standard	Contabilità standard Xerox® (Copia, Stampa, Scansione, Fax, Email), Abilitazione contabilità di rete	
Funzioni opzionali	Equitrac Express®, Equitrac Office®, Equitrac Professional®, YSoft® SafeQ®, altre soluzioni disponibili tramite vari Xerox Alliance Partner	
Caratteristiche tecniche del dispositivo		
Linguaggi pannello di controllo	Inglese statunitense, Inglese internazionale, Francese internazionale, Italiano, Tedesco, Spagnolo internazionale, Olandese, Portoghese brasiliano, Svedese, Norvegese, Danese, Finlandese, Turco, Greco, Russo, Ceco, Polacco, Ungherese, Rumeno, Catalano	
Accessori		
Opzionale	Vassoio buste (sostituisce il vassoio 1) Stazione di finitura Office integrata Stazione di finitura Office LX Unità di finitura a libretto per stazione di finitura per ufficio LX Perforatura a 2/4 fori per stazione di finitura per ufficio LX Pinzatrice esterna (è raccomandata la superficie di lavoro) Kit per abilitazione smart card Xerox Secure Access Unified ID System® Fax walk up (opzioni a una o due linee, comprende LAN Fax) Kit per connettività wireless Kit di abilitazione controllo integrità McAfee Adobe® PostScript® Kit	
Interfaccia dispositivo esterno (FDI) (opzionale)	Nota anche come Dispositivo di accesso ausiliare, è un'interfaccia a dispositivi di controllo accessi di terze parti, quali macchine a moneta e lettori schede.	
Requisiti elettrici		
	Tensione: 220-240 VCA +/- 10 % Frequenza: 50/60 Hz +/- 3 %, 10 A	
Assorbimento – 230V	WorkCentre 7220	WorkCentre 7225
In funzione (media)	389 W	441 W
Modalità standby	111 W	126 W
Modalità ad alimentazione ridotta	66 W	64 W
Modalità spegnimento/riposo automatico	4,83 W (tempo predefinito per il passaggio alla modalità sospensione = 2 minuti)	4,79 W (tempo predefinito per il passaggio alla modalità sospensione = 2 minuti)
Tempo di riscaldamento (da macchina spenta)	Velocità massima 214 secondi (a seconda del numero di servizi registrati)	
Ripristino da alimentazione ridotta	4,5 secondi	
Ripristino dalla modalità spegnimento automatico	16,1 secondi	
Ambiente operativo		
Gamma di temperature	Da 10° a 28° C	
Umidità relativa	Dal 15 % all'85 %	
Livelli di potenza sonora	In funzione 6,96 LwAd (B), In standby: 4,26 LwAd (B)	
Livelli di pressione sonora	In funzione: 52 LpAm dB(A), In standby: 26,7 LpAm dB(A)	

Xerox® WorkCentre™ 7220/7225

Dimensioni e peso	Larghezza	Profondità	Altezza	Peso
Configurazione base	585 mm	640 mm	1.132 mm	117 kg
Con stazione di finitura per ufficio integrata	585 mm	640 mm	1.132 mm	129 kg
Con stazione di finitura per ufficio LX (con unità di finitura a libretto)	1.164 mm	651 mm	1.132 mm	145 kg

Certificazioni	
	<p>Conforme a FCC Class A (USA), conforme a ICES Class A (Canada) Listato CSA (UL 60950-1, Second Edition) ENERGY STAR® GOST NOM Blue Angel Environmental Choice Marchio CE Common Criteria (IEEE 2600.2 standard) Marchio GS Certificazione Citrix® WHQL IPv6-Ready Cerner MEDITECH SAP</p> <p>Per vedere l'elenco aggiornato delle certificazioni, andare su www.xerox.com/OfficeCertifications.</p>

Gestione carta

Alimentatore automatico fronte/retro

Capacità ⁴	110 fogli
Velocità	Fino a 55 immagini al minuto in bianco e nero e a colori (solo fronte)
Dimensioni carta	Da A5 ad A3
Grammature	Da 50 a 128 g/m ²

Vassoio bypass

Capacità ⁴	50 fogli
Formati	Formati personalizzati: da 89 x 98 mm a 297 x 432 mm
Grammature	Da 60 a 216 g/m ²

Tipi	<p>Carta di qualità Cartoncino Cartoncino ricaricato Personalizzata Buste Cartoncino lucido Cartoncino lucido ricaricato Perforata Etichette Carta intestata Carta leggera Cartoncino leggero Cartoncino leggero ricaricato Cartoncino lucido leggero Cartoncino lucido leggero ricaricato Comune Comune ricaricata Prestampata Carta riciclata Lucidi</p>
------	---

Vassoi 1 e 2 con supporto (WorkCentre 7220V_S / 7225V_S)

Capacità ⁴	Vassoi 1-2: 520 fogli ciascuno
Formati	Formati personalizzati: da 140 x 182 mm a 297 x 432 mm
Grammature	Da 60 a 256 g/m ²

Xerox® WorkCentre™ 7220/7225

Tipi	Carta di qualità Cartoncino Cartoncino ricaricato Personalizzata Cartoncino lucido Cartoncino lucido ricaricato Cartoncino pesante Cartoncino pesante ricaricato Cartoncino lucido pesante Cartoncino lucido pesante ricaricato Perforata Etichette Carta intestata Carta leggera Cartoncino leggero Cartoncino leggero ricaricato Cartoncino lucido leggero Cartoncino lucido leggero ricaricato Comune Comune ricaricata Prestampata Carta riciclata Trasparenti
Vassoi 1-4 (WorkCentre 7220V_T/7225V_T)	
Capacità⁴	Vassoi 1-4: 520 fogli ciascuno
Formati	Formati personalizzati: da 140 x 182 mm a 297 x 432 mm
Grammature	Da 60 a 256 g/m ²
Tipi	Carta di qualità Cartoncino Cartoncino ricaricato Personalizzata Cartoncino lucido Cartoncino lucido ricaricato Cartoncino pesante Cartoncino pesante ricaricato Cartoncino lucido pesante Cartoncino lucido pesante ricaricato Perforata Etichette Carta intestata Carta leggera Cartoncino leggero Cartoncino leggero ricaricato Cartoncino lucido leggero Cartoncino lucido leggero ricaricato Comune Comune ricaricata Prestampata Carta riciclata Trasparenti
Vassoio per buste (opzionale – sostituisce il vassoio 1)	
Capacità⁴	Fino a 60 buste
Formati	DL, C5 Formati personalizzati: da 98 x 148 mm a 162 x 241 mm
Grammature	Da 75 a 90 g/m ²
Capacità complessiva	
Capacità complessiva del dispositivo⁴	7220V_S / 7225V_S: 1.090 fogli 7220V_T / 7225V_T: 2.130 fogli

Finitura		
Vassoi di uscita (standard)		
Vassoio per fascicolazione ⁴	Doppio vassoio di raccolta: fino a 250 fogli ciascuno, fogli sfalsati dal vassoio inferiore	
Stazione di finitura per ufficio integrata (opzionale)		
Vassoio per fascicolazione	500 fogli da 80 g/m ² – A4 o 250 fogli da 80 g/m ² – A3	
Formati	Da 89 x 98 mm ad 297 x 432 mm	
Grammature	Da 60 a 256 g/m ²	
Pinzatura	Singola Pinzatura automatica (massimo 50 fogli): A4 (meno di 90 g/m ² o (2) copertine da 220 g/m ²) 30 fogli massimo: A3 (meno di 90 g/m ² o (2) copertine da 220 g/m ²)	
Stazione di finitura per ufficio LX (opzionale)		
Capacità ⁴	Vassoio per fascicolazione: 2.000 fogli non pinzati o 1.000 fogli con pinzatura singola o 750 fogli con doppia pinzatura (A4)	
Formati	Da 182 x 210 mm a 297 x 432 mm	
Grammature	Da 60 a 256 g/m ²	
Pinzatura multiposizione	50 fogli da 90 g/m ²	
Perforatura (opzionale)	Pinzatura a 2/4 fori	
Unità di finitura a libretto per stazione di finitura per ufficio LX (piegatura tratteggiata/cordonata, pinzatura centrale) (opzionale)		
Capacità ⁴	40 libretti (2-15 fogli per libretto – 80 g/m ² o inferiore)	
Formati	A4 SEF B4 SEF A3 SEF	
Pinzatura centrale	Libretto da 2-15 fogli/8-60 pagine Da 60 a 90 g/m ²	
Tratteggiatura / Cordonatura	1-15 fogli / senza pinzatura	
Pinzatrice esterna (opzionale – si raccomanda l'utilizzo di una superficie di lavoro)		
Capacità ⁴	Pinzatura 50 fogli 5.000 punti metallici Richiede una presa elettrica separata	
Copia	WorkCentre 7220	WorkCentre 7225
Tempo uscita prima copia (A4, dalla lastra al vassoio centrale)	Velocità massima di 8,4 secondi a colori Velocità massima di 7,1 secondi in bianco e nero	Velocità massima di 8,7 secondi a colori Velocità massima di 7,2 secondi in bianco e nero
Tempo uscita prima copia (A4, dal DADF al vassoio centrale)	Velocità massima di 12,5 secondi a colori Velocità massima di 10,9 secondi in bianco e nero	Velocità massima di 12,9 secondi a colori Velocità massima di 11,3 secondi in bianco e nero
Lati (ingresso:uscita)	1-1, 1-2, 2-2, 2-1	
Quantità	Da 1 a 9.999	
Risoluzione (max)	600 x 600 dpi	
Riduzione/ingrandimento	Zoom variabile dal 25 % al 400 % con incrementi dell'1 %	
Simultaneità	Programmazione anticipata per consentire l'avvio di un lavoro durante l'elaborazione del lavoro iniziale (Copia, Stampa, Fax e Scansione)	

<p>Funzioni di copia</p>	<p>Annotazione e stampigliatura Bates™ (con capacità colore e regolazione della dimensione font) Autenticazione per i servizi (Copia a colori) Selezione automatica della carta Riduzione/ingrandimento automatici per l'adattamento al formato carta selezionato Scambio automatico dei vassoi Fronte/retro automatico Creazione libretto Creazione lavoro: (consente la programmazione a livello di pagina; consente inoltre di creare bozze di ciascuna sezione o di eliminare l'ultima sezione durante la creazione del lavoro) Fascicolazione Copertine (solo fronte, fronte e retro, solo retro, stampate all'interno e all'esterno: bianche o stampate) Divisori (vuoti) Cancellazione bordo Guida (Intuitive descrizioni con testo e grafica) Copia documento identità Regolazioni della qualità immagini Spostamento margine (con l'opzione Centratura automatica) Inversione immagine (immagine negativa o speculare) Interruzioni lavori voluminosi Immagini multiple (fino a 15 colonne per 15 righe) Fascicolo di prova Salva impostazioni lavoro Nero o singolo colore Pinzatura Trasparenti</p>
<p>Xerox® Copier Assistant®</p>	<p>Il software Xerox® Copier Assistant® (XCA) offre un'alternativa per PC allo schermo sensibile dell'interfaccia utente. Utilizzato in combinazione a un PC fornito dal cliente collegato tramite la porta USB, questo software supporta la sintesi vocale da testo (text-to-speech), l'ingrandimento schermo e un accesso facilitato alla tastiera del PC per le funzioni di copia standard e avanzate. Conformità alla Section 508 Per ulteriori informazioni, o per scaricare Xerox® Copier Assistant gratuitamente, visitare www.xerox.com</p>
<p>Stampa</p>	
<p>Risoluzione di stampa</p>	<p>Qualità delle immagini fino a 2400 x 600 dpi</p>
<p>Funzioni di stampa</p>	<p>Funzioni predefinite delle applicazioni Attivazione/disattivazione foglio intestazione Stato in tempo reale bidirezionale Opzioni di colore personalizzato (Colour By Words - disponibile esclusivamente con il driver Adobe® PostScript® 3™ opzionale). Selezione copertina Stampa differita (ad un orario definito) Autorizzazioni utente Opzioni immagine (Risparmio toner, Risoluzione Standard e Alta) Identificazione lavoro (Banner o ID di stampa, ID di stampa ai margini solo sulla prima pagina o su tutte le pagine) Layout/Filigrana (N in 1) (fino a 16 pagine per foglio), Pagine multiple, Layout/finitura libretto, Adatta a nuovo formato carta Overlay Selezione carta per tipologia LAN Fax (richiede il Kit per fax opzionale) Fascicolo di prova Lavoro salvato (i lavori a colori possono essere stampati in bianco e nero) Stampa protetta con eliminazione temporizzata Pagine speciali (programmazione pagine speciali, copertine, inserti, pagine speciali) Memorizzazione e richiamo delle impostazioni del driver Funzioni di sostenibilità (Impostazioni Xerox® Earth Smart, Fronte/retro, N-in-1, Disattiva banner e ID stampa, Fascicolo di prova intelligente, Trattieni tutti i lavori)</p>
<p>Stampa da USB</p>	<p>Consente la stampa walk-up dalla porta USB Tipo A sul pannello anteriore Supporta la stampa diretta dal computer tramite porta USB Tipo B Formati file supportati: PDF³, JPEG, TIFF, PS³, XPS, PCL I lavori a colori possono essere stampati in bianco e nero</p>
<p>Sistemi operativi</p>	<p>Microsoft® Windows® XP SP3 (32 e 64 bit) Windows Server 2003 R2 (32 e 64 bit) Windows Server 2008 e R2 (32 e 64 bit) Windows Server 2012 e R2 Windows Vista SP2 (32 e 64 bit) Windows 7 (32 e 64 bit) Windows 8 (32 e 64 bit) Windows 8.1 (32 e 64 bit)</p>

Xerox® WorkCentre™ 7220/7225

Sistemi operativi (È richiesto il kit per PostScript)	Mac OS 10.7, 10.8, 10.9 PowerPC AIX 5 Solaris® 9, 10 Solaris SPARC 10 HP-UX® 11v2 IBM® AIX® 5 Linux® Redhat® Fedora® Core 19 x86 Linux® Redhat Enterprise 4 e 5 openSUSE® 13.1 x64 Ubuntu® 13.10 x64 Itanian HP-UX 11i v3 Unix®
Protocolli di rete	TCP/IP: HTTP/HTTPS, Internet Printing Protocol, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD NetWare: Bindery e NDS IPX/SPX, NDPS®/NEPS (con Server Gateway) AppleTalk®: EtherTalk® Microsoft Windows Networking su IP Bonjour® IPv6 FTP protetto Quasi tutti i protocolli non in uso possono essere disabilitati
Protocolli di gestione	DHCP, BOOTP, SNMP, WINS, SLP® v2, HTTP, DHCP Autonet, SSL, NTP, DNS, SSDP
Font	PCL: 93 font scalabili, font per stampante a linee e in formato bitmap (comprende il supporto per font cirillici) Postscript 3: 173 font Type 1, 2 font Multiple Master
Xerox® Mobile Express Driver®	Rende facile per gli utenti mobili trovare, usare e gestire dispositivi Xerox® e non Xerox in qualunque nuova sede. Basta collegarsi a una nuova rete e Mobile Express Driver rileva automaticamente le stampanti disponibili e fornisce informazioni sullo stato e la capacità. Salvataggio di un elenco di stampanti "preferite" per ciascuna località, archiviazione delle impostazioni di stampa delle applicazioni per poterle utilizzare su qualunque stampante in qualunque rete; significativa riduzione delle chiamate di assistenza mobile al reparto IT.
Xerox® Global Print Driver®	Un driver di stampa autenticamente universale consente agli amministratori IT di installare, aggiornare e gestire dispositivi Xerox e non Xerox da un unico driver. Offre un'interfaccia omogenea e di facile utilizzo agli utenti finali, riducendo il numero di chiamate di assistenza e semplificando la gestione dei servizi di stampa.
Xerox® Pull Print Driver®	Consente ai responsabili IT di qualificare, installare e gestire agevolmente tutti i dispositivi di stampa utilizzando un solo driver in un ambiente Pull Print. Utilizza una singola coda e un singolo driver. Xerox® Pull Print Driver facilita e migliora la gestione di una vasta gamma di risorse di stampa. Gli amministratori IT non dovranno più gestire e configurare molteplici driver. Utilizzato in combinazione con Xerox Secure Access Unified ID System®, Equitrac Office®, Ysoft® SafeQ®, Pharos® e altre soluzioni.
Soluzioni di stampa	
Xerox® Mobile Print Cloud (opzionale)	Xerox® Mobile Print Cloud soddisfa le esigenze delle aziende con una forza lavoro mobile e vi consente di gestire al meglio ogni esigenza di stampa mobile senza alcun problema in termini di personale, budget o infrastruttura. Iniziare richiede solo pochi minuti tramite il cloud. Stampa da qualsiasi dispositivo mobile su quasi tutte le marche di stampanti. Stampa accurata con rendering Microsoft® Office® e molte altre funzioni. Stampate solo ciò che serve, quando, dove e come volete.
Xerox® Mobile Print Solution (opzionale)	Xerox® Mobile Print Solution è la scelta ideale per gli ambienti che hanno particolari esigenze di sicurezza e controllo e dotati di un server on-site. Xerox® MobilePrint Solution consente di stampare da gran parte dei dispositivi mobili su quasi qualunque marca di stampante o stampante multifunzione senza dover installare driver o eseguire operazioni complicate. Basta immettere un codice di rilascio (PIN) presso il dispositivo e otterrete stampe eccezionali con rendering Microsoft Office e molto altro ancora, da utilizzare con il vostro server per distribuzioni private interne.
Rubrica unificata per Fax, Internet Fax, Email e Scansione su...	
Caratteristiche	Servizi supportati: Fax, Internet Fax, Email, Scansione su N. massimo di contatti: 5.000 Contatti: Supporta 1 o più destinazioni Preferiti per un rapido accesso a numeri fax, email, ecc.
Ulteriori informazioni sulla scansione	
Simultaneità	Scansione mentre il sistema è in fase di stampa, copia o trasferimento di lavori di scansione su rete o su fax (priorità per restituzione degli originali scansionati e stampa di lavori simultanei)
Velocità di ingresso	Scansione fino a 55 ipm a colori, fino a 55 ipm in bianco e nero – A4 LEF
Risoluzione	Da 72 x 72 dpi a 600 x 600 dpi Profondità di bit: 1 bit (bianco e nero), 8 bit (scala di grigi), 24 bit (a colori)
Area di scansione massima	A3

Gestione modelli di scansione	Supporto di 250 modelli di scansione Creazione di modelli di scansione Xerox® CentreWare® IS e loro condivisione tramite clonazione del dispositivo su altre stampanti multifunzione Opzioni foglio di conferma
Protocolli di rete	sFTP, FTP, SMB, NetWare, HTTP, HTTPS
Compressione file	TIFF a colori (TIFF 6.0 o TTN2 con JPEG, LZW) TIFF in bianco e nero (compressione G3MH, G4 MMR – pagina singola o più pagine) PDF e PDF/A con funzione di ricerca (MRC, JPEG, G3 MH, G4 MMR, JBIG 2 Huffman, Compressione aritmetica JBIG, Deflate (per B/N e all'interno di MRC)) PDF linearizzato
Campi per la gestione dei documenti (metadati)	Funzioni disponibili solo nei modelli di scansione su file in rete: <ul style="list-style-type: none"> • Da 1 a 6 campi metadati programmabili dall'utente per modello di scansione su file in rete e campi illimitati all'interno del modello – I campi metadati consistono di nome campo, valore predefinito e altre configurazioni • Campi personalizzati visualizzati sull'interfaccia utente per input con dati variabili
Funzioni di scansione	Originali in formati misti Scansione/Creazione lavoro Controllo della qualità di compressione/formato file Tipo di originale (foto e testo, foto, testo, mappe, giornale/rivista) Eliminazione sfondo e ombre automatica Formato per formato (per originali in formati misti) Supporto di TWAIN Originali rilegati Cancellazione bordo Riduzione/ingrandimento Pulsanti di scansione single-touch (fino a 10)
Scansione su email (standard)	
Funzioni di scansione	<ul style="list-style-type: none"> • Firme email (6 righe ciascuna di 128 caratteri max.), corpo messaggio email (configurabile dall'utente), opzioni di foglio di conferma CWIS email • Scansione su email/crittografia MIME • Firma di email (richiede l'opzione Smart Card) • Scansione automatica su se stesso
Accesso agli elenchi di indirizzi	Elenco di indirizzi tramite LDAP (Windows Active Directory, Exchange, Notes, Domino) Elenco degli indirizzi scaricati (formato file separato da virgole)
Scansione su... (Standard)	
Caratteristiche	Scansione su USB Scansione su cartella di rete (utilizza le voci della Rubrica unificata)
Scansione di rete – Soluzioni software	
Xerox® Scan to PC Desktop® Professional (opzionale)	Un'offerta per desktop che offre strumenti avanzati di imaging di documenti, archiviazione, modifica e gestione: <ul style="list-style-type: none"> • Software di visualizzazione immagini e gestione file PaperPort Professional <ul style="list-style-type: none"> – Completa funzionalità PDF – Flusso di lavoro PDF protetto di tutte le applicazioni di scansione • OmniPage Pro Office (per installazione desktop/client) – Software Professional OCR per archiviazione digitale e conversione documenti • Image Retriever – offre il richiamo totalmente automatizzato delle immagini scansionate direttamente da una Xerox® WorkCentre abilitata alla scansione sui singoli desktop. Comprende anche la capacità di interrogazione email in arrivo
Xerox® ConnectKey® for SharePoint® (opzionale)	Xerox® ConnectKey for SharePoint semplifica e ottimizza il modo di scansione, acquisire e archiviare i vostri documenti cartacei. Utilizzando la vostra stampante multifunzione Xerox®, potete inviare i documenti direttamente nella cartella di archiviazione desiderata, esattamente come fareste dal vostro PC. Sulla stampante multifunzione, potete andare alla cartella, denominare il documento e aggiungere importanti informazioni di indicizzazione prima di scansionarlo. Con la sua capacità di acquisizione e instradamento sia su SharePoint che su cartelle Windows, ConnectKey è la soluzione ideale per tutti gli uffici che hanno l'esigenza di archiviare e distribuire documenti cartacei.
Xerox® ConnectKey® Share to Cloud (opzionale)	Xerox® ConnectKey Share to Cloud offre alle aziende capacità di scansione documenti potenti, semplici e sicure che collegano la vostra stampante multifunzione Xerox® a diffusi servizi su cloud e programmi email, quali Google Docs™, Salesforce.com, Office 365 e Dropbox™, e consente ai dipendenti di accedere in qualunque momento e ovunque si trovino ai loro documenti più importanti utilizzando dispositivi mobili.
Xerox® ConnectKey® for DocuShare® (opzionale)	Xerox® ConnectKey for DocuShare, una pratica soluzione di scansione su flusso di lavoro, semplifica il processo di integrazione dei contenuti cartacei nei flussi dei documenti aziendali. Gli utenti possono facilmente scansionare i documenti direttamente in una raccolta DocuShare o in una cartella Windows tramite una stampante multifunzione.

Sicurezza	
Caratteristiche	<ul style="list-style-type: none"> • Autenticazione estesa <ul style="list-style-type: none"> – Autenticazione di rete per accedere al dispositivo e/o ai servizi del dispositivo tramite Kerberos (UNIX / Windows Server 2003 / Windows Server 2008), SMB (Windows Server 2003 / Windows Server 2008), NDS, LDAP – Xerox Secure Access Unified ID System® – Autenticazione locale (database interno) – Autenticazione Smart Card - Supporto schede CAC/PIV 144k (chiave di certificato a 2048 bit)/.NET • Protezione dati <ul style="list-style-type: none"> – PDF con firma digitale quando si utilizza la soluzione di autenticazione Smart Card – Scansione su email crittografata – PDF crittografato/protetto da password (solo per modelli di scansione di rete) – Stampa protetta (PIN fino a 10 cifre o Autenticazione di rete) – Sovrascrittura immagini immediata – Sovrascrittura immagini su richiesta (Programmata, Manuale), comprende la pulizia dell'area del disco non utilizzata – Crittografia disco rigido a 256 bit FIPS 140-2 • Autorizzazione estesa <ul style="list-style-type: none"> – Accesso SA basato su credenziali di rete – Autorizzazione per utente per servizio – Le autorizzazioni utente richieste per accedere alla stampa e alle funzioni di stampa (ad es., accesso al colore o restrizioni sul tempo) si applicano anche al driver di stampa • Accesso alla rete protetto • Filtro IP, IPsec, IPv6, SSL, SNMPv3, HTTPs, 802.1X, Integrazione di Cisco® TrustSec Identity Services Engine ISE (opzionale), Sicurezza del dispositivo <ul style="list-style-type: none"> – Sicurezza incorporata McAfee®, Disabilitazione porte, incluse porte USB, Registro di controllo, Nascondi nomi dei lavori di stampa, Controllo integrità McAfee (opzionale) • Certificazione Common Criteria ISO 15408
Xerox Secure Access Unified ID System® (opzionale)	<p>Xerox Secure Access Unified ID System integra i vostri sistemi multifunzione Xerox® nel vostro sistema esistente di badge o tesserini identificativi per studenti/dipendenti per offrire uno strumento di autenticazione flessibile e conveniente. Consentite ai vostri collaboratori, dipendenti o studenti di inviare documenti su un server di stampa centralizzato. Essi potranno quindi collegarsi a qualsiasi stampante multifunzione presente in rete utilizzando la loro carta magnetica o di prossimità o il loro PIN per stampare in tutta sicurezza il loro lavoro.</p> <p>Per ulteriori informazioni, visitateci su www.office.xerox.com/software-solutions</p>
Fax	
Caratteristiche del fax server di rete	
Compatibilità	ITU (CCITT) gruppo 3 Varie soluzioni Xerox® Alliance Partner
Area di scansione massima	A3
Funzioni di invio fax	Scansione solo fronte o fronte/retro (fino al formato A3) Aggiunta a elenco di invii (massimo 50 numeri) Creazione lavoro, Composizione rapida, Invio differito (ora specifica) Tipo originale (foto, testo o foto e testo)
Funzioni di stampa fax	Stampa solo fronte o fronte/retro, pinzatura, Stampa protetta
Risoluzione di trasmissione	Superfine: 400 x 200 dpi (scansione a 600 x 600 dpi) Fine: 200 x 200 dpi Standard: 200 x 100 dpi
Funzioni Internet Fax	
Capacità	Trasmissione diretta dei documenti a macchine Internet Fax remote o client di email (SMTP) Ricezione e stampa automatica dei documenti inviati per e-mail dalle macchine Internet Fax remote o i client di e-mail
Accesso agli elenchi di indirizzi	Utilizza la Rubrica unificata
Invio/Ricezione	TIFF multipagina, PDF solo immagine
Risoluzione	Da 72 x 72 dpi a 600 x 600 dpi Profondità di bit: 1 bit (bianco e nero)
Protocolli di rete	SMTP (invio), POP3 (ricezione)
Conformità	Conformità ITU-T T.37
Funzioni fax walk-up (opzionali (installabili dal cliente) – a 1 e 2 linee)	
Compatibilità	ITU (CCITT) Gruppo 3
Velocità/modem	1 o 2 modem V.34: 33.600 bps. Tempo di trasmissione inferiore a 4 secondi a pagina. Adattatore per terminale analogico ATA con utilizzo di T38 (opzionale)

Velocità / Compressione	MH/G3, MMR/SG3
Risoluzione	Invio walkup: Standard: 200 x 100 dpi Fine: 200 x 200 dpi Superfine: 600 x 600 dpi Ricezione: Accetta tutti i formati
Funzioni di invio fax	LAN Fax (fax dal driver di stampa) Riduzione della trasmissione fax automatica Stato lavoro pagina per pagina sulla macchina Avvio differito, Creazione lavoro, Preferiti Ripetizione automatica invio fax in memoria Copertine automatiche Fax PSTN Invio a gruppi (fino a capacità memoria)
Funzioni di ricezione fax	Stampa fronte o fronte/retro Con o senza pinzatura Modalità di ricezione stampa -manuale (dimensione, margine, supporto, intestazione)/automatica Selezione vassoio di uscita Fino a 200 mailbox protette da password Ricezione protetta Data/ora di ricezione Risposta automatica differita
Inoltro fax	Inoltro a email o destinazione SMB Inoltro fax solo su ricezione
Rapporti fax	Attività, Rubrica selezioni, Rubrica gruppi, Conferma trasmissione, Fax in attesa, Rapporto opzioni, Rapporto sovrascritture su richiesta, Rapporto mailbox, Rapporto trasmissioni
Accesso agli elenchi di indirizzi	Utilizza la Rubrica unificata Fax di gruppo disponibile
Riselezione automatica	Fino a 14 tentativi (in base ai requisiti dei singoli paesi) • Intervalli da 1 a 25 minuti
Reinvio automatico	Fino a 5 tentativi
Gestione dispositivi	
Supporto per la gestione	SNMP Versione 1. SNMP Versione 2c e Versione 3 su TCP/IP e IP Accesso MIB (IETF-MIB II RFC 1213), risorse host MIB RFC 2790, stampante MIB RFC 1759 v.2
Xerox® CentreWare® Web	Un'applicazione server basata su Web per amministratori di rete che consente la gestione del dispositivo tramite browser Web da qualsiasi stazione di lavoro con Windows, UNIX o qualsiasi altro sistema operativo: <ul style="list-style-type: none"> • Compatibile con tutte le stampanti gestite tramite SNMP di qualsiasi produttore • Risulta utile nelle operazioni di rilevamento e installazione dei dispositivi, controllo delle condizioni del sistema, risoluzione dei problemi, aggiornamento dei dispositivi, gestione account di base e gestione delle risorse. • Richiede Windows XP, Vista o Windows 7 ed Internet Explorer 6.0 o versione successiva. • Integrazione CentreWare disponibile per Tivoli® NetView®, Unicentre TNG®, Microsoft Management Console (MMC), HP® OpenView®
Novell NDPS/NEPS	Applicazione gateway server: strumento di gestione centralizzata.
Xerox® Device Manager	Xerox® Device Manager raccoglie e gestisce i dati che sostanziano le decisioni da prendere per il vostro ambiente di gestione dei dispositivi. È un singolo strumento che consente di installare code di stampa e configurare, gestire, monitorare e creare rapporti su dispositivi collegati sia in rete che localmente - indipendentemente dal fornitore - a livello di tutta l'azienda. Xerox® Device Manager fornisce: <ul style="list-style-type: none"> • Monitoraggio e risoluzione dei problemi del dispositivo • Funzioni avanzate di creazione rapporti e rilevamento di nuovi dispositivi • Capacità di raccolta dati sull'utilizzo, addebito e fatturazione
Tipi di dispositivi Xerox® per ambiente SAP	Xerox, insieme con SAP tramite la nostra iscrizione al livello Gold nel SAP Printer Vendor Programme, fornisce una perfetta connettività tra i sistemi SAP e le vostre stampanti e stampanti multifunzione Xerox®. E in qualità di cliente SAP potete godere del vantaggio di avere i tipi di dispositivo Xerox® certificati SAP disponibili direttamente dal modello di distribuzione online di SAP. I tipi di dispositivo certificati SAP per le stampanti e i sistemi multifunzione Xerox® sono disponibili per il download. www.office.xerox.com/software-solutions
Tipi di dispositivo Xerox® per SAP R/3 Intelligent Barcode Utility (opzionale)	Grazie a un sistema incorporato di elaborazione intelligente, consente di stampare codici a barre su qualsiasi stampante PostScript configurata in modo appropriato per specifiche versioni di ambiente SAP e soltanto all'interno delle pagine codice del sistema Latin-1 (ISO8859-1) SAP. Viene utilizzata insieme ai tipi di dispositivi PostScript Xerox® per ambiente SAP e ai font per codici a barre di Xerox® Font Centre. Informazioni disponibili all'indirizzo www.office.xerox.com/software-solutions

Xerox® Barcode Pro PS (opzionale)	Consente la stampa intelligente PostScript su stampanti multifunzione Xerox® memorizzando sul disco rigido della stampante il software Xerox® nonché i font dei codici a barre. Consente la stampa dei codici a barre da qualsiasi applicazione (SAP client o mainframe) che supporta la stampa PostScript. Informazioni disponibili all'indirizzo www.office.xerox.com/software-solutions
CentreWare Internet Services – Pagine Web integrate fornite dal dispositivo	
Stato dispositivo	Server Web integrato nel controller di rete: <ul style="list-style-type: none"> • Stato/contenuto dei vassoi • Stato dei materiali di consumo • Avvisi Pannello di controllo remoto
Invio lavori	File pronti per la stampa: PS ³ , PCL, TIFF, PDF ³ , JPG, XPS, TXT, PRN Selezione funzioni di uscita (fronte/retro, colore di uscita, fascicolazione, orientamento, pinzatura, perforazione, piegatura, destinazione di uscita) Opzioni di emissione (Immediata, set di prova, rinviata e protetta)
Gestione dispositivo	Consente di eseguire facilmente in remoto le operazioni di installazione, l'impostazione delle opzioni di configurazione e la gestione del dispositivo
Browser	Internet Explorer 7.x, 8.x, 9.x Safari 5.x Mozilla Firefox 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x Opera 11.x Chrome 12
Supporto	Installazione driver di stampa/scansione e supporto online disponibile tramite la pagina web
Linguaggi supportati	Inglese internazionale, Francese internazionale, Italiano, Tedesco, Spagnolo internazionale, Olandese, Portoghese brasiliano, Svedese, Norvegese, Danese, Finlandese, Russo, Cinese semplificato, Coreano, Giapponese
Servizi di stampa in remoto	
Lecture contatori automatizzate (AMR - Automated Meter Readings)	Automatizza il processo di raccolta e invio delle lecture contatori per il monitoraggio dell'utilizzo dei dispositivi Xerox® e relativa fatturazione. Risparmia agli utenti tale incombenza e assicura sempre un tempestivo invio dei dati a Xerox.
Rifornimento automatico dei materiali di consumo (ASR - Automatic Supplies Replenishment)	Ordina automaticamente i materiali di consumo per i dispositivi di output Xerox® in base all'utilizzo effettivo, eliminando la necessità di gestire manualmente le scorte dei materiali di consumo.
Gestione account	
Xerox® Standard Accounting (Standard)	
Monitoraggio	Utilizzo delle funzioni di copia, stampa, fax, scansione ed email
Gestione account	Fino a 2.497 account utente (ID utente) Fino a 500 account generali (client) Fino a 498 account gruppo (dipartimento)
Caratteristiche	<ul style="list-style-type: none"> • L'amministratore può gestire la funzione tramite l'interfaccia utente sul web o il pannello di controllo del dispositivo negli strumenti • L'amministratore può importare o esportare gli account utente, gli account gruppo, gli account generali e i limiti utente tramite un file CSV standard del settore
Opzioni di contabilità – Contabilità di rete – Abilitazione di terze parti	
	<ul style="list-style-type: none"> • Contabilità di rete migliorata con dati in tempo reale sulle modalità di utilizzo del sistema • Gestione completa e monitoraggio e reporting a livello aziendale dell'utilizzo delle funzioni di copia, stampa, scansione e fax server del dispositivo • Sono disponibili numerose soluzioni tramite gli Xerox® Alliance Partner. Per ulteriori informazioni, visitate il sito www.xerox.com • Miglioramenti alla sicurezza con l'aggiunta del supporto protocollo HTTPS • WorkCentre richiede l'autenticazione da un server di terze parti che abilita database più grandi di utenti e account • Accettazione login di autenticazione sul pannello di controllo e trasmissione a contabilità di rete di terze parti • Interfaccia con terminale di accounting di terze parti per UI di accounting

Materiali di consumo			
Cartucce toner (vendute)	Nero	22.000 pagine ⁵	006R01457
	Ciano	15.000 pagine ⁵	006R01460
	Magenta	15.000 pagine ⁵	006R01459
	Giallo	15.000 pagine ⁵	006R01458
Cartucce punti metallici	Per stazione di finitura per ufficio integrata, stazione di finitura per ufficio LX e pinzatrice esterna (1 cartuccia per confezione)	5.000 punti per cartuccia	008R12964
	Per stazione di finitura per ufficio LX con unità di finitura a libretto (8 cartucce per confezione)	2.000 punti per cartuccia	008R12897
Ricarica punti metallici	Per stazione di finitura per ufficio integrata, stazione di finitura per ufficio LX e pinzatrice esterna (3 ricariche per confezione)	5.000 punti per ricarica	008R12941
Componenti Xerox® Smart Kit®			
Cartuccia fotoricettore	Nero	7220: 67.000 pagine ⁶ 7225: 74.500 pagine ⁶	013R00657
	Ciano	7220: 51.000 pagine ⁶ 7225: 54.500 pagine ⁶	013R00660
	Magenta	7220: 51.000 pagine ⁶ 7225: 54.500 pagine ⁶	013R00659
	Giallo	7220: 51.000 pagine ⁶ 7225: 54.500 pagine ⁶	013R00658
Contenitore toner di scarto	1 cartuccia	33.000 pagine ⁷	008R13089
Modulo fusore	220 V	100.000 pagine	008R13088
Secondo rullo di trasferimento con polarizzazione	1 gruppo	200.000 pagine	008R13086
Cinghia di trasferimento	1 gruppo	200.000 pagine	001R00610

¹ Capacità di volume massima prevista in un mese. Capacità non necessariamente sostenuta su base regolare.

² Produzione mensile di output stimata su base regolare

³ È richiesta l'opzione PostScript per poter stampare file PDF o PostScript da una chiavetta USB

⁴ Capacità carta basate su supporti da 75 g/m²; le capacità variano con formati di grammatura diversa.

⁵ Valore indicativo. Il rendimento della cartuccia toner è basato sul 5% di copertura area su foglio A4 LEF. Il rendimento del toner può variare a seguito di numerosi fattori quali, tra gli altri, copertura area dell'immagine, contenuto dell'immagine, formato del supporto, modalità di esecuzione, tipo di applicazione, volume di stampa mensile e impostazione della qualità immagini.

⁶ Il rendimento medio del fotoricettore è basato su una tiratura di 5 pagine su foglio A4 LEF, con ripartizione pagine 30% a colori/70% in bianco e nero.

⁷ Il rendimento del contenitore toner di scarto varia a seconda del tipo di immagine, della % di copertura area e della tiratura del lavoro.

Restituite i materiali di consumo esauriti tramite il programma di raccolta/riutilizzo/riciclaggio Xerox® Green World Alliance. Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.xerox.com/about-xerox/recycling.

Per ulteriori informazioni, visitate il sito www.xerox.com/office

